

din “ _____ ” 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] 1

Procedura de achiziție : nr. oeds-b3wdp1-MD-1648040470308 din 23.03.2022

Obiectul achiziției: Sistemul de semnalizare antifracție în arhiva ASP de tip angar și în depozitul ASP separat de pe str. Mesager, nr. 5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Lotul 1</i>						
Sistemul de semnalizare antifracție, arhiva ASP de tip angar, str. Mesager, nr. 5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare	Sistemul de semnalizare antifracție, arhiva ASP de tip angar, str. Mesager, nr. 5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare	Republica Moldova	OPP „Alfin-Protect” SRL	1. Panou de control cu 6 zone extensibile la 16,2 grupuri (bord + cutie + tastatură), analog DSC PC 1616 EH – 1 buc. 2. Tastatură LED, care suporta până la 8 zone, analog pentru PC1616 – 1 buc. 3. Senzor de mișcare IR pasiv, unghi de vizibilitate de 90 grade, zonă de determinare de 15 m, sursă de alimentare cu valori între 8.5 - 16V, imunitate la animale până la 25 de kg, analog LC 100P1 – 4 buc. 4. Detector acustic de spargere a sticlei, zonă de detecție de până la 10 m, tăierea diametrului de 3 m, sursă de alimentare cu valori între 9 - 16V, analog LC105GB – 5 buc.	1. Panou de control cu 6 zone extensibile la 16,2 grupuri (bord + cutie + tastatură), analog DSC PC 1616 EH – 1 buc. 2. Tastatură LED, care suporta până la 8 zone, analog pentru PC1616 – 1 buc. 3. Senzor de mișcare IR pasiv, unghi de vizibilitate de 90 grade, zonă de determinare de 15 m, sursă de alimentare cu valori între 8.5 - 16V, imunitate la animale până la 25 de kg, analog LC 100P1 – 4 buc. 4. Detector acustic de spargere a sticlei, zonă de detecție de până la 10 m, tăierea diametrului de 3 m, sursă de alimentare cu valori între 9 - 16V, analog LC105GB – 5 buc. 5. Detector de plafon PIR, zonă vizuală de	Conform standardelor în vigoare

				5. Detector de plafon PIR, zonă vizuală de 360°, înălțime de instalare cu valori între 2,5 - 3,6 (m), analog BV501 – 9 buc. 6. Senzor de contact magnetic, distanță de închidere de 15 mm, pentru deschidere – 20 mm, analog AUMS-12S – 3 buc. 7. Sirenă cu stroboscop, 112 dB, alimentare 12V, analog AUSL100 – 1 buc. 8. Acumulator de 7Ah/12V – 1 buc. 9. Transformator de siguranță 30VA, 16,5V, analog TRE 30VA – 1 buc. 10. Cablu alarm ecranat + sol. Cuprum, 6x0,22 – 200 m 11. Comunicator - 1 buc. 12. Tros metalic de 4 mm – 80 m 13. Clemă pentru tros de 4 mm – 12 buc. 14. Cablu cuprum ȘVVP 2x0,75 mm – 5 m 15. Cablu canal (dimensiuni: 20 x 10 mm, culoare alb, din plastic) de 70 m 16. Consumabile, sisteme de fixare – 5 seturi	360°, înălțime de instalare cu valori între 2,5 - 3,6 (m), analog BV501 – 9 buc. 6. Senzor de contact magnetic, distanță de închidere de 15 mm, pentru deschidere – 20 mm, analog AUMS-12S – 3 buc. 7. Sirenă cu stroboscop, 112 dB, alimentare 12V, analog AUSL100 – 1 buc. 8. Acumulator de 7Ah/12V – 1 buc. 9. Transformator de siguranță 30VA, 16,5V, analog TRE 30VA – 1 buc. 10. Cablu alarm ecranat + sol. Cuprum, 6x0,22 – 200 m 11. Comunicator - 1 buc. 12. Tros metalic de 4 mm – 80 m 13. Clemă pentru tros de 4 mm – 12 buc. 14. Cablu cuprum ȘVVP 2x0,75 mm – 5 m 15. Cablu canal (dimensiuni: 20 x 10 mm, culoare alb, din plastic) de 70 m 16. Consumabile, sisteme de fixare – 5 seturi	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Marela Prenumele: Saptefrati Dumitru În calitate de: Director Adjunct

Ofertantul OTF..Min. Protec SRL Adresa: mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 23 B.

