

**Reparatia capitala la gradinita
de copii din s. Halahora de
Sus, raionul Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Bucataria, cazangeria, beci Capitolul 1.1. Acoperis (cazangeria, beci)		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	106,32
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	106,32
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. k = 0,008/m2	m2	106,32
4	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (se include resursa si manopera)	100 m2	1,06
5	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (se include resursa si manopera)	100 m2	1,06
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica gr. 0,45 mm, culoarea se va coordona cu Beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (coama unghiulara din tabla prevopsita b = 300 mm)	m2	106,32
7	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din tabla (captusirea stresinii si a frontoanelor)	m2	19,10

1	2	3	4	5
8	CK26B	Bordura stresina, tabla prevopsita	m	32,20
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 150 mm (cirlige - 32 buc; element de inchidere - 4 buc; element de legatura - 3 buc; piesa racordare - igheab - 6 buc; cot jgheab - 4 buc)	m	32,20
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120 mm (se exclude pilnii de curatire; cot burlan - 6 buc; piesa de legatura - 2 buc; cleme - 12 buc; cot capat - 6 buc; element de legatura - 4 buc.)	m	18,60
		Capitolul 1.2. Fatada (inclusiv camin de vane)		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	168,94
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	168,94
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	168,97
14	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	168,94
		Capitolul 1.3. Soclu		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,98
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	39,98
17	CF15A K = 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T	m2	39,98

1	2	3	4	5
		de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 40 mm		
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	39,98
19	CK26B	Montarea profilului de colti	m	76,20
		Capitolul 1.4. Pereu		
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,44
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm	m3	8,44
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	103,00
23	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	8,44

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.