

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1750341868064** din **01.07.2025**Obiectul de achiziție: **Produse de hidroizolare**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Bandă adezivă PVC (hidroizolare)	Bandă adezivă PVC (450mm x 50m)	Ucraina	Oreol	Bandă adezivă PVC. Lățimea benzii: egală cu 450+/-10mm. Grosimea benzii: egală cu 0,4+/-0,05mm. Lungimea benzii: nu mai puțin de 100m. De culoare neagră. Conform TY 2245-001-15364050-2010.	Bandă adezivă PVC (450mm x 50m) Lățimea benzii: egală cu 450+/-10mm. Grosimea benzii: egală cu 0,4+/-0,05mm. Lungimea benzii: nu mai puțin de 100m. De culoare neagră.	
Bitum de petrol (petrolier)	Oreol	Ucraina	Oreol	Bitum de petrol (petrolier) de tip БН 90/10, pentru construcții (sau echivalentul).	Bitum (30kg), Oreol Bitum de petrol (petrolier) de tip БН 90/10, pentru construcții	
Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos 1x10m	Oreol 1	Ucraina	Oreol	Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos cu folie polimerică pe ambele părți 1x10m (metri). Densitate: 3 kg/m ² . Grosime: între 2,0-2,5mm. Forța de rupere la tracțiune de-a lungul/de-a latul membranei: mai mare sau egal cu 360N.	Hidroizolație PLASTOBIT EPP 3.0 (1m x 10m), Oreol 1 Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos cu folie polimerică pe ambele părți 1x10m (metri). Densitate: 3 kg/m ² . Grosime: 2,5. Forța de rupere la tracțiune de-a lungul/de-a latul membranei: mai mare sau egal cu 360N.	
Membrană hidroizolantă 1x10m, densitate 5,0-5,5 kg/m ² (stat superior)	Oreol 1	Ucraina	Oreol	Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat superior într-un sistem multi-strat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fața superioară alcătuită din strat grosier din granule minerale pentru protecție mecanică și UV. Fața inferioară alcătuită din folie polimerică, destinată topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 5,0-5,5 kg/m ² . Ambalaj rului 1x10m (metri).	Hidroizolație PLASTOBIT PRO EKP 5.0 (1m x 10m), Oreol 1 Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat superior într-un sistem multi-strat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fața superioară alcătuită din strat grosier din granule minerale pentru protecție mecanică și UV. Fața inferioară alcătuită din folie polimerică, destinată topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 5,0 kg/m ² . Ambalaj rului 1x10m (metri).	
Membrană hidroizolantă 1x10m, densitate 4,0-4,5 kg/m ² (stat intermediar/ inferior)	Oreol 1	Ucraina	Oreol	Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat intermediar/inferior într-un sistem multi-strat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fețele alcătuite din folie polimerică, destinate topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 4,0-4,5 kg/m ² . Ambalaj rului 1x10m (metri).	Hidroizolație PLASTOBIT PRO EPP 4.0 (1m x 10m), Oreol 1 Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat intermediar/inferior într-un sistem multi-strat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fețele alcătuite din folie polimerică, destinate topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 4,0 kg/m ² . Ambalaj rului 1x10m (metri).	

Praimer bituminos 18-20L	Oreol	Ucraina	Oreol	Praimer bituminos. Domeniul de utilizare - asigură aderența fiabilă la substrat a materialelor hidroizolante. Acesta este utilizat cu materiale bituminoase în rulouri și cu hidroizolatori lichizi. Temperatura de lucru: -10°C...+40°C. Ambalaj găleată: 18-20L (litri).	Praimer bituminos (20 litri), Oreol Domeniul de utilizare - asigură aderența fiabilă la substrat a materialelor hidroizolante. Acesta este utilizat cu materiale bituminoase în rulouri și cu hidroizolatori lichizi. Temperatura de lucru: -10°C...+40°C. Ambalaj găleată: 20L (litri).	
Livrarea		Moldova	Xpert PC	Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului/Vânzătorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului), amplasat în or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168	Transportarea materialelor la depozitul entității contractante (Cumpărătorului), amplasat în or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168	

Semnat:  Numele, prenumele: **Bodrug Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **Str. 31 August 1989, nr.98**

