

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>21077802 ocds-b3wdp1-MD-1680786168121</u> din <u>6 aprilie 2023</u>
Obiectul achiziției: <u>Diverse utilaje pentru tratare termică</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Schimbator de caldura combinat	Schimbător de căldură combinat SSA LB 62	Italia	Cipriani-PHE	500 l, 9kW	Partea Rece/Partea Calda Fluid – Apa/Apa Debit de intrare(m ³ /h) 0,17/02 Temperatura de intrare (C) 10/62 Temperatura de racire (C) 55/22 Cadere presiune calc. (kPa) 0.21/0.3 Presiunea de operare (bar) 5/5 Capacitatea termica (kW) 9.00 Material – AISI 316 (inox) Presiunea maxima/testata (bar) 16/19.2 Dimensiuni (mm) 122*378*82 Greutate (kg) 4(desarta)/6(in operare) Pressure drop 1,5 Dimensiuni de conectare G 1”/G1”	

Total lot 1						
Lotul 2. Vas de expansiune	Vas de expansiune VRV200	Italia	Aquasystem	200 l	Tip sistem ACM Volum (l) 200 Dimensiuni (mm) 1085*Ø600 Max. presiunea de lucru (bar) 8 Tip instalare vertical Greutate 35 kg Conexiune G1"	
Total lot 2						
Lotul 3. Pompe	Pompa UPS 25-80 180	Danemarca	Grundfos	A50/180XT	Debit maximal Qmax (m ³ /h) 8 Inaltimea maximala Hmax (m) 7.4 Material pompa: fonta ASTM 30B Material impeler: Compozit PES+30%GF Presiunea maxima de operare (bar) 10 Tip de conexiune G 1 ½" Lungimea de conectare (mm) 180 Viteze 3 Puterea maxima (W) 165 Frecventa retelei (Hz) 50 Tensiunea retelei (V) 220-230 Curent maximal (A) 0.7 Greutatea (kg) 4.36	
Total lot 3						
Lotul 4. Manometre	Manometru 10 Bar	Italia	Tecnogas	10bar, ½'	Presiune de lucru / indicator (bar) 0-10 Diametru (mm) 100 Filet ½' Material carcasa inox Temperatura de exercitiu (C) -20/+80	
Total lot 4						
Lotul 5. Termostat de contact	Termostat de contact R03087	Italia	Tecnogas	7 cl	Diapazon de reglare (C) 0-90 Diferenta temperatura (C) 5 Temperatura maxima element sensibil(C) 110 Grad de protectie IP40 Material debaza otel zincat Rotatie ac termostat (°) 270	
Total lot 5						

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladimir Catan În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: str. Mitr. Dosoftei 142