

Specificații tehnice:Obiectul: **Achiziționarea contoarelor și corectoarelor**; Numărul: CG-02BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. LOT	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Contoare cu termocompensator G-4 (DN20, L=110 mm)	buc.	Contoare cu termocompensator UG T G4 (DN20 L=110 mm)	Debit nominal, max., m ³ /h – 4,0 Debit maxim, max., m ³ /h – 6,0 Debit minim, min., m ³ /h – 0,04 Pragul de sensibilitate, max., m ³ /h – 0,005 Capacitatea maximă a camerelor de măsurare, dm ³ – 1,20 Pierdere de presiune, max., Pa – 200 Limitele erorii relative admise, în domeniul, %: de la Q _{min} până la 0,1 Q _{max} : ±3 de la 0,1 Q _{max} până la Q _{max} : ±1,5 Capacitatea dispozitivului de numărare, m ³ – 99 999,999 Domeniul de temperatură de funcționare, °C – –25 ... +55 Condiții standard, t _b , °C Masă, max., kg – 1,9 Distanța dintre axe, max., mm – 100 / 110 / 130 Dimensiunile filetului de racord, inch – DN15, DN20, DN25 Durata medie de exploatare, min. – 15 ani	SR EN 1359:1998 +A12006 „MID”No. DE14MI002PT003; DE-07MI002-PTB002, DE-07-MI002-PTB001;	Polonia	Apator Metrix SA

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ceban SergiuÎn calitate de: administrator;Ofertantul: Satir-Com SRL Adresa: or Anenii Noi. Str. Chișinăului 6