

УКРАЇНА
UKRAINE



ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ"
PJSC "DNEPROVSKY IRON & STEEL INTEGRATED WORKS"



51925, Україна, м. Кам'янське, вул. Соборна, 18б
Тел.: (0569) 51-61-00 51-61-24 51-68-46
e-mail: kanc@dmkd.dp.ua

51925, Ukraine, Kamyanske, Soborna, 18b
Tel: (0569) 51-61-00 51-61-24 51-68-46
e-mail: kanc@dmkd.dp.ua

Відповідність системи менеджменту якості на комбінаті вимогам стандарту ISO 9001:2015 підтверджено органом з оцінки відповідності Intertek Certification Limited, Великобританія, DE 24 8ZF, Дербі, 10А Вікторі Парк, Вікторі Роуд (сертифікат №0104123 від 06.08.2020 р)
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom (the certificate № 0104123 dd. 06.08.2020), has confirmed quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015

Intertek

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1418

3.1 EN 10204:2004

Продавец (экспортёр)

05393043

Грузополучатель, адрес, страна

ФІЛІЯ ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" У М. ОДЕСА
Україна, 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОМОСКОВСЬКИЙ ШЛЯХ, Б. 23/1
УКРАЇНА

Ватон № 61714721

Заказ на

производство

№ 2290128066

Контракт

от

Спецификация №

дополнительная

лот

дополнительная

Лист

1

Листов

1

Наименование продукции					ИД		Вид грузового места, код		Способ выплавки	
Прокат угловой равнополочный горячекатаный					ДСТУ 2651:2005(ГОСТ380-2005) ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ 535-2005) ДСТУ 2251-2018		Пачки		Конвертерный	
№ п-п	Номера плавков	Номера партий	Углеродный эквивалент	Марка	Размеры, мм		Ед. изм. код	Кол-во товара, шт.	Масса, т	
					Диаметр, сечение профиля	Длина			Брутто	нетто
1	121492 (С6)	2280	0,23	Ст3пс	63х63х5	6000 +100/-0	Пачки,728	21	68.216	67.811
								21	68.216	67.811

Показатели качества товара

Химический состав по ковшевой пробе, %

№ п-п	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	V	Nb	N	As	Mo	B	Sn	Sb
1	0,14	0,48	0,12	0,011	0,010	0,04	0,03	0,04	-	0,003	0,001	-	0,007	0,003	0,010	-	0,004	-

Механические свойства

№ п-п	Предел текучести, Н/мм ²	Временное сопротивление, Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость		Работа удара, Дж	Ударная вязкость, Дж/см ²		Изгиб, излом
					НВ	НРС		При тем-ре, С	После мех.стар	
1	310	428	36,00	-	-	-	-	U-20 176,0	102,0	уд
	-	-	-	-	-	-	-	176,0	104,0	-
	-	-	-	-	-	-	-	134,0	141,0	-
	-	-	-	-	-	-	-	144,0	113,0	-



Кол - во штук в пачке

Прочие свойства 4 деревянные подкладки 0,04х0,10х2,8м массой 0,030тн. Общий вес с учетом сепарации - 68,246тн.

Примечание Категория 5.

Цветная маркировка

Товар соответствует указанным в данном сертификате качества стандартам, техническим условиям и требованиям контракта.

Дата 13.04.2021
Подпись контролёра
Павлюс О.Г.

УКРАЇНА
UKRAINE



ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ"
PJSC "DNEPROVSKY IRON & STEEL INTEGRATED WORKS"



Intertek

51925, Україна, м. Кам'янське, вул. Соборна, 18б
Тел.: (0569) 51-61-00 51-61-24 51-68-46
e-mail: kanc@dmkd.dp.ua

51925, Ukraine, Kamyanske, Soborna, 18b
Tel: (0569) 51-61-00 51-61-24 51-68-46
e-mail: kanc@dmkd.dp.ua

Відповідність системи менеджменту якості на комбінаті вимогам стандарту ISO 9001:2015 підтверджено органом з оцінки відповідності Intertek Certification Limited, Великобританія, DE 24 8ZF, Дербі, 10А Вікторі Парк, Вікторі Роуд (сертифікат №0104123 від 06.08.2020 р)
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom (the certificate № 0104123 dd. 06.08.2020), has confirmed quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 349

3.1 EN 10204:2004

Продавец (экспортёр)

05393043

Грузополучатель, адрес, страна

ФІЛІЯ ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" У М. ОДЕСА
Україна, 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОМОСКОВСЬКИЙ ШЛЯХ, Б. 23/1
УКРАЇНА

Вагон № 56744048

Заказ на производство № 2290128012

Контракт

Спецификация №

лот

дополнительная

дополнительная

Лист 1 Листов 1

Наименование продукции					ИД		Вид грузового места, код		Способ выплавки	
Прокат угловой равнополочный горячекатаный					ДСТУ 2651:2005(ГОСТ380-2005)		Пачки		Конвертерный	
					ДСТУ 2251-2018					
					ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ 535-2005)					
№ п-п	Номера плавок	Номера партий	Углеродный эквивалент	Марка	Размеры, мм		Ед. изм. код	Кол-во товара, шт.	Масса, т	
					Диаметр, сечение профиля.	Длина			брутто	нетто
1	120338 (С6)	4515	0,23	Ст3пс	63х63х5	6000 +100/-0	Пачки,728	23	67.044	66.624
								23	67.044	66.624

Показатели качества товара

Химический состав по ковшевой пробе, %

№ п-п	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	V	Nb	N	As	Mo	B	Sn	Sb
1	0,15	0,46	0,15	0,012	0,014	0,04	0,03	0,04	-	0,003	0,001	-	0,008	0,002	0,010	-	0,002	-

Механические свойства

№ п-п	Предел текучести, Н/мм²	Временное сопротивление, Н/мм²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость		Работа удара, Дж	Ударная вязкость, Дж/см²		Испит. Иском
					HB	HRC		При тем-ре, С	После мех.стар	
1	319	439	32,50	-	-	-	-	U-20 172,0	126,0	уд
	-	-	-	-	-	-	-	170,0	123,0	-
	-	-	-	-	-	-	-	152,0	136,0	-
	-	-	-	-	-	-	-	172,0	146,0	-



Кол - во штук в пачке

Прочие свойства 4 деревянные подкладки 0,04х0,10х2,8м массой 0,030тн. Общий вес с учетом сепарации -67.074 тн.

Примечание Категория 5.

Цветная маркировка

Ремарка

