

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753378270224 din 24.07.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea Fotoliilor pentru dotarea sălii de spectacole a Casei de Cultură din satul Țințăreni, r-nul Anenii Noi conform necesităților <u>Primaria Tintareni, rl. Anenii Noi.</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Mobilier						
Achiziționarea Fotoliilor pentru dotarea sălii de spectacole a Casei de Cultură din satul Țințăreni, r-nul Anenii Noi conform necesităților <u>Primaria Tintareni, rl. Anenii Noi.</u>	Fotoliu-WH527	China	FOSHAN SANCHUAN HENKING CO.,LTD	Dimensiuni generale: - Lățime totală: între 645 mm și 685 mm - Adâncime totală: între 572 mm și 608 mm - Adâncime cu șezut deschis: între 738 mm și 782 mm - Înălțime totală: între 970 mm și 1030 mm - Înălțime șezut față de sol: între 437 mm și 463 mm - Spațiu interior între cotiere: între 490 mm și 520 mm - Lățime cotieră: între 7,8 cm și 8,2 cm Structură șezut și spătar: 806 000,00 - Material: Poliuretan (PU) turnat la rece, densitate minima 45 kg/m ³ - Dimensiuni spătar:	Dimensiuni generale: - Lățime totală: între 645 mm și 685 mm - Adâncime totală: între 572 mm și 608 mm - Adâncime cu șezut deschis: între 738 mm și 782 mm - Înălțime totală: între 970 mm și 1030 mm - Înălțime șezut față de sol: între 437 mm și 463 mm - Spațiu interior între cotiere: între 490 mm și 520 mm - Lățime cotieră: între 7,8 cm și 8,2 cm Structură șezut și	

			între 485– 515 mm (lăţime) × 708–752 mm (înălţime) × 136–144 mm (grosime) - Dimensiuni şezut: între 446– 474 mm (adâncime) × 485– 515 mm (lăţime) × 136–144 mm (grosime) - Structură internă: placaj multistrat din lemn masiv, 13-16 mm grosime Tapiţarie: - Material: stofă BL8 (30% în, 70% poliester), textură catifelată - Culoarea tapiţeriei: roşie - Greutate: 420-450 g/m² - Rezistenţă la abraziune: >60.000 cicluri - Conţinut formaldehidă: Structură metalică: - Oţel laminat la rece: T1.5 mm (şezut), T2.0 mm (cadru/picior) - Tratament: anti-rugină, vopsire electrostatică, coacere 200°C - Talpă tip "cioc de raţă": 310x67x245 mm: între 300–319 mm × 65–69 mm × 238–252 mm Cotiere: - Material: lemn masiv (stejar/fag) - Finisaj: 6 straturi - Dimensiuni: 795mm-808mm x 32mm-37mm x 25 mm Mecanism revenire: - Sistem: arc de tensiune + amortizor cauciuc - Funcţie: revenire lentă, fără şocuri - Suport şezut: aluminiu turnat - Spătarul şi şezutul trebuie să aibă o formă ergonomică, adaptată corpului uman, pentru a oferi confort sporit. Garanţie: – 5 ani garanţie pentru mecanismul de revenire al şezutului, compus din: • arc de tensiune şi amortizor din cauciuc, ce asigură o revenire lentă şi silenţioasă, fără	spătar: 806 000,00 - Material: Poliuretan (PU) turnat la rece, densitate minima 45 kg/m³ - Dimensiuni spătar: între 485– 515 mm (lăţime) × 708–752 mm (înălţime) × 136–144 mm (grosime) - Dimensiuni şezut: între 446– 474 mm (adâncime) × 485– 515 mm (lăţime) × 136–144 mm (grosime) - Structură internă: placaj multistrat din lemn masiv, 13-16 mm grosime Tapiţarie: - Material: stofă BL8 (30% în, 70% poliester), textură catifelată - Culoarea tapiţeriei: roşie - Greutate: 420-450 g/m² - Rezistenţă la abraziune: >60.000 cicluri - Conţinut formaldehidă: Structură metalică: - Oţel laminat la rece: T1.5 mm (şezut), T2.0 mm (cadru/picior) - Tratament: anti-rugină, vopsire electrostatică, coacere 200°C - Talpă tip "cioc de raţă": 310x67x245 mm: între 300– 319 mm × 65–69 mm × 238– 252 mm Cotiere: - Material: lemn masiv (stejar/fag) - Finisaj: 6 straturi - Dimensiuni: 795mm-808mm x 32mm-37mm x 25 mm	
--	--	--	---	--	--

				șocuri; • suport din aluminiu turnat, proiectat pentru rezistență ridicată la uzură și deformare în timp. – 2 ani garanție generală pentru întregul produs, conform condițiilor comerciale standard. Standarde și tratamente: - QB/T 2602-2013 - HJ 2547-2016 - Formaldehidă: ≤ 0.120 mg/m³h - Producătorul trebuie să dețină certificate ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 - Fotoliile să fie noi, neutilizate - Materialele să fie neinflamabile, nontoxice, conforme normelor europene	Mecanism revenire: - Sistem: arc de tensiune + amortizor cauciuc - Funcție: revenire lentă, fără șocuri - Suport șezut: aluminiu turnat - Spătarul și șezutul trebuie să aibă o formă ergonomică, adaptată corpului uman, pentru a oferi confort sporit. Garanție: – 5 ani garanție pentru mecanismul de revenire al șezutului, compus din: • arc de tensiune și amortizor din cauciuc, ce asigură o revenire lentă și silențioasă, fără șocuri; • suport din aluminiu turnat, proiectat pentru rezistență ridicată la uzură și deformare în timp. – 2 ani garanție generală pentru întregul produs, conform condițiilor comerciale standard. Standarde și tratamente: - QB/T 2602-2013 - HJ 2547-2016 - Formaldehidă: ≤ 0.120 mg/m³h - Producătorul trebuie să dețină certificate ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 - Fotoliile să fie noi, neutilizate - Materialele să fie neinflamabile, nontoxice, conforme normelor europene	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Scutaru Mihail În calitate de: Administrator
Ofertantul: _____ Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 17/3