

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1644234427596 din 15 mart 2022

Obiectul achiziției: Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie conform Caietului de sarcini

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	I05F-01C	CHINA	TEALTH	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica, intensitate luminoasa de pâna la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - maxim 200.000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea minim 78 gr și maxim 82 gr.. Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi și cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa minim 6 luni	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica, intensitate luminoasa de pâna la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - maxim 200.000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea minim 78 gr și maxim 82 gr.. Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi și cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa minim <b>12 luni</b>	CE/ISO
20	Piesă turbină	TPF4-D-F6/SPF4-D-K6	CHINA	TEALTH	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație minim 310000 rpm și maxim – 320000 rpm, nivel zgomot minim 60 db și maxim 62 db, greutatea minim 61 gr. și maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa minim 6 luni	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație minim 310000 rpm și maxim – 320000 rpm, nivel zgomot minim 60 db și maxim 62 db, greutatea minim 61 gr. și maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa minim <b>12 luni</b>	CE/ISO
156	Dispozitiv pentru tăiat gutaperca		CHINA	ZZLINKER	Dimensiuni ale piesei de mână; (fără vârf de tăiere) Tensiunea rețelei: 230V. Setul conține: Un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH); Un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V); Minim 4 vârfuri de tăiere.	Dimensiuni ale piesei de mână; (fără vârf de tăiere) Tensiunea rețelei: 230V. Setul conține: Un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH); Un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V); Minim 4 vârfuri de tăiere.	CE/ISO
197	Piesă de mână chirurgicală dreaptă	SEN-05C	CHINA	TEALTH	Piesa dreapta cu raport 1:1 cu irigare externa pentru chirurgie. Coupling dupa standardul ISO 3964. Posibilitate de spalare in masina cu termodezinfectie si autoclavare de pana la minim 135C. Termen de garantie minim 6 luni	Piesa dreapta cu raport 1:1 cu irigare externa pentru chirurgie. Coupling dupa standardul ISO 3964. Posibilitate de spalare in masina cu termodezinfectie si autoclavare de pana la minim 135C. Termen de garantie minim <b>12 luni</b>	CE/ISO
198	Piesă contraunghi (piesă cot implantologie)	LK-N20-1L	CHINA	ZZLINKER	Viteza maxima 2000 RPM, greutate maxim 87 grame, sistem de cuple ISO 3694, diametrul capului maxim 9.8 mm, lungimea maxim 13.5 mm. Nivelul de zgomot maxim 57 dB, sistem de irigare prin interiorul piesei, fibra optica cu tehnologie de multi iluminare. Termen de garantie minim 6 luni	Viteza maxima 2500 RPM, greutate maxim 87 grame, sistem de cuple ISO 3694, diametrul capului maxim 9.8 mm, lungimea maxim 13.5 mm. Nivelul de zgomot maxim 57 dB, sistem de irigare prin interiorul piesei, fibra optica cu tehnologie de multi iluminare. Termen de garantie minim <b>12 luni</b>	CE/ISO
199	Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	SPL4-C-M4	CHINA	TEALTH	Putere: max.26 W. CONEXIUNE minimum 4 tuburi – Turatii minim 325.000 si maxim 400.000 tur./min. – Corpul piesei este din otel inoxidabil. – Sistem optic. – Rulmenti de ceramica. – Sistem de autocuratare a capului turbinei. – Sistem de scoatere a frezei tip buton – 3 jeturi de apa	Putere: max.26 W. CONEXIUNE minimum 4 tuburi – Turatii minim 325.000 si maxim 400.000 tur./min. – Corpul piesei este din otel inoxidabil. – Sistem optic, <b>E-generator.</b> – Rulmenti de ceramica. – Sistem de autocuratare a capului turbinei. – Sistem de scoatere a frezei tip buton – <b>4 jeturi de apa</b>	CE/ISO
200	Piesă mecanică contra unghi pentru micromotor standart cu buton	CIN-01C	CHINA	TEALTH	Piesa cu buton. - maxim 35.000 rot, autoclavabila, pentru freze contraunghi cu diametru de max. 2.35	Piesa cu buton. - maxim 40.000 rot, autoclavabila, pentru freze contraunghi cu diametru de max. 2.35	CE/ISO

292	Piesă turbină LED	SPL3-A-M4	CHINA	TEALTH	4 ieșiri - M4, cap mare cu buton de apasare, fascicul (generator) lumină inclus (încorporat), răcire cu 3 jeturi de apa	4 ieșiri - M4, cap mare cu buton de apasare, fascicul (generator) lumină inclus (încorporat), răcire cu 3 jeturi de apa	CE/ISO
297	Piesă adaptabilă la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei						
297.1	Piesa dreaptă	SEN-05C	CHINA	TEALTH	ES 1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei	ES 1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei	CE/ISO
297.2	Piesa unghi	CEN-21C	CHINA	TEALTH	ES1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei	ES1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de:

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_