

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1739865192171</u> din 18.02.2025						
Obiectul de achiziție: <u>Autolubrifianți și produse antigel</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ulei hidraulic I 40	HYDRAULIC OIL HM 68	Olanda	77 Lubricants	ISO 11158, DIN 51524-2 HLP 68, Pour point <-20 °C	ISO 11158, DIN 51524-2 HLP 68, Pour point <-30 °C	
Ulei hidraulic MGE 46	HYDRAULIC OIL HM 46	Olanda	77 Lubricants	ISO 11158, DIN 51524-2 HLP 68, Pour point <-20 °C	ISO 11158, DIN 51524-2 HLP 68, Pour point <-30 °C	
Ulei ATF 3309	ATF MV	Olanda	77 Lubricants	MB 236.3, Pour point <-45 °C Flashing point > 2010 °C	MB 236.3, Pour point <-51 °C Flashing point > 201 °C	
Ulei ATF DX3	ATF DX III	Olanda	77 Lubricants	ATF Dextron3, ZF TE-ML 14A, MB 236.9, Flashing point > 200 °C	ATF Dextron3, ZF TE-ML 14A, MB 236.9, Flashing point > 201 °C	
Lotul 2						
Ulei pentru Motor M10G2k SAE 30	MOTOR OIL SF 15W-40	Olanda	77 Lubricants	SAE 15W40 / API SF/CD, Pour point <-30 °C	SAE 15W40 / API SF/CD, Pour point <-36 °C	
Ulei pentru Motor M10DM	MONO ENGINE OIL CF 30	Olanda	77 Lubricants	SAE 30 / API SF/CF, Pour point <-25 °C	SAE 30 / API SF/CF, Pour point <-27 °C	
Lotul 3						
Ulei pentru motor Diesel SAE 10W40 Euro-5	ENGINE OIL HDX 10W-40	Olanda	77 Lubricants	SAE 10W40, Aprovals: MB 228.3, Meet: ACEA E7, Cummis 20078	SAE 10W40, Aprovals: MB 228.3, Meet: ACEA E7, Cummis 20078	
Ulei pentru motor Diesel SAE 15W40	ENGINE OIL HDX 15W-40	Olanda	77 Lubricants	SAE 15W40, Aprovals: MB 228.3, Meet: ACEA E7, Cummis 20078, Deutz DQC-III	SAE 15W40, Aprovals: MB 228.3, Meet: ACEA E7, Cummis 20078, Deutz DQC-III	
Ulei pentru motor Turbo Diesel SAE 5W30 ambalaj 4-5Lit	MOTOR OIL SYNTHETIC LE 5W-30	Olanda	77 Lubricants	SAE 5W30, Aprovals: MB 229.3, RN 0700/0710, VW 501.01/505.00	SAE 5W30, Aprovals: MB 229.3, RN 0700/0710, VW 501.01/505.00	
Ulei pentru motor Turbo Diesel SAE 5W40 ambalaj 4-5Lit	MOTOR OIL SYNTHETIC LE 5W-40	Olanda	77 Lubricants	SAE 5W40, Aprovals: MB 229.52, Meet: ACEA C3, API SP, Renault RN17	SAE 5W40, Aprovals: MB 229.52, Meet: ACEA C3, API SP, Renault RN17	
Ulei pentru motor Benzin SAE 10W40 ambalaj 4-5Lit	MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-40	Olanda	77 Lubricants	SAE 10W40, ACEA A3/B4, MB 229.3, MB 226.5, VW 505.00	SAE 10W40, ACEA A3/B4, MB 229.3, MB 226.5, VW 505.00	
Lotul 4						
Ulei pentru cutie de viteza TSP-15k (TM- 3-18)				GL-3		
Ulei pentru cutia de viteza				GL-5 80W90		
TAD-17				Negrol		
Lotul 5						
Ulei pentru cutia de viteza 75W90 ambalaj 4-5 Lit	AUTOGEAR OIL MP 75W-90	Olanda	77 Lubricants	SAE 75W90, APIGL-5, MAN 342M1, MB235.0, ZL TE-ML 17B	SAE 75W90, APIGL-5, MAN 342M1, MB235.0, ZL TE-ML 17B	
Ulei pentru cutia de viteza 80W90 ambalaj 4-5 Lit	AUTOGEAR OIL MP 80W-90	Olanda	77 Lubricants	SAE 80W90, APIGL-5, MAN 342M2, ZF TE -ML 17B, 19B, MB 235.0, Pour point <-30 °C	SAE 80W90, APIGL-5, MAN 342M2, ZF TE -ML 17B, 19B, MB 235.0, Pour point <-30 °C	
Ulei pentru cutia de viteza 85W90	AUTOGEAR OIL MP 85W-90	Olanda	77 Lubricants	GL-5, MAN 342M1, MB235.6, ZF TE-ML07A, Flash Point >200, Pour point <-25, Density at 15 C aprox 883	GL-5, MAN 342M1, MB235.6, ZF TE-ML07A, Flash Point >200, Pour point <-25, Density at 15 C aprox 883	
Ulei reductor vibrant 75W140	AUTOGEAR OIL SYN LS 75W-140	Olanda	77 Lubricants	SAE 75W140, API GL-5, ZF TE -ML 21D, Pour point <-40 °C	SAE 75W140, API GL-5, ZF TE -ML 21D, Pour point <-40 °C	
Lotul 5						
Lubrifiant pentru ungere	Caldini Rubber Grease	Turcia	Caldini	Unguent pe bază de calciu, Dropping point > 65°C	Unguent pe bază de calciu, Dropping point > 65°C	
Ulei consistent pentru ungere centralizată	EP GREASE NLGI 00	Olanda	77 Lubricants	Unguent pe bază de litiu, Lithium EP 00, KP00G -30, Dropping point > 170°C	Unguent pe bază de litiu, Lithium EP 00, KP00G -30, Dropping point >	
Lichid de frina Dot-4	BRAKE FLUID DOT 4	Olanda	77 Lubricants	DOT 4.0, ISO 4925, J1704	DOT 4.0, ISO 4925, J1704	
Lotul 6						
Tosol pentru sistemul de racire pina la-40	COOLANT RTU 40	Olanda	77 Lubricants	Lichid de răcire cu indice anti -îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați fosfați	Lichid de răcire cu indice anti -îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați fosfați	
Antifriz pentru sistem de racier G-11	COOLANT XL	Olanda	77 Lubricants	Antigel cu indice anti-îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați fosfați cu specificația G11, MB 326.0	Antigel cu indice anti-îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați fosfați cu specificația G11, MB 326.0	
Antifriz pentru sistem de racier G-12	COOLANT RTU G 12 PLUS	Olanda	77 Lubricants	Antigel cu indice anti-îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați fosfați cu	Antigel cu indice anti-îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați	
Lichid pentru parbriz	StopGer	Moldova	StopGer	-20 °C		
Ulei pentru compresor	COMPRESSOR OIL VDL 32	Olanda	77 Lubricants	ISO VG 32, DIN 51506 VDL 32, Pour point <-30 °C	ISO VG 32, DIN 51506 VDL 32, Pour point <-30 °C	
Ulei hidraulic	SUPER TRACTOR OIL 10W-30	Olanda	77 Lubricants	SAE 10W30, UTTO 10W30, CNH MAT 3526, Eaton M2950S, Pour point <-35 °C	SAE 10W30, UTTO 10W30, CNH MAT 3526, Eaton M2950S, Pour point <-35 °C	
Lotul 7						
Ulei motor 2 tacte	MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA	Olanda	77 Lubricants	Moto 2T, API TC, ISO L-EGD, Pour point <-35 °C, Flashing poin	Moto 2T, API TC, ISO L-EGD, Pour point <-35 °C, Flashing poin	