

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21347861 din 27 ian 2025						
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea produselor lactate (semestrul I, 2025)</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 <i>Întreprătoare și prize</i>						
Întreprător monopolar	Intr.unit.int.	Turcia	MAKEL	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	
Întreprător monopolar	Intr.unit.ext.			Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	
Întreprător dublu	Intr.dublu.int.			Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	
Întreprător dublu	Intr.dublu.ext.			Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	

Priză unitară	Priza unit.int.	Turcia	Makel	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	
Priză unitară	Priza unit.ext.			Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	
Priză dublă	Priza dubla.int.			Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	
Priză dublă	Priza dubla.ext.			Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	
Priză industrială	TG-115	China	Kasan	Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac	

Fișă industrială mobilă	TG-015	China	Kasan	Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44	Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44	
Fișă mobilă	ORAE13222	China	Orno	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European Informații suplimentare – Tip L	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European Informații suplimentare – Tip L	
Lotul 2 <i>Accesorii pentru montare</i>						
Colier plastic	Colier plastic	China	Kasan	Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 100 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 3 mm Lungimea benzii – 100 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
Colier plastic				Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 3 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
Colier plastic				Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 3 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
Colier plastic				Lățimea benzii – 3,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 4,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	

Colier plastic	Colier plastic	China	KASAN	Lățimea benzii – 3,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 4 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
Colier plastic				Lățimea benzii – 3,5 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 4 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
Colier plastic				Lățimea benzii – 5,0 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 5,0 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	
Colier plastic				Tipul – CFF1 Diametrul străngerii – 16-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Sură Metoda de montare – aparentă	Tipul – CFF1 Diametrul străngerii – 13-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Sură Metoda de montare – aparentă	
Banda izolantă	Banda izolanta	China	Elmos	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Neagră	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Neagră	
Banda izolantă				Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albastră	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Albastră	
Banda izolantă				Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Verde	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Verde	

Banda izolantă	Banda izolanta	China	Elmos	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Galbenă	
Banda izolantă				Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Roșie	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Roșie	
Banda izolantă				Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă-Verde	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Galbenă-Verde	
Banda izolantă				Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albă	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Albă	
Banda izolantă				Material – Bumbac Lărgime – 19 mm Lungime – 20 m Culoare – Neagră	Material – Bumbac Lărgime – 25 mm Lungime – 20 m Culoare – Neagră	
Etichetă pentru cablu	Y-134	Federatia Rusa	IEK	Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă	Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă	
Etichetă pentru cablu	Y-135	Federatia Rusa	IEK	Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă	Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă	
Lotul 3 <i>Canaluri și tuburi pentru cablu</i>						
Tub flexibil gofrat	Tub gofrat 20mm	Romania	Courbi	Diametru – 20 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 20 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda	
Tub flexibil gofrat	Tub gofrat 16mm			Diametru – 16 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 16 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda	

Tub flexibil gofrat	APS-ICST	Turcia	AK IS Plastic	Diametru – 11 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 11 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	
Tub flexibil gofrat				Diametru – 14 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 14 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	
Tub flexibil gofrat				Diametru – 16 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 16 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	
Tub flexibil gofrat				Diametru – 21 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 21 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	
Tub flexibil gofrat				Diametru – 25 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 25 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	
Tub flexibil gofrat				Diametru – 51 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 51 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	
Canal pentru cablu				Canale pentru cablu	Turcia	AK IS Plastic
Canal pentru cablu	Lungimea – 2000 mm Lățimea – 20 mm Înălțimea – 10 mm Material – PVC Culoarea – Alb	Lungimea – 2000 mm Lățimea – 20 mm Înălțimea – 10 mm Material – PVC Culoarea – Alb				

				Informații suplimentare – Cu capac	Informații suplimentare – Cu capac	
Canal pentru cablu	Canale pentru cablu	Turcia	AK IS Plastic	Lungimea – 2000 mm Lățimea – 25 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac	Lungimea – 2000 mm Lățimea – 25 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac	
Canal pentru cablu				Lungimea – 2000 mm Lățimea – 40 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac	Lungimea – 2000 mm Lățimea – 40 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac	
Tub izolator	TB-40 4MM	Ucraina	Промрукав	Diametru – 4 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40	Diametru – 4 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40	
Tub izolator	TB-40 8MM	Ucraina	Промрукав	Diametru – 8 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40	Diametru – 8 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40	
Lotul 4						
<i>Doze și cutii de distribuție</i>						
Cutie pentru prize	Cutie 65*40	Turcia	Multifix System Electric	Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat	Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat	
Cutie pentru prize	Cutie 65*60			Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat	Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat	

Lotul 5 <i>Materiale pentru lipire</i>						
Aliaj de lipit (cositor)	Sn60Pb40 2mm	China	Toya	Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 60% Cantitatea Plumb – 40% Diametru – 2 mm Masa netă – 250 gr	Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 60% Cantitatea Plumb – 40% Diametru – 2 mm Masa netă – 250 gr	
Aliaj de lipit (cositor)	ПЛОС40 2mm	Federatia Rusa	Izagri	Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 40% Cantitatea Plumb – 60% Diametru – 2 mm Masa netă – 250 gr	Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 40% Cantitatea Plumb – 60% Diametru – 2 mm Masa netă – 250 gr	
Flux pentru lipire	Flux pentru lipire	Federatia Rusa	Rexant	Tip – flux cu colofoniu Aspect – lichid Ambalaj – flacon Volum – 100 ml	Tip – flux cu colofoniu Aspect – lichid Ambalaj – flacon Volum – 100 ml	
Colofoniu pentru lipire	TOY76836	China	Toya	Tip – colofoniu Aspect – solid Ambalaj – cutie metalică Masa netă – 45 gr.	Tip – colofoniu Aspect – solid Ambalaj – cutie metalică Masa netă – 45 gr.	
Lotul 6 <i>Prelungitoare</i>						
Prelungitor pe tambur	201075B	Federatia Rusa	Beltiz	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm ² Lungimea – 50 m Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm ² Lungimea – 50 m Grad de protecție – IP20	
Prelungitor	STH72352	China	Shtor	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 3 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm ² Lungimea – 5 m Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 3 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm ² Lungimea – 5 m Grad de protecție – IP20	
Lotul 7 <i>Conectori</i>						
Conector	Conector RH45	Romania	Emos	Destinație – RJ45 Tip – 8P8C Material – plastic/metal	Destinație – RJ45 Tip – 8P8C Material – plastic/metal	
Conector	CMK632	China	Kasan	Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 2 Curent – 25A	Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 2 Curent – 25A	

				Secțiune – 1,0-2,5 mm ² Informații suplimentare – Cu pârghie	Secțiune – 1,0-2,5 mm ² Informații suplimentare – Cu pârghie	
Conector	CMK633	China	Kasan	Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 3 Curent – 32A Secțiune – 1,0-2,5 mm ² Informații suplimentare – Cu pârghie	Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 3 Curent – 32A Secțiune – 1,0-2,5 mm ² Informații suplimentare – Cu pârghie	

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**