

Specificatii de pret

Numărul achizitiei: ocds-b3wdp1-MD-1783499963617 din 8 iulie 2026				Data: 15.07.2026				
Denumirea achizitiei: Spațiu de recreere și socializare pentru mic și mare								
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar TVA 0%	Suma TVA 0%	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	2	5	7	9		
Lotul I: Echipament pentru sporturi în aer liber								
37500000-3	Balansoar “Greieras”	buc	1	3 900,00	3 900,00	45 zile dupa inregistrarea contractului		
	Balansoar pe arc elicoidal "Foca"	buc	1	5 660,00	5 660,00			
	Carusela cu 3 locuri	buc	1	5 500,00	5 500,00			
	Tunel "Ciuperca"	buc	1	14 559,00	14 559,00			
	Panza de păianjen	buc	1	6 260,00	6 260,00			
	Leagan cu scaun (PTP 019-03)	buc	1	6 293,60	6 293,60			
	Complex de joaca	buc	1	43 666,40	43 666,40			
	Parcare biciclete pentru 2 biciclete (betonat în pământ)	buc	2	700,00	1 400,00			
	Trambulina (427 cm)	buc	1	6 667,00	6 667,00			
	Livrare si instalare	serv	1	25 011,00	25 011,00			
Total Lot I,				118 217,00	118 917,00			

Semnat:_____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL. Adresa: Chisinau str.Mincu 11 ap. 14.

Specificatii tehnice

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1783499963617 din 8 iulie 2026			Data: 15.07.2026		Alternativa nr.:			
Denumirea licitației:	Spațiu de recreere și socializare pentru mic și mare				Pagina: __ din __			
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
37500000-3	Balansoar "Greieras"	PTP 012-02П	Moldova	"Power Team" SRL	-	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din poliuretan, scaune si mainere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului este confectionat din țevă de oțel cu o secțiune de 48mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă de oțel cu o secțiune de 42mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Mainerele metalice detine o secțiune de 21 mm, amortizoarele sunt din poliuretan, cu grosime de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, PU, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 2466mm, Lățimea – 242mm, Înălțimea – 835 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxLxh=500x500x600mm. Ceriințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.		
	Balansoar pe arc elicoidal "Foca"	PTP 029-02	Moldova	"Power Team" SRL	-	Balansoar pe arc elicoidal de tip "Foca" este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 10 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utilizator pe echipament: 1 persoana. Constructia este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de foca, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului este de ø20mm si inaltimea 400 mm; - sezut si panouri sunt realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungime: 716 mm, Latime: 241 mm, Înaltime: 802 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxLxh=400x400x500 mm. Ceriințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație speciala		
	Carusela cu 3 locuri	PTP 024A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Caruselul este destinat copiilor de la 3 la 6 ani. Greutate maxima utilizator: 55 kg. Numar de utilizatori: 3 persoane. Structura este realizată dintr-o țevă de susținere cu diametrul de 89 mm, o grosime de metal de 9 mm și un corp rotativ pe axă pe rulmenți conici radiali. Caroseria este realizata dintr-o teava cu diametrul de 33 mm, teava profil de 35x35 mm cu balustrade metalice de D=21 mm. Podeaua este realizata din HDPE cu o grosime de 15 mm. Pe partea superioară a cadrului caruselului este amplasată o mică placă rotundă din HDPE, cu o grosime de 10 mm, cu fante, care servește ca punct de sprijin pentru copii in timpul rotației. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: D=900mm, H=630mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pamint) –maxim 110mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxLxh=400x400x700 mm. Ceriințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.		
	Tunel "Ciuperca"	PTP 070	Moldova	"Power Team" SRL	-	Partile laterale sunt confectionate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice, carcasa cu grosimea de15 mm. Picioruse metalice sunt din oțel cu dimensiunile de 30x30mm, cu grosimea de 2mm, si cercuri metalice confectionat din teava cu dimensiunile de 8x40 mm și nu permit dezasamblarea fara instrumente specifice. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale utilizate: oțel, HDPE, dispozitive de fixare-zincate. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, conexiunile cu șuruburi sunt acoperiți cu capace de plastic. Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 1062mm, lățimea – 1055 mm, înălțimea – 1240 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxLxh=300x300x500 mm. Ceriințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.		
	Panza de păianjen	PTP 042-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	Constructia este consuituita din 2 suporturi metalice portante si frighie armata in forma de plasa pentru catarare. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de oțel cu diametrul de 76mm, grosime de- 3mm. Bara metalica orizontala detine sectiunea de profil de 60 x 40 x2 mm. Paiangenis este din frînghie cu dimensiunea de 16mm din polipropilenă impletita din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Pe bara metalica orizontala sunt suprapunere pe două fețe cu imaginea unui păianjen din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10mm Materiale: HDPE, oțel, frînghie armata, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic in locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea– 1374mm, Lățimea – 92mm, Înălțimea – 2334mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxLxh=300x300x500 mm. Ceriințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.		

Leagan cu scaun (PTP 019-03)	PTP 50-1	Moldova	"Power Team" SRL	-	Leaganul este constituit din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 1 suspensie. Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere și toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 1 copil. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 2400 mm; Lățime: 1670 mm; Înălțime: 2160 mm. Scaunul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din oțel, sezut și speteaza din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm și 10 mm corespunzator, lanț din oțel inoxidabil. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, oțel, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 430 mm, Lățimea - 430 mm, Înălțimea - 380 mm.	
Complex de joacă	PTP 16-05A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Complexul este destinat copiilor cu grupa de vîrste 3-6 ani. Componente: Construcția este constituită din 2 turnuri cu acoperis, tobogan din HDPE, scara, panou interactiv "Labirint", panou interactiv "X-O", caratoare de tip "Scara pompieri", trecere de tip "Tubus". Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul minim de Ø 76 mm, grosimeade- 3 mm, cataratoare de tip "scara pompieri" cu o secțiune de 33 mm și grosimea de 2.8 mm. Scara din HDPE detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu sunt alunecoase și sunt facute din HDPE - polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt facute din HDPE- polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm. Acoperisului ale turnului sunt confecționate din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Toboganele sunt realizate din HDPE – polietilena de inlata densitate cu grosimea de 15 mm și dețin: - zona de pornire cu bară de protecție, care determina copilul să se așeze, fixata pe elementele,de protecție laterale, realizate din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frinare. Panou interactiv "Labirint" și panou interactiv "X-O" sunt facute din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm, Podșaua turnurilor este de forma rotunda cu diametrul de 930 mm fiind confecționata din HDPE nelunecos cu grosimea de 15 mm. Trecerea de tip "tubus" este confecționat din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3254 mm, Lățimea – 2824 mm, Înălțimea – 2413 mm, Înălțimea platformelor de la sol - 600mm. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație speciala.	
Parcare biciclete pentru 2 biciclete (betonat în pământ)	PTP 728	Moldova	"Power Team" SRL	-	Parcarea bicicletelor pentru 2 biciclete în formă de U. Se betoneaza în pământ. Construcția va fi constituită din țevă de oțel cu secțiunea de Ø 40 mm și grosimea de 2.5 mm. Suplimentar, construcția este prevăzută cu o placă centrală din tablă de oțel cu grosimea de 4 mm, pe care sunt decupate cu precizie, la aparat de tăiere cu plasmă, emblema unei biciclete și indicatorul „P” (Parcare). Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungime: 525 mm, Lățime: 45 mm, Înălțime: 790 mm	
Trambulina (427 cm)	XT-14FT (427cm) Green	Moldova	"Power Team" SRL	-	Diametru 427 cm Materialul suprafeței de sărit polipropilenă Culoare negru/verde Sarcina maximă 150 kg Lățime 427 cm Înălțime 260 cm Numărul de arcuri 80 Numărul de picioare 4	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general
Ofertantul: "Power Team" SRL Adresa: Chișinău str.Mincu 11 ap. 14.