

SC "Alarm-Centru" SRL
 m.Bălți, str. Strii, 15
 tel./fax 0231-2-23-94, моб. 067145249
 c.d. IBAN MD66M 02224ASV/22489107100
 „M cbiabancă-OTP Group” SA
 CB M OBBM D22
 c.f. c.f. 1004602008531 c. TVA 1201711
 alarmcentru@gmail.com

Предварительная смета




по установке системы IP видеонаблюдения на объекте

Психиатрическая больница г Бельцы

Раздел I. Монтажные работы.

Процент по монтажным работам	10,00
Итого по монтажным работам	25130,33
НДС	5026,07
Процент по пуско-наладочным работам	10,00
Итого по пуско-наладочным работам	25130,33
НДС	5026,07
Всего по монтажным и пуско-наладочным работам	60312,78
Всего НДС по монтажным и пуско-наладочным работам	10052,13

Раздел II. Материалы

поз.	название	Описание	исполнение	Ед. из	К-во	1	2
2	 alhua	4 Мр, 1/2,9" 4Мр progressive scan CMOS, WDR (120dB), 4.0Мр@25fps (2688 x 1520) & 3Мр @ 30fps(2304 x 1296) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1,6 H.265; H.264; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps объектив 2,8мм (95°), ИК + LED теплый свет - 30 м. MicroSD (до 256Гб), Встроенный микрофон, AI : обнаружение человека и транспортного средства. Фильтрует дезинформацию, такую как листья и свет. IVS функции: Пересечение, Вторжение. Технология Dahua Smart Dual Illuminators использует интеллектуальный алгоритм для обнаружения цели. Обычно ночью включается ИК-подсветка; когда цель появляется в зоне наблюдения, загорается белый свет, камера записывает полноцветное видео. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,4W, IP-67. Температурный режим - 30°C ~ +60°	УЛ И Ч Н	шт	26	2344,00	60944,00
	 alhua	MOU 4 Мр + МИКРОФОН Корпусная камера PoE, 1/3" 4 Megapixel CMOS, 4MP (2560x1440) @25fps, Lux: Color: 0.215lux / F2.0(color), 0,324lux / F2.0(IR on), H264, объектив 2.8мм (97°) Встроенный микрофон, ИК подсветка - 10м, режим коридор, двухстороннее аудио (микрофон+спикер), Поддержка порта тревоги, может добавить сирену для усиления звука тревоги. Усовершенствованный стандарт сжатия H.265 push video - отправка тревожных сообщений на e-mail при "тревоге", DWDR, Day/Night, 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (поддержка до 256GB), DC12V PoE. В комплект входит: кронштейн. Температурный режим (-10°+45°C).		шт	33	1680,55	55458,15
3	 alhua	Сетевой регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до 8 Мр(3840x2160) до 5 Мр(2560x1920) / 3Мр (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Возможность декодирования - 8 x 1080p при 30 к/с. Поддержка 2 x 10 SATA HDDs up to 20 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 по (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи - 160Mbps. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm In/out- 4 входов и 2 релейных выходов, Audio In/Aut 1/1 (вход/выход) Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 375 мм x 282,4		шт	4	5605,80	22423,20
		жесткий диск 8 TB		шт	8	5689,00	45512,00
4		боксы		шт	26	66,40	1726,40
6		Monitor 27		шт	1	5576,2	5576,20
7		разъем RG 45		шт	156	6,81	1062,36
		Svic +2 port		шт	4	882,4	3529,60
		cablu USB		м	10	34,03	340,30
		UPS 2000в		шт	1	5320,44	5320,44
10		вилка электрическая		шт	4	38,90	155,60
		Серверный шкаф 9 юнитов		шт	1	1612,50	1612,50
		Антенны WFAI		шт	3	1512,40	4537,20
		Svic 8 +2 port		шт	5	1512,50	7562,50

	Кабель UTP 5 Kat2*4*0,51 cипги+ трос	м	550	14,57	8013,50
11	удлинитель	шт	4	166,00	664,00
12	Кабель UTP 5 Kat2*4*0,51 cипги	м	2000	8,8	17600,00
13	Пластиковый канал 25*16	шт	800	9,88	7904,00
20	Монтажное оборудование	шт	10	136,13	1361,30
21	Итого по материалам				251303,25

Всего по акту

311616,03

В том числе НДС

51936,01

Гарантия на оборудование - два года.
Гарантия на импульсные блоки питания не распространяется.

Акт составил _____
М.П.

Акт утвердил _____
М.П.