

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1678797540444 din 14.03.2023
Obiectul achiziției:	Echipament tehnic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Încărcător frontal	Metal-Technik 115 G	Polonia	Metal-Technik	Compatibil cu tractorul Deutz Fahr AGROFARM 115 G Capacitatea de ridicare: 1200-1400 kg; Înălțimea de ridicare: 3500-4000 mm; Presiunea de lucru: 180-200 bar; Greutatea: 500-600 kg; Unghi de descărcare: 30°-40°;; Unghi de aruncare: 60°-70°; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor: 100 - 120 CP - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător	Compatibil cu tractorul Deutz Fahr AGROFARM 115 G Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3570 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 562 kg; Unghi de descărcare: 32°; Unghi de aruncare: 62°; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor: 115 CP - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător	

				Garantie: minim 12 luni;	Garantie: 12 luni;	
Tocator lateral	MLI -160	Italia	SICMA	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Lățime de lucru: 150-170 cm; Diametru de tocare a lăstarului: 20 - 60 mm; Lățimea cuțitului: 100-110 mm; Număr de cuțite: 20-24; Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 3; Viteză de lucru: 2 - 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesari de putere tractor: 50 - 75 CP; Greutate proprie toacător: 400-500 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 60 ° sau 90 °; Garanție min.12 luni	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Lățime de lucru: 160 cm; Diametru de tocare a lăstarului: 50 mm; Lățimea cuțitului: 110 mm; Număr de cuțite: 22; Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 3; Viteză de lucru: 2 - 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 Km / oră; Necesari de putere tractor: 50 - 70 CP; Greutate proprie toacător: 460 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 60 ° sau 90 °; Garanție 12 luni	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos_____ În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincești 35