

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21036578	Data: “04” Martie 2021	Alternativa nr.: -
Denumire a licitației:	Achiziționarea containerelor de 1.1 m3 pentru deșeuri		Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Containere de 1.1 m3 pentru deșeuri	1132	Belarus	Santex	<p>- Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volum nominal: 1100 litri - greutate neta: 110kg - capacitate. de incarcare: Sarcina utilă minim 440 kg - inaltimea: 1430-1440 mm - lungimea: 1360 mm - latimea: 1001-1055 mm - distanta intre axele rotilor: 740-750 mm <p>Corpul containerului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni conform standardului DEN EN 840 3-5-6 - adecvat pentru dispozitive de ridicare cu furca EN 840-3 - suportul pentru ridicare prins cu suruburi de corpul containerului - material folosit: otel zincat, buloanele, suruburile și alte elemente din otel vor fi zincate - suprafețele interioare netede, fara asperitati astfel incat sa fie facilitata curatarea - grosimea peretilor containerelor: 1.2 mm - sarcina utila: minim 440 kg 	<p>- Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volum nominal: 1100 litri - greutate neta: 110kg - capacitate. de incarcare: Sarcina utilă min 440 kg - inaltimea 1440 mm - lungimea: 1360 mm - latimea max 1055 mm - distanta intre axele rotilor: 740-750 mm <p>Corpul containerului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni conform standardului DEN EN 840 3-5-6 - adecvat pentru dispozitive de ridicare cu furca EN 840-3 - suportul pentru ridicare prins cu suruburi de corpul containerului - material folosit: otel zincat, buloanele, suruburile și alte elemente din otel vor fi zincate - suprafețele interioare netede, fara asperitati astfel incat sa fie facilitata curatarea - grosimea peretilor containerelor: 1.2 mm - sarcina utila: min 440 kg 	

					<p>- incarcare minim 200 kg pe roata - culoare: otel zincat pentru corp și capac - numărul de mînere pentru manipulare: 5 bucati, câte două pe părțile laterale și unul pe capac -fundul containerului prevăzut cu gură cu dop din metal plastic, pentru igenizare cu lichid-rezistent la foc.</p> <p>Caracteristici: - 4 bucăți de roți tip pivotante - jante metalice, rotire 360 grade, bandaj din cauciuc - 2 roți cu sistem de autoblocare (frânare) - diametrul roților: min 200 mm</p> <p>Capacul containerului: - semirotund, rabatabil, cu dispozitiv de siguranță pentru fixarea containerului în poziție deschisă în momentul colectării deșeurilor - articulat în 2 puncte - bandaj din cauciuc continuu pe toată lungimea de etanșare pentru împiedicarea emisiilor și a mirosurilor din interior; banda de cauciuc prinsă cu șuruburi pentru a permite schimbarea facilă a acesteia; - prevăzut cu mâner pentru manevrare - deschiderea capacului la 270° permițând deschiderea completă a conținutului - brațele ce prind capacul de container sunt prinse în șuruburi, grosimea tablei folosite la fabricarea brațului min. 2 mm Anul producerii: 2020 termen de garanție –Minim 2 ani.</p>	<p>- incarcare minim 200 kg pe roata - culoare: otel zincat pentru corp și capac - numărul de mînere pentru manipulare: 5 bucati, câte două pe părțile laterale și unul pe capac -fundul containerului prevăzut cu gură cu dop din metal plastic, pentru igenizare cu lichid-rezistent la foc.</p> <p>Caracteristici: - 4 bucăți de roți tip pivotante - jante metalice, rotire 360 grade, bandaj din cauciuc - 2 roți cu sistem de autoblocare (frânare) - diametrul roților: min 200 mm</p> <p>Capacul containerului: - semirotund, rabatabil, cu dispozitiv de siguranță pentru fixarea containerului în poziție deschisă în momentul colectării deșeurilor - articulat în 2 puncte - bandaj din cauciuc continuu pe toată lungimea de etanșare pentru împiedicarea emisiilor și a mirosurilor din interior; banda de cauciuc prinsă cu șuruburi pentru a permite schimbarea facilă a acesteia; - prevăzut cu mâner pentru manevrare - deschiderea capacului la 270° permițând deschiderea completă a conținutului - brațele ce prind capacul de container sunt prinse în șuruburi, grosimea tablei folosite la fabricarea brațului min. 2 mm Anul producerii: 2020-2021 termen de garanție – 2 ani.</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Curchi Vasile În calitate de: Director

Ofertantul: TORECO SRL Adresa: UZINELOR 1, MUN. CHISINAU