

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1714626555479 __ din __ 02/05/2024 __

Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat (climatizoare)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Aparate de aer condiționat (climatizator) de tip Inverter și instalare	Aparate de aer condiționat Perfetto by MIDEA 9000 BTU	China	MIDEA	<p>Tip: Inverter Tip unitate de perete Suprafața acoperită: până la 25m2 Putere: min. 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie de: Traseul frigorific aproximativ 4m.</p>	<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1</p>	

					<p>Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m3/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 12 m2 – 25 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Funcții suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da</p>
--	--	--	--	--	---

					<ul style="list-style-type: none"> - Suport bloc exterior inclus – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, – 4 m) – Da -Set buloane – Da -Servicii autoturn – Nu -Servicii livrare – Da -Garanția echipamentului – 24 luni 	
Aparate de aer condiționat (climatizator) de tip Inverter și instalare	Aparate de aer condiționat Perfetto by MIDEA 12000 BTU	China	MIDEA	<p>Tip: Inverter Tip unitate:de perete Suprafața acoperită: până la 35m2 Putere: min. 12000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.</p>	<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m3/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific :</p>	

					Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 16 m2 – 35 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Filtre antibacteriologic – Da Funcții suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Suport bloc exterior inclus – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, – 4 m) – Da -Set buloane – Da -Servicii autoturn – Nu -Servicii livrare – Da -Garanția echipamentului – 24 luni	
TOTAL						

Semnat: _electronic_ Numele, Prenumele: ___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: _Șef Secția Comerț_
Ofertantul: ___FENIXIMPEX SRL___ Adresa: ___m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68___