
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Продукция, Запасные части, Референсы



средствах

■ ОРИГИНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО для Ремонта



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Продукция, Запасные части, Референсы

Версия 1

Настоящая публикация не подлежит изменению. Новые версии доступны в INFORM на сайте www.wabco-auto.com

© Copyright WABCO 2009



В настоящий каталоге представлен обзор всех продуктов WABCO для установки на различных TC.

Он является частью программы поставки. Более подробную информацию Вы можете найти в on-line каталоге продукции INFORM на сайте www.wabco-auto.com

Исключения

Каталог продукции предназначен исключительно для квалифицированного и обученного персонала сервисных станций и сотрудников объектов специализированной торговли.

Не допускается передача третьим лицам.

WABCO не несет ответственности за актуальность, правильность, полноту и качество предоставляемой информации, и оставляет за собой право изменять и корректировать каталог без предварительного уведомления.

Если Вы заметили ошибку или хотите внести комментарий, пожалуйста, напишите по e-mail: documentation@wabco-auto.com

WABCO не несет ответственность за ущерб, возникший при использовании некорректной и неполной информации, при отсутствии доказательств умышленного вреда или грубых нарушений, полученного при использовании запасных частей WABCO.

В данном каталоге содержится информация общего содержания. Официальные описания и чертежи вы можете найти в on-line каталоге INFORM www.wabco-auto.com

Там же Вы может найти текущую информацию о ценах.

WABCO имеет право в любое время изменить свой ассортимент и не гарантирует возможность поставки любого продукта. Информацию о сроках поставки Вы можете получить у регионального представителя WABCO.

Внешние очертания не могут служить индетификационными данными, поскольку различные продукты могут выглядеть одинаково. 10-значный номер WABCO на шильдике является идентификатором.

Структура номера WABCO

Номер продукта WABCO состоит из10 цфир.

Отклонения касаются колесных тормозов. (Расширение номера продукта = продаваемая запасная часть)



- 0 = Новое устройство (полное устройство)
- 1 = Новое устройство (сборочная единица)
- 2 = Ремкомплект или сборочная единица
- 4 = Деталь
- 7 = Новое устройство поставляемое по программе замены

Ремонт

Ремонт может быть произведен только квалифицированными специалистами, обладающими специальными знаниями.

Необходимо разработать профилактические меры защиты от несчастных случаев на предприятии и соблюдать уже принятые на государственном уровне.

Необходимо соблюдать предписания и выполнять инструкции производителей транспортных средств.

Регулировка

Даже если устройства имеют одинаковые номера, у них могут быть различные принципы управления. Как правило, электронный блок управления является универсальным устройством которое после установки настраивается под конкретный тип транспортного средства его производителем. Если требуется замена, устройство должно быть откалибрировано или параметрировано с использованием диагностического оборудования. Однако необходимо пройти специализированное обучение и получить соответствующие знание о настройках.

Независимо от электронного блока управления, автоматическая регулировка и распределение тормозного давления также требует специальных настроек.

Испытания

После замены или ремонта устройства должно быть проведено функциональное испытание все системы.

Необходимо, чтобы универсальные устройства прошли испытание на базе производителя транспортных средств (таких как характеристика РТС и соответствие тормозному расчету).


Необходимо провести тест драйв по окончании испытательных работ.



Как найти информацию в каталоге продукции?

Поиск по категории продукции

- Область применения
- Типы продукции




Стр. 4 - 5: Содержание



Стр. 7 - 109: Основная часть каталога продук-

Поиск по номеру продукта




Стр 110 - 115: Индекс заказа по номеру продукта



Стр. 7 - 109: Основная часть каталога продукции

Поиск по названию продукта



Стр. 116-117: Индекс заказа по названию продукта



Стр. 7 - 109: Основная часть каталога продукции

Информация о продуктах

976 303 447 0	M 22x1.6. Cut-out pres- sure 7.3 ±0.2 bar	, Ah
Exchange Unit	975 303 447 7	1
Cross Refer- ence	Haldex (312017012)	
Alternative for	475 304 201 0	0
Replacement for	975 300 111 0	. 0
Vehicle Applic.	Iveco, Renault-VI, TAM	
Repair kt	975 303 001 2	

Деталь по программе замены: Это привле-

кательное предложение требует возврата старых

устройств.

Перекрестные ссылки: Номера продуктов дру-

гих производителей

Альтернативные: Замены продуктов с до-

полнительной настройкой

Замена: Замена продуктов без до-

полнительной настройки

Применение на ТС.: ТС, на которые устанав-

ливается продукт

Ремкомплект: Набор запасных частей

для ремонта

Содержание









31

32

33

34

35

35

Редукционный клапан

Клапан соотношения давлений

Воздухораспределитель (фр.)

Малогаборитный прибор

Кран быстрого растормаживания

Кран управления тормозами прицепа

117	5
Электронная система управления	37
торможением	37
Электронный блок ABS (Тягач)	37
Кабель ABS (Тягач)	38
Электронный блок ABS (Прицеп)	39
Кабель ABS (Прицеп)	40
Магнитный клапан ABS	41
Датчик скорости	43
EBS Тягач	44
Кабель EBS (Тягач)	45
EBS Прицеп	46
Кабель EBS (Прицеп)	48
Арматура	









Пневматическая/ Гидравлическая тормозная камера

Содержание





	11
Подключение прицепа	81
Соединительная головка	81
Макет муфты	82
Магистральный фильтр	82
Быстросъемная содинительная головка	83
Кабель спиральный	83
Витой шланг	84















Система генерирования сжатого воздуха

1.01 Компрессор (одноцилиндровый)

411 003 011 0

150 cm³. Смазка: с ручной регулировкой. 2600

Номер

Krone (9454430); DAF(1505905)

производителя – Номер WABCO

411 034 501 0

229 cm³, Смазывание под давлением, воздушное охлаждение 2800 1/min, Фланец:

Vickers

Рем. Комплект 411 034 005 2



411 141 000 0

159 cm³, Смазывание

под давлением,

воздушное охлаждение.

3000 1/min

Замена

411 141 000 7

Рем. Комплект 411 140 002 2



159 cm³, Смазывание под давлением,

воздушное охлаждение. 3000 1/min

Рем. Комплект 411 140 002 2

411 141 004 0

159 cm³, Смазывание под давлением,

воздушное охлаждение, 3000 1/min. Ремённый

Номер

RVI (7700051784) производителя

– Номер

WABCO

411 141 010 0

159 cm³. Смазывание под давлением.

воздушное охлаждение, 3000 1/min. Сельское

хозяйство

411 141 100 0

159 ccm.

Электромагнитная

John Deere (AL167622A)

муфта

Номер производителя

- Номер

WABCO



411 141 503 0

159 cm³, Смазывание

под давлением,

воздушное охлаждение

3000 1/min

Рем. Комплект 411 140 002 2



411 143 805 0

293 cm³, Смазывание под давлением,

воздушное охлаждение 3000 1/min

Замена 411 143 805 7

411 142 002 2 Рем. Комплект

411 146 003 0

229 cm³, Смазывание под давлением, воздушное охлаждение

3000 1/min, фланцевое

крепление

Рем. Комплект 411 146 000 2



411 151 003 0

238 cm³, Смазывание под давлением,

жидкостное

охлаждение 3000 1/min, Компрессор с фланцем

Mercedes (A9061302815)

Номер производителя

- Номер

WABCO

Рем. Комплект 411 151 922 2 (Головка

цилиндра)

411 154 000 0

352 cm³, Смазывание под давлением, жидкостное охлаждение 3000 1/min,

фланцевое крепление Mercedes (A9061302915)

Номер производителя

- Номер

WABCO

Рем. Комплект 411 154 001 2 (Головка цилиндра)

412 352 003 0

352 cm³, Смазывание под давлением, жидкостное

охлаждение 3000 1/min, фланцевое крепление, Сквозной привод

MAN (51541007005) Номер производителя

– Номер

WARCO

Рем. Комплект 412 352 924 2 (Головка

цилиндра)

412 352 008 0

352 cm³, Смазывание под давлением,

жидкостное охлаждение 3000 1/min, фланец с

3 отверстиями. Сквозной привод

Применение lveco

412 352 005 2 Рем. Комплект





911 145 560 0

221 cm³. Смазывание

под давлением,

жидкостное

911 145 500 0

охлаждение, 3000 1/min

Применение

Альтернатива для



1.02 Компрессор (двухцилиндровый)

412 636 001 0

636 cm³, Смазывание под давлением, жидкостное охлаждение, 3000 1/min.

Компрессор с фланцевым креплением с ведущим зубчатым колесом. Фланец: Vickers

Номер производителя Mercedes (A 906 130 16 15)

Номер **WABCO**

Рем. Комплект 412 636 920 2 (Головка цилиндра)

911 506 054 0

440 cm³. Смазывание

под давлением, жидкостное

охлаждение, 3000 1/min

Применение

911 503 050 0, 911 506 Альтернатива

0500 для



1.03 Устройство компрессора

415 402 202 0

12 V, 40 A.

Поставленное количество 35 I/min / 6 bar, Рабочее давление

8.5 bar max.



415 403 402 0

источник сжатого воздуха, 12 V, 18 I/min

(10 bar)



415 402 203 0

24 V, 20 A. Поставленное количество 35 I/min / 6 bar, Рабочее давление 8.5 bar max.

415 403 112 0

источник сжатого воздуха, 12 V, 420 W max., 18 l/min (10 bar)

Номер производителя Mercedes (2113200304)

Номер WABCO

415 403 104 0 Альтернатива

ДЛЯ



1.04 Регулятор давления

975 303 040 0

М 22х1.5. Давление отключения 7.3 ±0.2 bar

Knorr (DR1102), Knorr

Номер производителя Номер

(DR1108), Knorr (DR1117), Knorr (DR1118)

WABCO Применение

DAF

Замена

975 303 040 7

Рем. Комплект

975 303 000 2

975 303 060 0

M 22x1.5. Давление отключения 8.1 ±0.2 bar

Применение

DAF, Renault-VI

Замена 975 303 060 7 Рем. Комплект 975 303 000 2

975 303 072 0

M 22x1.5. Давление отключения 8.5 ±0.2 bar

Номер производителя

Knorr (DR1102), Knorr (DR1108), Knorr (DR1117),

Knorr (DR1118)

– Номер WABCO

Рем. Комплект 975 303 000 2

975 303 080 0

M 22x1.5. Давление отключения 9.5 ±0.2 bar

Применение

Iveco, Renault-VI



Система генерирования сжатого воздуха

975 303 000 2 Рем. Комплект 975 303 081 0 М 22x1.5. Давление отключения 9.5 ±0.2 bar Применение 975 303 081 7 Замена Замена 975 303 080 0 продукты 975 303 000 2 Рем. Комплект

975 303 447 0 М 22х1.5. Давление отключения 7.3 ±0.2 bar Haldex (312017012) Номер производителя - Номер WABCO Применение Iveco, Renault-VI, TAM Замена 975 303 447 7

975 303 080 7

975 300 111 0 Замена продукты Альтернатива 475 304 201 0 для Рем. Комплект 975 303 001 2



1.05 Вакуумный насос

Замена

414 001 002 0 95 cm³. Принцип работы: Вращающийся золотник, Резьба входа 1/4"-18 NPTF (Воздух), 1/8"-27 NPTF (Масло)

914 004 001 0 50 cm³. Принцип работы: Вращающийся золотник. Резьба входа 1/4"-18 NPTF (Воздух), 1/8"-27 NPTF (Масло)

Применение Ford Transit



914 004 005 0 50 cm³. Принцип работы: Вращающийся золотник Ford 2.4 Diesel Применение

914 005 061 0 85 cm³. Принцип работы: Поршень

Land Rover 2.5 Применение



914 030 003 0 190 cm³. Принцип работы: Вращающийся золотник

Mercedes

975 303 503 7

975 303 001 2

Применение

Рем. Комплект

Замена



дата

Блок подготовки воздуха

2.01 Осушитель воздуха (однокамерный)

432 410 007 0	Давление отключения 8.5 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Kostal M 27х1. Выхлоп Защелка	
Применение	ERF	
Рем. Комплект	432 410 001 2 (для части регулятора давления)	
432 410 020 2	Макс. рабочее	
	давление 13 bar. Вход М 39х1.5	
Номер производителя – Номер WABCO	lveco (174767), lveco (1907612), lveco (8190948), lveco (E4420001838)	
Применение	DAF, Dennis, EVO-Bus, Mercedes, MAN	
Замена	432 410 222 7	
432 410 021 0	Давление отключения 9.5 bar, без нагревателя. Выхлоп Защелка	
Применение	Iveco	
Замена	432 410 021 7	
Рем. Комплект	432 410 002 2 (для секции осушителя: дата производства с 49/94)	
432 410 031 0	Давление отключения 7.8 bar, без нагревателя. Выхлоп Защелка	
Применение	lveco	
Рем. Комплект	432 410 002 2 (для секции осушителя: дата производства с 49/94)	
432 410 035 0	Давление отключения 11 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Байонет. Выхлоп Защелка	
Применение	Iveco, PEGASO	
Альтернатива для	432 410 023 0	
Рем. Комплект	432 410 002 2 (для секции осушителя: дата производства с 49/94)	
432 410 041 0	Давление отключения 8.5 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Kostal M 27х1. Выхлоп Защелка	
Применение	Mercedes	
Замена	432 410 041 7	
Рем. Комплект	432 410 002 2 (для секции осушителя: дата производства с 49/94)	
432 410 042 0	Давление отключения 8.5 bar. Нагреватель 24	

V. Электрическое соединение Kostal M 27x1.

Для Voss 230. Выхлоп Защелка

Рем. Комплект 432 410 002 2 (для секции осушителя: дата

производства с 49/94)


432 410 042 7

Замена

432 410 083 0	Давление отключения 9.3 bar. Нагреватель 24 V
Замена	432 410 083 7
Альтернатива для	432 410 081 0
Рем. Комплект	432 410 002 2 (для секции осушителя: дата производства с 49/94)
432 410 087 0	Давление отключения 12 ±0.2 bar. Нагреватель 24 V. WABCO Картридж
Замена продукты	432 410 071 0
Рем. Комплект	432 410 002 2 (для секции осушителя: производства с 49/94)
432 410 102 0	
432 410 102 0	Давление отключения
432 410 102 0	давление отключения 8.1 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Kostal M 27х1. Выхлоп Защелка
Применение	8.1 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Kostal M
	8.1 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Kostal M 27x1. Выхлоп Защелка DAF 95 series, Dennis Dart Bus; EVOBus Setra; Kamaz 4308, 07, 6460, 6520, 6522, 5460; Neoplan Skyliner, Transliner; PAZ
Применение	8.1 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Kostal M 27х1. Выхлоп Защелка DAF 95 series, Dennis Dart Bus; EVOBus Setra; Kamaz 4308, 07, 6460, 6520, 6522, 5460; Neoplan Skyliner, Transliner; PAZ 32053, 4230, 4234
Применение Замена Альтернатива	8.1 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Kostal M 27х1. Выхлоп Защелка DAF 95 series, Dennis Dart Bus; EVOBus Setra; Kamaz 4308, 07, 6460, 6520, 6522, 5460; Neoplan Skyliner, Transliner; PAZ 32053, 4230, 4234 432 410 102 7
Применение Замена Альтернатива для	8.1 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Kostal M 27х1. Выхлоп Защелка DAF 95 series, Dennis Dart Bus; EVOBus Setra; Kamaz 4308, 07, 6460, 6520, 6522, 5460; Neoplan Skyliner, Transliner; PAZ 32053, 4230, 4234 432 410 102 7 432 410 041 0
Применение Замена Альтернатива для Рем. Комплект	8.1 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Kostal M 27х1. Выхлоп Защелка DAF 95 series, Dennis Dart Bus; EVOBus Setra; Kamaz 4308, 07, 6460, 6520, 6522, 5460; Neoplan Skyliner, Transliner; PAZ 32053, 4230, 4234 432 410 102 7 432 410 041 0 432 410 002 2 (для секции осушителя: дата производства с 49/94)

432 410 104 0Давление отключения 8.1 bar. Нагреватель 24
V. Электрическое соединение Kostal M 27х1, с
глушителемПрименениеMaz 551605, 551630; LIAZ 5256, 6212Рем. Комплект432 410 002 2 (для секции осушителя: дата
производства с 49/94)

	производства с 49/94)
432 410 112 0	Давление отключения 12.5 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Байонет DIN 72585-1A2.1-1Sn/K, Для Voss 230. Выхлоп Защелка
Номер производителя – Номер WABCO	MAN (81521026105)
Применение	MAN
Замена	432 410 112 7
Рем. Комплект	432 410 002 2 (для секции осушителя: дата производства с 49/94)
422 440 442 0	Поплание отключения 12 5 hor без





Номер производителя – Номер WABCO

Применение MAN TGA 18* F/FL/FLL; TGA 22* 25* FVL; TGA 26*

FNL, FNLL, FVL; TGA 28* FNL, FNLL; TGL 7t, 8t, 10t, 12t; TGM 13*, TGM 15*; TGM 18*; TGM 26*

Замена 432 410 113 7

Рем. Комплект 432 410 002 2 (для секции осушителя: дата

производства с 49/94)

432 410 116 0 Давление отключения

10 bar. Нагреватель 24 V, Электрическое соединение Байонет DIN 72585-1A2.1-1Sn/K,

Для Voss 230 Применение MAN

Замена 432 410 116 7

Рем. Комплект 432 410 002 2 (для секции осушителя: дата

производства с 49/94)

432 410 117 0 Давление отключения 10 bar, без нагревателя,

Для Voss 230. Выхлоп Защелка

Номер MAN (81521026098)

производителя – Номер WABCO

Применение MAN

Замена 432 410 117 7

Рем. Комплект 432 410 002 2 (для секции осушителя: дата

производства с 49/94)

432 410 202 0 Давление отключения 8.1 bar, без

нагревателя. Выхлоп Защелка

Альтернатива 432 410 021 0

для

Рем. Комплект 432 410 002 2 (для секции осушителя: дата

производства с 49/94)

432 410 250 0 Давление отключения 10 bar. Нагреватель 24

V. Электрическое соединение Байонет.

Выхлоп Защелка

Применение MAN

Замена 432 410 250 7

Рем. Комплект 432 410 002 2 (для секции осушителя: дата

производства с 49/94)

432 415 030 0 Давление отключения

8.3 bar, Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Kostal M 27x1, Обратный поток

0.4 bar

Применение ERF

Рем. Комплект 432 410 002 2 (для

секции осушителя: дата производства с 49/94)

432 421 008 0 Макс. рабочее

давление 13 bar, без нагревателя, Для Voss 230. Выхлоп Защелка

Применение Mercedes

Замена 432 421 008 7

Рем. Комплект 432 410 002 2 (для

секции осушителя: дата производства с 49/94)





2.02 Осушитель воздуха (двухкамерный)

432 431 173 0 Макс. рабочее

давление 13 bar. Нагреватель 24 V. Жиклер Ø 0.7

Рем. Комплект 432 431 000 2



432 431 199 0 Нагреватель 24 V. Электрическое соединение

Kostal M 27x1, Жиклер Ø 0.9

Рем. Комплект 432 431 000 2

432 432 000 0

Давление отключения 12,5 bar. Нагреватель 24 V, Электрическое соединение Байонет,

Жиклер Ø 0.7

Номер MAN (81521026088) производителя

– Номер WABCO

Рем. Комплект 432 410 001 2 (для части регулятора давления)

432 433 206 0

Давление отключения 12 bar. Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Байонет

Номер производителя – Номер

WABCO

Mercedes (A0014318715)





Применение

Evobus: Unimog

Замена продукты 432 432 006 0

2.03 Устройство подготовки воздуха

932 400 024 0 Осушитель воздуха 12

bar, Нагреватель 24 V. Электрическое соединение Байонет DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2. APU Универсальный тип

Замена продукты 932 400 001 /002 /005

/006 0

932 500 006 0

Осушитель воздуха 932 400 001 0. Защитный клапан 934 705 005 0

Номер производителя

Mercedes (A0014318115)

- Номер WABCO

Mercedes

Применение Замена продукты

932 500 001 0

932 500 002 0

932 500 007 0

Осушитель воздуха 932 400 002 0. Защитный

клапан 934 705 005 0 Mercedes (A0014318215)

Номер

производителя

– Номер

WABCO

Применение Mercedes

Замена

продукты

932 500 013 0

Осушитель воздуха 932 400 005 0. Защитный

клапан 934 705 005 0 Mercedes (A0024310615)

Номер

производителя – Номер

WABCO

932 500 014 0 Осушитель воздуха 932 400 006 0. Защитный

клапан 934 705 005 0

Номер производителя

– Номер WABCO

Mercedes (A0024310715)

932 500 015 0 Осушитель воздуха 932 400 006 0. Защитный

клапан 934 705 003 0

Применение **EVO-Bus**

932 500 021 0 Осушитель воздуха 932 400 014 0. Защитный

клапан 934 705 008 0

2.04 Картридж осушителя

432 406 920 2

Вставка для Картриджа 432 406 222 2, для Влагоотделителя 432 405.../ 406.../408



432 410 927 2

Макс. рабочее давление 13 bar. Вход G 1 ¼". Со смазкой и уплотнительным кольцом



432 410 220 2

Высокое давление. Макс. рабочее давление

20 bar. Вход M 42x1.5

432 410 222 7

Макс. рабочее давление 13 bar. Вход

M 39x1.5

Применение

DAF, Dennis, EVO-Bus,

Mercedes

Замена

432 410 925 2

продукты

Альтернатива 432 410 020 2

для

432 901 223 2

Картридж с угольным фильтром. Макс. рабочее давление 13

bar. Вход M 39x1.5 432 410 936 2, 432 901

Замена продукты

224 2



432 901 228 2

Картридж с угольным фильтром. Макс.

рабочее давление 13 bar. Резьба входа G 11/4.

. Гексагон

Применение Scania



Альтернатива 432 410 226 2, 432 410 926 2, 432 410 927 2, 432

410 928 2 для

2.05 Арматура Осушитель воздуха

449 515 020 0 Соединительный

кабель Нагреватель, 2 m, Розетка 90° Байонет DIN 72585 B1-2.1-Sn/K1,

2x 1.5 mm². неизолированный



449 515 100 0 Соединительный кабель Нагреватель, 10 m, Розетка 90° Байонет DIN 72585 B1-2.1-Sn/K1, 2x 1.5 mm², неизолированный

894 100 353 2 Соединительный кабель Осушитель воздуха (двухкамерный) 5 m, 2x 1 mm², M 24x1

894 101 130 2 Соединительный кабель Осушитель воздуха (двухкамерный) 10 m, 2x 1 mm², M 24x1, Европейское соглашение по перевозке

опасных грузов- ADR

894 260 040 2 Нагреватель. 24 V, M 27x1

894 260 043 2	Нагреватель. 24 V, M 27x1
894 260 045 2	Нагреватель. 24 V. Байонет
894 600 454 2	Соединительный кабель Нагреватель 5 m, Розетка 90° Байонет, M 27x1, 2x 1.0 mm², неизолированный
Номер производителя – Номер WABCO	Schmitz (50221), Schmitz (894/600/454/2)
Применение	Kamaz
894 600 458 2	Соединительный кабель Нагреватель 10 m,
	Розетка 90° Байонет, М 27х1, 2х 1.0 mm², неизолированный
Применение	Dennis

2.06 Защитный клапан

434 608 226 0 М 16x1.5, Давление открытия клапана 15 +1.5

Volvo (20382305) Номер

производителя - Номер **WABCO**

434 612 004 0 М 22х1.5, Давление открытия клапана

13 +0.8 bar

Номер

Mercedes (A0054290244)

производителя - Номер **WABCO**

Применение

Mercedes



2.07 Предохранитель от замерзания, Влагоотделитель

432 511 000 0 Воздухоочиститель. М 22х1.5. Рабочее

давление max. 10 bar

Номер производителя - Номер WABCO

Knorr (LA4210)

Mercedes, PEGASO, Применение Renault-VI

432 511 000 7 Замена 432 511 000 2 Рем. Комплект



830 702 087 4 Средство против замерзания WABCOTHYL, 1 I



830 702 088 4 Средство против замерзания WABCOTHYL, 10

Блок подготовки воздуха

934 702 250 0

830 702 089 4 Средство против замерзания WABCOTHYL, 30 932 002 100 0 Насос предохранителя от замерзания. Резервуар 0.5 dm³. Поставленное количество 0.5 cm³. без управляющего входа Knorr (LA4131) Номер производителя – Номер **WABCO** Применение Iveco, PEGASO, Renault-VI, Volvo 932 002 652 2 Крышка Резервуар 932 002 020 4 Рем. Комплект 932 002 002 2 (дата производства с: 31/85)

932 002 102 0 Насос предохранителя от замерзания. Резервуар 0.5 dm³. Поставленное количество 0.2 cm³. без управляющего входа Применение Ford Резервуар 932 002 020 4 932 002 652 2 Крышка Рем. Комплект 932 002 002 2 (дата производства с : 31/85)

932 399 000 0 Влагоотделитель, М 22x1.5 Применение Iveco, Mercedes, Renault-VI, LIAZ; Bogdan;

M 16x1.5 / M 22x1.5.

2.08 4-х контурный защитный клапан

934 702 041 0	M 16x1.5 / M 22x1.5. Макс. рабочее давление 10 bar, 21/22 = 7 bar, 23/24 = 6.5 bar		
Применение	IKARBUS, Raba		
Замена	934 702 041 7		
Рем. Комплект	934 702 000 2		
934 702 082 0	M 16х1.5 / M 22х1.5. Макс. bar, 21/22 = 7.9 bar, 23/24 :		
Применение	Renault-VI		
Замена	934 702 082 7		
Рем. Комплект	934 702 008 2		
934 702 110 0	M 16x1.5 / M 22x1.5. Макс. рабочее давление 10 bar, 21/22 = 7.3 bar, 23/24 = 7.3 bar		
Применение	Renault-VI		
Замена	934 702 110 7		
Рем. Комплект	934 702 001 2		
934 702 210 0	М 16х1.5 / М 22х1.5. Макс. рабочее давление 10 bar, 7 Входы, 21/22 = 7 bar, 23/24 = 6.5 bar		
934 702 210 0 Применение	Макс. рабочее давление 10 bar, 7 Входы, 21/22 = 7 bar,	000	
	Макс. рабочее давление 10 bar, 7 Входы, 21/22 = 7 bar, 23/24 = 6.5 bar	000	
Применение	Макс. рабочее давление 10 bar, 7 Входы, 21/22 = 7 bar, 23/24 = 6.5 bar FAP, IKARBUS, Mercedes 934 702 210 7	000	

bar, 7 Входы, 21/22 = 7 bar, 23/24 = 7 bar

MAN, Mercedes

934 702 221 7


934 702 009 2

Применение

Рем. Комплект

Замена

Макс. рабочее давление 20 bar, 21/22 = 7 bar, 23/24 = 7 bar Применение Iveco, Mercedes, Renault-VΙ 934 702 250 7 Замена Рем. Комплект 934 901 005 2 934 702 260 0 M 22x1.5. Макс. рабочее давление 20 bar, Для Voss 230, 21/22 = 7 bar, 23/24 = 7 barПрименение Mercedes Замена 934 702 260 7 Рем. Комплект 934 901 005 2 934 702 261 0 М 22x1.5. Макс. рабочее давление 20 bar, Для Voss 230, 21/22 = 7 bar, 23/24 = 7.7 bar Применение Mercedes 934 702 261 7 Замена 934 702 300 0 M 16x1.5 / M 22x1.5. Макс. рабочее давление 20 bar, 21/22 = 7 bar, 23/24 = 7 bar Номер Mercedes (A0014313006) производителя - Номер WABCO Применение MAN Mercedes 934 702 300 7 Замена Рем Комплект 934 702 004 2 934 702 302 0 M 16x1.5 / M 22x1.5. Макс. рабочее давление 20 bar, 21/22 = 7 bar, 23/24 = 7 bar Применение Iveco Рем. Комплект 934 702 004 2



934 705 005 0	Защитный клапан Для
Рем. Комплект	934 702 006 2
Замена	934 702 381 7
Применение	DAF, ERF, Leyland DAF, Scania
334 / 02 301 0	М 16x1.5 / М 22x1.5. Макс. рабочее давление 20 bar, 21/22 = 6.5 bar, 23/24 = 6.5 bar
934 702 381 0	M 16v1 5 / M 22v1 5 Mayo possouro ser service 20
Рем. Комплект	934 901 002 2
Замена	934 702 340 7
Применение	Scania
Номер производителя – Номер WABCO	Haldex (314059001)
	bar, 21/22 = 7 bar, 23/24 = 7 bar
934 702 340 0	M 16x1.5 / M 22x1.5. Макс. рабочее давление 20
Рем. Комплект	934 702 900 2
Замена	934 702 322 7
Применение	MAN
934 702 322 0	M 16x1.5 / M 22x1.5. Макс. рабочее давление 20 bar, 21/22 = 7 bar, 23 = 7 bar, 24 = 6.9 bar
	Manan



Mercedes (A0034315406), Номер производителя Mercedes (A0034315706) – Номер **WABCO**

/ 013 0 / 014 0

Применение Mercedes 934 705 005 7 Замена

934 714 010 0 M 16x1.5 / M 22x1.5.

Макс. рабочее давление 13 bar, 21/22 =

APU 932 500 006 0 / 007 0

6.9 bar, 23 = 7 bar, 24 =

6.9 bar



934 714 110 0 M 16x1.5 / M 22x1.5. Макс. рабочее давление 13 bar, 21/22 = 6.9 bar, 23 = 7 bar, 24 = 6.9 bar

MAN (81521516094) Номер производителя

– Номер WABCO

Применение Volzanin 5270, 627006, 527006

934 714 119 0 M 16x1.5 / M 22x1.5. Макс. рабочее давление 13 bar, 21/22 = 7.5 bar, 23/24 = 7.5 bar

Iveco (98480157), Iveco (9934714119) Номер

производителя – Номер WABCO

Замена 934 714 119 7

934 714 123 0 M 16x1.5 / M 22x1.5. Макс. рабочее давление 13 bar, 21/22 = 6.9 bar, 23/24 = 7.2 bar

Volzanin 5270; UralAZ: Ural-6363, Ural-63845, Применение

Ural-63664

934 714 125 0 M 16x1.5 / M 22x1.5. Макс. рабочее давление 13

bar, 21/22 = 7.5 bar, 23 = 7 bar, 24 = 7 bar

Применение LIAZ 5292, LAZ Citylaz, Lainer

934 714 211 0 M 16x1.5 / M 22x1.5. Макс. рабочее давление 13

bar, 21/22 = 6.5 bar, 23 = 7.4 bar, 24 = 6.5 bar

Замена 934 714 128 0

продукты

934 714 740 0 Макс. рабочее давление 13 bar. Давление открытия клапана 6.3-0.3 bar / 5.8-0.3 bar.

Номер Volvo (21225479)

производителя – Номер

Замена 934 714 140 0

продукты

WABCO

2.09 Перепускной клапан



Номер прибора	Рабочее давление	Перепускное давление	Диапазон настройки	Обратный поток
434 100 022 0	10 bar	4.5 bar	0.5 5.2 bar	С
434 100 023 0	10 bar	5.5 bar	5.3 7.0 bar	С
434 100 024 0	10 bar	6.0 bar	5.3 7.0 bar	С
434 100 025 0	10 bar	6.5 bar	5.3 7.0 bar	С



Блок подготовки воздуха

Номер прибора	Рабочее давление	Перепускное давление	Диапазон настройки	Обратный поток
434 100 027 0	10 bar	0.5 bar	0.5 5.2 bar	С
434 100 033 0	13 bar	7.3 bar	7.3 8.5 bar	С
434 100 034 0	10 bar	6.8 bar	5.3 7.0 bar	С
434 100 037 0	10 bar	1.6 bar	0.5 5.2 bar	С
434 100 047 0	13 bar	10.3 bar	-	С
434 100 051 0	13 bar	10.3 -0.3 bar	-	С
434 100 122 0	10 bar	4.5 bar	0.5 5.2 bar	без
434 100 123 0	10 bar	5.0 bar	0.5 5.2 bar	без
434 100 124 0	10 bar	5.5 bar	5.3 7.0 bar	без
434 100 125 0	10 bar	6.0 bar	5.3 7.0 bar	без
434 100 126 0	10 bar	6.5 bar	5.3 7.0 bar	без
434 100 127 0	10 bar	6.7 bar	5.3 7.0 bar	без
434 100 128 0	10 bar	5.3 bar	5.3 7.0 bar	без
434 100 130 0	20 bar	7.0 bar	5.3 7.0 bar	без
434 100 131 0	10 bar	7.3 bar	7.3 8.5 bar	без
434 100 133 0	10 bar	7.6 bar	7.3 8.5 bar	без
434 100 139 0	13 bar	8.5 bar	-	без
434 100 143 0	13 bar	9.0 bar	-	без
434 100 153 0	13 bar	7.3 -0.3 bar	-	без
434 100 220 0	10 bar	4.5 bar	0.5 5.2 bar	ограничено
434 100 221 0	10 bar	5.0 bar	0.5 5.2 bar	ограничено
434 100 222 0	10 bar	6.2 bar	5.3 7.0 bar	ограничено
434 100 225 0	10 bar	6.8 bar	5.3 7.0 bar	ограничено
434 100 227 0	10 bar	5.5 bar	5.3 7.0 bar	ограничено
434 100 228 0	10 bar	6.4 bar	5.3 7.0 bar	ограничено
434 100 230 0	10 bar	6.8 bar	7.3 8.5 bar	ограничено
434 100 232 0	10 bar	8.5 bar	7.3 8.5 bar	ограничено
434 100 234 0	10 bar	8.0 bar	7.3 8.5 bar	ограничено
434 100 244 0	10 bar	7.5 bar	7.3 8.5 bar	ограничено
434 100 249 0	13 bar	10.0 bar	-	ограничено
434 100 253 0	13 bar	6.1 bar	-	ограничено
434 100 257 0	13 bar	5.6 bar	-	ограничено
434 100 602 0	10 bar	10.5 bar	-	без

2.10 Клапан ограничения давления

475 009 005 0	Выходное давление 0.3 ±0.1 bar, входное давление 8 bar
Применение	MAN
Рем. Комплект	475 009 000 2
475 009 008 0	Выходное давление 0.7 ±0.1 bar, входное давление 8 bar
Номер производителя – Номер WABCO	MAN (81521616260)
Применение	MAN
Рем. Комплект	475 009 000 2

475 009 021 0	Выходное давление 1.2 bar, входное давление 10 bar
Применение	PEGASO
Замена	475 009 021 7
Рем. Комплект	475 009 000 2



Выходное давление 3 bar, входное давление 10 bar
PEGASO
475 009 026 7
475 009 000 2



475 010 200 0 Выходное давление

9.2 +0.2 bar, входное давление 12.4 bar

Рем Комплект 475 010 001 2



475 010 300 0 Выходное давление

8.5 -0.4 bar, входное

давление 10 bar

Номер

MAN (475/010/300/0), производителя MAN (81521016269)

Номер **WABCO**

Применение MAN

Замена 475 010 300 7 Рем. Комплект 475 010 001 2

475 010 301 0 Выходное давление 10 ±0.3 bar, входное давление 12.5 bar

Номер MAN (81521016270)

производителя – Номер **WABCO**

MAN Применение

Рем. Комплект 475 010 001 2

475 010 302 0 Выходное давление 5.3 +0.3 bar, входное давление 7.5 bar

475 010 001 0

DAF. Iveco Применение 475 010 302 7 Замена

Альтернатива для

Рем. Комплект 475 010 001 2

475 010 307 0 Выходное давление 1.8 +0.3 bar, входное давление 8 bar

Номер Schmitz (114164), Schmitz (50602), Krone производителя (5812505/0) – Номер

WABCO

Альтернатива 475 010 026 0

ДЛЯ

Рем. Комплект 475 010 001 2

475 010 314 0 Выходное давление 7 +0.3 bar, входное

давление 10 bar

Mercedes (A0054290444) Номер производителя

– Номер **WABCO**

Рем. Комплект 475 010 001 2

475 010 317 0 Выходное давление 6.5 +0.3 bar, входное

давление 12 bar

475 010 001 2 Рем. Комплект

475 010 318 0 Выходное давление 8 -0.2 bar, входное

давление 12 bar

475 010 001 2 Рем. Комплект

475 010 400 0 Выходное давление

8 +0.2 bar, входное

давление 9.8 bar

DAF Применение

Рем. Комплект 475 010 002 2

475 015 001 0 Выходное давление

7.4 +0.2 bar, входное

давление 16 bar

Применение MAN

Рем. Комплект 475 015 001 2



475 015 004 0 Выходное давление 3.5 ±0.2 bar, входное

давление 8 bar

MAN (81521016153) Номер

производителя – Номер WABCO

Применение MAN

475 015 001 2 Рем. Комплект

475 015 005 0 Выходное давление 8 ±0.3 bar, входное давление 12 bar

Knorr (DB1155) Номер

производителя - Номер WABCO

Применение Mercedes Рем. Комплект 475 015 001 2

475 015 028 0 Выходное давление 7.5 +0.4 bar, входное давление 8.9 bar

Применение

Выходное давление 7.5 ±0.2 bar, входное 475 015 031 0 давление 11 bar

Применение

475 015 032 0 Выходное давление 11 ±0.2 bar, входное

давление 12.5 bar

Применение Iveco

475 015 036 0 Выходное давление 6.7 ±0.2 bar, входное

давление 11 bar

Применение

475 015 039 0 Выходное давление 8.5 -0.4 bar, входное

давление 11 bar

Номер Iveco (8169587) производителя

- Номер WABCO

Iveco, PEGASO Применение Рем. Комплект 475 015 001 2

475 015 048 0 Выходное давление 7,0 ±0.2 bar, входное давление 11 bar

Рем. Комплект 475 015 001 2



Блок подготовки воздуха

475 019 000 0	Выходное давление	
Рем. Комплект	475 015 001 2	
473 013 300 0	давление 8.5 bar	C
475 015 500 0	Выходное давление 6.5 ±0.2 bar, входно	
Рем. Комплект	475 015 001 2	
	давление 12 bar	
475 015 063 0	Выходное давление 8.5 -0.4 bar, входно	е

475 019 000 0
Выходное давление 0.5 + 0.1/-0.2 bar, входное давление 12 bar

Номер производителя – Номер WABCO
Рем. Комплект 973 001 000 2

475 020 011 0 Клапан регулировки давления. Привод Электрический. Давление ограничено 5 bar
Применение Scania

Ресиверы сжатого воздуха

3.01 Воздушный резервуар

451 999 206 2 Фиксирующая лента Для Воздушный резервуар Ø 206

Альтернатива

451 901 100 2, 451 999 206 2



451 999 246 2 Фиксирующая лента Для Воздушный резервуар Ø 246

Альтернатива 451 901 101 2, 451 999 246 2

для

451 999 276 2 Фиксирующая лента Для Воздушный резервуар Ø 276

451 999 310 2 Фиксирующая лента Для Воздушный

резервуар Ø 310

Альтернатива 451 901 103 2, 451 999 310 2

для

451 999 396 2 Фиксирующая лента Для Воздушный

резервуар Ø 396

Замена 451 901 104 2

продукты

950 060 003 0 60 I, 893 x 310 Ø, 12.5 bar. Входы: 4x M 22x1.5

950 060 004 0 60 I, 580 x 396 Ø, 12.5

bar. Входы: 4x M 22x1.5

Замена продукты 451 060 321 0



950 080 002 0 80 I, 730 x 396 Ø, 12.5 bar. Входы: 4x M 22x1.5

Kamaz, MAZ, Novtrak, Tonar, Bezema, Autotrailer Применение

80 I, 750 x 396 Ø, 11 bar. Входы: 4х М 950 080 903 0

22x1.5Аллюминий

950 105 001 0 5 I, 41 x 154 Ø, 20 bar. Входы: 4x M 22x1.5

Применение

950 105 004 0 Замена

продукты

Альтернатива 950 205 001 0

950 410 004 0 10 I, 68 x 206 Ø, 15.5 bar. Входы: 4x M 22x1.5

Dennis, Foden Применение 451 010 300 0 Замена

продукты

950 410 902 0 10 I, 355 x 206 Ø, 15.5 bar. Входы: 4х M 22х1.5

950 420 003 0 20 I, 690 x 206 Ø, 15.5

bar. Входы: 4x M 22x1.5

Замена 451 020 300 0, 950 420

0100 продукты



950 520 003 0 20 I, 500 x 246 Ø, 15.5 bar. Входы: 4x M 22x1.5

Замена 451 020 310 0

продукты

950 520 007 0, 950 620 005 0 Альтернатива

950 530 002 0 30 I, 709 x 246 Ø, 15.5 bar. Входы: 4x M 22x1.5

Замена 451 030 301 0

продукты

950 540 001 0 40 I, 927 x 246 Ø, 15.5 bar. 4 Входы: 4x M 22x1.5

950 740 002 0 40 I, 758 x 276 Ø, 14.5 bar. Входы: 4x M 22x1.5

Применение Foden

451 040 311 0 Замена

продукты

950 740 904 0 40 I, 750 x 276 Ø, 12.5 bar. Входы: 4x M 22x1.5.

Аллюминий

950 760 002 0 60 I, 1100 x 276 Ø, 14.5

bar. Входы: 4x M 22x1.5



950 845 002 0 45 I, 740 x 300 Ø, 12.5 bar. Входы: 4x M 22x1.5

950 860 004 0 60 I, 960 x 300 Ø, 12.5 bar. Входы: 4x M 22x1.5

950 960 002 0 60 I, 906 x 310 Ø, 11 bar. Входы: 4x M 22x1.5.

Аппюминий

3.02 Кран сброса конденсата

934 300 001 0	M 22x1.5.
Номер производителя – Номер WABCO	Haldex (315019001), Iveco (3305405R1), Iveco (4672326), Mercedes (A0004320807), Mercedes (A0004322107), Knorr (EE1103)
Применение	EVO-Bus, FAP, Fruehauf, IKARBUS, Iveco, Kamaz, MAN, Mercedes, Nissan, PEGASO, Raba, Renault- VI, Sanos, Scania, TAM, Trailor, Volvo, Zastava
934 300 002 0	R 1/2".
Номер производителя – Номер WABCO	Haldex (315018001), Knorr (EE1101)
Применение	Foden, Fruehauf, Renault-VI

934 300 002 0	R 1/2 .
Номер производителя – Номер WABCO	Haldex (315018001), Knorr (EE1101)
Применение	Foden, Fruehauf, Renault-VI
934 300 003 0	М 22х1.5 с Кольцом
934 300 003 0	М 22х1.5. , с Кольцом
934 300 003 0 Номер производителя – Номер WABCO	М 22х1.5. , с Кольцом Haldex (315019011)



Традиционная тормозная система

4.01 Тормозной кран

461 106 100 0

С Накладка педали 35°,

Для однолинейная тормозная система

Рем. Комплект

461 106 000 2 (Основной

клапан)



461 315 008 0

8 x M 16x1.5.

Опережение 0.3 bar

Применение

DAF, ERF, Mercedes, Seddon Atkinson, Volvo

Замена

461 315 008 7

Рем. Комплект

461 315 915 2 (дата производства с: 21/01)

461 315 012 0

8x M 16x1.5.

Опережение, с сеткой

Замена

461 315 016 0

продукты

Рем. Комплект 461 315 916 2



461 315 042 0

8x M 16x1.5, 2x M 12x1.5, без Опережения

Применение

Volvo

461 315 042 7 Замена

Рем. Комплект

461 315 917 2 (для тормозного крана (пневматич.

461 315 180 0

Вход: Фланец, с глушителем Встроенный, без Опережения

Замена

461 315 180 7

Рем. Комплект

461 315 924 2 (дата

производства с: 21/01)

461 315 258 0

4x M 22x1.5. Voss 230. Опережение 0.4 bar. C

шпилькой / болтом М 10

Номер производителя

Mercedes (A0034311505),

Knorr (MB4647)

- Номер **WABCO**

Применение Mercedes 461 315 258 7 Замена

461 315 920 2 (дата Рем. Комплект

производства с : 21/01)

461 315 263 0

4x M 22x1.5, Для Вход Voss. Опережение 0.5 bar. С шпилькой / болтом М 8, с глушителем



Номер Mercedes (A0044314105) производителя

- Номер **WABCO**

Рем. Комплект 461 315 925 2 (дата производства с : 21/01)

461 315 264 0

4x Voss 232. Опережение 0.5 bar. С шпилькой /

461 315 927 2 (дата производства с : 21/01)

болтом М 8, с глушителем

Номер производителя

Mercedes (A0044315905)

- Номер

WABCO

461 319 008 0

Рем. Комплект

со встроенным редукционным

клапаном (1.5:1)

Применение

Maz Mercedes

Замена

461 319 008 7

Рем. Комплект 461 319 908 2 (дата

производства с: 21/01)

461 319 250 0

встроенный клапан пустой/порожний

(1:1.25), Для Voss 230,

Для Voss 230

Применение

Mercedes

461 319 250 7 Замена Рем. Комплект

461 319 905 2 (дата

производства с: 21/01)

461 319 272 0

со встроенным редукционным клапаном

(2:1), для штекерного соединения Voss

со встроенным редукционным клапаном

Рем. Комплект

461 319 910 2 (дата производства с: 21/01)

461 319 273 0

(2:1), Для Voss 230, с глушителем Mercedes (A0044314405)

Номер

производителя

– Номер

WABCO

Рем. Комплект

461 319 912 2 (дата производства с : 21/01)

461 319 274 0

(2:1), Для Voss 232, с глушителем Mercedes (A0044314905), Mercedes

со встроенным редукционным клапаном

Номер производителя

- Номер

(A0044316205)

WABCO

Рем. Комплект 461 319 912 2 (дата производства с : 21/01)

461 324 520 0

Клапан регулировки давления Для **Управление** ретардером

Рем. Комплект

461 324 000 2 (для ускорительного клапана

регул. давления)





4.02 Ручной тормозной кран

723 539 000 8 Привод М 16х1.5 Применение Renault-VI 961 701 100 0 теплостойкий; Вращение по часовой стрелке. Упор 70°. Стопор 84° Применение DAF, FAP, IKARBUS, Iveco, Maz, Roman, Taz 961 701 100 7 Замена 961 701 000 2 Рем. Комплект 961 701 105 0

961 701 105 0теплостойкий; Вращение по часовой стрелке.
Упор 70°. Стопор 84°. -10 °С ... 120 °СПрименениеIveco, MercedesЗамена961 701 105 7Рем. Комплект961 701 002 2

961 702 004 0 теплостойкий; Вращение по часовой стрелке. Упор 52°. Стопор 72°. Контрольное положение со стопорным пазом са. 85°. -10°C ... 120°C




961 721 008 0 Давление ограничено **P1= 8.5 bar, P2= 7.5 bar** Применение Renault-VI

Рем. Комплект 961 721 008 2 (см. список зап. частей)



961 721 044 0Неработающее
положение: герметично
P1 = 15 bar, P2 = 7.5 barЗамена961 721 044 7Рем. Комплект961 721 004 2



961 722 151 0	Стопор 73°	8
Применение	Mercedes	
Замена	961 722 151 7	
Рем. Комплект	961 722 002 2	- Di

961 722 212 0 Стопор 73°.
контрольное
положение 85°. С блок
Voss
Применение Mercedes
Замена 961 722 212 7
Рем. Комплект 961 722 003 2

961 722 252 0Стопор 73°. контрольное положение 85°ПрименениеMercedesЗамена961 722 252 7Рем. Комплект961 722 003 2

 961 722 258 0
 Стопор 73°. контрольное положение 85°

 Применение
 Iveco

 Замена
 961 722 258 7

 Рем. Комплект
 961 722 003 2

 961 722 262 0

 Стопор 73°. Аварийный механизм

 Применение
 MAN, Maz, Neoplan

 Замена
 961 722 262 7

 Рем. Комплект
 961 722 004 2

961 722 264 0Стопор 73°. Аварийный механизмПрименениеMercedesЗамена961 722 264 7Рем. Комплект961 722 004 2

 961 722 314 0
 Стопор. контрольное положение 73°. с гофрированным чехлом

 Применение
 Scania

 Замена
 961 722 314 7

 Рем. Комплект
 961 722 007 2







Традиционная тормозная система

961 723 005 0 Стопор 73°. Voss 230 Номер Knorr (HB1511) производителя – Номер **WABCO** Применение Mercedes 961 723 005 7 Замена Рем. Комплект 961 723 004 2

961 723 007 0 Стопор 73°, с электрическим выключателем Применение Iveco, PEGASO Рем. Комплект 961 723 004 2



961 723 015 0 Стопор 85°, с гофрированным чехлом Kamaz. Levland DAF: Применение KAMAZ 6520, 4308, 07, 6520, 5297; LIAZ 5292,

5256, 6212; Volzanin -5270, 627006, 527006

Рем. Комплект 961 723 001 2

961 723 016 0 Стопор 85°, с электрическим выключателем 961 723 001 2 Рем. Комплект 961 723 021 0 Стопор 73°

961 723 036 0 Стопор 53° DAF Применение

961 723 038 0 Стопор 85°. 2х М 16х1.5



961 723 100 0 Стопор 73°. контрольное положение 85°. Voss Применение Kamaz 6460, 6522, 5460; MAN Замена 961 723 100 7 Рем. Комплект 961 723 000 2

961 723 102 0 Стопор 73°. контрольное положение 85° Применение Renault-VI Рем. Комплект 961 723 000 2

961 723 104 0 Стопор 73°. контрольное положение 85°. Voss 230 Knorr (HB1510) Номер

производителя – Номер **WABCO**

Применение Mercedes



961 723 104 7 Замена Рем Комплект 961 723 000 2

961 723 108 0 Стопор 73°. контрольное положение 85° Замена 961 723 108 7 Рем. Комплект 961 723 000 2



961 723 111 0 Стопор 73°. контрольное положение 85° Применение MAN, Renault-VI 961 723 000 2 Рем. Комплект



961 723 118 0 Стопор 73°. контрольное положение 85°. Для Voss 230 MAN (81523156156), Knorr (DPM90CK) Номер производителя - Номер WABCO

Применение MAN TGM 13.xxx; TGM 15.xxx; TGM 18.xxx; TGA 18.xxx F/FL/FLL; TGA 22.xxx-25.xxx FVL; TGA 26. XXX FNL, FNLL, FVL; TGA 28.XXX FNL, FNLL

961 723 122 0 Стопор 73°. контрольное положение 85° Замена 961 723 122 7 961 723 123 0 Стопор 73°. контрольное положение 85° Renault-VI Применение Замена 961 723 123 7

961 723 125 0 Стопор 73°., контрольное положение 85°. Voss 230 Применение Mercedes

Стопор 85°. контрольное положение 85° AWD, ERF, Foden, Seddon Atkinson Применение 961 723 203 7 Замена

Рем. Комплект 961 723 000 2 961 723 215 0 Стопор 73°.

961 723 203 0

контрольное положение 73° Применение Volvo



961 723 217 0 Стопор 73°. контрольное положение 73° 961 723 405 0 73°, Без стопора Применение DAF, MAN Рем. Комплект 961 723 001 2

961 723 421 0 73°, Без стопора. Voss 230

Номер Mercedes (0034305981007), Mercedes

производителя (A0034305981007)

- Номер WABCO

4.03 Ускорительный клапан

973 001 021 0 Bход 1, 3 = M 22x1.5.

Вход 2, 4 = М 16х1.5

Замена



973 001 221 0 Вход 1, 3 = М 22х1.5. Вход 2, 4 = М 16х1.5

Применение

Рем. Комплект 973 001 006 2

973 003 002 0 М 22х1.5. Опережение регулируется 0 bar.

Bxoд 3 = M 22x1.5

Номер MAN (81521166060)

производителя Номер

WABCO

Применение MAN TGA 28.xxx FNL, FNLL

973 003 000 2 Рем. Комплект

973 003 007 0 М 22x1.5. Опережение регулируется 0.4 bar.

Вход 3 = М 22х1.5

MAN (81521166078) Номер

производителя – Номер **WABCO**

Применение MAN TGA 22* -25* FVL; TGA 26* FNL, FNLL, FVL;

973 003 000 2 Рем. Комплект

973 006 001 0 M 22x1.5 / M 16x1.5. Voss

230

Применение MAN, Mercedes



973 006 003 0 M 22x1.5 / M 16x1.5, с глушителем. Voss 230

DAF, Mercedes, MAN TGA, TGL, TGM

MAN (81521166075) Номер

производителя – Номер

Применение

WABCO

Замена 973 006 002 0

продукты

973 011 010 0 Bxoд 1, 2, 3 = M 22x1.5. Bxoд 4 = M 16x1.5.Фильтр. Дифференциальное давление Р2 ... P4 = 0.38 bar

Применение Scania

973 011 011 0 Bxoд 1, 2 = M 22x1.5.Вход 4 = М 16х1.5

973 011 050 0 Вход 1, 21, 22, 3 = М

22x1.5, 4 = M 16x1.5.

обратный клапан

Рем. Комплект 973 011 002 2



973 011 300 0 M 22x1.5, 4 = M 16x1.5.

Voss

Mercedes (A0044299444) Номер производителя

– Номер **WABCO**

Применение



Традиционная тормозная система

4.04 Регулятор тормозных сил (Ручное управление)

475 604 010 0 Регулятор тормозных

сил Для однолинейная тормозная система, с растормаживанием, 3х

положения

Замена 475 604 010 7 475 604 002 2 Рем. Комплект

475 604 011 0 Регулятор тормозных сил Для двухпроводная

тормозная система, с растормаживанием, 3х

положения

Замена 475 604 011 7 475 604 002 2 Рем Комплект

475 604 013 0 Регулятор тормозных сил Для двухпроводная

тормозная система. без свободного состояния, 3х положения

Замена 475 604 013 7

475 604 002 2 Рем. Комплект



4.05 Автоматический регулятор тормозных сил

475 700 122 0 Управляющая среда

Воздух, 1-Контур.

Управляющее давление

1 - 8 bar

Применение Mercedes, Scania

475 700 122 7 Замена

475 700 003 2 Рем. Комплект

475 700 220 0 Управляющая среда Воздух, Универсальный

тип Для Все 1.. 0, 2.. 0. Управляющее

давление 0.7 - 8 bar

DAF, IKARBUS, TAM Применение

Замена 475 700 220 7 Рем. Комплект 475 700 003 2

475 700 402 0 Управляющая среда

Минеральное масло, 2-

Контур. Управляющее

давление 10 - 156 bar

475 700 402 7 Замена



475 700 403 0 Управляющая среда Воздух, 2-Контур.

Универсальный тип. Управляющее давление

0.7 - 8 bar

Применение Foden, Fruehauf, Renault-VI, Trailor

475 700 403 7 Замена 475 700 004 2 Рем. Комплект

475 711 074 0 Управляющее давление

0.5 - 5.0 bar

Применение Volvo

475 711 001 2 Рем. Комплект



475 711 075 0 Управляющее давление

0.5 - 5.0 bar

Применение

Замена

Рем. Комплект 475 711 001 2

Volvo 475 711 075 7

475 711 118 0 Управляющее давление

0.5 - 3 bar, c глушителем, для

штекерного соединения

Номер Mercedes (A0034312212)

производителя - Номер WABCO

Применение Mercedes

Рем. Комплект 475 711 000 2

475 711 126 0 Управляющее давление 0.5 - 5.9 bar, с

глушителем, для штекерного соединения Voss

DAF Применение

Замена 475 711 126 7

475 711 000 2 Рем. Комплект

475 714 500 0 Универсальный тип.

Управляющее давление 07-38 har

Применение Seddon Atkinson

475 714 500 7 Замена

475 714 000 2 Рем Комплект

475 714 510 0 Управляющая среда Минеральное масло. Управляющее давление 0.4 - 3.6 bar



475 714 600 0 Управляющая среда

Минеральное масло. Управляющее давление

20 - 140 bar

Рем. Комплект 475 714 001 2



475 723 000 0

Управляющее давление 1,0 - 4.6 bar. Диапазон регулирования 0.7 ±0.2 bar, M 16x1.5



475 721 008 0

Управляющее давление 0.5 - 3,0 bar. Диапазон регулирования 0.6 ±0.2 bar, M 22x1.5 Для Voss 232, с глушителем

Номер – Номер

WABCO

Mercedes (A0044312612), производителя Mercedes (A0054312612)



899 144 631 4 Табличка данных



4.06 Автоматический регулятор тормозных сил (Механический)

475 701 020 0

Регулятор тормозных

сил, механический. с

рычагом

FAP, Raba, TAM, Volvo Применение

475 701 020 7 Замена Рем. Комплект 475 701 000 2



475 710 036 0

Регулируемый ход 30°, М 16х1.5. Для Voss 230

Применение Iveco, Mercedes Замена 475 710 036 7

Рем. Комплект 475 710 001 2



475 710 007 0

Регулируемый ход 60°,

M 16х1.5. Bход 3 = M

22x1.5

Применение MAN

475 710 007 7 Замена Рем. Комплект 475 710 001 2



475 710 128 0

Регулируемый ход 30°,

M 16х1.5. Bход 1 = M

22x1.5

Применение Volvo

Рем. Комплект 475 710 002 2



475 710 020 0

Регулируемый ход 30°,

M 16x1.5

Применение Maz, Mercedes 475 710 020 7 Замена Рем. Комплект 475 710 001 2



475 710 024 0 Регулируемый ход 34°, М 16х1.5. Вход 1 = М

22x1.5

Номер производителя

– Номер **WABCO**

Iveco (4822162)

Применение AWD, Iveco Замена 475 710 024 7

475 710 025 0

Рем. Комплект

Регулируемый ход 30°,

M 16х1.5. Bход 1 = M

22x1.5

475 710 001 2

Применение DAF, Iveco Замена 475 710 025 7 Рем. Комплект 475 710 001 2



475 710 136 0

Регулируемый ход 16°, М 16х1.5 / М 22х1.5, Вход 1 = M 22x1.5, Для Voss 230, с глушителем

Номер Mercedes (A0034312712)

производителя – Номер WABCO

Применение Mercedes Рем. Комплект 475 710 002 2

475 712 000 0

Регулируемый ход 20°, M 16x1.5 / M 22x1.5. c

рычагом

Применение Fruehauf, Trailor Замена 475 712 000 7 Рем. Комплект 475 712 000 2



475 713 002 0

Регулируемый ход 20°, M 16x1.5 / M 22x1.5. c

рычагом



Традиционная тормозная система

475 713 500 0 Регулируемый ход 20°, Статика. М 16х1.5 / М

22х1.5. с рычагом + Натяжная пружина

3амена 475 713 500 7 Рем. Комплект 475 713 000 2



475 713 501 0 Регулируемый ход 33°, Статика. М 16х1.5 / М 22х1.5. с рычагом + Натяжная пружина

22х1.5. С рычагом т патяжная пружина

Рем. Комплект 475 713 000 2

475 720 002 0 Регулируемый ход 60°.

[•] Диапазон

регулирования 0.6 ±0.2 bar, M 22x1.5, c

раг, w 22х г.э, глушителем

Применение Катаг



475 720 003 0 Регулируемый ход 30°. Диапазон

регулирования 0.6 ±0.2 bar, M 22x1.5 Для Voss

230, с глушителем

Применение DAF

475 720 004 0 Регулируемый ход 30°. Диапазон

регулирования 0.6 ±0.2 bar, M 22x1.5 Для Voss

232

Применение DAF

475 720 005 0Регулируемый ход 16°. Диапазон
регулирования 0.6 ±0.2 bar, M 22х1.5 Для Voss
232, с глушителемНомер
производителя
– Номер
WABCOМегсеdes (A0044317812)

475 722 000 0 Регулируемый ход 52°.


Диапазон

регулирования 0.6 ±0.2

bar, M 16x1.5



899 144 630 4 Табличка данных



4.07 Упругий элемент

433 302 002 0 Длина 260. Отклонение

h = 100. Усилие 20 - 35 N. С Нажимная часть

Применение DAF, FAP, Foden, Raba,

TAM



433 302 008 0 Длина 160. Отклонение h = 55. Усилие 40 - 110

N. С Розеткой

Номер Mercedes (A0004311018)

производителя
– Номер

WABCO

Замена

Рем. Комплект

Применение Mercedes

433 302 016 0 Длина 260. Отклонение h = 100. Усилие 40 - 100 N. С Розеткой

4.08 Защитный клапан от перегрузки

473 017 000 0 Защитный клапан от

перегрузки, М 22х1.5

Применение Dennis, ERF, EVO-Bus,

FAP, IKARBUS, Iveco, Leyland DAF, Neoplan, Raba, Renault-VI, Roman,

Sanos, TAM, Taz 473 017 000 7 T 473 017 000 2



473 017 001 0 Защита от перегрузки - Ускорительный клапан, М 22х1.5. Выхлоп М 22х1.5

Применение MAN, Mercedes Замена 473 017 001 7



973 011 200 0

Защита от перегрузки -Ускорительный клапан M 22x1.5, 41/42 = M

16х1.5. Штекерное соединение Voss

Номер

MAN (81521166071), производителя Mercedes (A0044297644)

– Номер WABCO

Применение EVO-Bus, MAN, Mercedes

973 011 000 2 Рем. Комплект

973 011 206 0

Защита от перегрузки -Ускорительный клапан,

M 22x1.5,41/42 = M16x1.5. Voss. Глушитель

шума

Рем. Комплект 973 011 006 2



973 011 208 0

Защита от перегрузки - Ускорительный

клапан. M 22x1.5. Bxoд41/42 = M 16x1.5. Voss.

Глушитель шума

973 011 005 2 Рем Комплект

4.09 Клапан растормаживания

463 034 005 0

Клапан

растормаживания. Передняя ось. Фланец



963 001 052 0

Сдвоенный кран растормаживания.

Табличка данных. Черный + Красный

Рем. Комплект 963 001 001 2 (см. список

зап. частей)



963 001 012 0

М 16х1.5, Кнопка

управления: черная, Для 963 001 05. 0 / 971

002

963 001 012 7 Замена

уплотнительно- 897 086 670 4; 897 086

е кольцо 680 4

Рем. Комплект 963 006 000 2



963 001 013 0

М 22x1.5, для аварийного клапана прицепа 971

002

963 001 013 7 Замена 963 001 001 0

Альтернатива для

уплотнительно- 897 086 670 4; 897 086 680 4

е кольцо

Рем. Комплект 963 006 000 2

963 001 051 0

Сдвоенный кран растормаживания, без обратного клапана. Табличка данных. Кнопка

управления: черная + Красный

Замена

963 001 051 7

Альтернатива ДЛЯ

963 001 062 0

Рем. Комплект 963 001 001 2 (см. список зап. частей) 963 001 053 0

Сдвоенный кран растормаживания, без

обратного клапана. Кнопка управления:

черная + Красный

Номер Krone (5812423/1)

производителя - Номер **WABCO**

Рем. Комплект 963 001 001 2 (см. список зап. частей)

963 006 001 0

М 16х1.5. Черная кнопка

Fruehauf, Trailor Применение 963 006 001 7 Замена Рем. Комплект 963 006 000 2



963 006 003 0

М 16х1.5, Кнопка: Красный



Традиционная тормозная система

963 006 005 0 M 16х1.5. Кнопка

управления: зеленая



963 006 006 0 М 16х1.5, Кнопка: Желтый

963 006 007 0 М 16х1.5, Кнопка: Синий

963 006 008 0 М 16х1.5, Кнопка:

Белый

Номер Knorr (AC286A) производителя

– Номер WABCO



4.10 Редукционный клапан

473 301 001 0 M 22x1.5. понижение

давления 1.50 : 1

Номер **Г** производителя

Mercedes (A0024297344)

– Hoмep WABCO

Применение Foden, Mercedes,

Neoplan, Nissan

Рем. Комплект 473 301 009 2

473 301 002 0 M 22x1.5. понижение давления 1.35 : 1

Применение Mercedes
Рем. Комплект 473 301 009 2

473 302 001 0 M 16х1.5. понижение

давления 2.00 : 1

Применение Volvo

Рем. Комплект 473 302 001 2



473 302 021 0 М 16х1.5. понижение давления 2.00 : 1, Вход

3 = M 22x1.5

Применение Volvo

Рем. Комплект 473 302 001 2

4.11 Клапан соотношения давлений

975 001 000 0 M 22x1.5. Остаточное давление 0.6 - 0.8 bar

Номер Кгопе (500945025/0)

производителя – Номер

ооизводителя

– номер WABCO

Применение DAF

 Замена
 975 001 000 7

 Рем. Комплект
 975 001 000 2

975 001 001 0 M 22x1.5. Остаточное давление 0.9 - 1.1 bar

 Замена
 975 001 001 7

 Рем. Комплект
 975 001 000 2

975 001 002 0 M 22x1.5. Остаточное давление 0.4 - 0.6 bar

Применение AWD, MAN, Renault-VI

 Замена
 975 001 002 7

 Рем. Комплект
 975 001 000 2

975 001 003 0 M 22x1.5. Остаточное давление 0.3 bar

Рем. Комплект 975 001 000 2

975 001 500 0 M 22x1.5. Остаточное давление 0.6 - 0.8 bar, с

тестовым подключением

 Замена
 975 001 500 7

 Рем. Комплект
 975 001 000 2

975 002 001 0 М 22х1.5. Остаточное давление: Схематический чертеж Грименение FAP, Mercedes, Raba,

ТАМ Замена 975 002 001 7

Рем. Комплект 975 002 000 2

975 002 003 0 М 22х1.5. Остаточное давление:

Схематический чертеж

Рем. Комплект 975 002 000 2

975 002 005 0 М 22х1.5. Остаточное давление:

Схематический чертеж

Применение Volvo

Рем. Комплект 975 002 000 2

975 002 017 0 М 16х1.5. Остаточное давление:

Схематический чертеж

Применение Iveco, Mercedes Замена 975 002 017 7 Рем. Комплект 975 002 001 2

975 002 072 0 М 22х1.5, для штекерного соединения Voss, с

глушителем. Остаточное давление:

Схематический чертеж





Номер

Mercedes (A0034307781)

производителя – Номер **WABCO**

Применение Mercedes 975 002 073 0

М 22x1.5, для штекерного соединения Voss. Остаточное давление: Схематический чертеж

4.12 Кран быстрого растормаживания

473 501 000 0 М 22х1.5. С обход

473 501 001 0 M 22x1.5

Применение Volvo

Альтернатива

ДЛЯ

473 501 004 0



473 501 004 0 М 22х1.5, с сеткой

Номер производителя Kögel (314032)

– Номер WABCO

473 501 201 0 M 22x1.5. Bxoд 3 = M 22x1.5

Применение MAN

473 501 203 0 M 22x1.5. Вход 3 = M 22x1.5

Номер производителя MAN (81521156023)

Номер **WABCO**

Применение MAN (ECAS BLL, LLL)

973 500 000 0 **Резьба М 22х1.5**

Номер производителя

Krone (500945378/0), Kögel (77391)

- Номер WABCO

Применение DAF, Iveco, Leyland DAF, Maz, Mercedes, Neoplan,

Nissan, PEGASO, Seddon Atkinson, Volvo, Zastava

973 500 003 0

Резьба G 3/8"

Применение Renault-VI

973 500 006 0 **Резьба М 16х1.5**

Номер производителя Iveco (5000792440)

- Номер **WABCO**

Применение Iveco, Renault-VI

973 500 014 0 Резьба 1/2" NPTF-SAE

Применение Bedford, DAF, Dennis, ERF, Foden, Ford, Leyland

DAF, MCW, Scania, Volvo

973 500 028 0 M 22x1.5. Bxo23 = M16x1.5. Voss 230

Применение EVO-Bus, Mercedes Рем. Комплект 973 500 001 2



973 500 034 0 M 22x1.5

Номер MAN (81521156034)

производителя – Номер WABCO

Применение MAN

Рем. Комплект 973 500 001 2

973 500 038 0 1 = M 22x1.5

21/22/23/24 = M 16x1.5



973 500 039 0 M 22x1.5 Renault-VI Применение

973 500 044 0 M 22x1.5

973 500 045 0 M 22x1.5, с глушителем

973 500 047 0 M 16x1.5


973 500 051 0 Двойной запорный кран Встроенный

Номер производителя – Номер

973 500 053 0

WABCO

Krone (5815237/0)






кран Встроенный

4.13 Кран управления тормозами прицепа

Рем. Комплект 470 015 002 2 470 015 096 0 Р4 = 15 bar. Давление реакции 4 bar. Тормозная жидкость Рем. Комплект 470 015 002 2 470 015 203 0 Р41/42 = 12 bar. Давление реакции 3.5 bar. Минеральное масло Рем. Комплект 470 015 006 2	470 015 052 0	P4 = 20 bar. Давление реакции 5 bar. Тормозная жидкость
Тормозная жидкость Рем. Комплект 470 015 002 2 470 015 203 0 Р41/42 = 12 bar. Давление реакции 3.5 bar. Минеральное масло	Рем. Комплект	470 015 002 2
470 015 203 0 P41/42 = 12 bar. Давление реакции 3.5 bar. Минеральное масло	470 015 096 0	
Минеральное масло	Рем. Комплект	470 015 002 2
Рем. Комплект 470 015 006 2	470 015 203 0	• • •
	Рем. Комплект	470 015 006 2



470 045 057 0	D44 = may 20 han (Mayraman) 100 =
Рем. Комплект	470 015 006 2
	реакции 3 bar. Минеральное масло
470 015 217 0	2-Контур, Р41/42 = max. 14 bar. Давление

470 015 257 0	P41 = max. 28 bar (Минеральное масло), P2 = 7.4 bar
Рем. Комплект	470 015 008 2

2-Контур, Р41/42 = max. 10.5 bar (Минеральное масло), Р2 = 7.4 bar (Воздух). Давление реакции 2 bar. с рычагом



470 015 269 0	2-Контур, Р41 = max. 14 bar (Минеральное масло), Р2 = max. 7.4 bar (Воздух). Давление реакции 1 bar. с рычагом
Рем. Комплект	470 015 903 2

470 015 590 0	Для однолинейная
	тормозная система +
	двухпроводная
	тормозная система,
	P4 = 45 bar (Тормозная
	жидкость). Давление
	реакции 9 bar,
	Комбинация 471 208 000
	0 + 470 015 090 0



Замена 470 015 590 7

Рем. Комплект 470 015 001 2 (для части клапана управления прицепом (двойная трубка))



973 002 402 0			-	
Рем. Комплект	471 208 000 2			
Замена	471 208 000 7			
471 208 000 0	М 16х1.5. Для однолинейная тормозная система. Комбинация с 470 015			
Рем. Комплект	47 1 200 007 2			

973 002 402 0	М 16х1.5. без Опережения	1-1-1
Применение	AWD, DAF, Iveco, Mercedes, Scania	
Замена	973 002 402 7	0
Альтернатива для	973 002 430 0	0 -
Рем. Комплект	973 002 004 2	

973 002 520 0	М 16х1.5. без Опережения. 2-х ходовой 2- позиционный магнитный клапан	
Применение	AWD, Foden, Mercedes	
'	, ,	
Замена	973 002 520 7	
Рем. Комплект	973 002 006 2	

973 002 521 0	М 16х1.5. 2-х ходовой 2- позиционный магнитный клапан. Опережение 0.2 bar настраивается	T
Применение	FAP, Iveco, Mercedes, Raba, Renault-VI, TAM, Volvo	
Замена	973 002 521 7	
Рем. Комплект	973 002 005 2	

973 002 535 0	М 16х1.5. 2-х ходовой 2-позиционный магнитный клапан. Опережение 0 bar настраивается
Применение	Iveco, MAN
Замена	973 002 535 7
Рем. Комплект	973 002 008 2

973 009 001 0 М 22х1.5. 2-х ходовой 2-

позиционный магнитный клапан. Опережение 0.3 bar, настраивается. Voss

230

Применение Mercedes

973 009 001 7 Замена

973 009 000 0 Альтернатива для

Рем. Комплект 973 009 000 2

973 009 002 0 М 16х1.5. 2-х ходовой 2-позиционный магнитный клапан. Опережение 0.2 bar,

настраивается

Iveco (8163008) Номер

производителя Номер

WABCO

Применение Volvo

Рем. Комплект 973 009 000 2 973 009 006 0

М 22х1.5. 2-х ходовой 2-позиционный магнитный клапан. Опережение 0.0 bar,

настраивается, p41/42 = 10.5 bar. Voss 230

MAN (81523016189) Номер

производителя – Номер **WABCO**

Применение MAN

973 009 006 7 Замена Рем. Комплект 973 009 000 2

973 009 010 0

М 16х1.5. 2-х ходовой 2-позиционный

магнитный клапан. Опережение 0.4 bar,

настраивается, с глушителем

Замена 973 009 010 7 Рем. Комплект 973 009 000 2

4.14 Воздухораспределитель (фр.)

400 600 010 0 Комплект:

> Воздухораспределитель 971 002 301 0. Датчик давления 441 040 015 0



971 002 000 0 M 22x1.5 971 002 000 7 Замена

971 002 006 2 (см. список Рем. Комплект

зап. частей)



971 002 150 0 М 22х1.5. Опережение регулируется

Haldex (351008022), Номер производителя Krone (5810606/0)

– Номер WABCO

971 002 150 7 Замена

971 002 000 0, 971 002 Альтернатива

300 0

Рем. Комплект 971 002 003 2

971 002 152 0 M 22x1.5 / M 16x1.5. Опережение

> регулируется Haldex (351022001)

Номер производителя

- Номер WABCO

971 002 152 7 Замена



для

Рем. Комплект 971 002 004 2

Альтернатива

971 002 157 0 M 22x1.5 / M 16x1.5 971 002 157 7 Замена

971 002 300 0 M 22x1.5 / M 16x1.5. Опережение

регулируется

971 002 151 0

Применение Novtrak, Tonar, Bezema,

Autotrailer, Kamaz; MAZ,

Bogdan

971 002 300 7 Замена Альтернатива 971 002 150 0

для

Рем. Комплект 971 002 008 2

971 002 301 0 M 22x1.5 / M 16x1.5. без Опережения

Рем. Комплект 971 002 008 2

971 002 307 0 М 22х1.5. без Опережения

Замена 971 002 307 7

971 002 531 0 Комбинация 971 002 150


0 + 963 001 012 0

Применение Fruehauf, Trailor

Замена 971 002 531 7 Рем. Комплект 971 002 003 2 (для

аварийного клапана

прицепа)



971 002 533 7 Замена Апьтернатива 971 002 530 0

для



Традиционная тормозная система

Рем. Комплект 971 002 003 2 (для аварийного клапана прицепа)

971 002 570 0 Комбинация 971 002 150 0 + 475 604 011 0

Замена 971 002 570 7

Рем. Комплект 971 002 003 2 (для аварийного клапана прицепа)

971 002 700 0

Комбинация 971 002 300

0 + 963 001 013 0

Замена 971 002 700 7

971 002 532 0, 971 002 Альтернатива

533 0



971 002 701 0 Комбинация 971 002 300 0 + 963 001 012 0

Применение Maz; Novtrak, Tonar, Bezema, Autotrailer, Kamaz

971 002 701 7 Замена Альтернатива 971 002 531 0

для

4.15 Пневматическая/ Гидравлическая тормозная камера

423 060 004 0

Тип 14, фланец с 3 отверстиями Ø 82.5.

Voss 230

Номер

Mercedes (A0014319714) производителя

– Номер WABCO



4.16 Малогаборитный прибор

921 399 016 0 Гидравлическое

давление 120 bar. давление воздуха 8 bar.

Рабочий объем 60 cm³. Резервуар 800сст

Renault-VI Применение



921 399 022 0

Гидравлическое давление 120 bar. давление

воздуха 8 bar. Рабочий объем 60 cm³.

Резервуар 800сст

DAF (1519097) Номер

производителя – Номер

WABCO

Электронная система управления торможением

5.01 Электронный блок ABS (Тягач)

446 004 310 0 ABS-D. Basic 4S/4M,

24 V, ISO

Применение Катаг, Маг



446 004 414 0 ABS-D. 4S/4M, 24 V.

Интерфейс двигателя

PWM

Применение DAF



446 004 416 0	ABS-D. 4S/4M, 24 V	
Применение	Maz	
446 004 606 0	ABS-E Basic. 4S/4M, 24 V	
Номер производителя – Номер WABCO	Iveco (41221266), Iveco (5006034257)	Particle.

Пожалуйста, обратите внимание, что при замене приборы должны быть заново откалиброваны или параметрированы. Рекомендуется обучение и диагностика.

5.02 Кабель ABS (Тягач)



449 714 047 0

894 600 451 2

Номер прибора	Применение	Длина	Соединение	Электрическое соединение	Комментарии
449 413 040 0	Байонет	4 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 413 050 0	Байонет	5 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 413 060 0	Байонет	6 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 413 080 0	Байонет	8 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 413 100 0	Байонет	10 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 415 060 0	Байонет	6 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	
449 415 080 0	Байонет	6 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	
449 415 100 0	Байонет	10 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	
449 513 004 0	Байонет	0.4 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 040 0	Байонет	4 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 050 0	Байонет	5 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 060 0	Байонет	6 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 080 0	Байонет	8 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 090 0	Байонет	9 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 100 0	Байонет	10 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 120 0	Байонет	12 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 150 0	Байонет	15 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 160 0	Байонет	16 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 515 004 0	Байонет	0.4 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	90° Штекер
449 515 020 0	Байонет	2 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	90° Штекер

Номер прибора	Применение	Длина	Соединение	Электрическое соединение	Комментарии
449 515 050 0	Байонет	5 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	90° Штекер
449 515 070 0	Байонет	7 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	90° Штекер
449 711 050 0	Датчик	5.0 m		Штекер	неизолированный
449 711 080 0	Датчик	8.0 m		Штекер	неизолированный
449 714 047 0	Датчик	4.7 m		Розетка	2х неизолированный
449 714 100 0	Датчик	10 m		Розетка	2х неизолированный
449 721 040 0	Датчик	4 m		Штекер	2х неизолированный
449 721 050 0	Датчик	5 m		Штекер	2х неизолированный
449 721 060 0	Датчик	6 m		Штекер	2х неизолированный
449 721 080 0	Датчик	8 m		Штекер	2х неизолированный
449 721 090 0	Датчик	9 m		Штекер	2х неизолированный
449 721 100 0	Датчик	10 m		Штекер	2х неизолированный
449 721 120 0	Датчик	12 m		Штекер	2х неизолированный
449 721 180 0	Датчик	18 m		Штекер	2х неизолированный
449 751 070 0	Датчик	0.7 m		Штекер	неизолированный
449 751 122 0	Датчик	1.22 m		Штекер	неизолированный
449 753 100 0	Индикатор износа	10 m			
894 590 051 2	Датчик	1.56 m		Штекер	
894 600 451 2	Магнитный клапан	0.3 m		Kostal M 27	неизолированный

для

для

5.03 Электронный блок ABS (Прицеп)

400 500 070 0 VCS II, 2S/2M, 24 V, 2x Ускорительный клапан

ABS

Номер производителя

Krone (505818838/0)

- Номер **WABCO**

400 500 081 0 VCS II, 4S/3M, 24 V, 2x Ускорительный клапан

ABS



400 500 082 0 VCS II, 4S/3M, 24 V, 2x Ускорительный клапан ABSпокрыто лаком

400 500 083 0 VCS II, 4S/3M, 12 V, 3x Ускорительный клапан ABS

Альтернатива 400 500 050 0

для

400 500 086 0 VCS II, 2S/1M, 24 V. Базовый, 1x Ускорительный клапан ABS

446 105 926 2 Рем. Комплект: VCS II Малогаборитный

прибор. Кабель

446 105 001 0, 446 105 009 0, 446 105 031 0, 446 Альтернатива 105 032 0, 446 105 041 0, 446 105 042 0, 446 105 для

051 0, 446 105 052 0

446 105 927 2 Рем. Комплект: VCS II Электронный блок ABS прицепа. Кабель 446 105 031 0, 446 105 032 0, 446 105 041 0, 446 Альтернатива 105 042 0, 446 105 051 0, 446 105 052 0

446 108 085 0 VCS II, 4S/3M, 24 V Альтернатива 446 108 031 0



446 108 920 2 Рем. Комплект: VCS II Электронный блок ABS прицепа. Кабель

400 500 030 0, 400 500 036 0, 400 500 040 0, 400 Альтернатива 500 042 0, 400 500 064 0, 446 108 030 0, 446 108 для

031 0, 446 108 040 0, 446 108 041 0

446 108 921 2 Рем. Комплект: VCS II Малогаборитный прибор. Кабель

400 500 035 0, 400 500 037 0, 400 500 045 0, 400 Альтернатива

500 046 0, 446 108 045 0 для

446 303 007 0 Infomaster. Индикатор пробега

Рем. Комплект 446 303 920 2 (Комплект

для дооборудования)



Пожалуйста, обратите внимание, что при замене приборы должны быть заново откалиброваны или параметрированы. Рекомендуется обучение и диагностика.



5.04 Кабель ABS (Прицеп)



449 142 120 0 449 233 100 0 449 386 143 0 449 423 060 0 449 615 030 0 449 712 018 0 449 715 030 0

449 142 120 0	449 233 10		449 423 000 0	449 013 030 0 449 7	12 010 0 449 713	000 0
Номер прибора	Приме- нение	Длина	Соединение	Электрическое соединение	Противоположная сторона	Комментарии
449 124 337 0	VCS II	12 m / 12 m	Power / 24N Полуприцеп	24 V, 5-pin		ISO 7638 Розетка
449 125 060 0	VCS II	6 m	Power Полуприцеп	24 V, 5-pin		ISO 7638 Розетка
449 125 120 0	VCS II	12 m	Power Полуприцеп	24 V, 5-pin		ISO 7638 Розетка
449 125 140 0	VCS II	14 m	Power Полуприцеп	24 V, 5-pin		ISO 7638 Розетка
449 126 120 0	VCS II	12 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin		ISO 7638 Розетка
449 132 060 0	VCS I / II	6 m	Power Полуприцеп	24 V, 5-pin	449 331; 449 374	ISO 7638 Розетка
449 132 080 0	VCS I / II	8 m	Power Полуприцеп	24 V, 5-pin	449 331; 449 374	ISO 7638 Розетка
449 132 120 0	VCS I / II	12 m	Power Полуприцеп	24 V, 5-pin	449 331; 449 374	ISO 7638 Розетка
449 133 120 0	VCS II	12 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin	449 385	ISO 7638 Розетка
449 134 337 0	VCS II	12 m / 12 m	Power / 24N Полуприцеп	24 V, 7-pin		ISO 7638 Розетка
449 142 050 0	Vario C	5 m	Power Полуприцеп	24 V, 5-pin, PG 16		ISO 7638 Розетка
449 142 120 0	Vario C	12 m	Power Полуприцеп	24 V, 5-pin, PG 16		ISO 7638 Розетка
449 144 157 0	VCS II	12 m	Power / Diag Полуприцеп	24 V, 7-pin	Diag: 446 300 329 2	ISO 7638 Розетка
449 225 100 0	VCS II	10 m	Power Дышловый прицеп	24 V, 5-pin		ISO 7638 Штекер
449 225 120 0	VCS II	12 m	Power Дышловый прицеп	24 V, 5-pin		ISO 7638 Штекер
449 233 100 0	VCS I / II	10 m	Power Дышловый прицеп	24 V, 7-pin		
449 320 120 0	VCS II	12 m	Power	7-pin		
449 320 150 0	VCS II	15 m	Power	7-pin		
449 336 030 0	VCS II	3 m	T ECAS (Power+ Diag)	6-pin, Diode		
449 337 328 0	VCS II	3 m / 12 m	T ECAS (Power+ Diag) / Mod	6-pin, Diode / ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1		
449 340 153 0	VCS II	6 m / 3 m	Diag / ELM		Diag: 446 300 329 2	
449 354 253 0	VCS I	6 m / 6 m	Diag / ELM		Diag: 446 300 329 2	
449 374 281 0	VCS II	0.25 m	Power / 24N		449 132; 449 242	
449 374 323 0	VCS II	1 m	Power / 24N		449 132; 449 242	
449 375 003 0	VCS II	0.3 m	Power	5-pin	449 132; 449 242	
449 375 030 0	VCS II	3 m	Power	5-pin	449 132; 449 242	
449 375 060 0	VCS II	6 m	Power	5-pin	449 132; 449 242	
449 386 143 0	VCS II	1 m	Power / Diag	ISO 7638, 24 V		
449 423 060 0	Vario C	6 m	Mod	ISO 15170-B1-3.1- Sn/K1		PG 11
449 423 120 0	Vario C	12 m	Mod	ISO 15170-B1-3.1- Sn/K1		PG 11
449 534 148 0	VCS II	3 m	2x Mod	2 x ISO 15170-B1-3.1- Sn/K1		
449 534 253 0	VCS II	6 m	2x Mod	2 x ISO 15170-B1-3.1- Sn/K1		
449 544 248 0	VCS II	4 m / 4 m / 12 m	3x Mod	3 x ISO 15170-B1-3.1- Sn/K1		
449 615 030 0	VCS II	3 m	Diag			
449 615 060 0	VCS II	6 m	Diag			
449 616 148 0	VCS II	3 m / 3 m	Diag / Mod	ISO 15170-B1-3.1- Sn/K1		
449 616 153 0	VCS II	3 m / 6 m	Diag / Mod	ISO 15170-B1-3.1- Sn/K1		

Номер прибора	Приме- нение	Длина	Соединение	Электрическое соединение	Противоположная сторона	Комментарии
449 616 156 0	VCS II	3 m / 10 m	Diag / Mod	ISO 15170-B1-3.1- Sn/K1	•	
449 616 235 0	VCS II	5 m / 8 m	Diag / Mod	ISO 15170-B1-3.1- Sn/K1		
449 617 253 0	VCS II	6 m	Diag / GIO			
449 620 156 0	VCS II	10 m	Diag / T ECAS			
449 712 018 0	ABS / EBS	1.8 m	Датчик скорости			Удлинение
449 712 030 0	ABS / EBS	3 m	Датчик скорости			Удлинение
449 712 080 0	ABS / EBS	8 m	Датчик скорости			Удлинение
449 712 120 0	ABS / EBS	12 m	Датчик скорости			Удлинение
449 715 030 0	VARIO C	3 m	Датчик скорости	2-pin		PG 11
449 715 050 0	VARIO C	5 m	Датчик скорости	2-pin		PG 11
449 715 065 0	VARIO C	6.5 m	Датчик скорости	2-pin		PG 11
449 715 080 0	VARIO C	8 m	Датчик скорости	2-pin		PG 11
449 715 100 0	VARIO C	10 m	Датчик скорости	2-pin		PG 11
449 715 150 0	VARIO C	15 m	Датчик скорости	2-pin		PG 11
894 601 132 2	ABS/EBS	0.15 m	Адаптер	DIN 72585 B1-3.1- Sn/K1	Kostal M 24 Штекер	

5.05 Магнитный клапан ABS

400 600 464 0 Комплект:

Ускорительный клапан ABS 472 195 031 0 + Кабель-адаптер 894 601

132 2

Замена 472 195 031 0

продукты



400 600 465 0 Комплект:

Ускорительный клапан ABS 472 195 041 0 + 2x Кабель-адаптер 894 601

132 2

Замена продукты 472 195 041 7

400 603 430 0 Комплект: EBS прицепа Ускорительный клапан 480 207 001 0. Кабель-адаптер 894 601 132 2, 894 601 134 2. штекерное соединение 893 803 950 0

472 195 005 0 Магнитный клапан ABS,

12 V. Kostal M 24x1,

1/2-14 NPTF



472 195 006 0 Магнитный клапан ABS, 24 V. Kostal M 24x1,

1/2-14 NPTF

472 195 009 0 Магнитный клапан ABS, 24 V. Байонет, M 22x1.5

Применение ERF, Iveco, Leyland DAF,

MAN, PEGASO



472 195 016 0 Магнитный клапан ABS, 24 V. Байонет DIN

72585-A1-3.1-SN/K1, M 22x1.5. Voss 230

НомерMAN (472/195/016/0),производителяRenault-VI (5010143058),- НомерMAN (81524526019),WABCOMercedes (A0044296544)

Применение DAF, EVO-Bus, Mercedes

Альтернатива 472 195 008 0, 472 195

069 0

472 195 018 0 Магнитный клапан ABS, 24 V. Байонет DIN

72585-A1-3.1-SN/K1, M 22x1.5

Применение Kamaz, Maz, Ural

Альтернатива 472 195 004 0 для

470 405

для

472 195 031 0 Ускорительный клапан

ABS, 24 V. Байонет DIN 72585-A1-3.1-SN/K1, М

22x1.5

 Замена
 472 195 031 7

 Альтернатива
 472 195 020 0

для





472 195 033 0 Ускорительный клапан

ABS, 24 V. Байонет DIN 72585-A1-3.1-SN/K1, M

22x1.5

Замена продукты 472 195 032 0

Альтернатива

472 195 021 0

472 195 041 0 Двойной

ускорительный клапан ABS, 24 V. Байонет DIN 72585-A1-3.1-SN/K1. M

22x1.5

Замена 472 195 041 7 Альтернатива 472 195 040 0

для

472 195 043 0 Двойной ускорительный клапан ABS, 24 V. Байонет DIN 72585-A1-3.1-SN/K1, M 22x1.5.

Черный

472 195 052 0 Магнитный клапан ABS, 12 V. Байонет DIN

72585-A1-3.1-SN/K1, 1/2-14 DRY SEAL NPTF

Альтернатива 472 195 005 0

для

472 195 055 0 Магнитный клапан ABS,

24 V. Байонет DIN 72585-A1-3.1-SN/K1, M 22x1.5. Voss 230

Номер производителя

Iveco (5006034256, 5006143405.

9472195055), Scania – Номер

WABCO (1453761)Применение Iveco



472 195 096 0 Магнитный клапан ABS,

24 V. Байонет DIN 72585-A1-3.1-SN/K1, 1/2-14 DRY SEAL NPTF

Применение Mercedes



472 195 097 0 Магнитный клапан ABS, 24 V. Байонет DIN

72585-A1-3.1-SN/K1, M 22x1.5

Scania (1453761) Номер

производителя - Номер WABCO

Замена 472 195 018 0

продукты

5.06 Датчик скорости

441 032 043 4 Штекер Для Датчик ABS (VCS I)

441 032 068 0 Датчик ABS. Длина 1.38

т. без розетки

Применение RVI, Maz

441 032 054 0, 441 032 Замена

продукты 067 0



441 032 083 0 Датчик ABS. Длина 2.0 m. без розетки

Применение Maz

441 032 043 0 Альтернатива

для

441 032 099 0 Датчик ABS. Длина 2.5 m. без розетки

441 032 452 0 Датчик ABS. Длина 3.0

т. без розетки.

Багажник, справа



441 032 453 0 Датчик ABS. Длина 2.92 m. без розетки. Багажник, слева

441 032 476 0 Датчик ABS. Длина 0.5

т. С Розеткой



441 032 487 0 Датчик ABS. Длина 3.0 m. C Розеткой, Багажник, MB/SKN

Mercedes (A0005423318), Mercedes Номер (A0015423318) производителя


- Номер

WABCO

Применение EVO-Bus, Mercedes



Датчик скорости 441 032 488 0 Датчик ABS. Длина 2.0 т. С Розеткой, Багажник, MB/SKN Mercedes (A0005423118), Номер производителя Mercedes (A0015423118) - Номер WABCO Применение EVO-Bus, Mercedes 441 032 562 0 Датчик ABS. Длина 1.94 m. со Штекером M 27x1.5 Замена 441 032 625 0 продукты 441 032 623 0 Датчик ABS. Длина 2.9 m. со Штекером М 27х1.5. защитная оболочка. Передняя ось Mercedes (A3575400317) Номер производителя – Номер **WABCO** 441 032 624 0 Датчик ABS. Длина 2.9 m. со Штекером М 27х1.5. защитная оболочка. Передняя ось Mercedes (A3575400417) Номер производителя - Номер WABCO 441 032 646 0 Датчик ABS. Длина 2.1 m. со Штекером, слева



справа

Номер Mercedes (A3555404917)
производителя
— Номер
WABCO

441 032 709 0 Датчик ABS. Длина 0.88 m. С Розеткой. Audi

Замена продукты

Датчик ABS. Длина 1.43 m. со Штекером

441 032 721 0	Датчик ABS. Длина 0.82 і	m. С Розеткой. Audi
441 032 727 0	Датчик ABS. Длина 3.00 m. C Розеткой. Багажник, MB/SKN	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0005429718)	
Применение	EVO-Bus, Mercedes	

441 032 765 0	Датчик ABS. Длина 1.44 m. со Штекером.
	Багажник

441 032 767 0	Датчик ABS. Длина 1.5 m. со Штекером. Багажник
441 032 855 0	Датчик ABS. Длина 1.25 m. со Штекером
441 032 856 0	Датчик ABS. Длина 1.5 m. со Штекером
441 032 858 0	Датчик ABS. Длина 2.05 m. со Штекером
Применение	Iveco
441 032 859 0	Датчик ABS. Длина 2.3 m. со Штекером
Применение	lveco
441 032 862 0	Датчик ABS. Длина 2.5 m. С Розеткой Черный
Применение	Iveco
441 032 863 0	Датчик ABS. Длина 2.5 m. С Розеткой Оранжевый
Применение	Iveco
441 032 874 0	Датчик ABS. Длина 1.4 m. С Розеткой
441 032 878 0	Датчик ABS. Длина 0.23 m. С Розеткой
Применение	DAF
441 032 879 0	Датчик ABS. Длина 1.0 m. C Розеткой, Багажник

441 032 920 0	Датчик ABS. Длина 2.5 m. C Розеткой, Багажник
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0025423818)
Замена продукты	441 032 430 0
Альтернатива для	441 032 429 0, 441 032 922 0

441 032 920 2	Датчик со смазкой и втулкой. Длина 3.55 m
Замена продукты	441 032 030 0, 441 032 055 0, 441 032 070 0, 441 032 082 0, 441 032 092 0
441 032 921 0	Датчик ABS, Длина 3 m. С Розеткой
Номер	Mercedes (A0015428818)

производителя

– Номер
WABCO
Замена 441 032 456 0
продукты

 441 032 921 2
 Датчик со смазкой и втулкой. Длина 0.4 m

 Замена продукты
 441 032 578 0, 441 032 808 0



441 032 671 0

Датчик со смазкой и втулкой. Длина 1 m
441 032 579 0, 441 032 634 0, 441 032 809 0
Датчик со смазкой и втулкой. Длина 0.4 m
441 032 775 0, 441 032 806 0, 441 032 807 0
Датчик со смазкой и втулкой. Длина 0.97 m
441 032 852 0
Датчик со смазкой и втулкой. Длина 0.35 m
441 032 443 0, 441 032 905 0
Датчик со смазкой и втулкой. Длина 1.7 m
441 032 570 0, 441 032 617 0, 441 032 813 0
Датчик со смазкой и втулкой. Длина 1.7 m
Har ink oo omaakan n Brysikam Hamila in in

Всегда заменяйте зажимную втулку с датчиком! Используйте масло 830 503 062 4.

441 032 976 2	Датчик со смазкой и втулкой. Длина 1.7 m
Замена продукты	441 032 103 0, 441 032 108 0
899 759 815 4	втулкой CrNi
Номер производителя – Номер WABCO	Renault-VI (5000790126), Mercedes (A9755420050)
Применение	Becema, DAF, Kamaz, Maz, Mercedes, Ural
899 760 510 4	втулкой CuBe
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (3555420273), Volvo (526056011000), Mercedes (533383003010), Renault-VI (7401196983), Mercedes (A3555420273)

5.07 EBS Тягач

Применение

446 130 014 0	EBS ECU 4S/4M Для	
	ACTROS / ATEGO	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0004462636), Mercedes (A00044626360026)	ione -
Замена продукты	446 130 004 0, 446 130 010 0	
446 130 028 0	EBS ECU, Автобус 4S/4M	
Замена продукты	446 130 024 0	
446 130 053 0	EBS ECU, MP II, 4S/4M	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0004464136), Mercedes (A0004466236)	
Альтернатива для	446 130 050 0, 446 130 051 0	
446 130 054 0	EBS ECU, EBS 1c, 4S/4M	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0004464336)	
472 250 000 0	Пропорциональный	
	клапан. Kostal, M 27х1	

Dennis, ERF, Maz

472 250 003 0	Пропорциональный клапан. Байонет, М 12х1.5
Применение	Iveco, Maz, PEGASO
472 250 007 0	Пропорциональный клапан. Байонет DIN 72585-B1-2.1-SN/K1
473 303 000 0	Редукционный клапан, M 16x1.5
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0054297044)
480 001 000 0	Тормозной кран EBS. Voss 230
Применение	Mercedes
480 001 005 0	Тормозной кран EBS. Voss 230/232
Замена продукты	480 001 004 0
480 001 010 0	Тормозной кран EBS с глушителем. Voss 232
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0034318506)

480 001 500 0 Тормозной кран EBS, с глушителем. Voss 232

Применение DAF



480 103 011 0 EBS Модулятор оси. Применение: 4х2

Mercedes (A0004292124) Номер

производителя - Номер **WABCO**

480 103 002 0, Замена 480 103 004 0,

продукты 480 103 006 0 480 103 012 0 EBS Модулятор оси. Применение: 6x2, 6x4,

480 103 005 0, 480 103 007 0 Замена

продукты

480 103 015 0 EBS Модулятор оси. Применение: 4x2

Номер производителя – Номер **WABCO**

Mercedes (A0004292624)

480 202 004 0 Пропорциональный ускорительный клапан. Вход 1-2: М 22х1.5. Вход 4: М 22х1.5. Резьба

Voss, с глушителем

Номер Mercedes (A0054291244), производителя – Номер **WABCO**

Mercedes (A0054296944)

Применение

480 202 005 0

EVO-Bus, Mercedes 480 202 001 0 Замена

продукты

Пропорциональный ускорительный клапан. Применение: 8х4. Вход 1-2: М 22х1.5. Вход 4: М 22x1.5. Резьба Voss, с глушителем

Применение

480 204 002 0 Кран управления тормозами прицепа

MAN (81523016208), Номер производителя Mercedes (A0004319413) – Номер WABCO

Применение MAN

480 204 000 0, 480 204 Альтернатива

0010 для

480 205 001 0 3/2 Ускорительный клапан, Р2: Р41 = 1:2, для штекерного соединения Voss

Номер производителя - Номер

Применение

WABCO

Mercedes

480 205 010 0 3/2 Ускорительный клапан, Р2 : Р41 = 1 : 1, Для Voss Входы

Mercedes (A0044299144)

Применение **EVO-Bus**

480 205 103 0 3/2 Ускорительный клапан. без Вход 43,

Р2: Р41 = 1: 2. Для Voss Входы

Применение DAF

480 207 001 0 EBS Ускорительный клапан. Электрическое соединение Байонет

(DIN 72585). Дышловый прицеп

Krone (0642070010), Номер производителя Kögel (3391030), Schmitz

– Номер (54564), Krone **WABCO** (5813520/0)



Пожалуйста, обратите внимание, что при замене приборы должны быть заново откалиброваны или параметрированы. Рекомендуется обучение и диагностика.

5.08 Кабель EBS (Тягач)



449 753 100 0

Номер прибора	Тип	Длина	Соединение	Электрическое соединение	Комментарии
449 413 080 0	Байонет	8 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	



Номер прибора	Тип	Длина	Соединение	Электрическое соединение	Комментарии
449 413 100 0	Байонет	10 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 515 150 0	Байонет	15 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	90° Штекер
449 716 008 0	Датчик	0.8 m	Штекер	3-pin, 3х неизолированный	
449 722 100 0	Соленоид	10 m	ISO 15170-B1-4.1-Sn/K1	4х неизолированный	90° Штекер
449 725 015 0	Индикатор износа	1.5 m	Штекер	Штекер	
449 725 022 0	Индикатор износа	2.2 m	Штекер	Штекер	
449 726 015 0	Индикатор износа	1.5 m	Штекер	Розетка	
449 726 023 0	Индикатор износа	2.3 m	Штекер	Розетка	
449 727 012 0	Индикатор износа	1.2 m		3-pin, 2х неизолированный	
449 728 040 0	Индикатор износа	4 m	Штекер	2х неизолированный	
449 728 065 0	Индикатор износа	6.5 m	Штекер	2х неизолированный	
449 729 040 0	Индикатор износа	4 m	Розетка	2х неизолированный	
449 753 100 0	Индикатор износа	10 m		3х неизолированный	
449 754 035 0	Индикатор износа	3.5 m		3-pin	
449 755 019 0	Датчик скорости	0.19 m		2-pin	Удлинение
449 755 025 0	Датчик скорости	0.25 m		2-pin	Удлинение
449 756 013 0	Индикатор износа	1.3 m	Розетка	3-pin	
449 756 015 0	Индикатор износа	1.5 m	Розетка	3-pin	
449 756 017 0	Индикатор износа	1.7 m	Розетка	3-pin	
449 756 035 0	Индикатор износа	3.5 m	Розетка	3-pin	
449 757 027 0	Индикатор износа	2.7 m			Удлинение

5.09 EBS Прицеп

446 192 110 0 SmartBoard

Рем. Комплект 446 192 920 2 (Элемент

питания)



480 102 030 0 EBS E Прицепа1. Стандарт, 2S/2M,

количество GIO: 4

Альтернатива 480 102 032 0

для



446 192 111 0 SmartBoard ADR Транспортные средства

480 102 010 0 EBS D Прицепа. Стандарт, 4S/2M

Номер Kögel (6501692) производителя

– Номер WABCO



480 102 014 0 EBS D Прицепа. 4S/3M. C RSS. C разряженной батареей. С Телематик

Номер Kögel (2349975), Schmitz (56662), Krone

производителя (5816896/0)

– Номер WABCO

Альтернатива 480 102 000 0

для

480 102 020 0 EBS D Прицепа. 4S/2M, 12 V

480 102 034 0 EBS Е Прицепа1 Стандарт, 2S/2M, PEM, количество GIO: 4
Альтернатива 480 102 031 0;

Альтернатива 480 102 031 0; для 480 102 033 0



480 102 060 0 EBS E Прицепа1 Premium, max. 4S/3M,

количество GIO: 7. Функции ECAS

Альтернатива 480 102 0

для

для

480 102 062 0

480 102 063 0



480 102 064 0 EBS E Прицепа1

Premium, max. 4S/3M, PEM, количество GIO: 7,

Функции ECASАльтернатива 480 102 061 0;



971 002 805 0

Предохранительный клапан EBS. Вход для

датчиков М 16х1.5

Альтернатива 971 002 802 0 для



971 002 900 0

PREV. с Табличка данных 971 002 103 4

Номер

Kögel (22361687)

производителя

– Номер WABCO Применение

Trailer EBS

Альтернатива для

971 002 902 0

Кнопка управления: 971 002 923 2

Красная

Кнопка 971 002 924 2

управления:

черная



Пожалуйста, обратите внимание, что при замене приборы должны быть заново откалиброваны или параметрированы. Рекомендуется обучение и диагностика.

5.10 Кабель EBS (Прицеп)



449 172 120 0

449 233 100 0

449 614 253 0

449 672 060 0

449 752 030 0

Номер прибора	Применение	Длина	Соединение	Электрическое соединение	Противопо- ложная сторона	Комментарии
449 133 120 0	T EBS D/ E	12 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin	449 333	ISO 7638 Розетка
449 133 150 0	T EBS D/ E	15 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin	449 333	ISO 7638 Розетка
449 135 005 0	T EBS D/ E	0.5 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin	449 335	ISO 7638 Розетка
449 172 090 0	T EBS D	9 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin		ISO 7638 Розетка
449 172 120 0	T EBS D	12 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin		ISO 7638 Розетка
449 172 130 0	T EBS D	13 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin		ISO 7638 Розетка
449 172 150 0	T EBS D	15 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin		ISO 7638 Розетка
449 173 120 0	T EBS E	12 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin		ISO 7638 Розетка
449 173 130 0	T EBS E	13 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin		ISO 7638 Розетка
449 173 150 0	T EBS E	15 m	Power Полуприцеп	24 V, 7-pin		ISO 7638 Розетка
449 233 100 0	T EBS D/ E	10 m	PowerДышловый прицеп	24 V, 7-pin	449 333 / 449 347 0	
449 272 060 0	T EBS D	6 m	PowerДышловый прицеп	24 V, 7-pin		ISO 7638
449 272 090 0	T EBS D	9 m	PowerДышловый прицеп	24 V, 7-pin		ISO 7638
449 272 100 0	T EBS D	10 m	PowerДышловый прицеп	24 V, 7-pin		ISO 7638
449 272 120 0	T EBS D	12 m	PowerДышловый прицеп	24 V, 7-pin		ISO 7638
449 273 100 0	T EBS E	10 m	PowerДышловый прицеп	24 V, 7-pin		ISO 7638
449 333 003 0	T EBS D	0.3 m	Power	7-pin	449 133; 449 233	

Номер прибора	Применение	Длина	Соединение	Электрическое соединение	Противопо- ложная сторона	Комментарии
449 333 025 0	T EBS D	2.5 m	Power	7-pin	449 133; 449 233	
449 335 140 0	T EBS D	14 m	Power	7-pin	449 135	
449 341 183 0	T EBS D	1 m / 4 m	Power 24 N / Reset	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1 / ISO 15170-A1-3.1-Sn/K1		
449 347 003 0	T EBS E	0.3 m	Power		449 133 /449 233	
449 348 020 0	T EBS E	2 m	TCE		TCE X22	
449 350 010 0	T EBS E	1 m	Power 24 N	ISO 15170 -B1-2.1-Sn/K1		
449 356 023 0	T EBS E	1 m / 0.4 m	облегчения	24 N		
449 371 180 0	T EBS E	18 m	Power	7-pin неизолированный		
449 372 030 0	T EBS D	3 m	Ускорительный клапан EBS			
449 372 080 0	T EBS D	8 m	Ускорительный клапан EBS			
449 372 120 0	T EBS D	12 m	Ускорительный клапан EBS			
449 377 080 0	T EBS D	8 m	IVTM			
449 429 030 0	T EBS E	3 m	Ускорительный клапан EBS	1x ISO 15170-B1-2.1- Sn/K1, 2 x B1-3.1-Sn/K1		
449 429 080 0	T EBS E	8 m	Ускорительный клапан EBS	1x ISO 15170-B1-2.1- Sn/K1, 2 x B1-3.1-Sn/K1		
449 436 080 0	T EBS E	8 m	Ускорительный клапан ABS	,		
449 438 050 0	T EBS E	5 m	Электронный блок ECAS			
449 443 008 0	T EBS E	0.8 m	RTR, Управляющий клапан дополнительного моста	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1		
449 443 010 0	T EBS E	1 m	RTR, Управляющий клапан дополнительного моста	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1		
449 443 040 0	T EBS E	4 m	RTR, Управляющий клапан дополнительного моста	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1		
449 445 050 0	T EBS E	5 m	Магнитный клапан, ECAS	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1		
449 535 060 0	T EBS E	6 m	GIO	4-ріп неизолированный		
449 611 060 0	T EBS E	6 m	Диагностическое соединение			Premium
449 627 060 0	T EBS E	6 m	ECAS, пульт управления			
449 672 060 0	T EBS D	6 m	Подключение диагностики			.,
449 712 018 0	ABS /EBS	1.8 m	Датчик скорости			Удлинение
449 712 030 0 449 712 080 0	ABS /EBS ABS /EBS	3 m	Датчик скорости			Удлинение
449 712 000 0	ABS /EBS	12 m	Датчик скорости Датчик скорости			Удлинение Удлинение
449 720 010 0	T EBS D	1 m	Индикатор износа			Удлинение
449 720 050 0	T EBS D	5 m	Индикатор износа			Удлинение
449 723 018 0	T EBS E	1.8 m	Датчик скорости			
449 723 023 0	T EBS E	2.3 m	Датчик скорости			
449 723 030 0	T EBS E	3 m	Датчик скорости			
449 723 040 0	T EBS E	4 m	Датчик скорости			
449 723 080 0	T EBS E	8 m	Датчик скорости			
449 723 100 0	T EBS E	10 m	Датчик скорости			
449 752 030 0	T EBS D	3 m	Датчик давления	ISO 15179-B1-3.1-Sn/K1		
449 752 080 0	T EBS D	8 m	Датчик давления	ISO 15179-B1-3.1-Sn/K1		
449 752 100 0	T EBS D	10 m	Датчик давления	ISO 15179-B1-3.1-Sn/K1		
449 762 150 0 449 811 050 0	T EBS D T EBS E	15 m	облегчения Датчик перемещения,	неизолированный		
449 834 013 0	T EBS D	1.3 m	ECAS Индикатор износа	6х Штекер		
449 911 060 0	T EBS E	6 m	IVTM / SmartBoard	5.1 10 10 10 p		
449 913 050 0	T EBS E	5 m	IVTM			
449 914 010 0	T EBS E	1 m	Телематик			
449 915 010 0	T EBS E	1 m	Телематик			GIO 5

Номер прибора	Применение	Длина	Соединение	Электрическое соединение	Противопо- ложная сторона	Комментарии
449 916 182 0	T EBS E	4 m / 4 m	IVTM + SmartBoard			
894 601 132 2	T EBS D	0.15 m	Адаптер	DIN 72585 B1-3.1-Sn/K1	Kostal M 24 Штекер	
894 601 133 2	T EBS D	0.15 m	Адаптер	DIN 72585 B1-3.1-Sn/K1	Kostal M 24 Розетка	
894 601 134 2	T EBS D	0.15 m	Адаптер	DIN 72585 B1-2.1-Sn/K1	Kostal M 27 Штекер	
894 601 135 2	T EBS D	0.15 m	Адаптер	DIN 72585 B1-2.1-Sn/K1	Kostal M 27 Розетка	

5.11 Арматура

441 044 101 0Датчик давления. М
16х1.5. Байонет DIN
72585-A1-3.1-Sn/K2, 400
mV/bar (16 counts/bar)Замена441 040 010 0, 441 040
013 0, 441 044 001 0



 441 044 102 0
 Датчик давления. М 16х1.5. Байонет DIN 72585-A1-3.1-Sn/K2, 400 mV/bar

 Номер производителя – Номер WABCO
 Iveco (504255336)

 Замена продукты
 441 044 002 0; 441 040 015 0

 441 044 108 0
 Датчик давления. М 16х1.5. Байонет DIN 72585

441 044 108 0Датчик давления. М 16х1.5. Байонет DIN 72585-A1-3.1-Sn/K2, 400 mV/bar

3амена 441 044 001 0
продукты

446 009 001 2Штекер 35-ріпПрименениеERF, IvecoАльтернатива
для446 055 022 0, 446 055
024 0



 446 016 002 0
 24 V. Модуль-Инфо

 Номер производителя – Номер WABCO
 MAN (81259356339)

 Применение
 Iveco, Leyland DAF, Maz, Volvo



446 186 001 0 TDM, 24 V



Номер производителя
– Номер WABCO

CAN Bus ECU

Iveco (504085516)



 894 055 981 4
 Розетка Info modul

 Применение
 Маz

 894 070 704 4
 Контакт. Обжимная матрица 446 008 902 2. Positive Lock, 1.0 mm², Для ABS Vario C

 Номер производителя – Номер WABCO
 Кгопе (505807517), Schmitz (7788058024)

894 070 705 4 Контакт. Обжимная матрица 446 008 902 2. Positiv Lock, 2.5 mm², Для ABS Vario C

894 070 707 4 Контакт. Обжимная матрица 446 008 902 2. Positiv Lock, 6.0 mm², Для ABS Vario C



899 200 922 4 Системная табличка EBS /ECAS /TCE /VCS. DIN A5

Номер кгопе (5814306/0), Schmitz (8762370000) – Номер

WABCO



Тормозные камеры, Регулятор тормозной (рычаг)

6.01 Тормозная камера (Кулачок)

423 007 019 0	Тип 30. Длина соединительного штока 137, без
	гофрированного чехла. без вилки
423 008 919 0	Тип 36. Универсальный тип. Длина соединительного штока 186, с гофрированным чехлом. без вилки
Рем. Комплект	423 008 000 2
423 102 900 0	Тип 9. Универсальный тип. Длина штока 186, с гофрированным чехлом. без вилки
Номер производителя – Номер WABCO	Haldex (120311101)
Применение	ERF
423 103 900 0	Тип 12. Универсальный тип, Длина соединительного штока 186. без вилки.
	Арматура
Номер производителя – Номер WABCO	Haldex (345125110)
Применение	EVO-Bus
423 104 900 0	Тип 16. Универсальный тип. Длина соединительного штока 186. без вилки. Уплотн. шайба. Арматура
Номер производителя – Номер WABCO	Haldex (120331201)
Применение	EVO-Bus, FAP, Kraz, Renault-VI, Sanos
423 105 084 0	Тип 20. Длина соединительного штока 70. С Вильчатым шарниром. Уплотн. шайба
423 105 111 0	Тип 20. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой
Применение	IKARBUS, Mercedes
423 105 199 0	Тип 20. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой
Применение	MAN
423 105 408 0	Тип 20. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой
423 105 409 0	Тип 20. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой
423 105 414 0	Тип 20. Длина соединительного штока 37, М 12х1.25, без гофрированного чехла. без вилки
423 105 450 0	Тип 20. Длина соединительного штока 70. С Вильчатым шарниром, с гофрированным чехлом. с антивибрационным набором
423 105 704 0	Тип 20. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой

423 105 705 0 Тип 20. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой Номер производителя – Номер WABCO Мегсеdes (А0074208418) 423 105 900 0 Тип 20. Универсальный тип. Длина соединительного штока 186. без вилки. Уплотн. шайба. Арматура Номер производителя – Номер WABCO DAF, IKARBUS, Leyland DAF, Neoplan, Renault-VI, Scania, Taz 423 106 088 0 Тип 24. Длина соединительного штока 70, Уплотн. шайба. С вилкой Номер производителя – Номер мАВСО Кпогт (ВZ3539), Кпогт (ВZ3540) Номер производителя – Номер мАВСО Мегсеdes, Neoplan 423 106 115 0 Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой Номер производителя – Номер WABCO МАN (81511016264) Применение МАN ТGM 18.ххх + ТGA 18.ххх F/FL/FLL 423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба, Номер производителя – Номер WABCO Renault-VI (7403987121) Номер производителя – Номер WABCO Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Найск (120924315) Найск (120924315)	Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0074208318)
Номер производителя — Номер WABCO 423 105 900 0 Тип 20. Универсальный тип. Длина соединительного штока 186. без вилки. Уплотн. шайба. Арматура Номер производителя — Haldex (120341101) Номер производителя — Haldex (120341101) Дата 106 088 0 Тип 24. Длина соединительного штока 70, Уплотн. шайба. С вилкой 423 106 106 0 Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой Кпогт (ВZ3539), Кпогт (ВZ3540) Номер производителя — Номер WABCO Применение Мегсеdes, Neoplan 423 106 115 0 Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой МАN (81511016264) МАN (81511016264) Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 201 0 Тип 24. Длина соединительного штока 58, Уплотн. шайба, Renault-VI (7403987121) Номер производителя — Номер WABCO 423 106 292 0 Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Найдех (120924315) Найдех (120924315)	423 105 705 0	
Соединительного штока 186. без вилки. Уплотн. шайба. Арматура Наимер производителя — Номер WABCO Применение DAF, IKARBUS, Leyland DAF, Neoplan, Renault-VI, Scania, Taz 423 106 088 0 Tun 24. Длина соединительного штока 70, Уплотн. шайба. С вилкой 423 106 106 0 Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой Кпогг (ВZ3539), Кпогг (ВZ3540) Применение Мегсеdes, Neoplan 423 106 115 0 Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой МАN (81511016264) МАN (81511016264) Применение МАН ТGM 18.xxx + TGA 18.xxx F/FL/FLL 423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 201 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, уплотн. шайба, Номер производителя — Номер WABCO 423 106 292 0 Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер производителя — Номер Наіdex (120924315) Номер производителя — Номер WABCO	производителя – Номер	
Уплотн. шайба. Арматура Номер производителя – Номер WABCO Haldex (120341101) Применение DAF, IKARBUS, Leyland DAF, Neoplan, Renault-VI, Scania, Taz 423 106 088 0 Тип 24. Длина соединительного штока 70, Уплотн. шайба. С вилкой 423 106 106 0 Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой Номер производителя – Номер WABCO Мегсеdes, Neoplan 423 106 115 0 Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой Номер производителя – Номер WABCO МАN (81511016264) Применение МАN ТGM 18.ххх + TGA 18.ххх F/FL/FLL 423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 201 0 Тип 24. Длина соединительного штока 58, Уплотн. шайба, Номер производителя – Номер WABCO Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер производителя – Номер WABCO Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка	423 105 900 0	
производителя — Номер WABCO Применение DAF, IKARBUS, Leyland DAF, Neoplan, Renault-VI, Scania, Taz 423 106 088 0 Tun 24. Длина соединительного штока 70, Уплотн. шайба. С вилкой 423 106 106 0 Tun 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой Кпогг (ВZ3539), Кпогг (ВZ3540) Применение Мегсеdes, Neoplan 423 106 115 0 Tun 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой МАN (81511016264) МАN (81511016264) 423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 101 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 201 0 Тип 24. Длина соединительного штока 58, Уплотн. шайба, Номер производителя — Номер WABCO 423 106 292 0 Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер производителя — Номер WABCO		7.5
Scania, Таz	производителя – Номер	Haldex (120341101)
Уплотн. шайба. С вилкой 423 106 106 0 Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой Номер производителя – Номер WABCO Кпогг (ВZ3539), Кпогг (ВZ3540) Применение Мегсеdes, Neoplan 423 106 115 0 Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой Номер производителя – Номер WABCO МАN (81511016264) Применение МАN ТGM 18.ххх + TGA 18.ххх F/FL/FLL 423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба, Номер производителя – Номер WABCO Renault-VI (7403987121) Номер производителя – Номер производителя – Номер производителя – Номер WABCO Наіdex (120924315)	Применение	
гофрированным чехлом. С вилкой Номер производителя — Номер WABCO Применение Мегсеdes, Neoplan Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой МАN (81511016264) Применение МАN ТGM 18.ххх + TGA 18.ххх F/FL/FLL Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 201 0 Тип 24. Длина соединительного штока 58, Уплотн. шайба, Renault-VI (7403987121) Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер Производителя — Номер WABCO Номер Производителя — Номер WABCO НаIdex (120924315)	423 106 088 0	
производителя — Номер WABCO Применение Mercedes, Neoplan 423 106 115 0 Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой Номер производителя — Номер WABCO Применение MAN TGM 18.xxx + TGA 18.xxx F/FL/FLL 423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 201 0 Тип 24. Длина соединительного штока 58, Уплотн. шайба, Renault-VI (7403987121) Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер WABCO 423 106 292 0 Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Наимер Производителя — Номер Производителя — Номер WABCO	423 106 106 0	
423 106 115 0 Тип 24. Длина соединительного штока 37, с гофрированным чехлом. С вилкой Номер производителя – Номер WABCO MAN (81511016264) Применение MAN TGM 18.xxx + TGA 18.xxx F/FL/FLL 423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 201 0 Тип 24. Длина соединительного штока 58, Уплотн. шайба, Renault-VI (7403987121) Номер производителя – Номер WABCO Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер производителя – Номер WABCO Наldex (120924315)	производителя – Номер	Knorr (BZ3539), Knorr (BZ3540)
гофрированным чехлом. С вилкой Номер производителя — Номер WABCO Применение МАN ТGM 18.xxx + TGA 18.xxx F/FL/FLL 423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 201 0 Тип 24. Длина соединительного штока 58, Уплотн. шайба, Renault-VI (7403987121) Ромер WABCO Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер производителя — Номер производителя — Номер WABCO Наldex (120924315)	Применение	Mercedes, Neoplan
производителя - Номер WABCO Применение MAN TGM 18.xxx + TGA 18.xxx F/FL/FLL 423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 201 0 Тип 24. Длина соединительного штока 58, Уплотн. шайба, Номер производителя - Номер WABCO Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер производителя - Номер производителя - Номер WABCO Haldex (120924315)	423 106 115 0	
423 106 144 0 Тип 24. Длина соединительного штока 85, с гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 201 0 Тип 24. Длина соединительного штока 58, Уплотн. шайба, Номер производителя – Номер WABCO Renault-VI (7403987121) 423 106 292 0 Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер производителя – Номер WABCO Наldex (120924315)	производителя – Номер	MAN (81511016264)
гофрированным чехлом, Уплотн. шайба 423 106 201 0 Тип 24. Длина соединительного штока 58, Уплотн. шайба, Номер производителя — Номер WABCO Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер производителя — Номер WABCO Наldex (120924315)	Применение	MAN TGM 18.xxx + TGA 18.xxx F/FL/FLL
Уплотн. шайба, Номер производителя — Номер WABCO Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер производителя — Номер WABCO	423 106 144 0	
Уплотн. шайба, Номер производителя — Номер WABCO Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер производителя — Номер WABCO Haldex (120924315)	423 106 201 0	Тип 24. Длина соединительного штока 58.
производителя – Номер WABCO Тип 24. Длина соединительного штока 116, с гофрированным чехлом, Вилка Номер производителя – Номер WABCO		** **
гофрированным чехлом, Вилка Номер Наldex (120924315) производителя — Номер WABCO	производителя – Номер	Renault-VI (7403987121)
Номер Haldex (120924315) производителя — Номер WABCO	423 106 292 0	
Применение MAN	производителя – Номер	,
	Применение	MAN



423 106 450 0 Тип 24. Длина соединительного штока 70. С Вильчатым шарниром, с гофрированным чехлом. с антивибрационным набором

423 106 900 0 Тип 24. Универсальный

тип. Длина

соединительного штока 186. без вилки. Уплотн. шайба, Арматура

Номер производителя Haldex (120350203)

– Номер

Применение

AWD, DAF, Leyland DAF, Renault-VI, Volvo

Замена 423 106 091 0

продукты

WABCO

423 107 008 0 Тип 30. Длина соединительного штока 38.

Уплотн. шайба. без вилки

Mercedes (A0064200824)

423 107 407 0 Тип 30. Длина соединительного штока 37, с

гофрированным чехлом, Вилка

Номер производителя Номер

Применение

WABCO

Mercedes

423 107 411 0 Тип 30. Длина соединительного штока 37. С Вильчатым шарниром, с гофрированным чехлом. Штекерное соединение Voss

Mercedes (A0074209324) Номер

производителя – Номер **WABCO**

Применение Mercedes

423 107 900 0 Тип 30. Универсальный тип. Длина соединительного штока 186. без вилки.

Уплотн. шайба. Арматура

Haldex (120361101) Номер производителя

- Номер WABCO

Применение DAF, ERF, Raba, Trailor, Volvo

423 109 010 0 Тип 27. Длина соединительного штока 247. Уплотн. шайба, Необходима вилка

423 109 120 0 Тип 27. Ход 75. Чехол, Вилка

производителя - Номер WABCO

MAN (81511016481) Номер

6.02 Тормозная камера (клиновой тормоз)

423 045 000 0 Тип 20. Длина до вывода 194, М 45х1.5 Рем. Комплект 425 333 001 2

423 046 000 0 Тип 24. Длина до вывода 192,5. М 45х1.5

425 331 000 2 Рем. Комплект

423 046 001 0 Тип 24. Длина до вывода 267.5. М 45х1.5

Рем. Комплект 425 331 000 2

423 069 002 0 Тип 9. Длина до вывода

237. Фланец с четырьмя отверстиями

Рем. Комплект 423 069 000 2



423 142 001 0 Тип 9. Длина до вывода 138. Резьба 1.75" -12-UNS

Применение Iveco, Volvo Рем. Комплект 423 042 000 2

423 143 001 0 Тип 12. Длина до вывода 138. Резьба 1.75" -12-UNS

Применение Iveco

Рем. Комплект 423 043 000 2

423 143 004 0 Тип 12. Длина до вывода 187. Резьба 1.75" -12-

Рем. Комплект 423 043 000 2

6.03 Тормозная камера (Дискового тормоза)

423 104 700 0	Тип 16. Длина соединительного штока 26
423 104 701 0	Тип 16. Длина соединительного штока 26

423 104 710 0 Тип 16. Длина соединительного штока

Номер Mercedes (A0064205224) производителя – Номер

WABCO

Рем. Комплект 423 104 002 2

423 104 716 0 Тип 16. Длина соединительного штока 15



Тип 24. Длина соединительного штока 15

Тип 24. Длина соединительного штока 15

423 506 020 0

Рем. Комплект

423 506 021 0

Рем. Комплект 423 506 001 2

Рем. Комплект 423 506 001 2

423 514 020 0

423 506 001 2

423 506 102 0	Тип 24. Длина соединительного штока 15
Номер производителя – Номер WABCO	Renault-VI (20708819)
Рем. Комплект	423 506 001 2
423 506 120 0	Тип 24. Длина соединительного штока 15
423 506 130 0	Тип 24. Длина соединительного штока 15
423 506 143 0	Тип 24. Длина соединительного штока 15

Тип 14. Длина соединительного штока 15

423 105 020 0	Тип 20. Длина соединительного штока 15
Номер производителя – Номер WABCO	MAN (81511016384)
Применение	MAN
423 114 710 0	Тип 14. Длина соединительного штока 15
423 504 012 0	Тип 16. Длина соединительного штока15
Номер производителя – Номер WABCO	Renault-VI (5010422313)
423 505 000 0	Тип 20. Длина соединительного штока 15
423 505 000 0 Номер производителя – Номер WABCO	Тип 20. Длина соединительного штока 15 Mercedes (A0074201224)
Номер производителя – Номер	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0074201224)
Номер производителя – Номер WABCO 423 506 001 0	Mercedes (A0074201224) Тип 24. Длина соединительного штока 15
Номер производителя – Номер WABCO 423 506 001 0 Рем. Комплект	Mercedes (A0074201224) Тип 24. Длина соединительного штока 15 423 506 001 2

6.04 Энергоаккумулятор (кулачковый тормоз)

925 322 215 0 30/30". Длина соединительного штока 37. С

	вилкой, с гофрированным чехлом	
Замена	925 322 215 7	
Рем. Комплект	925 322 006 2 (Часть диафрагмы)	
925 323 130 0	36/30". Длина соединительного штока 217, М 16х1.5. Универсальный тип, с гофрированным чехлом	
Замена	925 323 130 7	
Альтернатива для	925 323 120 0	
925 324 250 0	16/24". Длина соединительного штока 60. С вилкой, с гофрированным чехлом	
Рем. Комплект	925 324 003 2 (Часть диафрагмы)	
925 324 260 0	16/24". Длина соединительного штока 60. С	
	вилкой, с гофрированным чехлом	
Рем. Комплект	вилкои, с гофрированным чехлом 925 324 003 2 (Часть диафрагмы)	
Рем. Комплект 925 325 118 0	, , ,	
	925 324 003 2 (Часть диафрагмы) 12/12". Длина соединительного штока 37. С	
925 325 118 0	925 324 003 2 (Часть диафрагмы) 12/12". Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом	
925 325 118 0 Применение	925 324 003 2 (Часть диафрагмы) 12/12". Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом МАN 925 325 118 7	
925 325 118 0 Применение Замена	925 324 003 2 (Часть диафрагмы) 12/12". Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом МАN 925 325 118 7	

Замена	925 326 000 7	
Рем. Комплект	925 326 000 2 (Часть диафрагмы)	
925 420 750 0	20/24". Длина соединительного штока 75. С вилкой, с гофрированным чехлом	
Номер производителя – Номер WABCO	MAN (81504106607)	
Применение	MAN TGM 18.xxx	
Замена	925 420 750 7	
925 421 347 0	24/24". Длина соединительного штока 220. С вилкой, с гофрированным чехлом	
Рем. Комплект	925 321 000 2 (Часть диафрагмы)	
925 421 500 0	24/30". Длина соединительного штока 85. Уппотн. шайба. С випкой	
I		
Номер производителя – Номер WABCO	DAF (1459614)	
производителя – Номер	DAF (1459614) 925 421 500 7	
производителя – Номер WABCO	925 421 500 7	

шайба. 925 431 095 7

24/24". IBV. Универсальный тип. Длина соединительного штока 247, М 16х1.5. Уплотн.

925 431 100 0 24/24". Длина соединительного штока 200. без

925 431 095 0

Замена

	нергоаккумулятор лачковый тормоз)	Тормознь
Номер производителя – Номер WABCO	MAN (81504106610)	
Применение	MAN	
Замена	925 421 750 7	
Рем. Комплект	925 321 007 2 (Часть диафра	гмы)
925 421 751 0	24/24". Длина соединитель	
Номер производителя – Номер WABCO	вилкой, с гофрированным MAN (81504106609)	чехлом
Применение	MAN	
Рем. Комплект	925 321 007 2 (Часть диафра	гмы)
925 421 752 0	24/24". Длина соединитель вилкой, с гофрированным	
Номер производителя – Номер WABCO	MAN (81504106608)	
Применение	MAN	
Рем. Комплект	925 321 007 2 (Часть диафра	гмы)
925 422 130 0	30/30". Длина соединитель Уплотн. шайба	ного штока 85.
Замена	925 422 130 7	
Замена 925 424 100 0	925 422 130 7 16/24". Длина соединитель вилкой, с гофрированным	
	16/24". Длина соединитель	
925 424 100 0	16/24". Длина соединитель вилкой, с гофрированным	
925 424 100 0 Применение	16/24". Длина соединитель вилкой, с гофрированным Mercedes	чехлом
925 424 100 0 Применение Замена	16/24". Длина соединитель вилкой, с гофрированным Mercedes 925 424 100 7	чехлом
925 424 100 0 Применение Замена Рем. Комплект	16/24". Длина соединитель вилкой, с гофрированным Mercedes 925 424 100 7 925 424 002 2 (Часть диафра 22/30". Длина соединитель	чехлом гмы) ного штока 85. С
925 424 100 0 Применение Замена Рем. Комплект 925 427 010 0	16/24". Длина соединителы вилкой, с гофрированным Mercedes 925 424 100 7 925 424 002 2 (Часть диафра 22/30". Длина соединителы вилкой. Уплотн. шайба	чехлом гмы) ного штока 85. С
925 424 100 0 Применение Замена Рем. Комплект 925 427 010 0 925 430 036 0	16/24". Длина соединителы вилкой, с гофрированным Mercedes 925 424 100 7 925 424 002 2 (Часть диафра 22/30". Длина соединителы вилкой. Уплотн. шайба 20/24". Длина соединителы вилкой. Уплотн. шайба 925 430 036 7 20/24". Длина соединительного штока 70. С вилкой, с	чехлом гмы) ного штока 85. С
925 424 100 0 Применение Замена Рем. Комплект 925 427 010 0 925 430 036 0 Замена	16/24". Длина соединителы вилкой, с гофрированным Mercedes 925 424 100 7 925 424 002 2 (Часть диафра 22/30". Длина соединителы вилкой. Уплотн. шайба 20/24". Длина соединителы вилкой. Уплотн. шайба 925 430 036 7 20/24". Длина соединительного штока	чехлом гмы) ного штока 85. С
925 424 100 0 Применение Замена Рем. Комплект 925 427 010 0 925 430 036 0 Замена 925 430 066 0	16/24". Длина соединителы вилкой, с гофрированным Mercedes 925 424 100 7 925 424 002 2 (Часть диафра 22/30". Длина соединитель вилкой. Уплотн. шайба 20/24". Длина соединитель вилкой. Уплотн. шайба 925 430 036 7 20/24". Длина соединительного штока 70. С вилкой, с гофрированным чехлом	чехлом гмы) ного штока 85. С ного штока 70. С
925 424 100 0 Применение Замена Рем. Комплект 925 427 010 0 925 430 036 0 Замена 925 430 066 0	16/24". Длина соединителы вилкой, с гофрированным Mercedes 925 424 100 7 925 424 002 2 (Часть диафра 22/30". Длина соединителы вилкой. Уплотн. шайба 20/24". Длина соединителы вилкой. Уплотн. шайба 925 430 036 7 20/24". Длина соединительного штока 70. С вилкой, с гофрированным чехлом 925 430 066 7	чехлом гмы) ного штока 85. С ного штока 70. С
925 424 100 0 Применение Замена Рем. Комплект 925 427 010 0 925 430 036 0 Замена 925 430 066 0 Замена 925 431 033 0 Замена	16/24". Длина соединителы вилкой, с гофрированным Mercedes 925 424 100 7 925 424 002 2 (Часть диафра 22/30". Длина соединителы вилкой. Уплотн. шайба 20/24". Длина соединителы вилкой. Уплотн. шайба 925 430 036 7 20/24". Длина соединительного штока 70. С вилкой, с гофрированным чехлом 925 430 066 7	чехлом гмы) ного штока 85. С ного штока 70. С

925 431 100 0	24/24". длина соединительного штока 200. оез вилки. Уплотн. шайба	
Замена	925 431 100 7	
Рем. Комплект	925 431 901 2 (Часть диафрагмы)	
925 431 490 0	24/30". Длина соединительного штока 70. С вилкой. Уплотн. шайба	
Замена	925 431 490 7	
Рем. Комплект	925 431 008 2 (Часть диафрагмы)	
925 432 115 0	30/30". Длина соединительного штока 40. С вилкой. Уплотн. шайба	
Номер производителя – Номер WABCO	Scania (1446059)	
Замена	925 432 115 7	
925 432 420 0	30/30". Длина соединительного штока 86. С вилкой. Уплотн. шайба	
Номер производителя – Номер WABCO	Renault-VI (5010485493)	
925 432 440 0	30/30". Длина соединительного штока 70. С вилкой. Уплотн. шайба	
Замена	925 432 440 7	
925 439 400 0	27/30". Длина соединительного штока 300. С вилкой. Уплотн. шайба	
Замена	925 439 400 7	
Рем. Комплект	925 329 000 2 (Часть диафрагмы)	
925 439 401 0	27/30". Длина соединительного штока 86. С вилкой. Уплотн. шайба	
Замена	925 439 401 7	
Рем. Комплект	925 329 000 2 (Часть диафрагмы)	
925 453 200 0	36/36". Длина соединительного штока 184, М 16х1.5, с гофрированным чехлом	
Замена	925 453 200 7	
925 490 102 0	20/24". IBV. Давление растормаживания 4.9 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1.5. Универсальный тип	
Замена	925 490 102 7	
925 490 901 0	20/30". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. Простая вилка. Уплотнение: Диск. Voss 232	
Номер	Mercedes (A0194209718)	
производителя – Номер WABCO		



вилки. Уплотн. шайба

925 431 094 7

Рем. Комплект 925 431 902 2 (Часть диафрагмы)

24/24". Длина соединительного штока 58. без

925 431 094 0

Замена

925 490 902 0	20/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. Простая вилка. Уплотнение: Диск. Voss 232	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0194208918)	
Альтернатива для	925 420 902 0	
925 490 905 0	20/24". IBV. Давление растормаживания 5.1	
	bar. Длина соединительного штока 37. Простая вилка. Уплотнение: Диск. Voss 232	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0194209018)	
Альтернатива для	925 420 905 0	
925 490 906 0	20/30". IBV. Давление растормаживания 5.1	
	bar. Длина соединительного штока 37. Простая вилка. Уплотнение: Диск. Voss 232	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0194209818)	
Альтернатива для	925 420 906 0	
925 490 925 0	20/24". IBV. Универсальный тип. Давление	
	растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1.5. без вилки, с гофрированным чехлом	
Замена	925 490 925 7	
Альтернатива для	925 320 138 0, 925 420 100 0, 925 420 103 0, 925 420 104 0	
925 491 104 0	24/24". IBV. Давление растормаживания 4.9 bar. Длина соединительного штока 58, М 16х1.5. Уплотн. шайба. без вилки. Резьба входа М 16х1.5. для штекерного соединения Parker	
Замена	925 491 104 7	
925 491 105 0	24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 187. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 230	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0194207718)	
925 491 106 0	24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1	
	bar. Длина соединительного штока 187. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 230	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0194207818)	
925 491 107 0	24/24". IBV. Давление растормаживания 4.9 bar. Длина соединительного штока 58, М 16х1.5. Уплотн. шайба. без вилки. Резьба	

входа M 16х1.5. для штекерного соединения Parker

925 491 111 0	24/30". IBV. 4.9 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1,5. Универсальный тип
Замена	925 491 111 7
925 491 117 0	24/24". IBV. Давление растормаживания 4.9 bar. Длина соединительного штока 58, М 16х1.5. Уплотн. шайба. без вилки. Резьба входа М 16х1.5. для штекерного соединения Parker
925 491 132 0	24/30". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 220, М 16х1,5. Уплотн. шайба. без вилки. Parker
Замена	925 491 132 7
925 491 141 0	24/24". Универсальный тип. Давление
	растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1,5. без вилки, с гофрированным чехлом
Замена	925 491 141 7
Альтернатива для	925 321 160 0, 925 321 202 0, 925 321 292 0, 925 321 341 0, 925 421 100 0, 925 421 104 0, 925 421 105 0, 925 421 106 0, 925 421 344 0, 925 421 347 0, 925 451 001 0, 925 491 105 0, 925 491 106 0
925 491 143 0	24/24". Универсальный тип. Давление
	растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1,5. без вилки, с гофрированным чехлом
Замена	925 491 143 7
Альтернатива	925 421 430 0, 925 421 431 0, 925 421 542 0, 925
для	421 543 0, 925 431 550 0, 925 431 551 0, 925 491 430 0, 925 491 431 0
для 925 491 900 0	
	430 0, 925 491 431 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С
925 491 900 0 Номер производителя – Номер	430 0, 925 491 431 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209118)
925 491 900 0 Номер производителя – Номер WABCO Альтернатива	430 0, 925 491 431 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209118)
925 491 900 0 Номер производителя – Номер WABCO Альтернатива для	430 0, 925 491 431 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209118) 925 421 900 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С
925 491 900 0 Номер производителя — Номер WABCO Альтернатива для 925 491 901 0 Номер производителя — Номер	430 0, 925 491 431 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209118) 925 421 900 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232
925 491 900 0 Номер производителя — Номер WABCO Альтернатива для 925 491 901 0 Номер производителя — Номер WABCO Альтернатива	430 0, 925 491 431 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209118) 925 421 900 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209218) 925 421 901 0
925 491 900 0 Номер производителя — Номер WABCO Альтернатива для 925 491 901 0 Номер производителя — Номер WABCO Альтернатива для Альтернатива для	430 0, 925 491 431 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209118) 925 421 900 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209218)
925 491 900 0 Номер производителя — Номер WABCO Альтернатива для 925 491 901 0 Номер производителя — Номер WABCO Альтернатива для Альтернатива для	430 0, 925 491 431 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209118) 925 421 900 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209218) 925 421 901 0 30/24". IBV. Давление растормаживания 4.9 bar. М 16х1.5. С вилкой. Ход: 65 mm. Уплотн.
925 491 900 0 Номер производителя — Номер WABCO Альтернатива для 925 491 901 0 Номер производителя — Номер WABCO Альтернатива для 925 492 001 0	430 0, 925 491 431 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209118) 925 421 900 0 24/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232 Mercedes (A0194209218) 925 421 901 0 30/24". IBV. Давление растормаживания 4.9 bar. М 16х1.5. С вилкой. Ход: 65 mm. Уплотн. шайба.



925 494 755 0

` •	• •	
	20/04/11/10/17	
925 492 100 0	30/24". IBV. Давление растормаживания 5.5 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1.5. Универсальный тип	
Замена	925 492 100 7 2 0 30/30". IBV. Универсальный тип. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1.5. без вилки, с гофрированным чехлом	
925 492 102 0		
Замена	925 492 102 7	
Альтернатива для	925 322 064 0, 925 322 217 0, 925 422 122 0, 925 422 123 0, 925 422 208 0, 925 422 209 0, 925 422 217 0, 925 432 420 0, 925 452 001 0, 925 492 209 0	
925 492 103 0	30/30". IBV. Универсальный тип. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1.5. без вилки. Уплотнение: Диск	
Замена	925 492 103 7	
Альтернатива для	925 422 120 0, 925 432 401 0, 925 432 402 0, 925 432 405 0, 925 432 406 0	
925 492 201 0	30/24". Давление растормаживания 4.9 bar. Длина соединительного штока 105, М 16х1.5. без вилки, без гофрированного чехла	
925 492 206 0	30/30". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 250, 5/8"-18 UNF-2A. Универсальный тип	
Замена	925 492 206 7	
925 492 213 0	30/30". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 37. С вилкой, с гофрированным чехлом. С Voss 232	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0194208218)	

	растормаживания 5.5 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1.5. Уплотн. шайба
Замена	925 494 755 7
925 499 000 0	27/24". IBV. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1.5, с гофрированным чехлом. Универсальный тип
Замена	925 499 000 7
925 499 001 0	27/30". IBV. Универсальный тип. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1.5. без вилки, с гофрированным чехлом
Замена	925 499 001 7
Альтернатива для	925 329 001 0, 925 329 011 0, 925 329 022 0, 925 329 032 0, 925 429 002 0, 925 429 012 0, 925 429 020 0, 925 439 401 0, 925 439 404 0, 925 439 405 0, 925 439 406 0
925 499 003 0	27/24". Давление растормаживания 4.9 bar.
	Длина соединительного штока 220, М 16х1.5. Уплотн. шайба. без вилки, Резьба входа М 16х1.5. для штекерного соединения Parker
925 499 004 0	27/24". Давление растормаживания 4.9 bar. Длина соединительного штока 247, М 16х1.5. Уплотн. шайба. без вилки. Резьба входа М 16х1.5. для штекерного соединения Parker
925 499 030 0	27/30". IBV. Давление растормаживания 4.9 bar. Длина соединительного штока 220, М 16х1.5. Ход 65 mm. без вилки
925 499 031 0	27/30". IBV. Давление растормаживания 4.9 bar. Длина соединительного штока 247, М 16х1.5. Ход 65 mm. без вилки

16/24". IBV. Универсальный тип. Давление

925 494 041 0 16/24". Универсальный тип. Давление растормаживания 5.1 bar. Длина соединительного штока 250, М 16х1.5. без вилки, с гофрированным чехлом 925 494 041 7 Замена Альтернатива 925 324 000/100/101 0, 925 424 100/104/105/106 для 0, 925 454 001 0

925 422 213 0

Встроенный перепускной клапан

Альтернатива

для

6.05 Энергоаккумулятор (клиновой тормоз)

425 327 064 0	12/20". Длина до вывода 187. Резьба 1.75"-12- UNS	
Применение	Iveco; Liaz 5256, 6212	
Замена	425 327 064 7	
Рем. Комплект	897 120 505 4 (только диафрагма)	

425 451 052 0	24/24". Длина до вывода 241. Резьба Rc3/8, Фланец с четырьмя отверстиями
425 451 053 0	24/24". Длина до вывода 241. Резьба Rc3/8, Фланец с четырьмя отверстиями



Тормозные камеры, Регулятор тормозной (рычаг)

425 457 100 0

24/24". Длина до вывода 181. Резьба М 48х1.5. Штекерное

48х1.5. Штекерное соединение Voss

Номер производителя – Номер

Рем. Комплект

WABCO


MAN (81504106588)



6.06 Энергоаккумулятор (дисковый тормоз)

925 424 800 0	16/16". Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8	
Номер производителя – Номер WABCO	MAN (81504106583), MAN (8150416583)	
Применение	MAN TGL 7t und 8t	
Рем. Комплект	925 426 000 2 (Часть диафрагмы)	
925 424 801 0	16/16". Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8	
925 424 801 0 Номер производителя – Номер WABCO	, , , , ,	
Номер производителя – Номер	закругл. на конце R = 8	

925 426 200 0	14/16". Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8	- The
Применение	MAN	20
Рем. Комплект	925 426 000 2 (Часть диафрагмы)	20



925 460 032 0	20/24", Длина соединительного штока 15, R
	закругл. на конце R = 8

925 426 000 2 (Часть диафрагмы)

020 100 002 0	закругл. на конце R = 8
925 460 100 0	20/24". Длина соединительного штока 15, R
House	закругл. на конце R = 8
Номер производителя	Mercedes (A0184205518)
– Номер	
WABCO	

925 460 101 0	20/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0184205618)

закругл. на конце R = 8

20/24". Длина соединительного штока 20, R

925 460 130 0	20/24". Длина соединительного штока 20, R закругл. на конце R = 8
925 461 290 0	24/16". Длина соединительного штока 20, R закругл. на конце R = 8
Рем. Комплект	925 461 003 2 (Часть диафрагмы)
925 461 291 0	24/16". Длина соединительного штока 20, R закругл. на конце R = 8
Рем. Комплект	925 461 003 2 (Часть диафрагмы)
925 461 470 0	24/30". Длина соединительного штока 20, R закругл. на конце R = 8
Рем. Комплект	925 461 003 2 (Часть диафрагмы)
925 461 471 0	24/30". Длина соединительного штока 20, R закругл. на конце R = 8
Рем. Комплект	925 461 003 2 (Часть диафрагмы)
925 464 450 0	16/16". Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8
Номер производителя – Номер	Mercedes (A0174208818)
WABCO	
	925 464 450 7
WABCO	925 464 450 7 925 464 002 2 (мембрана: для торм. кам. с датой производства до: 38/01)
WABCO Замена	925 464 002 2 (мембрана: для торм. кам. с датой производства до: 38/01) 16/16". Длина соединительного штока 15, R
WABCÓ Замена Рем. Комплект	925 464 002 2 (мембрана: для торм. кам. с датой производства до: 38/01)
WABCO Замена Рем. Комплект 925 464 451 0 Номер производителя – Номер	925 464 002 2 (мембрана: для торм. кам. с датой производства до: 38/01) 16/16". Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8
WABCO Замена Рем. Комплект 925 464 451 0 Номер производителя – Номер WABCO	925 464 002 2 (мембрана: для торм. кам. с датой производства до: 38/01) 16/16". Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 Mercedes (A0174208918)
WABCO Замена Рем. Комплект 925 464 451 0 Номер производителя – Номер WABCO Замена	925 464 002 2 (мембрана: для торм. кам. с датой производства до: 38/01) 16/16". Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 Mercedes (A0174208918) 925 464 451 7 925 464 002 2 (мембрана: для торм. кам. с датой



Рем. Комплект 925 464 002 2 (мембрана: для торм. кам. с датой производства до: 38/01)

закругл. на конце R = 8

Mercedes (A0184205318)

925 464 500 7

16/24". Длина соединительного штока 15, R

925 464 500 0

производителя

Номер

– Номер WABCO

Замена

	дисковый тормоз)	
Рем. Комплект	925 464 002 2 (мембрана: дл производства до: 38/01)	я торм. кам. с датой
925 464 501 0	16/24". Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0184205218)	
Замена	925 464 501 7	
Рем. Комплект	925 464 002 2 (мембрана: дл производства до: 38/01)	я торм. кам. с датой
925 480 004 0	20/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8. C Voss 230	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (0154204318), Mercedes (0154204718), Mercedes (0194206518), Mercedes (A0194205518)	Ule
Альтернатива для	925 460 000 0	
925 480 005 0	20/24". IBV. Длина соедини R закругл. на конце R = 8. С	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (0154204418), Merc Mercedes (0194206418), Merc	
Альтернатива для	925 460 001 0	
925 480 010 0	20/24". IBV. Длина соедини R закругл. на конце R = 8. С	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (0154207518), Merc Mercedes (0204204918), Merc	
Альтернатива для	925 460 010 0	
925 480 011 0	20/24". IBV. Длина соедини R закругл. на конце R = 8. С	
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (0154207618), Merc Mercedes (0204205018), Merc	
Альтернатива для	925 460 011 0	
	925 460 011 0 24/24". IBV. Длина соедини R закругл. на конце R = 8. С	тельного штока 15, Voss 232
для	24/24". IBV. Длина соедини	Voss 232 cedes (0154209718),
для 925 481 012 0 Номер производителя – Номер	24/24". IBV. Длина соединит R закругл. на конце R = 8. C Mercedes (0154209318), Merc	Voss 232 cedes (0154209718),
для 925 481 012 0 Номер производителя — Номер WABCO Альтернатива	24/24". IBV. Длина соедини: R закругл. на конце R = 8. С Mercedes (0154209318), Merc Mercedes (0194206718), Merc	c Voss 232 cedes (0154209718), cedes (A0194205718)
925 481 012 0 Номер производителя – Номер WABCO Альтернатива для	24/24". IBV. Длина соедини R закругл. на конце R = 8. С Mercedes (0154209318), Merc Mercedes (0194206718), Merc 925 461 010 0	c Voss 232 cedes (0154209718), cedes (A0194205718)

Альтернатива для	925 461 011 0
Рем. Комплект	925 481 000 2 (Часть диафрагмы)
925 481 032 0	24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8
Замена	925 481 032 7
Рем. Комплект	925 481 000 2 (Часть диафрагмы)
925 481 050 0	24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8
Номер производителя – Номер WABCO	Renault-VI (7420522028)
Замена	925 481 050 7
925 481 051 0	24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8
Номер производителя – Номер WABCO	Renault-VI (7420522029)
Замена	925 481 051 7
925 481 060 0	24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8
Рем. Комплект	925 481 000 2 (Часть диафрагмы)
925 481 070 0	24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8
Рем. Комплект	925 481 000 2 (Часть диафрагмы)
925 481 120 0	04/201 IDV F 45
925 461 120 0	24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16x1.5
925 481 121 0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	R закругл. на конце R = 8, M 16x1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15,
925 481 121 0	R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15,
925 481 121 0 925 481 150 0	R закругл. на конце R = 8, M 16x1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16x1.5 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22x1.5
925 481 121 0 925 481 150 0 Рем. Комплект	R закругл. на конце R = 8, M 16x1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16x1.5 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22x1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15,
925 481 121 0 925 481 150 0 Рем. Комплект 925 481 151 0	R закругл. на конце R = 8, M 16x1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16x1.5 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22x1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22x1.5
925 481 121 0 925 481 150 0 Рем. Комплект 925 481 151 0 Рем. Комплект	R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15,
925 481 121 0 925 481 150 0 Рем. Комплект 925 481 151 0 Рем. Комплект 925 481 170 0 Замена	R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8
925 481 121 0 925 481 150 0 Рем. Комплект 925 481 151 0 Рем. Комплект 925 481 170 0 Замена продукты	R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 925 461 082 0
925 481 121 0 925 481 150 0 Рем. Комплект 925 481 151 0 Рем. Комплект 925 481 170 0 Замена продукты Рем. Комплект 925 481 171 0 Замена продукты	R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 925 461 082 0 925 481 001 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 925 461 082 0
925 481 121 0 925 481 150 0 Рем. Комплект 925 481 151 0 Рем. Комплект 925 481 170 0 Замена продукты Рем. Комплект 925 481 171 0 Замена	R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 925 461 082 0 925 481 001 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8
925 481 121 0 925 481 150 0 Рем. Комплект 925 481 151 0 Рем. Комплект 925 481 170 0 Замена продукты Рем. Комплект 925 481 171 0 Замена продукты	R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 925 461 082 0 925 481 001 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 925 461 082 0
925 481 121 0 925 481 150 0 Рем. Комплект 925 481 151 0 Рем. Комплект 925 481 170 0 Замена продукты Рем. Комплект 925 481 171 0 Замена продукты Рем. Комплект	R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/30". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 16х1.5 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, M 22х1.5 925 481 000 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 925 461 082 0 925 481 001 2 (Часть диафрагмы) 24/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 925 461 083 0 925 481 001 2 (Часть диафрагмы)



Номер меrcedes (0154204118), Mercedes (0194206318), производителя – Номер WABCO

Альтернатива для

925 484 011 0

16/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8. C Voss 232

Номер Mercedes (0154203418), Mercedes (0154204018), Mercedes (0194206218), Mercedes (A0194205218)

— Номер WABCO

Альтернатива 925 464 001 0
для

925 484 020 016/24". IBV. Длина соединительного штока 15,
R закругл. на конце R = 8. C Voss 232Номер
производителя
– Номер
WABCOМегсеdes (0154206318), Mercedes (0154208118),
Mercedes (0194205918), Mercedes (A0204206018)Альтернатива
для925 464 020 0

925 484 021 016/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8. C Voss 232Номер производителя – Номер WABCOMercedes (0154206218), Mercedes (0154208018), Mercedes (A0204205918)Альтернатива для925 464 021 0925 486 010 012/24". IBV. Длина соединительного штока 15,

R закругл. на конце R = 8, с кронштейнами. C	Voss 232
Номер производителя – Номер	WABCO
Применение	Mercedes
Aльтернатива	для

Встроенный перепускной клапан

925 486 011 0 12/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, с кронштейнами. C Voss 232 Номер производителя – Номер WABCO Применение Мегсеdes Альтернатива для 12/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, с кронштейнами. C Voss 232 Мегсеdes (0174209618), Mercedes (A0204203218) Мегсеdes Обестивности и при при при при при производительного штока 15, R закругл. на конце R = 8, с кронштейнами. C Voss 232

925 486 101 0	12/16". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 m, с кронштейнами. Voss 232
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0214200118)
Альтернатива для	925 466 101 0
Рем. Комплект	925 486 000 2 (Часть диафрагмы)

925 488 014 0	14/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 m, с кронштейнами. Voss 232
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (0154205718), Mercedes (A0194205118)
Альтернатива для	925 468 012 0
925 488 015 0	14/24" IRV Ппина соединительного штока 15

925 488 015 0 14/24". IBV. Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8 m, с кронштейнами. Voss 232

Номер производителя – Номер WABCO

Альтернатива для

6.07 Мембранная тормозная камера с энергоаккумулятором для прицепа Для Прицеп

925 375 100 0 20/30". Длина соединительного штока 213. без вилки. М 16х1.5. Ход 75 mm
Альтернатива 925 375 000 0 для

925 376 106 0 24/30". Длина соединительного штока 264. М 16х1.5. С Вильчатым шарниром. Ход 75 mm -

925 377 100 0 30/30". Длина соединительного штока 212. без вилки. М 16х1.5, Ход 75 mm
Альтернатива 925 377 000 0 для

925 384 001 0 16/24". Длина соединительного штока 15, R закругл. на конце R = 8. Для Дискового тормоза



6.08 Энергоаккумулятор

Ø 100. Ход 80. Общая 425 307 013 0

длина 379. С вилкой, с гофрированным

чехлом

Рем. Комплект 425 307 001 2



425 311 004 0 Ø 65. Ход 50 425 311 004 7 Замена

Рем. Комплект 425 311 000 2



425 307 018 0

Ø 100. Ход 80. Общая длина 379, с

гофрированным чехлом

Замена

425 307 018 7

продукты

Рем. Комплект 425 307 002 2

6.09 Диафрагма



897 120

Номер прибора	Тип	Диаметр	Толщина
897 120 495 4	9	ø 128	31
897 120 505 4	12	ø 139	31
897 120 510 4	16	ø 156	35
897 120 516 4	16	ø 157	44
897 120 520 4	20	ø 168	33
897 120 525 4	20	ø 168	38
897 120 526 4	20	ø 168	45
897 120 530 4	24	ø 179	33
897 120 535 4	24	ø 179	40
897 120 536 4	24	ø 179	45
897 120 540 4	30	ø 199	35
897 120 546 4	30	ø 200	44
897 120 547 4	27	ø 200	36
897 120 550 4	36	ø 224	46

6.10 Арматура

423 000 534 2

Простая вилка М 16х1.5. шпилька / болт Ø 14х45х31.2. 2х Шплинт, 2х Шестигранная гайка M 16x1.5 + BM 16x1.5, Уплотнительное кольцо А16х20, Резьбовая заглушка М 16х1.5



423 000 535 2 Вилка с удлиненным отверстием М 16х1.5. шпилька / болт Ø 14х45х35.6. Шплинт, 2х Шайба, 2х Шестигранная гайка М 16x1.5 + BM 16x1.5, Уплотнительное кольцо

А16х20, Резьбовая заглушка М 16х1.5



Простая вилка. Шестигранная гайка М 16х1.5 / 2х М 12х1.5, Резьбовая заглушка М 16х1.5, Уплотнительное кольцо
Вилка с удлиненным отверстием.

Резьбовая заглушка М 16х1.5

423 903 532 2 Простая вилка. 3х Шестигранная гайка М

16x1.5



6.11 Поршневой цилиндр

921 002 000 0 Тип 3". Ход 110, болт Ø

Применение **FAP**

Рем. Комплект 921 002 001 2



921 003 000 0 Тип 4". Ход 140. болт Ø 14

FAP, Renault-VI Применение 921 003 001 2 Рем. Комплект

921 004 000 0	Тип 5". Ход 140. болт ø 14	
Применение	IKARBUS	
Рем. Комплект	921 004 001 2	
921 004 007 1	Тип 5". Ход 120	
921 006 000 0	Тип 6". Ход 175. болт Ø 14	
Рем. Комплект	021 006 001 2	

6.12 Регулятор тормозной (рычаг)

433 506 515 0 с ручной регулировкой.

зубчатый профиль N 42x1,5x6 H DIN 5480. Приводной рычаг 145

Mercedes (A3464201838); Номер производителя BPW (0517454700)

- Номер WABCO

433 543 516 0 NAGS, автоматический.

зубчатый профиль A38x34 DIN 5482. Приводной рычаг 175

EVO-Bus (8283000738) Применение

Противополож- 433 543 517 0

ная сторона



433 543 517 0 NAGS, автоматический. зубчатый профиль A38x34 DIN 5482. Приводной рычаг 175 mm 433 576 502 0 NAGS, автоматический. зубчатый профиль N

42х1.5х6 H DIN 5480. Приводной рычаг 145 mm. Индикатор износа

DAF (1518706); Mercedes (3874200238)

Номер производителя - Номер WABCO

Противополож- 433 576 503 0

ная сторона

Основные тормозные механизмы

7.01 Дискового тормоза

40 100 005 Тип 1000 V-G. Передняя

ось слева

Номер MAN (8150804-6049)

производителя – Номер WABCO

MAN L2000, L20-25,

L33-36

тормозная 12 999 629VT

накладка диского тормоза

Применение

заменить 40 100 001

тормоз

12 999 729VT (набор для Рем. Комплект

ремонта сальников и направляющего болта)

40 100 006 Тип 1000 V-G. Передняя ось справа

Номер MAN (8150804-6048) производителя

- Номер **WABCO**

Применение MAN L2000, L20-25, L33-36

тормозная 12 999 629VT

накладка диского тормоза

40 100 002 заменить

тормоз

Рем. Комплект 12 999 729VT (набор для ремонта сальников и

направляющего болта)

40 175 058 Тип PAN 17. Сторона крепления слева

Номер производителя

– Номер **WABCO**

Iveco (500328232)

Применение Iveco EuroCargo 12 999 698VT тормозная

накладка диского тормоза

40 175 072 заменить

тормоз

12 999 728VT Диск

тормозного механизма

12 999 699VT (набор для Рем. Комплект

ремонта сальников и направляющего болта)

40 175 059 Тип PAN 17. Сторона крепления справа

Номер производителя - Номер WABCO

Iveco (500328234)



Применение Iveco EuroCargo 12 999 698VT тормозная накладка

диского тормоза

40 175 073 заменить

тормоз

Диск 12 999 728VT

тормозного механизма

Рем. Комплект 12 999 699VT (набор для ремонта сальников и

направляющего болта)

40 175 062 Тип PAN 17 Сторона крепления Слева

Renault-VI (5010422260) Номер производителя

– Номер **WABCO**

Применение Renault Midlum M112 7.5t -12t 12 999 703VT

40 175 064

тормозная накладка диского тормоза

заменить тормоз

Рем. Комплект 12 999 704VT (набор для ремонта сальников и

направляющего болта)

40 175 063 Тип PAN 17 Сторона крепления справа

Номер производителя - Номер

Renault (5010422261)

WABCO

Применение Renault Midlum M112 7.5t -12t 12 999 703VT

тормозная накладка диского

тормоза

40 175 065 заменить

тормоз

Рем. Комплект 12 999 704VT (набор для ремонта сальников и

направляющего болта)

40 175 070 Тип PAN 17. Сторона крепления слева

Номер производителя - Номер WABCO

DAF (1403632)

DAF LF 45 6.2-12 t

тормозная накладка

Применение

12 999 743VT

диского тормоза

40 175 072

заменить тормоз

12 999 699VT (набор для ремонта сальников и Рем. Комплект направляющего болта)

Номер

40 225 007

производителя

12 999 796

Номер

– Номер

WABCO

тормозная

накладка диского тормоза

40 175 071 Тип PAN 17. Сторона крепления справа Номер DAF (1403633) производителя - Номер WABCO DAF LF 45 6,2-12 t Применение тормозная 12 999 743VT накладка диского тормоза 40 175 073 заменить тормоз Рем. Комплект 12 999 699VT (набор для ремонта сальников и направляющего болта)

40 175 080 Тип PAN 17. Сторона крепления Слева тормозная 12 999 782 накладка диского тормоза Номер MAN (81508046355)

- Номер **WABCO** MAN L 2000, M 2000-L Применение

заменить 40 175 049 тормоз

40 175 081 Тип PAN 17. Сторона крепления Справа. тормозная 12 999 782 накладка

тормоза Номер производителя – Номер

диского

WABCO

тормоза

производителя

MAN (81508046354)

MAN L 2000, M 2000-L Применение 40 175 050 заменить тормоз

40 195 017 Тип PAN 19-1 Plus. Сторона крепления слева

SAF (3080003320) Номер производителя Номер

WABCO Применение SAF SKRB 9019 W

12 999 737VT тормозная накладка диского

40 195 037 заменить тормоз

40 195 001 Замена продукты

12 999 738VT (набор для Рем. Комплект

ремонта сальников и направляющего болта)



производителя – Номер **WABCO** Применение DAF LF 55 (02/2003 ->) 12 999 791 тормозная накладка диского тормоза заменить 40 195 045 тормоз 12 999 760VT (FA); 12 999 759VT (RA) Диск тормозного механизма Рем. Комплект 12 999 776 (набор для ремонта сальников и направляющего болта)

DAF (1407634)

40 195 044 Тип PAN 19-1 Plus. Сторона крепления справа Номер DAF (1407635) производителя – Номер WABCO Применение DAF LF 55 (02/2003 ->) тормозная 12 999 791 накладка диского тормоза 40 195 046 заменить тормоз 12 999 760VT (FA); 12 999 759VT (RA) Диск тормозного механизма Рем. Комплект 12 999 776 (набор для ремонта сальников и направляющего болта)





Основные тормозные механизмы

заменить

40 225 015

тормоз

Рем. Комплект 12 999 738VT (набор для

ремонта сальников и направляющего болта)

40 225 008 Тип PAN 22-1. Сторона крепления справа

Номер SAF (3080005020)

производителя – Номер

WABCO тормозная

12 999 796

накладка диского тормоза

40 225 016

заменить тормоз

Рем. Комплект 12 999 738VT (набор для ремонта сальников и

направляющего болта)

40 244 009 Тип 244 VÖ. Сторона крепления слева

Номер Mercedes (9044200801)

производителя – Номер **WABCO**

Применение

Sprinter (4.6t, 1995-

04/2002); VW LT 46

12 999 541VT тормозная накладка

диского тормоза

Индикатор 13 480 023

износа

Замена 40 244 001

продукты

40 244 010 Тип 244 VÖ. Сторона крепления справа

Замена 40 244 002

продукты

Номер производителя – Номер

Mercedes (9044200901)

WABCO

Применение Sprinter (4.6t, 1995-04/2002); VW LT 46

тормозная 12 999 541VT

накладка диского тормоза

Индикатор 13 480 023

износа

640 195 068 0 Тип PAN 19-1 Plus.

Сторона крепления

слева

Номер производителя

SAF (3.080.0071.21)

– Номер WABCO

тормозная накпалка

12 999 737VT

диского тормоза

Индикатор

износа

12 999 755VT

640 195 071 0 заменить

тормоз

Рем. Комплект 12 999 738VT (набор для

> ремонта сальников и направляющего болта)

SAF (3.080.0072.21)

640 195 069 0 Тип PAN 19-1 Plus. Сторона крепления справа

Номер производителя

- Номер

WABCO тормозная

12 999 737VT

накладка диского тормоза

12 999 755VT Индикатор

износа

640 195 072 0 заменить

тормоз

Рем. Комплект 12 999 738VT (набор для ремонта сальников и

направляющего болта)

640 225 022 0 Тип PAN 22-1. Сторона крепления Слева

SAF (3080006720) Номер производителя

- Номер WABCO

тормозная 12 999 796

накладка диского тормоза

заменить 640 225 025 0

тормоз

Рем. Комплект 12 999 738VT (набор для ремонта сальников и

направляющего болта)

640 225 023 0 Тип PAN 22-1. Сторона крепления справа

Номер производителя - Номер

SAF (3080006820)

WABCO

12 999 796 тормозная

накладка диского тормоза

640 225 026 0 заменить

тормоз

Рем. Комплект 12 999 738VT (набор для ремонта сальников и

направляющего болта)

640 225 030 0 Тип PAN 22-1. Сторона крепления Слева

Номер производителя – Номер

Schmitz (SCB1035094)

WABCO

Schmitz SCB 9010/9 H43S2 Применение

640 225 922 2

тормозная накладка диского

тормоза заменить

640 225 040 0

тормоз

Рем. Комплект 12 999 776 (набор для ремонта сальников и

направляющего болта)



640 225 031 0 Тип PAN 22-1. Сторона крепления справа

Номер производителя – Номер Schmitz (SCB1035095)

– Hoмep WABCO

Применение Schmitz SCB 9010/9 H43S2

тормозная накладка диского 640 225 922 2

тормоза заменить

640 225 041 0

тормоз

Рем. Комплект 12 999 776 (набор для ремонта сальников и

направляющего болта)

RA - Задняя ось; FA- Передняя ось ; LA - Подъемная ось; TA - Свободная ось

7.02 Барабанный тормоз

10 410 849	Тип 410 × 180 ZE
Применение	Liebherr, Krupp, Terex- Demag, Tadano-Faun
Тормозные колодки с прокладки	12 258 658VT, 12 258 659VT
Набор для ремонта. Уплотнительные кольца	12 999 453VT
Распорный механизм	12 739 085VT
10 410 850	Тип 410 x 180 DE. Сторона крепления Слева
Применение	Liebherr, Krupp, Terex-Demag, Todano-Faun etc.
Тормозные колодки с прокладки	12 258 660VT
Распорный механизм	12 739 086VT

10 410 851	Тип 410 x 180 DE. Сторона крепления Справа.
Применение	Liebherr, Krupp, Terex-Demag, Todano-Faun etc.
Тормозные колодки с прокладки	12 258 660VT
Распорный механизм	12 739 086VT

10 500 783	Тип 500 × 160 ZE
Применение	Liebherr, Krupp, Terex- Demag, Tadano-Faun
Тормозные колодки с	12 258 652VT
прокладки	

Распорный 12 739 085VT механизм



10 500 785	Тип 500 × 180 DE. Сторона крепления	Æ.
Распорный механизм	12 739 086VT	
Тормозные колодки с прокладки	12 258 651VT	1
Применение	Liebherr, Krupp, Terex- Demag, Tadano-Faun	6
	Сторона крепления слева	
10 500 784	Тип 500 × 180 DE.	1

10 500 765	Гип 500 × 160 DE.
	Сторона крепления справа
Применение	Liebherr, Krupp, Terex- Demag, Tadano-Faun
Тормозные колодки с прокладки	12 258 651VT
Распориній	12 730 096\/T



12 851 021 Чемодан инструментов. PAN 19-1 / PAN 19-1 Plus

Номер производителя – Номер WABCO

SAF (3434601000)

7.03 Арматура Основные тормозные механизмы



12 851 022 Чемодан инструментов. **PAN 17**

12 999 755VT Индикатор износа. Комплект для дооборудования PAN 19-1 / PAN 19-1 plus Номер Krone (505816336/0), Kögel (6500336)

производителя - Номер WABCO

SAF Применение

12 999 792 Индикатор износа. Knorr (SB6/SN6, SB7/SN7,

SAF, BPW Применение

12 999 797 Индикатор износа. Тип PAN 22-1

Kögel (6500565) Номер производителя

– Номер WABCO



480 102 920 2 Комплект для дооборудования BVA. Для Дискового тормоза PAN 19/PAN 19-1 Plus SAF Применение



480 102 921 2	Комплект для дооборудования BVA. Для Дискового тормоза PAN 19-1/PAN 19-1 Plus
Применение	SAF
480 102 922 2	Комплект для дооборудования BVA. Для Дискового тормоза Knorr SB6/SN6 & SB7/SN7/SK7
Применение	SAF, BPW
480 102 923 2	Комплект для дооборудования BVA. Для Дискового тормоза Knorr SB6/SB7
Применение	SAF, BPW
480 102 924 2	Комплект для дооборудования BVA. Для Дискового тормоза PAN 22-1
Применение	SAF
480 102 925 2	Комплект для дооборудования BVA. Для Дискового тормоза PAN 22-1
Применение	SAF

Приборы управления воздушной подвеской

8.01 Кран уровня пола

464 002 330 0 M 12х1.5. Номинальный

диаметр 2x Ø 1.3. Шарнирное соединение

Применение DAF, ERF, Fruehauf,

Leyland DAF, Renault-VI,

Taz Trailor

464 002 330 7 Замена 464 002 008 2 Рем Комплект

464 002 440 0 М 12х1.5. Номинальный диаметр 2х Ø 3. Шарнирное соединение

Замена продукты 464 002 420 0

Рем. Комплект 464 002 008 2

464 002 532 0 М 12x1.5. Номинальный диаметр 2x Ø 1.3

Номер производителя

Knorr (SV1257)

– Номер WABCO

Замена 464 002 532 7 464 002 008 2 Рем. Комплект

464 006 000 0 M 12x1.5. Номинальный

диаметр 2x Ø 3. Выхлоп

M 12x1.5

Применение

464 006 000 7 Замена

464 006 000 2 Рем. Комплект

464 006 002 0 M 12x1.5. Номинальный

диаметр 2x ø 3.

Дроссель. Шарнирное

соединение

Dennis, Kamaz 5297; Maz, Применение

Pegaso; LAZ;

Замена 464 006 002 7 Замена 464 006 102 0

продукты

Рем. Комплект 464 006 000 2

464 006 012 0 М 12х1.5. 2-х ступенчатый. Номинальный диаметр 2x Ø 3. Дроссель

Замена 464 006 012 7

464 006 100 0 Кран уровня пола с

ограничением по высоте, М 12х1.5. 2-х

ступенчатый. Номинальный диаметр

2x Ø 3. Дроссель

Номер производителя – Номер

Kögel (318955), Schmitz (50637, 82854990000), Krone (5808613/0), Haldex

WABCO (612032001)Замена 464 006 100 7



464 006 201 0 Замена продукты Рем. Комплект 464 006 001 2

464 006 101 0 Кран уровня пола с ограничением по высоте, М 12х1.5. 2-х ступенчатый. Номинальный

диаметр 2x Ø 3. Дроссель

464 006 102 0 М 12х1.5, Номинальный диаметр 2х Ø 3, Дроссель. Штекерные соединения.

Шарнирное соединение

Kögel (6502260) Номер

производителя – Номер WABCO

464 006 201 0 Кран уровня пола с ограничением по высоте, М 12х1.5. 2-х ступенчатый. Номинальный диаметр 2x Ø 3. Дроссель. Шарнирное

соединение

464 007 001 0 Клапан положения

кабины. Корпус: Пластик. Штекерное соединение Ø 6 mm

Renault-VI (5010136105) Номер производителя Iveco (8188642)

- Номер WABCO

Применение Iveco

464 007 002 0 Клапан положения кабины. Корпус: Пластик М

10x1

Применение Volvo

464 007 003 0 Клапан положения кабины, М 10х1, Рычаг 200

464 007 004 0 Клапан положения кабины. Корпус: Пластик. Штекерное соединение Ø 6.35 mm, USA

464 007 007 0 Клапан положения кабины. Корпус: Пластик. Штекерное соединение Ø 6 mm

Номер Renault-VI (7420746465)

производителя - Номер WABCO

Применение Renault-VI

464 007 008 0 Клапан положения кабины. Корпус: Пластик.

Штекерное соединение Ø 6 mm Renault-VI (7420745592)

Номер производителя - Номер WABCO

464 007 009 0 Клапан положения кабины. Корпус: Пластик. Штекерное соединение Ø 6 mm, без рычага



Приборы управления воздушной подвеской

464 007 010 0

Клапан положения кабины. Корпус: Пластик, М 10х1



464 007 011 0 Клапан положения кабины, М 10х1

Номер Mercedes (A0003284530), Mercedes

производителя (A0003284530004), Mercedes (A0003284530Z005)

Номер WABCO

464 007 014 0 Клапан положения кабины. Корпус: Пластик, M 10x1 464 007 015 0 Клапан положения кабины. Корпус: Пластик. Штекерное соединение Ø 6 mm Номер Renault-VI (7420746254) производителя – Номер **WABCO** 464 007 019 0 Клапан положения кабины. Корпус: Пластик М

10x1. с рычагом

8.02 Упругий элемент

433 401 003 0 Для Кран уровня пола

464 00. ... 0

Номер производителя – Номер **WABCO**

Kögel (277416), Schmitz (50418, 730591, 8283000296), MAN (99100360048), BPW

(0201150300)

Применение

Dennis, ERF, Kamaz



8.03 Кран ручного управления

463 032 020 0 Вход 1 = М 16х1.5

Schmitz (80251720000, Номер SO50506), Krone производителя - Номер (500945047/1), Kögel

WABCO (77414)

Применение ERF, Iveco, Maz

Замена 463 032 020 7

463 032 000 0, 463 032 Альтернатива 0100

ДЛЯ

463 032 001 2 Рем. Комплект

463 032 023 0 Вход М 12х1.5, без 23/24. Длина рукоятки 122

Рем. Комплект 463 032 001 2 463 032 120 0 Вход 1 = M 16х1.5. Auto-stop. Рукоятка 122 mm

Krone (5813933/0) Номер производителя

- Номер WABCO

Рем Комплект 463 032 001 2

463 032 130 0 Вход 1 = M 16х1.5. Auto-stop. Рукоятка 171 mm

463 032 001 2 Рем. Комплект

463 032 220 0 Вход 1 = M 16х1.5. С Auto-stop. Рукоятка 122

mm. Штекерные соединения Ø 8x1

8.04 Управляющий клапан дополнительного моста

463 084 010 0 Привод: Электрический. Крепление max. 5 mm

463 084 011 0

Привод: Электрический.

Крепление max. 12 mm

Замена

463 084 011 7

Альтернатива

463 084 010 0

ДЛЯ



463 084 020 2 Воздушный резервуар, М 16х1.5. Объем резервуара 1 І. Пластик

Применение 463 084 000 0/ 010 0/ 020 0

463 084 021 0 Привод:

Электрический. С подъемом/ опусканием (автоматический)







463 084 031 0 1-контур, без Фиттинги, DIN 72585-A1-3.6-Sn/K1

Krone (515003124) Номер . производителя

– Номер WABCO

Замена 463 084 030 0 / 041 0 /

продукты 0420

463 084 041 0 как ... 031 0. Штекерные соединения 8х1

Номер Kögel (6502241)

производителя - Номер WABCO

463 084 042 0 как ... 031 0. Штекерные соединения 12х1.5



463 084 100 0

Контроль вибрации. Динамический контроль колесной бзы (TEBS E1)



563 446 931 0 М 14х1.5. Номинальный

диаметр 7. Управляющий вход М

10х1. Кнопка

Альтернатива 563 112 930 0, 563 112 для

931 0



ECAS, TCE

9.01 Электронный блок ECAS

446 055 046 0 Тягачи 6x2, 35-pin.

Задний мост. 3-ходовой

2-позиционный магистральный клапан, Выключатель давления

Mercedes (A0004463717)



Номер

производителя

– Номер **WABCO**

Замена 446 055 042 0

продукты

446 055 022 0, 446 055 Альтернатива 024 N

для

446 055 065 0 ECAS Прицеп.

Соединение: VCS I

Замена продукты 446 055 060 0 / 070 0



446 055 066 0 ECAS Прицеп. Соединение: EBS, VCS II

Замена 446 055 060 0 / 070 0

продукты

446 055 311 0 Тягачи 4х2, 25-ріп. 1-3

Датчик перемещения, ECAS, Диагностика **KWP 2000**

Применение DAF



446 055 312 0 Тягачи 4x2, 25-pin. 1-3 Датчик перемещения,

Renault-VI (5010516177)

ECAS, Диагностика KWP 2000, без Накладка

Номер производителя - Номер

WABCO

Применение DAF

446 170 026 0 Тягачи 4x2, CAN1, 18/15-

> pin, 2x Датчик перемещения, ECAS

Номер производителя Mercedes (A0004463217)

– Номер **WABCO**

Замена 446 170 024 0

продукты

446 170 055 0 Тягачи 6x2, CAN1, 18/15-pin, 1-3x Датчик

> перемещения, ECAS, Максимальное количество датчиков давления 3

Номер

производителя – Номер **WABCO**

Mercedes (A0004463317)

446 170 054 0 Замена продукты

Альтернатива 446 170 051 0, 446 170 052 0

446 170 207 0 Тягачи 4x2, CAN2, 18/15-

> pin, 1-3x Датчик перемещения, ECAS, Максимальное количество датчиков

давления 3

MAN (81258117014), MAN Номер производителя (81258117019)

– Номер WABCO

Применение MAN TG-A

446 170 208 0 Тягачи/Автобусы 6x2, CAN2, 18/15/9-pin, 1-3x Датчик перемещения, ECAS, Максимальное

количество датчиков давления 6

Номер MAN (81258117020)

производителя – Номер WABCO

Применение MAN TG-A

Альтернатива 446 055 051 0, 446 055 055 0, 446 055 503 0

для

446 170 209 0 Тягачи 4x2, CAN2, 18/15-pin, 1x Датчик перемещения, ECAS, 1x Датчик давления

MAN (81258117018) Номер

производителя – Номер WABCO

Применение MAN TG-A

Тягачи 4x2, CAN 2, 18/15-pin, 1-3x Датчик 446 170 211 0

перемещения, ECAS

Номер Iveco (504103339), Iveco (504215042) производителя

- Номер **WABCO**

446 170 201 0 Замена

продукты

446 170 218 0 Тягачи 4x2, CAN 2,

18/15-pin, 1-2x Датчик перемещения, ECAS



446 170 219 0

Тягачи 6x2, CAN 2, 18/15/9-pin, 1-3x Датчик перемещения, ECAS, Максимальное количество датчиков давления 3



474 100 001 0

ELM - блок пневмоподвески для

прицепов



Пожалуйста, обратите внимание, что при замене приборы должны быть заново откалиброваны или параметрированы. Рекомендуется обучение и диагностика.

9.02 Устройство дистанционного управления ECAS

446 056 010 4 Держатель Для **Устройство** дистанционного управления ECAS MAN (446/056/010/4), Номер производителя MAN (81254410377), - Номер Mercedes (A6555450940) **WABCO**

Применение DAF, ERF, Leyland DAF, Maz

446 056 117 0 Универсальный тип. Полностью воздушная подвеска. Управление подъемным мостом. Memory

*000 0, *007 0, *011 0, *0-Альтернатива для 18 0, *027 0, *028 0, *029 -0, *032 0, *116 0, *124 0, *127 0, *128 0, *129 0, *1-

32 0, *135 0, *136 0, *137 -0, *140 0, *141 0, *142 0,

*143 0

446 056 120 0 Универсальный тип. Полностью воздушная подвеска. Memory. Grau

*019 0, *020 0, *119 0 Альтернатива для

446 056 134 0 Универсальный тип. Полностью воздушная подвеска

Mercedes (A0005458713) Номер производителя

– Номер WABCO Замена

446 056 034 0

продукты Альтернатива

446 056 033 0, 446 056 034 0, 446 056 133 0

для

446 056 139 0 Универсальный тип. Полностью воздушная подвеска. Memory

MAN (81255056601) Номер

производителя - Номер WABCO

446 056 138 0

Альтернатива

446 056 250 0 Универсальный тип. Полностью воздушная подвеска. Управление подъемным мостом/Продолжительность работы, Метогу

Применение

446 056 254 0 Универсальный тип. Полностью воздушная

подвеска. Управление подъемным мостом/Продолжительность работы, Memory

Номер Iveco (504103586) производителя

– Номер WABCO

446 156 021 0 ECAS, пульт управления. EBS прицепа. ECAS. Модульная система электронного управления

446 156 022 0 ECAS, пульт управления. EBS прицепа. ECAS. Управление подъемным мостом

446 156 023 0 ECAS, пульт управления. EBS прицепа. ECAS. Управление подъемным мостом. Дышловый прицеп





9.03 Магнитный клапан, ECAS





472 880 000 0

472 905 114 0

Номер прибора	Дроссель	Глушитель шума	Оси	Вход	Электрическое соединение	Комментарии	Замена продукты
472 880 000 0	Нет	1	RA	Voss	4.1 Байонет		472 880 060 0
472 880 001 0	Нет	1	RA	Voss	4.1 Байонет		472 880 053 0
472 880 020 0	Да	1	FA	Voss	3.6 Байонет		472 900 054 0
472 880 021 0	Да	-	FA	Voss	2.1 Байонет		472 900 058 0
472 880 024 0	Да	1	FA	Voss	3.6 Байонет		
472 880 030 0	Да	1	RA	Voss	4.2 Байонет		472 900 055 0
472 880 031 0	Да	1	RA	Voss	3.2 Байонет		472 900 061 0
472 880 050 0	Да	1	RA, FA	Voss	2х 4.1 Байонет		472 900 057 0
472 880 061 0	Нет	1	FA	Voss	3.6, 4.2 Байонет	Kneeling	472 900 066 0
472 880 064 0	Нет	1	FA	Voss	3.6, 4.1 Байонет	Kneeling, 3/2 valve	472 900 066 0
472 880 103 0	Нет	1	RA, LA	Voss	А2-4.1, А1-4.1 Байонет		472 900 114 0
472 905 111 0	Нет	1	RA, LA/TA	Voss	4.2, 4.1 Байонет		472 905 107 0
472 905 114 0	Да	2	RA, LA/TA	Voss	4.1, 4.2 Байонет		472 905 109 0

441 050 012 0

RA - Задняя ось; FA- Передняя ось ; LA - Подъемная ось; TA - Свободная ось

9.04 Датчик перемещения, ECAS

441 050 006 0 Байонет, без рычага Применение DAF, Dennis, Leyland DAF, MAN



441 050 008 0 М 24х1, без рычага Mercedes (A0105427817), Mercedes Номер (A0105427818) производителя

– Номер WABCO

Применение MAN, Mercedes 441 050 003 0 Замена

продукты

Применение

441 050 010 0 М 27х1, без рычага Применение Maz, Renault-VI

441 050 011 0 Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2. без рычага Номер DAF (1305844), Scania (1398840), Krone производителя (505813397/0), MAN (81259370016), Iveco – Номер (98472878EB), Mercedes (A0005424018), Schmitz **WABCO** (INS033-0009)

DAF, Mercedes, MAN, Maz

441 050 121 0

Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2. без рычага. Без температурной компенсации Iveco (500340806), Mercedes (A0015420018) Номер производителя – Номер WABCO Применение Mercedes 441 050 013 0 Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2. без рычага, Без температурной компенсации

441 050 100 0 с рычагом. Байонет DIN

72585-A1-2.1-Sn/K2. Без температурной компенсации Применение DAF



441 050 120 0 с рычагом. Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2. Без температурной компенсации

Применение Iveco




с рычагом. Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2. Без температурной компенсации

Номер производителя – Номер WABCO

441 050 123 0 с рычагом. Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2. Без температурной компенсации

Номер производителя – Номер WABCO



441 050 712 2 Шарнирное

соединение. Длина 289

mm

Применение DAF



9.05 Кабель Пневматическая подвеска

Номер прибора	Приме- нение	Длина	Соединение	Электрическое соединение	Комментарии
449 113 120 0	TCE	12 m	Power	15-pin	ISO 7638 Розетка
449 121 120 0	TCE	12 m	Power	15-pin	неизолированный
449 336 030 0	T ECAS	3 m	VCS II (Power+ Diag)		6-pin, Diode
449 337 328 0	T ECAS	3 / 12 m	VCS II (Power+ Diag) / Mod	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	6-pin, Diode
449 340 153 0	ELM	6 / 3 m	Diag / VCS II		Diag: 446 300 329 2
449 348 020 0	TCE	2 m	T EBS E		
449 354 253 0	ELM	6 / 6 m	Diag / VCS I		Diag: 446 300 329 2
449 391 075 0	TCE	7.5 m	Х23 Подстветка порта	15-pin	неизолированный
449 422 050 0	T ECAS	5 m	Магнитный клапан, ECAS	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	PG 11
449 422 100 0	T ECAS	10 m	Магнитный клапан, ECAS	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	PG 11
449 517 060 0	T ECAS	6 m	блок батарей, ECAS		
449 620 156 0	T ECAS	10 m	Diag / VCS II		
449 621 010 0	T ECAS	1 m	Диагностическое соединение		PG 11
449 621 080 0	T ECAS	8 m	Диагностическое соединение		PG 11
449 632 050 0	T ECAS	5 m	Устройство дистанционного управления ECAS		PG 11
449 632 080 0	T ECAS	8 m	Устройство дистанционного управления ECAS		PG 11
449 633 060 0	ELM	6 m	Устройство дистанционного управления ECAS		
449 637 050 0	T ECAS	5 m	ECAS, пульт управления		
449 638 060 0	ELM	6 m	ECAS, пульт управления		
449 732 100 0	T ECAS	10 m	Датчик давления		
449 742 050 0	T ECAS	5 m	Датчик перемещения, ECAS	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	PG 11
449 742 100 0	T ECAS	10 m	Датчик перемещения, ECAS	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	PG 11
449 742 150 0	T ECAS	15 m	Датчик перемещения, ECAS	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	PG 11
894 601 038 2	T ECAS	5 m	Магнитный клапан	Байонет (DIN)	PG 11
894 604 215 2	T ECAS	5 m	Магнитный клапан	Kostal M 27x1	PG 11

9.06 TCE

446 122 001 0

TCE ECU - блок

центрального управления прицепа

Номер производителя (5818600)

Kögel (69653), Krone

(56359)

- Номер WABCO

Замена 446 122 000 0

продукты

446 122 400 0

Ultrasonic sensor

Kögel (69102), Schmitz

Номер производителя

- Номер WABCO



446 156 020 0

ECAS, пульт управления. Управление подъемным мостом. TCE



9.07 Датчик давления

441 040 101 0

М 16х1.5. Байонет DIN

72585-A1-3.1-Sn/K2, 400

mV/bar (16 counts/bar)

Замена продукты 441 040 013 0

Альтернатива 441 040 007 0

для

441 040 102 0 М 16х1.5. Байонет DIN 72585-A1-3.1-Sn/K2, 400

mV/bar (16 counts/bar),

Замена

продукты

441 040 015 0

441 044 101 0

Датчик давления. М 16х1.5. Байонет DIN 72585-A1-3.1-Sn/K2, 400

mV/bar (16 counts/bar)

Замена продукты 441 040 010 0. 441 040 013 0, 441 044 001 0



441 044 102 0

Датчик давления. М 16x1.5. Байонет DIN 72585-

Датчик давления. М 16x1.5. Байонет DIN 72585-

A1-3.1-Sn/K2, 400 mV/bar

Iveco (504255336)

Номер

производителя – Номер

441 044 104 0

WABCO

Замена 441 044 002 0; 441 040 015 0

продукты

A1-3.1-Sn/K2, 333 mV/bar

Номер DAF (1737516) производителя

– Номер

WABCO

441 044 108 0 Датчик давления. М 16x1.5. Байонет DIN 72585-

A1-3.1-Sn/K2, 400 mV/bar

Замена продукты 441 044 001 0





Пневмобаллон, Амортизатор

10.01 Пневмобаллон











896 130 951 809

951 811

951 812

951 814

Номер прибора	Тип	Диаметр	Высота	Применение	Номер производителя – Номер WABCO
896 130 105 4	Ресивер	Ø 240	340	BPW, DC, DAF, IVECO, RVI, MAN, VOLVO, Neoplan	Contitech (644 N); Goodyear (8017)
896 130 106 4	Ресивер	Ø 240	460	BPW, DC, IVECO, MAN, VOLVO	
896 130 110 4	Ресивер	Ø 230	420	DC, IVECO, MAN, RVI, VOLVO	
896 130 111 4	Ресивер	Ø 230	445	IVECO, MAN	Contitech (1884 N1, 1885 N1); Goodyear (9003)
896 130 117 4	Ресивер	Ø 240	390	Schmitz-Trailer, IVECO, MAN, VOLVO, Neoplan	Contitech (661 N); Goodyear (8018)
896 130 119 4	Ресивер	Ø 240	460	MAN	Contitech (916 N1); Goodyear (9015)
896 130 120 4	Ресивер	Ø 225	345	VOLVO	Contitech (RZ 415-25); Goodyear (9004)
896 130 121 4	Ресивер	Ø 210	395	IVECO	Goodyear (9009)
896 130 124 4	Ресивер	Ø 210	417	RVI, IVECO	Contitech (782 N); Goodyear (9013)
896 130 146 4	Ресивер	Ø 240	370	Автобусы	
896 130 153 4	Ресивер	Ø 210	465	MAN	
951 700 001 0	Пневмоб- аллон	Ø 260	max. 632	Volvo	Contitech (6608 N P01)
951 700 008 0	Пневмоб- аллон	Ø 280	max. 502	Volvo	Contitech (6605 N P01)
951 711 773 0	Пневмоб- аллон	Ø 300	max. 560	FRUEHAUF/SMB, NEWAY	Contitech (4157 N P08); Goodyear (1R11-773)
951 714 748 0	Пневмоб- аллон	Ø 390	max. 714	BPW 36, m. mehrteiligen Kolben	Contitech (881 MB); Goodyear (1R14-748)с крутящимся поршнем
951 714 753 0	Пневмоб- аллон	Ø 330	max. 806	Scania Serie 4	Contitech (4913 N P02); Goodyear (1R14-753)с крутящимся поршнем
951 809 201 0	Пневмоб- аллон	Ø 262	max. 274	Meritor, Granning, Weweler, Hendrickson	Contitech (FD 200-19); Goodyear (2B9-223)
951 811 106 0	Пневмоб- аллон	Ø 295	max. 612	Meritor	Contitech (4157 N P09); Goodyear (1R11-106)с крутящимся поршнем
951 811 111 0	Пневмоб- аллон	Ø 295	max. 612	Meritor, Weweler, Mercedes Axles	Contitech (4157 N P04); Goodyear (1R11-111)с крутящимся поршнем
951 811 700 0	Пневмоб- аллон	Ø 240	max. 520	BPW 30	Contitech (941 MB); Goodyear (1R11-700)
951 811 702 0	Пневмоб- аллон	Ø 295	max. 612	BPW 30	Contitech (941 MB, cpl.); Goodyear (1R11-702)с крутящимся поршнем
951 811 703 0	Пневмоб- аллон	Ø 240	max. 423	BPW 30K	Contitech (940 MB); Goodyear (1R11-703)
951 811 713 0	Пневмоб- аллон	Ø 295	max. 564	SAF E5 3.229.0007.02	Contitech (4004 N P03); Goodyear (1R11-713)с крутящимся поршнем
951 811 714 0	Пневмоб- аллон	Ø 295	max. 564	SAF E5 3.229.0029.00	Contitech (4022 N P03); Goodyear (1R11-714)с крутящимся поршнем
951 811 743 0	Пневмоб- аллон	Ø 305	max. 700	BPW	Goodyear (1R11-743)с крутящимся поршнем
951 811 762 0	Пневмоб- аллон	Ø 305	max. 697	BPW	Goodyear (1R11-762)с крутящимся поршнем
951 811 763 0	Пневмоб- аллон	Ø 315	max. 557		с крутящимся поршнем

Номер прибора	Тип	Диаметр	Высота	Применение	Номер производителя – Номер WABCO
951 811 772 0	Пневмоб- аллон	Ø 320	max. 610	SMB/ Fruehauf	Contitech (4157 N P10); Goodyear (1R11-772)с крутящимся поршнем
951 812 701 0	Пневмоб- аллон	Ø 332	max. 639	Montenegro, Samro	с крутящимся поршнем
951 812 702 0	Пневмоб- аллон	Ø 332	max. 639	Fruehauf UJB 0203	Contitech (4159 N P07); Goodyear (1R12-702)с крутящимся поршнем
951 812 711 0	Пневмоб- аллон	Ø 305	max. 440	DAF 388167 -95series	Contitech (836 M2 K1); Goodyear (1R12-711) с крутящимся поршнем
951 812 712 0	Пневмоб- аллон	Ø 305	max. 440	DAF 388165	Contitech (836 MK1); Goodyear (1R12-712)с крутящимся поршнем
951 812 721 0	Пневмоб- аллон	Ø 332	max. 639	Fruehauf, Trailor, Samro, Trouillet	с крутящимся поршнем
951 812 749 0	Пневмоб- аллон	Ø 300	max. 700	Weweler	Contitech (4158 N P03); Goodyear (1R12-749)с крутящимся поршнем
951 812 762 0	Пневмоб- аллон	Ø 300	max. 491	Volvo FH12	Contitech (4713 N P02); Goodyear (1R12-762)с крутящимся поршнем
951 813 150 0	Пневмоб- аллон	Ø 348	max. 638	Hendrickson, DC	Goodyear (1R13-150)с крутящимся поршнем
951 813 711 0	Пневмоб- аллон	Ø 325	max. 662	RVI Magnum/ Premium	Contitech (4912 N P07); Goodyear (1R13-711)с крутящимся поршнем
951 814 705 0	Пневмоб- аллон	Ø 360	max. 655	SAF, Daf Coach, Hendrickson, Kässbohrer, Meritor	Contitech (4813N P06 (alu), 813 MB); Gy (1R14-705)с крутящимся поршнем
951 814 708 0	Пневмоб- аллон	Ø 310	max. 553	BPW 36	Contitech (881 MB); Goodyear (1R14-708)
951 814 712 0	Пневмоб- аллон	Ø 390	max. 708	BPW 36	Goodyear (1R14-712)с крутящимся поршнем
951 814 716 0	Пневмоб- аллон	Ø 360	max. 751	Trouillet, York	Contitech (810 MB, 4810 N P06); Gy (1R14-716)с крутящимся поршнем
951 814 756 0	Пневмоб- аллон	Ø 390	max. 708	Gigant	с крутящимся поршнем
951 814 757 0	Пневмоб- аллон	Ø 390	max. 564	BPW 36 K	с крутящимся поршнем
951 895 050 0	Пневмоб- аллон	Ø 285	max. 482	DC ACTROS	с крутящимся поршнем
951 899 001 0	Пневмоб- аллон	Ø 340	max. 400	SMB, Lohr, GT	Goodyear (2B12-2450)с крутящимся поршнем

10.02 Амортизатор



Номер прибора	Применение	Длина	Применение в транспортных средствах
438 600 008 0	Тягач	456 / 721	Volvo F12
438 600 010 0	Тягач	399 / 677	MAN 16.262 F
438 600 017 0	Тягач	416 / 667	Mercedes 1729L
438 600 028 0	Тягач	377 / 622	DAF FA 95.310
438 600 029 0	Тягач	377 / 622	DAF FA 95
438 600 030 0	Тягач	477 / 817	Scania G 112 HA (2 Series)
438 600 037 0	Тягач	419 / 689	Scania G 112 (2 Series)
438 600 202 0	Тягач	366 / 627	RVI Premium PR
438 600 226 0	Тягач	410 / 650	MAN 18.323 FAK-L
438 600 320 0	Тягач	425 / 673	DAF FAD 2500 DHS

Номер прибора	Применение	Длина	Применение в транспортных средствах
438 600 321 0	Тягач	556 / 946	Scania P 114 CA (4 Series)
438 600 322 0	Тягач	419 / 658	MAN 16.292F; 18.323 FAK-L
438 600 323 0	Тягач	411 / 690	Scania G 112 (2 Series)
438 600 324 0	Тягач	484 / 817	Volvo FH12
438 600 325 0	Тягач	387 / 647	MAN 18.323FLC
438 600 326 0	Тягач	439 / 697	DAF FA 1900
438 600 327 0	Тягач	398 / 693	MAN 16332
438 600 328 0	Тягач	435 / 752	Iveco Eurostar
438 600 555 0	Тягач	422 / 678	RVI AE380 - AE385; R33019T AirTronic
438 600 564 0	Тягач	426 / 682	Mercedes 709/K/809/K/814/F/K/L/S
438 600 579 0	Тягач	411 / 654	Iveco 180E-P>440ETY/EFP
438 600 580 0	Тягач	413 / 693	Scania 114 (4 Series)
438 600 585 0	Тягач	348 / 595	RVI AE420TI; AE500; AE380; AE385
438 600 605 0	Тягач	526 / 882	RVI Midlum, Premium, Kerax
438 601 032 0	Прицеп	315 / 465	Diverse
438 601 040 0	Прицеп	295 / 425	
438 601 058 0	Прицеп	325 / 485	Lohr
438 601 061 0	Прицеп	265 / 375	Hendrickson
438 601 066 0	Прицеп	333 / 498	Diverse
438 601 067 0	Прицеп	300 / 425	Meritor
438 601 068 0	Прицеп	324 / 478	Fruehauf
438 601 069 0	Прицеп	324 / 478	Diverse
438 601 070 0	Прицеп	354 / 539	Diverse
438 601 071 0	Прицеп	313 / 445	Fruehauf
438 601 072 0	Прицеп	433 / 694	BPW
438 601 073 0	Прицеп	468 / 765	Diverse
438 601 074 0	Прицеп	299 / 429	SAF
438 601 211 0	Прицеп	280 / 413	SAF
438 601 212 0	Прицеп	318 / 489	SAF
438 601 223 0	Прицеп	432 / 698	BPW
438 601 227 0	Прицеп	322 / 475	Meritor
438 601 230 0	Прицеп	328 / 497	BPW
438 601 232 0	Прицеп	355 / 535	Montenegro
438 601 233 0	Прицеп	334 / 499	
438 601 236 0	Прицеп	308 / 420	Fruehauf
438 601 238 0	Прицеп	327 / 491	SAF
438 604 002 0	Кабина	353 / 398	Volvo FH12
438 604 004 0	Кабина	360 / 411	Volvo FM/FH
438 604 006 0	Кабина	363 / 408	Volvo FH12/16
438 604 009 0	Кабина	206 / 306	Volvo/Scania -
438 604 010 0	Кабина	206 / 306	Scania 4 series
438 604 017 0	Кабина	218 / 277	Volvo FL10
438 604 032 0	Кабина	277 / 329	DAF 65, 75, 85
438 604 033 0	Кабина	272 / 318	DAF 95XF, day/sleeper, CF
438 604 042 0	Кабина	227 / 248	DAF 95 XF
438 604 043 0	Кабина	277 / 329	DAF 95
438 604 044 0	Кабина	277 / 329	DAF 95 XF, XF
438 604 045 0	Кабина	245 / 283	DAF 65, 75, 85
438 604 046 0	Кабина	211 / 266	RVI Premium
438 604 048 0	Кабина	238 / 276	DAF 95
438 604 051 0	Кабина	202 / 292	RVI Magnum
438 604 052 0	Кабина	247 / 368	RVI Magnum
438 604 058 0	Кабина	206 / 306	Scania 94; 114; 124; 144; 164 (4 Series)
438 604 059 0	Кабина	206 / 306	Scania 4 series



Пневмобаллон, Амортизатор

Номер прибора	Применение	Длина	Применение в транспортных средствах
438 604 067 0	Кабина		Scania 4 series
438 604 101 0	Кабина	255 / 315	MAN 14.262 U
438 604 119 0	Кабина	280 / 315	Mercedes ACTROS 1831 3353
438 604 122 0	Кабина	260 / 310	MAN 19.293 FLL
438 604 126 0	Кабина		RVI Premium
438 604 134 0	Кабина	235 / 259	Volvo FH12
438 604 136 0	Кабина	302 / 429	Volvo FH12
438 604 137 0	Кабина	350 / 400	Volvo FH12
438 604 138 0	Кабина	238 / 280	DAF 95 XF

10.03 Модуль уровня кабины, CALM



964 006

Номер прибора	Тип	Высота	Высота	Номер производителя – Номер WABCO
964 006 001 0	CALM	335 mm Контроль уровня	MAN TG-A Тягачи	MAN (81417226053)
964 006 002 0	CALM	335 mm Контроль уровня	MAN TG-A Тягачи	MAN (81417226054)
964 006 003 0	CALM	300 mm Контроль уровня	MAN TG-A Тягачи	MAN (81417226055)
964 006 004 0	CALM	300 mm Контроль уровня	MAN TG-A Тягачи	MAN (81417226056)

Подключение прицепа

11.01 Соединительная головка

452 200 000 0	M 22х1.5, без крышки	
452 200 011 0	М 22х1.5. Питающая магистраль. С крышкой: Красный	a
Номер производителя – Номер WABCO	Knorr (KU1314)	

	юзной провод. С крышкой:
желтыи	
11.0	
,	•
магистраль. С	крышкой
K-n-n-n (KI 14404	
Knorr (KU4121	
ителя	
Желтый 211 0 М 22х1.5, авто магистраль. С	матический. Питающая крышкой

452 200 212 0	M 22x1.5,	
	автоматический.	
	Тормозной провод. С	ALI P
	крышкой	47
Номер	Knorr (KU4122)	The state of the s
производителя		
– Номер		1000
WABCO		

452 201 010 0	M 22x1.5, Для
	однолинейная
	тормозная система. С
	крышкой / Штифт



952 200 210 0

– Номер WABCO

M 16x1.5, автоматический. Питающая магистраль иТормозной провод. Красный. Тягач

452 203 031 0	М 22х1.5. Прицеп. Версия: Швейцария . С крышкой: Красный
452 203 032 0	М 22х1.5. Прицеп. Версия: Швейцария . С крышкой: Желтый
452 300 031 0	М 22х1.5, Для однолинейная тормозная система. Тягач. С крышкой
Применение	Iveco, Kamaz, MAN, Mercedes
Альтернатива для	452 300 000 0
452 303 021 0	М 22х1.5, Для однолинейная тормозная система, без крышки
452 303 031 0	М 22х1.5. Тягач. Версия: Швейцария . С крышкой: Красный
452 303 032 0	М 22х1.5. Тягач. Версия: Швейцария . С крышкой: Желтый

952 200 021 0	М 16х1.5. Питающая магистраль. Красный. Прицеп	8
Номер производителя – Номер WABCO	Haldex (334055201), Iveco (41035633), Iveco (5006210386), Knorr (KU1318)	
Применение	Fruehauf, Leyland DAF, Raba, Trailor	
952 200 022 0	М 16х1.5. Тормоз. Желтый. Прицеп	2
Номер производителя – Номер WABCO	Iveco (2516835), Iveco (41035634), Knorr (KU1319)	
Применение	FAP, Fruehauf, Leyland DAF, Mercedes, Raba, Renault-VI, TAM	040
952 200 033 0	М 16х1.5. Тормоз. Желтый соединения Parker. Прице	
952 200 034 0	М 22х1.5. Тормоз. Желтый соединения Parker. Прице	
952 200 037 0	М 22х1.5. Питающая магис для штекерного соединен	• •
Номер производителя – Номер WABCO	Iveco (980890)	
952 200 040 0	М 16х1.5. Питающая магис Для Контрольный вывод.	
	соединения Parker. Прице	
	Trailor	•

452 203 031 0 М 22х1.5. Прицеп. Версия: Швейцария . С крышкой: Красный 452 203 032 0 М 22х1.5. Прицеп. Версия: Швейцария . С крышкой: Желтый 452 300 031 0 М 22х1.5, Для однолинейная тормозная		
крышкой: Желтый 452 300 031 0 М 22х1.5, Для однолинейная тормозная	52 203 031 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7711 311 311	52 203 032 0	
система. Тягач. С крышкой	52 300 031 0	М 22х1.5, Для однолинейная тормозная система. Тягач. С крышкой
Применение Iveco, Kamaz, MAN, Mercedes	Ірименение	Iveco, Kamaz, MAN, Mercedes
Альтернатива 452 300 000 0 для	•	452 300 000 0
452 303 021 0 М 22х1.5, Для однолинейная тормозная система, без крышки	52 303 021 0	***
452 303 031 0 М 22х1.5. Тягач. Версия: Швейцария . С крышкой: Красный	52 303 031 0	
452 303 032 0 М 22х1.5. Тягач. Версия: Швейцария . С крышкой: Желтый	52 303 032 0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •





Подключение прицепа

DAF, FAP, Iveco, Leyland DAF, MAN, Mercedes, Применение Nissan, Raba, Renault-VI, Scania, TAM, Volvo

952 201 001 0 Штуцер. с Контргайкой M 24x1.5 / M 16x1.5.

Тормоз. Желтый



952 201 002 0 Штуцер. с Контргайкой

M 24x1.5 / M 16x1.5. Питающая магистраль. Красный



952 201 003 0 М 16х1.5. Тормоз. Желтый. С фильтром. Прицеп

952 201 004 0 М 16х1.5. Питающая магистраль. Красный. С фильтром. Прицеп



952 201 007 0 Штуцер. с Контргайкой M 24x1.5 / M 16x1.5.

Тормоз. Желтый



952 201 008 0 М 16х1.5. Тормоз. Желтый. С фильтром, с тестовым подключением. Прицеп

952 201 011 0 М 16х1.5. Тормоз. Желтый. Полуприцеп, без крышки Для Фильтр

952 201 012 0 М 16х1.5. Питающая

магистраль. Красный. Полуприцеп, без крышки Для Фильтр



952 201 013 0 М 16х1.5. Тормоз.

Желтый. Полуприцеп, без крышки Для Фильтр. Контрольный

вывод



952 201 014 0 Тормоз. Желтый. Штекерное соединение Ø

8х1, без крышки Для Фильтр. Контрольный

вывод

Номер производителя

– Номер **WABCO**

Kögel (6502261)

952 201 015 0

Питающая магистраль. Красный. Штекерное соединение Ø 8х1, без крышки Для Фильтр

Kögel (6502262)

Номер производителя

– Номер WABCO



11.02 Макет муфты

Для 452 200 / 952 452 402 000 0

200 .., .. Прицеп



11.03 Магистральный фильтр

432 500 020 0 М 22х1.5, с потоком в

любом направлении

Номер производителя - Номер WABCO

MAN (1065220), Haldex (310005011), Schmitz (51432), Schmitz (730229), MAN (81512706026), MAN (82512706002), Schmitz (82831050000), Schmitz (82851400000), Mercedes



(A0004293895), Knorr Номер

производителя (LA2104)

– Номер **WABCO**

Применение DAF, Dennis, Fruehauf,

Iveco, MAN, Mercedes, Neoplan, PEGASO, Raba, Renault-VI, TAM, Trailor

432 500 000 0 Альтернатива

для

432 500 021 0 М 16х1.5, с потоком в любом направлении

Номер производителя - Номер

WABCO

Renault-VI (5021170084)

432 500 025 0 M 22x1.5 MAN (81512706028)

Номер производителя

- Номер WABCO

11.04 Быстросъемная содинительная головка

452 802 000 0 Дуоматик Тягач NPSF 1/4"-18

Рем. Комплект 452 802 003 2

452 802 007 0 Дуоматик Тягач, М 16х1.5. без АВЕ

Номер производителя

Volvo (VOE6213539)

– Номер **WABCO**

MAN, Scania, Volvo Применение

Рем. Комплект 452 802 003 2

452 802 009 0 Дуоматик Тягач, М 16х1.5. АВЕ

MAN (81512206120), Mercedes (A0004294530) Номер производителя

– Номер WABCO

Применение Mercedes Замена 452 802 007 0

продукты

Рем. Комплект 452 802 003 2

452 802 920 2 Дуоматик Комплект для дооборудования. Тягач / Прицеп

Номер

DAF (1506073)

производителя – Номер WABCO

452 803 005 0 Дуоматик. Полуприцеп, M 16x1.5. ABE

Номер производителя

Schmitz (51412), Krone

(58091081)

– Номер WARCO

452 803 004 0 Замена

продукты



452 803 920 2 Дуоматик Комплект для дооборудования, для седельных тягачей / Полуприцеп

452 804 001 0 Дуоматик. Прицеп, G 3/8"

452 804 012 0 Дуоматик. Прицеп, М 16x1.5. ABE

Номер производителя – Номер WABCO

Krone (500945403/0), Schmitz (51407), Schmitz (89550000510)



452 805 004 0 Дуоматик, Тягач-

полуприцеп, М 16х1.5.

ABE

Mercedes, Volvo Применение 452 802 003 2 Рем. Комплект



452 806 000 0 Trio-Matic



452 811 008 0 Дуоматик, Для Специальное транспортное средство Сельское хозяйство, М 22х1.5

11.05 Кабель спиральный

446 008 234 0 24 V, ABS 5-pin.

"Economy". Длина max. 2.5 m. ISO 7638

Применение Kamaz



446 008 238 0 12 V, ABS 5-pin. "Economy". Длина max. 2.5 m.

ISO 7638

Применение Becema 446 008 243 0

24 V, EBS/ABS 7-pin. "Classic". Длина max. 3


m. ISO 7638



446 008 244 0 24 V, EBS/ABS 7-pin. "Economy". Длина max. 3 m. ISO 7638



Подключение прицепа



446 008 311 4 Контактный пин 6.0 mm²

446 008 315 4 Контактная втулка 1.5 mm²



446 008 316 4 Контактная втулка 6.0 mm²

446 008 360 2 24 V. Штекер. Диаметр кабеля Ø 14.5 - 15.5

Knorr (188006) Номер

производителя – Номер WABCO



446 008 361 2 24 V. Розетка. Диаметр кабеля Ø 14.5 - 15.5

Knorr (188008)

производителя – Номер **WABCO**

Номер

Применение ERF, Iveco



446 008 380 2 24 V. Розетка. Диаметр кабеля Ø 7 - 12 (2x 4 mm² / 3x 1.5 mm²)

Применение

446 008 390 2 24 V. Штекер. Диаметр кабеля Ø 7 - 12 (2x 4 mm² / 3x 1.5 mm²)

446 008 391 2 24 V. Штекер. Диаметр кабеля Ø 10 - 14 (2x 6

446 008 404 2 24 V. Розетка EBS. Диаметр кабеля Ø 10 -

14 (2x 4 mm² / 5x 1.5

mm² / 3x 1.5 mm²)

mm²)



446 008 414 2 24 V. Розетка EBS. Диаметр кабеля Ø 10 -

14, (2x 4 mm² / 5x 1.5

mm²)



446 008 600 2 24 V. Парковочная

розетка

Применение Becema, Iveco



11.06 Витой шланг











452 711 004 0

893 900 033 2

452 713 001 0

452 713 002 0

452 713 005 0

Номер прибора	Тип	Шланг	Анти- петля	А Резьба	В Резьба	Замена продукты	Комментарии
452 711 004 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Красный	M 22x1.5	M 22x1.5	452 711 001 0	4 m
452 711 005 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Желтый	M 22x1.5	M 22x1.5	452 711 002 0	4 m
452 711 006 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Красный	M 16x1.5	M 16x1.5	452 711 011 0	4.5 m
452 711 007 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Желтый	M 16x1.5	M 16x1.5	452 711 012 0	4.5 m
452 711 008 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Красный	M 16x1.5	M 18x1.5	452 711 021 0	4 m. Накладка
452 711 009 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Желтый	M 16x1.5	M 18x1.5	452 711 022 0	4 m. Накладка
452 711 019 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Черный	M 16x1.5	M 18x1.5	452 711 023 0	4 m. Накладка
452 711 028 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Красный	M 18x1.5 Гайка	M 18x1.5 Гайка		4 m
452 711 029 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Желтый	M 18x1.5 Гайка	M 18x1.5 Гайка		4 m

Номер прибора	Тип	Шланг	Анти- петля	А Резьба	В Резьба	Замена продукты	Комментарии
452 711 030 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Черный	М 18х1.5 Гайка	М 18х1.5 Гайка		4 m
452 711 050 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Красный и желтый	2х М 18х1.5 Гайка	2х М 18х1.5 Гайка		4 m. Двойной
452 711 053 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Красный	M 16x1.5	М 18х1.5 Гайка	452 711 014 0, 452 711 033 0	4 m
452 711 054 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Желтый	M 16x1.5	М 18х1.5 Гайка	452 711 015 0, 452 711 035 0	4 m
452 711 055 0	Wendelflex	Ø 12 x 1.5 Черный	Черный	M 16x1.5	М 18х1.5 Гайка	452 711 016 0, 452 711 037 0	4 m
452 713 001 0	PremiumFlex	Ø 12 x 2 Красный	Сталь	М 16х1.5 / М 18х1.5 Гайка	М 16х1.5 / М 18х1.5 Гайка		4 m
452 713 002 0	PremiumFlex	Ø 12 x 2 Желтый	Сталь	М 16х1.5 / М 18х1.5 Гайка	М 16х1.5 / М 18х1.5 Гайка		4 m
452 713 003 0	PremiumFlex	Ø 12 x 2 Черный	Красный	M 16x1.5 / M 18x1.5 Гайка	M 16x1.5 / M 18x1.5 Гайка		4 m
452 713 004 0	PremiumFlex	Ø 12 x 2 Черный	Желтый	М 16х1.5 / М 18х1.5 Гайка	М 16х1.5 / М 18х1.5 Гайка		4 m
452 713 005 0	PremiumFlex	Ø 12 x 2 Красный и желтый	Сталь	M 16x1.5 / M 18x1.5 Гайка	M 16x1.5 / M 18x1.5 Гайка		4 m. Двойной
452 713 006 0	PremiumFlex	Ø 12 x 2 Черный	Красный и желтый	2x M 16x1.5 / М 18x1.5 Гайка	2x M 16x1.5 / М 18x1.5 Гайка		4 m. Двойной
893 900 033 2	2х Рукоятка						Красный и желтый

Материал Wendelflex: PA. Premiumflex: PUR



IVTM, Tire Premium Seal

12.01 IVTM, блок управления

446 220 012 0 IVTM, блок управления



446 220 014 0 IVTM, блок управления Прицеп

446 221 000 0 IVTM Показать





Пожалуйста, обратите внимание, что при замене приборы должны быть заново откалиброваны или параметрированы. Рекомендуется обучение и диагностика.

12.02 внешний колесный модуль

960 730 001 0 внешний колесный

модуль, болт

крепления колеса Ø 26.

Угол 0°. Прицеп

Номер производителя

- Номер WABCO

960 730 052 4

Schmitz (1008899)

Удлинение 185 mm



960 730 055 4 Удлинение 135 mm

960 730 820 4 Колеса с независимой

подвеской, с противовесом, болт

крепления колеса Ø 26 Schmitz (1008910)

Номер производителя

- Номер WABCO



960 731 011 0 внешний колесный модуль 2, болт крепления колеса Ø 26. . Угол 0°. Прицеп. Тип: Single



960 731 051 0 внешний колесный модуль 2, болт крепления колеса Ø 26. Угол 60°. Тягач

960 731 130 0 внешний колесный модуль 2, болт крепления колеса Ø 26. Угол 70°. Прицеп. Тип: Twin, SuperSingle

960 731 802 0 Удлинение 305 mm



960 731 808 0 Удлинение 117 / 40 mm

12.03 Кабель

Номер прибора	Применение	Длина	Соединение	Комментарии
449 302 015 0	TCE - IVTM	1.5 m	Прицеп	
449 376 070 0	IVTM	7 m	Прицеп	7-pin
449 911 060 0	T EBS E - IVTM	6 m	Прицеп	
894 607 390 0	IVTM	9 m	Тягач	7-pin

12.04 TPS

899 900 001 0 Tire Premium Seal, Комплект Герметизация шины



899 900 101 0 Зап. часть: Герметизация шины, tbt:Valve Extractor

Управление движением

13.01 Пневмо-гидравлический усилитель

Ø 75. Ход 67. Усилие 970 051 102 0

4000 N

Применение DAF, ERF

970 051 102 7 Замена

970 051 114 0 Ø 75. Ход 67. Усилие

4000 N

Применение

Замена



970 051 126 0 Ø 75. Ход 67. Усилие

4000 N

Применение

Замена 970 051 126 7



Ø 100 970 051 159 0

Применение Mercedes

Замена 970 051 159 7 Альтернатива 970 051 147 0

для

Рем. Комплект 970 051 916 2

970 051 164 0 Ø 100. Ход 85. Усилие 6000 N. Индикатор

Mercedes (A0002951318) Номер

производителя – Номер

970 051 163 0 Замена

продукты

WABCO

970 051 945 2 Рем. Комплект

970 051 176 0 Ø 100. Ход 85. Усилие

6000 N. Индикатор

Рем. Комплект 970 051 950 2



970 051 179 0 Ø 100. Ход 58.5. Усилие 6000 N. Индикатор

износа

970 051 191 0 Ø 100. Ход 58.5. Усилие 6000 N

Рем. Комплект 970 051 906 2 970 051 209 0 Ø 100. Ход 58.5. Усилие 6000 N. 3-ходовой 2-

позиционный

магистральный клапан

Renault-VI Применение Замена 970 051 209 7

Рем. Комплект 970 051 909 2 (см. список

зап. частей)

970 051 406 0 Ø 75. Ход 85. Усилие

4000 N

Номер MAN (81307256069)

производителя - Номер WARCO

Рем. Комплект 970 051 952 2 (дата

проиводства до: 02/99)

970 051 412 0 Ø 100. Ход 85. Усилие 6000 N

MAN (81307256084) Номер производителя

- Номер WABCO

Применение MAN TGA 28.xxx FNL, FNLL; Cityliner, Tourliner,

Trendliner

Замена 970 051 412 7 970 051 971 2 Рем. Комплект

970 051 422 0 Ø 100. Ход 75. Усилие 6000 N. Индикатор

износа

Рем. Комплект 970 051 973 2

970 051 423 0 Ø 100. Ход 85. Усилие 6000 N

DAF, Ford, Renault; Kamaz; Bogdan Применение

970 051 407 0 Альтернатива

для

Рем. Комплект 970 051 961 2

970 051 429 0 Ø 80. Ход 85. Усилие 4000 N. Индикатор

Renault-VI (5010452429) Номер

производителя - Номер WABCO

Рем. Комплект 970 051 970 2



производителя - Номер WABCO

970 051 431 7 Замена 970 051 405 0 Замена

продукты

Рем. Комплект 970 051 974 2





970 051 432 0	CON VOT OF VOLUME 4000 N. MUTURES HOUSE
970 051 432 0	Ø 80. Ход 85. Усилие 4000 N. Индикатор износа
Номер производителя – Номер WABCO	MAN (81307256108)
Применение	MAN
Рем. Комплект	970 051 977 2
970 051 435 0	Ø 75. Ход 85. Усилие 4000 N. Индикатор износа
	a ranned and a summing the remaining the remaining
Рем. Комплект	970 051 970 2
970 051 437 0	Ø 80 Хол 85 Усипие

4000 N. Индикатор

износа



970 051 438 0 Ø 100. Ход 25.5. Усилие 6000 N. Индикатор износа 970 051 438 7 Замена 970 051 415 0 Замена продукты Рем. Комплект 970 051 984 2 970 051 439 0 Ø 100. Ход 25.2. Усилие 6000 N Рем. Комплект



970 051 445 0 Ø 100. Ход 86.5. Усилие 6200 N. Индикатор износа Mercedes (0002540847/Z002), Mercedes Номер (0002540847Z002), Mercedes (A0002540847), производителя – Номер Mercedes (A0002540847/Z002), Mercedes WABCO (A0002540847001), Mercedes (A0002540847Z002) 102 Ø. Ход 85. 6000 N. Тормозная жидкость. 970 051 454 0 Индикатор износа Mercedes (0002541247), Mercedes (A0002541247), Номер Mercedes (A0002541247/Z002) производителя - Номер WABCO Рем. Комплект 970 051 986 2 (Датчик) 970 051 455 0 Ø 100. Ход 25.2. Усилие 6000 N 970 051 457 0 Ø 100. Ход 85. Усилие 6000 N. Индикатор износа 970 051 505 0 Цилиндр: Ø 35.5. Ход 25 970 051 601 0 Ø 75. Ход 17. Усилие 6000 N. Индикатор износа. 3-ходовой 2позиционный магистральный клапан Volvo (20857304), Номер Renault-VI (7420933629) производителя – Номер WABCO

13.02 Электронное управление

зап частей)

421 350 072 0 EDS 3-х позиционный цилиндр EPS II.

Электрическое соединение: Байонет DIN 72585-A1-3.1-Sn/K2

970 051 987 2 (см. список

Mercedes (A0022604063) Номер производителя – Номер

Mercedes Actros Применение MP1/MP2

421 350 070 0 Замена

продукты

WABCO

970 051 441 0

Рем. Комплект

Номер производителя – Номер **WABCO**

3-10 bar Номер Mercedes (A0012604863)

421 351 070 0

WABCO

производителя – Номер

Применение MP1/MP2

Mercedes Actros

EDS 2-х позиционный

соединение: Байонет

DIN 72585-A1-3.1-Sn/K2. Рабочее давление:

цилиндр EPS II.

Электрическое



433 150 021 0 Устройство управления **EDS EPS II**

Mercedes (A0002603198) Номер производителя

- Номер WABCO

Применение

Mercedes Actros MP1/MP2

441 100 064 0 Датчик EDS EPS II.

Диапазон

регулирования 9.6 mm. Электрическое соединение Байонет

DIN 72585-A1-2.1-Ag/K2 Mercedes (A0005429218)

Номер производителя - Номер WABCO

Применение Mercedes Actros MP1/MP2

441 100 072 0 Датчик EDS EPS II.

Диапазон

регулирования 13.5 mm. Электрическое соединение Байонет DIN 72585-A1-2.1-Ag/K2

Номер Mercedes (A0005429118) производителя

– Номер **WABCO**

Mercedes Actros Применение

MP1/MP2

446 160 019 0 Электронный блок EDS

MP1/MP2

EPS II. Контакты штекера: 9/6/12/15

Mercedes (A0014464509) Номер

производителя - Номер WABCO

Применение Mercedes Actros

446 160 016 0 Замена

продукты

















472 400 070 0

2х3-х ходовой 2позиционный магнитный клапан EPS II. Электрическое соединение Байонет DIN 72585-A1-3.1-Sn/K2,

Voss 230

Mercedes (A0012602263), Номер производителя Mercedes (A0012604963)

– Номер WABCO

Применение Mercedes Actros

MP1/MP2

970 150 001 0 соленоидная муфта

EPS III. Ход: 69.5 mm. Управляющая среда: Воздух. Электрическое соединение Байонет DIN 72585-A1-2.1-Ag/K2

Mercedes (A0002500562)

Номер производителя – Номер

WABCO

Применение Mercedes Actros MP3

Замена 970 150 002 0 продукты

14

Системы для автобусов

14.01 Кондиционирование

446 024 020 0

Электронный блок кондиционирования



446 091 002 0 Клапан управления водяным потоком для системы кондиционирования, с проводкой 4-

446 091 004 0

Клапан управления водяным потоком для системы кондиционирования 2/2



446 091 200 0 Клапан управления водяным потоком для системы кондиционирования 3/2

446 091 301 0 Клапан управления водяным потоком для системы кондиционирования 2/2, 24 V

Iveco (41241093), Iveco (504192869) Номер

производителя – Номер WABCO

446 092 003 0 Температурный датчик.

Температурный диапазон -40 °С ... +85 °



446 095 003 0 Кондиционирование.

Дистанционное управление ATC (ATR-

SETRA 300 Применение



446 095 004 0 Кондиционирование. Дистанционное

управление ATC (BOVA)



446 096 002 0 Электронный блок кондиционирования, 24 V

446 195 001 0 Кондиционирование ATC CAN 2C3T. Дистанционное управление

446 195 002 0 Кондиционирование ATC CAN 2C4T. Дистанционное управление

446 195 003 0 Кондиционирование ATC CAN 2C5T. Дистанционное управление

446 195 004 0 Кондиционирование

ATC CAN 2C5T. Дистанционное управление

Применение MAN City Bus



446 196 000 0 Электронный блок

кондиционирования ATC CAN, 24 V



446 197 004 0 Кондиционирование ATC CAN. Дистанционное управление

446 197 040 0 Кондиционирование ATC CAN. Дистанционное управление

14.02 электронное управление дверными механизмами для автобусов (нем.)

372 060 022 0 Кран управления

дверьми ETS, 24 V, IP 65. Номинальный

диаметр 4



422 802 402 0

Дверной цилиндр Ø 60. Ход 180, М 16. Макс.

рабочее давление 8 bar

Рем. Комплект 422 802 000 2



Системы для автобусов

422 812 000 0 Дверной цилиндр Ø 50.

Ход 140, М 14х1.5. Макс. рабочее давление 10

bar

Рем. Комплект 422 812 000 2



446 190 001 0 Электронный блок

управления дверьми. электронное

управление дверными механизмами для

автобусов (нем.) МТЅ-

PX

Альтернатива 446 190 000 0, 446 190

µля 002 0

446 190 150 0 MTS Сенсор двери.

Диапазон

функционирования 125° ±3°. Соединение Выключатель давления



446 190 151 0 MTS Сенсор двери. Диапазон

функционирования Электрический 180° ±3°

446 190 152 0 MTS Сенсор двери. Диапазон

функционирования Электрический 125° ±3°

472 017 480 0 MTS Кран управления

дверьми, 24 V,

472 002 302 0

Вентилирование

Замена 472 017 480 7

Альтернатива для

Рем. Комплект 472 017 000 2

472 600 022 0 MTS Кран управления

дверьми 4/3, М 12х1.5. Рабочее давление 5 - 10

bar

Рем. Комплект 372 060 000 2



Пожалуйста, обратите внимание, что при замене приборы должны быть заново откалиброваны или параметрированы. Рекомендуется обучение и диагностика.

94

Универсальные устройства

15.01 Рабочий цилиндр

421 410 025 0 Ø 30. Ход 25

FAP, IKARBUS, Kamaz, Применение

Maz, Raba, Sanos

421 410 025 7 Замена

421 410 001 2 Рем. Комплект

421 410 039 0 Ø 30. Ход 25

Рем. Комплект 421 410 001 2

421 410 054 0 Ø 30. Ход 45

Замена 421 410 054 7 Рем. Комплект 421 410 001 2

421 410 072 0 Ø 30. Ход 25

421 411 070 0 Ø 35. Ход 38

421 411 079 0 Замена

продукты



421 411 304 0 Ø 35. Ход 85

Применение FAP, IKARBUS, Raba, Sanos

421 411 314 0 Ø 35. Ход 65, Для

Моторный тормоз 421 429 9.. .

421 411 312 0 Замена

продукты



421 412 000 0 Ø 50. Ход 65 421 412 000 2 Рем. Комплект 421 429 002 0 Ø 28. Ход 70 421 442 017 0 Ø 35. Ход 40 Номер Iveco (8161358) производителя - Номер WABCO Применение Iveco

421 445 000 0 Ø 32. Ход 52

421 442 000 2

Рем. Комплект



15.02 Запорный кран

452 002 131 0 2/2, М 22х1.5, без

Выхлоп. Привод рычагом: 90° (в одном

направлении)

Замена продукты 452 002 105 0



452 002 132 0 2/3, M 22x1.5. С Выхлоп. Привод рычагом: 90°

Замена 452 002 100 0, 452 002 107 0

продукты

452 002 133 0

2/3, М 22х1.5, без Выхлоп. Привод рычагом:

Замена 452 002 114 0

продукты



452 003 020 0 4/2, M 12x1.5. Привод рычагом: 90° (в одном

направлении)

452 003 001 2 Рем. Комплект



452 003 022 0 4/2, М 12х1.5. Привод рычагом: 90° (в одном направлении)

Рем Комплект 452 003 001 2



Универсальные устройства

463 079 003 0

4/2, Тип: Золотник. Управляющее давление 2 - 5 bar. Рабочее

давление 8 bar

Номер производителя Renault-VI (5010244261)



952 002 000 0

– Номер **WABCO**

> 2/2, М 22х1.5. Привод рычагом: 90° (в одном

направлении)

Номер

производителя - Номер

Haldex (334047001)



952 003 023 0

WABCO

4-ходовой 2-

позиционный кран, М 12х1.5. с узлом управления

Замена продукты 952 003 030 0

Рем. Комплект 952 003 000 2



952 003 032 0

позиционный кран, М 12х1.5. Без кнопки управления. С Микровыключателем

4-ходовой 2-



952 003 100 0

4-ходовой 2-

позиционный кран, М 12х1.5. с узлом управления. Вход 3

закрыто

952 003 101 0 Замена

продукты

952 003 000 2 Рем. Комплект



15.03 Глушитель шума

432 407 012 0

Защелка / Хомут. Макс. рабочее давление 18.5

bar, Глушитель шума < 70 dBA / 13 bar,

Номер производителя

MAN (81521016264), Iveco (E4460001033)

Номер **WABCO**

Применение ERF, Iveco, Kamaz, MAN,

Mercedes

432 407 015 0

профиль зуба пилы. с О-Кольцом. Рабочее давление max. 18.5 bar, Глушитель шума < 72 dBA / 18.5 bar. Применение: Осушитель

воздуха

Номер

Mercedes (A0004302670)

производителя – Номер **WABCO**

432 407 016 0

профиль зуба пилы. с О-Кольцом. Рабочее

давление max. 13 bar. Глушитель шума < 69

dBA / 13 bar

Номер производителя

Mercedes (A0004302970)

– Номер WABCO

432 407 018 0

Макс. рабочее давление 13 bar. Глушитель

шума < 70 dBA / 13 bar

432 407 060 0

М 22х1.5. Макс. рабочее

давление 13 bar. Глушитель шума < 72 Dba / 13 bar

Iveco (3307195R1), MAN Номер

производителя – Номер

(81521016274), Mercedes (A0004302370)

WABCO

Применение

ERF, EVO-Bus, Iveco, MAN, Mercedes, PEGASO

432 407 000 0, 432 407 Замена

продукты 0010

432 407 070 0

Защелка max. 10 bar. Глушитель шума < 69

dBA / 10 bar

Номер производителя - Номер

MAN (1136034), MAN (81521016275), Mercedes (A0004302470)

WABCO

Применение ERF, EVO-Bus, Iveco, MAN, Maz, PEGASO

Замена 432 407 010 0, 432 407

продукты

0110

532 400 111 0

М 10x1. Макс. рабочее давление 10 bar

532 400 117 0

М 12x1.5. Макс. рабочее давление 10 bar

975 303 531 2

Глушитель шума, Для 975 303 ... 0. Макс. рабочее давление 12

bar

Применение Iveco



15

WARCO

15.04 Реле

446 036 000 0

24 V (+20 % / -15 %), 20 A

Применение

Leyland DAF



894 055 080 2

Реле 24 V, 30/20 A, без

Накладка

894 055 010 2 Альтернатива

для



894 055 070 2

Реле 12 V, 40/20 A, без Накладка



894 055 100 2

Реле 24 V, 30/20 A, без Накладка

Номер Krone (5815505) производителя

– Номер

WABCO

15.05 Двухмагистральный клапан

434 202 000 0

M 22x1.5, Номинальный диаметр 12 mm

Применение

DAF 2500; FAP, Ikarbus IK 105, 110, 111, 160, 161; Kamaz 5320, 54112; Maz, Raba, Sanos, TAM, Taz

Рем. Комплект 434 202 000 2

434 202 100 0

М 22х1.5, Номинальный

диаметр 7 mm

Применение

DAF, Leyland DAF

Рем. Комплект 434 202 001 2



434 205 026 0

М 12х1.5. Крепежная гайка. Без кнопки

управления

Номер Volvo (VOE1580024)

производителя

- Номер WABCO

Применение

Volvo

Рем. Комплект 434 205 001 2

434 205 031 0

М 12х1.5, Крепежная гайка, Без кнопки

управления

Применение

Volvo

Рем. Комплект 434 205 001 2

434 205 032 0

М 12х1.5, Крепежные отверстия

434 208 000 0

M 22x1.5

Номер производителя – Номер

Kögel (277398), Kögel

(6500335)

WABCO

Применение EVO-Bus, MAN, Mercedes



15.06 Кран управления

Применение Iveco, Maz Рем. Комплект 463 013 004 2 463 013 111 0 Ход 5.7. Стержень 39.6 mm, М 12х Применение Mercedes

463 013 004 2 Рем Комплект

463 013 112 0 Ход 5.7. Стержень 37.9

mm, M 12x1.5

Krone (5810843/1) Номер производителя

– Номер WABCO

для

Применение Iveco. Mercedes 463 013 012 0 Альтернатива

Рем. Комплект 463 013 004 2

463 013 114 0 Ход 5.7. Стержень 95.6

mm, M 12x1.5

Альтернатива

463 013 014 0

Рем. Комплект 463 013 004 2



463 013 116 0 Ход 5.7. Стержень 46.9

mm, M 12x1.5. Гайка М

26x1.5

Iveco (4782794) Номер

производителя – Номер WABCO

DAF, FAP, IKARBUS, Применение

> Iveco, Kamaz, Neoplan, Raba, Roman, Sanos,

TAM

463 013 004 2 Рем. Комплект

463 013 118 0 Ход 7.5. Стержень 112

mm

Рем. Комплект 463 013 004 2



463 013 124 0 Ход 5.7. Стержень 37.9 mm, M 12x1.5. Гайка М

26x1.5

Номер Krone (505810843)

производителя – Номер **WABCO**

Применение Iveco 463 013 004 2 Рем. Комплект

463 013 126 0 Ход 7.5. Стержень 57 mm, М 12х1.5

463 013 004 2 Рем. Комплект

463 013 130 0 Ход 5.7. Стержень 37.9 mm, M 16x1.5

Применение Mercedes 463 013 004 2 Рем. Комплект

463 013 200 0 Ход 10. Стержень 41 mm, М 12х1.5 / М 16х1.5

Применение Mercedes

463 013 210 0 Ход 5.7. Стержень 37.9 mm, M 12x1.5 / M 16x1.5

Применение Mercedes Рем. Комплект 463 013 004 2

463 022 020 0 Ход 12.5. Стержень 42

mm, M 10x1

463 022 001 2 Рем. Комплект



463 022 021 0 Ход 12.5. Стержень 42 mm, М 10х1

Применение

Рем. Комплект 463 022 001 2

463 036 000 0 с узлом управления. в положении парковки, М

10x1

Iveco, Mercedes, Renault-Применение

VΙ



463 036 001 0 с узлом управления. в положении парковки,

M 10x1

Применение Iveco

463 036 008 0 с узлом управления. в положении парковки,

M 12x1.5

Iveco Применение

463 036 010 0 Без кнопки управления. в положении

парковки, М 16х1.5, Для Voss 230

Применение Mercedes

463 036 016 0 с узлом управления. в положении парковки,

M 16x1.5, Для Voss 230

Номер Schmitz (114076), Krone (505809498/1), Schmitz

производителя (51265), Schmitz (SO51265) - Номер

WABCO

463 036 024 0

Кнопка. Диапазон функционирования 4.5. Номинальный диаметр М 10х1, Для Voss 230

Номер производителя

MAN (81521856060)

– Номер **WABCO**

Применение MAN



463 037 001 0 Номинальный диаметр

Применение Mercedes 463 037 000 2 Рем. Комплект



463 037 006 0 4-ходовой 3-позиционный магистральный

клапан. с узлом управления. Номинальный

диаметр 4

Применение Iveco

Рем. Комплект 463 037 001 2

463 037 110 0 4-ходовой 3-позиционный магистральный

клапан. с узлом управления. Номинальный

диаметр 3

Номер Iveco (8188641)

производителя Номер

WABCO

Применение Iveco

463 037 001 2 Рем. Комплект

563 446 931 0 М 14х1.5. Номинальный

диаметр 7.

Управляющий вход М

10x1. Кнопка

Альтернатива 563 112 930 0, 563 112 9310

для



571 040 000 0 3-ходовой 2-

позиционный

магистральный клапан, М 14x1.5, 24 V, Обычно открыто или закрыто. Номинальный диаметр

Schmitz (50515), Schmitz Номер

производителя (730238)

– Номер

WABCO

Альтернатива 571 004 000 0

для Замена

571 004 009 0, 571 004

940 0 продукты

964 001 002 0 Номинальный диаметр

7 mm. 12 bar. Запроный

кпапан

Применение Fruehauf, Iveco, Renault-

VI, Trailor

Замена 964 001 002 7 Рем. Комплект 964 001 000 2



15.07 Магнитный клапан

442 001 222 1 3/2, 24 V, Вентилирование, Номинальный

диаметр 1, Электрическое соединение

Байонет DIN 72585-A1-3.6-Sn/K2

442 040 602 0 24 V, Номинальный

> диаметр 1, Для ECAS Клапан 472 900 ...



472 070 628 0 24 V, Вентилирование, Номинальный диаметр

4. Электрическое соединение Байонет DIN 72585-A1-3.2-Sn/K1

MAN (81521606116)

Номер производителя – Номер

Применение

WABCO

MAN Рем Комплект 472 170 920 2 (Выхлоп)

472 070 639 0 24 V, Вентилирование, Номинальный диаметр

> 4. Электрическое соединение Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2, Для Voss Штекерные

соединения

Номер Mercedes (A0059971236) производителя

- Номер WABCO

Применение Mercedes

472 072 628 0 24 V, Вентилирование, Номинальный диаметр 2.2. Электрическое соединение Байонет DIN

72585-A1-3.2-Sn/K1

Номер MAN (81521606115)

произволителя – Номер

WABCO

Применение MAN TGA, TGM; Maz

472 170 920 2 (Выхлоп) Рем. Комплект

472 072 639 0 24 V, Вентилирование, Номинальный диаметр 2.2. Электрическое соединение Байонет DIN

72585-A1-2.1-Sn/K, Для Voss Штекерные соединения

Mercedes (A0059971136) Номер

производителя - Номер WABCO

Применение Mercedes



Универсальные устройства

472 090 202 0

24 V, Вентилирование.

Номинальный диаметр 2.8. NPSF 1/4"-18

Применение Scania

Рем. Комплект 472 090 001 2



472 102 040 0

12 ... 24 V. Обычно

открыто. Номинальный диаметр 2.2. со

штекером

Номер производителя

Kögel (77413)

- Номер **WABCO**

472 102 040 7 Замена

472 125 707 0

12 V. Обычно открыто. Номинальный диаметр 4. Электрическое соединение Kostal M 27x1



472 127 140 0

12 ... 24 V.

Вентилирование.

Номинальный диаметр

2.2, со штекером

Применение

IKARBUS, TAM

472 127 140 7 Замена



472 170 600 0

24 V, Вентилирование. Номинальный диаметр 4. Электрическое

соединение Kostal M

27x1

Номер производителя Mercedes (A0049979036)

– Номер **WABCO**

Применение

Dennis

Альтернатива 472 124 108 0, 472 126

108 0 для

472 170 920 2 (Выхлоп)

472 170 601 0

Рем. Комплект

12 V, Вентилирование. Номинальный диаметр

4. Электрическое соединение Kostal M 27x1

472 170 604 0

24 V, Вентилирование. Номинальный диаметр

4. Электрическое соединение Байонет

Альтернатива

472 133 158 0. 472 166 158 0

Рем. Комплект 472 170 920 2 (Выхлоп)

472 170 606 0

24 V, Вентилирование. Номинальный диаметр 4. Электрическое

соединение Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1

Применение

Рем. Комплект 472 170 920 2 (Выхлоп)



472 170 636 0 24 V, Вентилирование. Номинальный диаметр

4. Электрическое соединение Байонет DIN

72585-A1-2.1-Sn/K2

FVO-Rus Применение

472 170 920 2 (Выхлоп) Рем. Комплект

472 170 686 0

24 V, Вентилирование. Номинальный диаметр

4. Электрическое соединение Байонет DIN

72585-A1-2.1-Sn/K2

472 171 000 0

24 V, Обычно открыто. Номинальный диаметр

2.2. Электрическое соединение Kostal M 27x1

Апьтернатива для

472 128 908 0

472 171 336 0

24 V. Обычно открыто. Номинальный диаметр

2.2. Электрическое соединение Байонет DIN

72585-A1-2.1-Sn/K2


472 171 700 0

24 V. Обычно открыто. Номинальный диаметр 2.2. Электрическое соединение Kostal M

27x1

Номер производителя Schmitz (50804)

– Номер WABCO





472 172 600 0

24 V, Вентилирование. Номинальный диаметр 2.2. Электрическое соединение Kostal M

27x1

Номер Schmitz (50805) производителя

– Номер

WABCO

Альтернатива 472 123 108 0

лпя

Рем Комплект 472 170 920 2 (Выхлоп)

472 172 606 0

24 V, Вентилирование. Номинальный диаметр 2.2 / 3. Электрическое соединение Байонет

DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1

DAF Применение

472 170 920 2 (Выхлоп) Рем. Комплект

472 172 620 0

24 V, Вентилирование. Номинальный диаметр 2.2 / 3. Электрическое соединение Kostal M

27x1.5

Замена продукты 472 123 198 0, 472 123 706 0

472 170 920 2 (Выхлоп) Рем. Комплект

472 172 626 0

24 V, Вентилирование. Номинальный диаметр 2.2 / 3. Электрическое соединение Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1

Применение DAF, Iveco

Рем. Комплект 472 170 920 2 (Выхлоп)



Применение DAF

472 173 226 0 24 V. Обычно открыто. Номинальный диаметр

4. Электрическое соединение Байонет DIN

72585-A1-2.1-Sn/K2

Применение Iveco

472 173 428 0 24 V. Обычно открыто.

Номинальный диаметр 4. Электрическое соединение Байонет DIN 72585-A1-3.2-Sn/K1

MAN (81521606125) Номер

производителя - Номер **WABCO**

Применение MAN

472 173 700 0 24 V. Обычно открыто.

Номинальный диаметр 4. Электрическое соединение Kostal M

27x1

ERF Применение

Альтернатива 472 125 708 0

для

472 173 704 0 24 V. Обычно открыто.

884 009 653 0

Номинальный диаметр 4. Электрическое соединение Байонет

Замена

продукты

Альтернатива 472 134 758 0

для

24 V. Обычно открыто. Номинальный диаметр

4 mm. Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1, M 16x1.5, Voss 230

Mercedes (A0049978236) Номер

производителя – Номер

WABCO

Применение DAF, MAN, Mercedes

Рем. Комплект 472 170 920 2 (Выхлоп)

472 178 426 0 2-х ходовой 2-позиционный магнитный клапан, 24 V, Неработающее положение: закрыто, Номинальный диаметр 2.2 mm,

Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1

Применение

472 279 906 0 3-ходовой 2-

> позиционный магистральный клапан + 2-х ходовой 2позиционный

магнитный клапан. 24 V. Вентилирование. Номинальный диаметр

4. Электрическое соединение Байонет DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1

производителя

- Номер





Номер Scania (1801425)

WABCO

15.08 Вентиляционный фильтр

432 700 000 0 М 22х1.5, Для Клапаны / Тормозные камеры

432 703 000 0 M 12x1.5



15.09 Выхлоп

899 470 200 0 M 14x1, DIN 158

Kögel (325880), Schmitz Номер производителя (731616)

- Номер **WABCO**





15.10 обратный клапан

434 014 000 0	M 22x1.5, max. 20 bar
Номер производителя – Номер WABCO	Iveco (4700564), Iveco (4712513), Iveco (500227227), Schmitz (50522), Mercedes (520531210000), Iveco (5801102155), Schmitz (730616), MAN (81521206004), Schmitz (82836180000), Mercedes (A0004290444), S
Применение	DAF, EVO-Bus, FAP, IKARBUS, Iveco, MAN, Maz, Neoplan, Nissan, PEGASO, Raba, Renault- VI, Sanos, TAM
434 014 001 0	M 22x1.5, max. 8 bar, постоянное дросселирование диам. 1мм
434 014 008 0	M 22x1.5, max. 20 bar. Вход 2 с сеткой

434 014 011 0	M 22x1.5 (Parker), max. 20 bar		
Применение	Renault-VI		
434 014 100 0	M 22x1.5, max. 20 bar, с глушением шума		
Номер производителя – Номер WABCO	Mercedes (A0034290744)		
Применение	EVO-Bus, Mercedes		
424 044 200 0	M 22v4 E may 20 har Byan 2 a compa		

434 014 200 0M 22x1.5, max. 20 bar. Вход 2 с сеткойНомер производителя – Номер WABCOMercedes (A0054296644)

15.11 Дросеель обратного клапана

434 015 000 0	М 22х1.5, Дроссель	Ø
	0.3 mm - Ø 5 mm,	

Применение DAF, Leyland DAF Рем. Комплект 434 015 000 2



15.12 Выключатель давления







441 009 ... 441 014

441 014

Номер прибора	Тип	Давление переключения	Резьба входа	Макс. рабочее давление
441 009 001 0	Включатель	5,0 ±0,1 bar	M 22x1,5	
441 009 100 0	Выключатель	0.3 ±0.1 bar	M 22x1,5	
441 009 101 0	Выключатель	5 ±0.2 bar	M 22x1,5	
441 014 001 0	Включатель	2.0 ±0.2 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 004 0	Выключатель	5.5 ±0.6 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 006 0	Выключатель	2.0 ±0.2 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 010 0	Выключатель	0.3 ±0.1 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 013 0	Выключатель	4.0 ±0.4 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 014 0	Выключатель	4.5 ±0.5 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 015 0	Выключатель	5.0 ±0.5 bar	M 12x1.5	10 bar

Универсальные устройства

Номер прибора	Тип	Давление переключения	Резьба входа	Макс. рабочее давление
441 014 017 0	Включатель	4.0 ±0.4 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 019 0	Включатель	0.15 +0.05-0.1 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 021 0	Включатель	0.5 ±0.1 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 025 0	Выключатель	6.0 ±0.7 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 029 0	Включатель	5.0 ±0.5 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 032 0	Выключатель	5.2 ±0.5 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 040 0	Включатель	3.0 ±0.4 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 072 0	Выключатель	6.6 ±0.5 bar	M 12x1.5	10 bar
441 014 102 0	Выключатель	5.5 ±0.6 bar	M 12x1.5 внутренн.	10 bar
441 014 104 0	Включатель	0.5 ±0.1 bar	M 12x1.5 внутренн.	10 bar

15.13 Прочее

434 500 003 0	Двойной запорный кран, M 22x1.5, "Select low"	. 92
Номер производителя – Номер WABCO	Kögel (330595), Iveco (4712513), MAN (81512306012)	
Применение	DAF, Iveco, MAN	
Замена продукты	434 500 000 0	
Рем. Комплект	434 500 920 2	
450 004 000 0		

452 601 000 0	Шланг накачки шин, Длина 6 m	
Рем. Комплект	434 500 920 2	
Замена продукты	434 500 000 0	
Применение	DAF, Iveco, MAN	
Номер производителя – Номер WABCO	Kögel (330595), Iveco (4712513), MAN (81512306012)	3 6

452 601 005 0	Шланг накачки шин. Длина 10 m
453 002 000 0	Манометр Ø 60, до 10 bar
453 197 000 0	Двухстрелочный манометр пневматического тормозного привода Ø 60, до 10 bar

Тестирование, Диагностика

16.01 Диагностика

246 301 900 0 Пакет программного обемпечения по диагностике, Для всех систем 246 301 901 0 Пакет программного обемпечения по диагностике. Тип: Прицеп 246 301 902 0 Пакет программного обемпечения по диагностике. Тип: Автобус 246 301 904 0 Пакет программного обемпечения по диагностике. Тип: Тягач 446 300 430 0 Компакт-тестер Для всех систем: ABS Тягач,



446 301 022 0 Interface диагностики. С соединительным кабелем (USB)

ABS Прицеп



446 301 023 0 Футляр/ чемодан для диагностических аксессуаров, Прицеп. С Interface диагностики (USB)



Футляр/ чемодан для диагностических аксессуаров. Тягач

 Футляр/ чемодан для диагностических аксессуаров. Автобус

446 302 001 0 WABCO EXpert Diagnostics Compact



446 302 102 0 WABCO EXpert Diagnostics Advanced



446 302 103 0 WABCO EXpert Diagnostics Premium



446 302 104 0 WABCO EXpert
Diagnostics Advanced.
без соединительного
кабеля, без
Диагностическое
программное
обеспечение



WABCO EXpert
Diagnostics Premium.
без соединительного кабеля, без
Диагностическое программное обеспечение



16

16.02 Измерительное устройство

435 002 007 0

Диагностический прибор Для Пневматическая тормозная система, Манометр Откалибровано



435 002 011 0

Диагностический прибор Для Пневматическая тормозная система в т. с. сельского и лесного хозяйства (англ.), Манометр: Откалибровано



435 008 000 0

Измерительное устройство: Автоматический регулятор тормозных сил. Прицеп



452 600 003 0

Проверочная трубка. Длина 6.5 m. Синий

Рем. Комплект 452 600 920 2



452 600 004 0

Проверочная трубка. Длина 6.5 m. Белый

Рем. Комплект 452 600 920 2

453 004 005 0

Манометр Ø 100. Откалибровано, до 10 bar



453 004 007 0

Манометр Ø 100. Откалибровано, до 16 bar



453 004 009 0

Манометр Ø 100. Откалибровано, до 25 bar

Прочее

17.01 Пластиковая трубка



828 251

Номер прибора	Номинальный диаметр	Цвет	Длина	Диапазон использования
828 002 110 6	Ø 10x1.5	Черный	100 m	
828 002 116 6	Ø 16x2	Черный	100 m	
828 251 008 6	Ø 8x1	Черный	100 m	
828 251 010 6	Ø 10x1	Черный	100 m	
828 251 011 6	Ø 10x1.5	Черный	50 m	
328 251 012 6	Ø 12x1.5	Черный	100 m	
828 251 106 6	Ø 6x1	Черный	25 m	
328 251 108 6	Ø 8x1	Черный	25 m	
828 251 110 6	Ø 10x1	Черный	25 m	
328 251 112 6	Ø 12x1.5	Черный	25 m	
328 251 114 6	Ø 14x2	Черный	25 m	
328 251 115 6	Ø 15x1.5	Черный	25 m	
328 251 116 6	Ø 16x2.25	Черный	25 m	
328 251 118 6	Ø 18x2	Черный	25 m	
328 251 914 6	Ø 12x1.5	Черный	50 m	
328 251 915 6	Ø 10x1	Черный	50 m	
328 251 924 6	Ø 4x1	Синий	25 m	Дополнительный потребитель
328 251 934 6	Ø 10x1.25	Черный	100 m	
328 251 942 6	Ø 15x2	Черный	50 m	
328 251 950 6	Ø 8x1	Желтый	100 m	Дополнительный потребитель
328 251 951 6	Ø 8x1	Синий	100 m	Дополнительный потребитель
328 251 952 6	Ø 8x1	Красный	100 m	Дополнительный потребитель
328 251 953 6	Ø 8x1	Зеленый	100 m	Дополнительный потребитель
328 251 967 6	Ø 6x1	Черный	100 m	
328 251 968 6	Ø 15x1.5	Черный	100 m	
828 251 969 6	Ø 18x2	Черный	100 m	
828 251 970 6	Ø 6x1	Черный	50 m	
328 251 971 6	Ø 8x1	Черный	50 m	
328 251 972 6	Ø 15x1.5	Черный	50 m	
328 251 976 6	Ø 10x1.25	Черный	500 m	
328 251 977 6	Ø 15x2	Черный	100 m	
328 251 978 6	Ø 4x1	Черный	100 m	
328 252 110 6	Ø 10x1.5	Черный	25 m	
828 252 112 6	Ø 12x1.75	Черный	25 m	
828 252 113 6	Ø 8x1	Черный	500 m	
828 252 114 6	Ø 10x1	Черный	500 m	

Прочее

Номер прибора	Номинальный диаметр	Цвет	Длина	Диапазон использования
828 252 115 6	Ø 12x1.5	Черный	500 m	
828 876 952 6	Ø 4x1	Красный	25 m	Дополнительный потребитель
828 876 953 6	Ø 4x1	Черный	25 m	·

17.02 Тормозной шланг

Номер прибора	Номинальный диаметр	Цвет	Длина	Комментарии
828 876 011 6	Ø 11x3.5	Черный	20 m	полированная
828 876 013 6	Ø 13x6	Черный	20 m	полированная
828 876 411 6	Ø 11x3.5	Черный	40 m	полированная
828 876 413 6	Ø 13x6	Черный	40 m	полированная
828 876 915 6	Ø 4x3	Синий	25 m	
828 877 000 6	Ø 13x6	Черный	20 m	скрученная ламинированная
828 877 001 6	Ø 11x3.5	Черный	20 m	скрученная ламинированная

17.03 Соединительный кабель





449 753 100 0

894 601 132 2

Номер прибора	Тип	Длина	А Соединение	В Соединение	Комментарии
449 413 040 0	Байонет	4 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 413 050 0	Байонет	5 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 413 060 0	Байонет	6 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 413 080 0	Байонет	8 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 413 100 0	Байонет	10 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 413 150 0	Байонет	15 m	ISO 15170-B1-3.1-SN/K1	3х неизолированный	
449 415 060 0	Байонет	6 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	
449 415 080 0	Байонет	8 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	
449 415 100 0	Байонет	10 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	
449 513 004 0	Байонет	0.4 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 040 0	Байонет	4 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 050 0	Байонет	5 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 060 0	Байонет	6 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 080 0	Байонет	8 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 090 0	Байонет	9 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 100 0	Байонет	10 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 120 0	Байонет	12 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 150 0	Байонет	15 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 513 160 0	Байонет	16 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	3х неизолированный	90° Штекер
449 515 004 0	Байонет	0.4 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	90° Штекер
449 515 020 0	Байонет	2 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	90° Штекер

Номер прибора	Тип	Длина	А Соединение	В Соединение	Комментарии
449 515 050 0	Байонет	5 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	90° Штекер
449 515 070 0	Байонет	7 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	90° Штекер
449 515 100 0	Байонет	10 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	90° Штекер
449 515 150 0	Байонет	15 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	2х неизолированный	90° Штекер
449 521 005 0	Kostal	0.5 m	M 27x1	2х неизолированный	
449 521 100 0	Kostal	10 m	M 27x1	2х неизолированный	
449 521 150 0	Kostal	15 m	M 27x1	2х неизолированный	
894 600 451 2	Kostal	0.3 m	M 27x1	2х неизолированный	90° Штекер
894 600 454 2	Kostal	5 m	M 27x1	2х неизолированный	90° Штекер
894 600 458 2	Kostal	10 m	M 27x1	2х неизолированный	90° Штекер
894 601 132 2	Адаптер	0.15 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	M 24	Kostal Штекер
894 601 133 2	Адаптер	0.15 m	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1	M 24	Kostal Розетка
894 601 134 2	Адаптер	0.15 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	M 27	Kostal Штекер
894 601 135 2	Адаптер	0.15 m	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1	M 27	Kostal Розетка

17.04 Пластичная смазка

830 502 076 4 5 g Стандартная смазка RHF1



830 503 065 4 1 kg. Стандартная смазка RHF 1



830 503 062 4 5 g, для датчиков

Замена продукты 830 502 068 4



Номер прибора	Страни- ца								
10 410 849	64	412 636 001 0	8	423 107 411 0	50	432 431 173 0	12	434 100 232 0	17
10 410 850	64	414 001 002 0		423 107 900 0		432 431 199 0	12	434 100 234 0	17
10 410 851	64	415 402 202 0		423 109 010 0		432 432 000 0	12	434 100 244 0	17
10 500 783	64	415 402 203 0		423 109 120 0		432 433 206 0	12	434 100 249 0	17
10 500 784	64	415 403 112 0		423 114 710 0		432 500 020 0	82	434 100 253 0	17
10 500 785	64	415 403 402 0		423 142 001 0		432 500 021 0	83	434 100 257 0	17
10 500 789	64	421 350 072 0		423 143 001 0		432 500 025 0	83	434 100 602 0	17
12 851 021	65	421 351 070 0		423 143 004 0		432 511 000 0	14	434 202 000 0	97
12 851 022	65	421 410 025 0	95	423 504 012 0		432 700 000 0	102	434 202 100 0	97
12 999 755VT	65	421 410 039 0	95	423 505 000 0		432 703 000 0	102	434 205 026 0	97
12 999 792	65	421 410 054 0	95	423 506 001 0		432 901 223 2	13	434 205 031 0	97
12 999 797	65	421 410 072 0	95	423 506 003 0		432 901 228 2	13	434 205 032 0	97
246 301 900 0	105	421 411 070 0	95	423 506 020 0		433 150 021 0	91	434 208 000 0	97
246 301 901 0	105	421 411 304 0	95	423 506 021 0	51	433 302 002 0	29	434 208 009 0	98
246 301 902 0	105	421 411 314 0	95	423 506 102 0	51	433 302 008 0	29	434 208 019 0	98
246 301 904 0	105	421 412 000 0	95	423 506 120 0	51	433 302 016 0	29	434 208 020 0	98
372 060 022 0	93	421 429 002 0	95	423 506 130 0	51	433 401 003 0	68	434 208 021 0	98
40 100 005	61	421 442 017 0	95	423 506 143 0	51	433 506 515 0	59	434 208 027 0	98
40 100 006	61	421 445 000 0	95	423 514 020 0	51	433 543 516 0	59	434 208 028 0	98
40 175 058	61	422 802 402 0	93	423 902 533 2	59	433 543 517 0	59	434 208 029 0	98
40 175 059	61	422 812 000 0	94	423 902 534 2	59	433 576 502 0	59	434 208 030 0	98
40 175 062	61	423 000 534 2	58	423 903 532 2	59	434 014 000 0	102	434 208 031 0	98
40 175 063	61	423 000 535 2	58	425 307 013 0	58	434 014 001 0	102	434 208 035 0	98
40 175 070	61	423 007 019 0	49	425 307 018 0	58	434 014 008 0	102	434 208 050 0	98
40 175 071	62	423 008 919 0	49	425 311 004 0	58	434 014 011 0	102	434 208 054 0	98
40 175 080	62	423 045 000 0	50	425 327 064 0	54	434 014 100 0	102	434 208 055 0	98
40 175 081	62	423 046 000 0	50	425 451 052 0	54	434 014 200 0	102	434 500 003 0	103
40 195 017	62	423 046 001 0	50	425 451 053 0	54	434 015 000 0	102	434 608 226 0	14
40 195 018	62	423 060 004 0	35	425 457 100 0	55	434 100 022 0	16	434 612 004 0	14
40 195 043	62	423 069 002 0	50	432 406 920 2	13	434 100 023 0	16	435 002 007 0	106
40 195 044	62	423 102 900 0	49	432 407 012 0	96	434 100 024 0	16	435 002 011 0	106
40 225 007	62	423 103 900 0	49	432 407 015 0	96	434 100 025 0	16	435 008 000 0	106
40 225 008	63	423 104 700 0	50	432 407 016 0	96	434 100 027 0	17	438 600 008 0	78
40 244 009	63	423 104 701 0	50	432 407 018 0	96	434 100 033 0	17	438 600 010 0	78
40 244 010	63	423 104 710 0	50	432 407 060 0	96	434 100 034 0	17	438 600 017 0	78
400 500 070 0	38	423 104 716 0		432 407 070 0		434 100 037 0	17	438 600 028 0	78
400 500 081 0	38	423 104 900 0	49	432 410 007 0	11	434 100 047 0	17	438 600 029 0	78
400 500 082 0	38	423 105 020 0		432 410 020 2		434 100 051 0	17	438 600 030 0	78
400 500 083 0	38	423 105 084 0		432 410 021 0		434 100 122 0	17	438 600 037 0	78
400 500 086 0	38	423 105 111 0		432 410 031 0		434 100 123 0	17	438 600 202 0	78
400 600 010 0		423 105 199 0		432 410 035 0		434 100 124 0	17	438 600 226 0	78
400 600 464 0	40	423 105 408 0		432 410 041 0		434 100 125 0	17	438 600 320 0	78
400 600 465 0	40	423 105 409 0		432 410 042 0		434 100 126 0	17	438 600 321 0	79
400 603 430 0	40	423 105 414 0		432 410 083 0		434 100 127 0	17	438 600 322 0	79
411 003 011 0		423 105 450 0		432 410 087 0		434 100 128 0	17	438 600 323 0	79
411 034 501 0		423 105 704 0		432 410 102 0		434 100 130 0	17	438 600 324 0	79
411 141 000 0		423 105 705 0		432 410 104 0		434 100 131 0	17	438 600 325 0	79
411 141 002 0		423 105 900 0		432 410 112 0		434 100 133 0	17	438 600 326 0	79
411 141 004 0		423 106 088 0		432 410 113 0		434 100 139 0	17	438 600 327 0	79
411 141 010 0		423 106 106 0		432 410 116 0		434 100 143 0	17	438 600 328 0	79 70
411 141 100 0		423 106 115 0		432 410 117 0		434 100 153 0	17	438 600 555 0	79 70
411 141 503 0		423 106 144 0		432 410 202 0		434 100 220 0	17	438 600 564 0	79 70
411 143 805 0		423 106 201 0		432 410 220 2		434 100 221 0	17	438 600 579 0	79 70
411 146 003 0		423 106 292 0		432 410 222 7		434 100 222 0	17	438 600 580 0	79 70
411 151 003 0		423 106 450 0		432 410 250 0		434 100 225 0	17	438 600 585 0	79 70
411 154 000 0		423 106 900 0		432 410 927 2		434 100 227 0	17	438 600 605 0	79 70
412 352 003 0		423 107 008 0		432 415 030 0		434 100 228 0	17	438 601 032 0	79 70
412 352 008 0	7	423 107 407 0	50	432 421 008 0	12	434 100 230 0	17	438 601 040 0	79



Номер прибора	Страни- ца	Номер прибора	Страни-	Номер прибора	Страни- ца	Номер прибора	Страни-	Номер прибора	Страни- ца
438 601 058 0		441 014 019 0	103	441 050 011 0		446 105 926 2	38	449 125 060 0	39
438 601 061 0		441 014 021 0	103	441 050 012 0		446 105 927 2	38	449 125 120 0	39
438 601 066 0	79	441 014 025 0	103	441 050 013 0		446 108 085 0	38	449 125 140 0	39
438 601 067 0		441 014 029 0	103	441 050 100 0		446 108 920 2	38	449 126 120 0	39
438 601 068 0		441 014 032 0	103	441 050 120 0		446 108 921 2	38	449 132 060 0	39
438 601 069 0		441 014 040 0	103	441 050 121 0		446 122 001 0	75	449 132 080 0	39
438 601 070 0		441 014 072 0	103	441 050 123 0		446 122 400 0	75	449 132 120 0	39
438 601 071 0		441 014 102 0	103	441 050 712 2		446 130 014 0	43	449 133 120 0	39, 46
438 601 072 0		441 014 104 0	103	441 050 718 2		446 130 028 0	43	449 133 150 0	46
438 601 073 0		441 032 043 4		441 100 064 0		446 130 053 0	43	449 134 337 0	39
438 601 074 0		441 032 068 0	41	441 100 072 0		446 130 054 0	43	449 135 005 0	46
438 601 211 0		441 032 083 0	41	442 001 222 1	100	446 156 020 0	75	449 142 050 0	39
438 601 212 0		441 032 099 0	41	442 040 602 0		446 156 021 0	72	449 142 120 0	39
438 601 223 0		441 032 452 0	41	446 004 310 0		446 156 022 0	72	449 144 157 0	39
438 601 227 0		441 032 453 0	41	446 004 414 0		446 156 023 0	72	449 172 090 0	46
438 601 230 0		441 032 476 0	41	446 004 416 0		446 160 019 0	91	449 172 120 0	46
438 601 232 0		441 032 487 0	41	446 004 606 0		446 170 026 0	71	449 172 130 0	46
438 601 233 0		441 032 488 0	42	446 008 234 0		446 170 055 0	71	449 172 150 0	46
438 601 236 0		441 032 562 0	42	446 008 238 0		446 170 207 0	71	449 173 120 0	46
438 601 238 0		441 032 623 0	42	446 008 243 0		446 170 208 0	71	449 173 130 0	46
438 604 002 0		441 032 624 0	42	446 008 244 0		446 170 209 0	71	449 173 150 0	46
438 604 004 0		441 032 646 0	42	446 008 310 4		446 170 211 0	71	449 225 100 0	39
438 604 006 0		441 032 647 0	42	446 008 311 4		446 170 218 0	71	449 225 120 0	39
438 604 009 0		441 032 671 0	42	446 008 315 4		446 170 219 0	71	449 233 100 0	39, 46
438 604 010 0		441 032 709 0	42	446 008 316 4		446 186 001 0	48	449 272 060 0	46
438 604 017 0		441 032 721 0	42	446 008 360 2		446 189 001 0	48	449 272 090 0	46
438 604 032 0		441 032 727 0	42	446 008 361 2		446 190 001 0	94	449 272 100 0	46
438 604 033 0		441 032 765 0	42	446 008 380 2		446 190 150 0	94	449 272 120 0	46
438 604 042 0		441 032 767 0	42	446 008 390 2		446 190 151 0	94	449 273 100 0	46
438 604 043 0		441 032 855 0	42	446 008 391 2		446 190 152 0	94	449 302 015 0	88
438 604 044 0		441 032 856 0	42	446 008 404 2		446 192 110 0	45	449 320 120 0	39
438 604 045 0		441 032 858 0	42	446 008 414 2		446 192 111 0	45	449 320 150 0	39
438 604 046 0		441 032 859 0	42	446 008 600 2		446 195 001 0	93	449 333 003 0	46
438 604 048 0		441 032 862 0	42	446 009 001 2		446 195 002 0	93	449 333 025 0	47
438 604 051 0	79	441 032 863 0	42	446 016 002 0	48	446 195 003 0	93	449 335 140 0	47
438 604 052 0	79	441 032 874 0	42	446 024 020 0	93	446 195 004 0	93	449 336 030 0	39, 74
438 604 058 0		441 032 878 0		446 036 000 0		446 196 000 0	93	449 337 328 0	39, 74
438 604 059 0	79	441 032 879 0		446 055 046 0	71	446 197 004 0	93	449 340 153 0	39, 74
438 604 067 0	80	441 032 920 0		446 055 065 0	71	446 197 040 0	93	449 341 183 0	47
438 604 101 0		441 032 920 2		446 055 066 0	71	446 220 012 0	87	449 347 003 0	47
438 604 119 0	80	441 032 921 0	42	446 055 311 0	71	446 220 014 0	87	449 348 020 0	47, 74
438 604 122 0		441 032 921 2		446 055 312 0	71	446 221 000 0	87	449 350 010 0	47
438 604 126 0	80	441 032 922 2	43	446 056 010 4	72	446 221 100 0	87	449 354 253 0	39, 74
438 604 134 0	80	441 032 960 2	43	446 056 117 0	72	446 300 430 0	105	449 356 023 0	47
438 604 136 0	80	441 032 961 2	43	446 056 120 0	72	446 301 022 0	105	449 371 180 0	47
438 604 137 0	80	441 032 963 2	43	446 056 134 0	72	446 301 023 0	105	449 372 030 0	47
438 604 138 0	80	441 032 966 2	43	446 056 139 0	72	446 301 025 0	105	449 372 080 0	47
441 009 001 0	102	441 032 968 2	43	446 056 250 0	72	446 301 026 0	105	449 372 120 0	47
441 009 100 0	102	441 032 976 2	43	446 056 254 0		446 302 001 0	105	449 374 281 0	39
441 009 101 0		441 040 101 0	75	446 091 002 0	93	446 302 012 0	105	449 374 323 0	39
441 014 001 0	102	441 040 102 0	75	446 091 004 0	93	446 302 102 0	105	449 375 003 0	39
441 014 004 0		441 044 101 0	48, 75	446 091 200 0	93	446 302 103 0	105	449 375 030 0	39
441 014 006 0		441 044 102 0	48, 75	446 091 301 0	93	446 302 104 0	105	449 375 060 0	39
441 014 010 0		441 044 104 0	75	446 092 003 0	93	446 302 105 0	105	449 376 070 0	88
441 014 013 0	102	441 044 108 0	48, 75	446 095 003 0	93	446 303 007 0	38	449 377 080 0	47
441 014 014 0	102	441 050 006 0	73	446 095 004 0	93	449 113 120 0	74	449 386 143 0	39
441 014 015 0	102	441 050 008 0	73	446 096 002 0	93	449 121 120 0	74	449 391 075 0	74
441 014 017 0	103	441 050 010 0	73	446 105 537 2	48	449 124 337 0	39	449 413 040 0	37, 108



Номер прибора	Страни-	Номер прибора	Страни- ца	Номер прибора	Страни-	Номер прибора	Страни-	Номер прибора	Страни-
449 413 050 0	37, 108	449 632 050 0	74	449 755 025 0	45	452 713 004 0	85	463 037 001 0	100
449 413 060 0	37, 108	449 632 080 0	74	449 756 013 0	45	452 713 005 0	85	463 037 006 0	100
449 413 080 0	37, 44,	449 633 060 0	74	449 756 015 0	45	452 713 006 0	85	463 037 110 0	100
449 413 000 0	108	449 637 050 0	74	449 756 017 0	45	452 802 000 0	83	463 068 003 0	98
449 413 100 0	37, 45,	449 638 060 0	74	449 756 035 0	45	452 802 007 0	83	463 079 003 0	96
449 413 150 0	108 108	449 672 060 0	47	449 757 027 0	45	452 802 009 0	83	463 084 010 0	68
449 415 060 0	37, 108	449 711 050 0	38	449 762 150 0	47	452 802 920 2	83	463 084 011 0	68
449 415 080 0	37, 108	449 711 080 0	38	449 811 050 0	47	452 803 005 0	83	463 084 020 2	68
449 415 100 0		449 712 018 0	40, 47	449 834 013 0	47	452 803 920 2	83	463 084 021 0	68
449 422 050 0	74	449 712 030 0	40, 47	449 911 060 0	47, 88	452 804 001 0	83	463 084 031 0	69
449 422 100 0	74	449 712 080 0	40, 47	449 913 050 0	47	452 804 012 0	83	463 084 041 0	69
449 423 060 0	39	449 712 120 0	40, 47	449 914 010 0	47	452 805 004 0	83	463 084 042 0	69
449 423 120 0	39	449 714 047 0	38	449 915 010 0	47	452 806 000 0	83	463 084 100 0	69
449 429 030 0	47	449 714 100 0	38	449 916 182 0	48	452 811 008 0	83	464 002 330 0	67
449 429 080 0	47	449 715 030 0	40	451 999 206 2	21	453 002 000 0	103	464 002 440 0	67
449 436 080 0	47	449 715 050 0	40	451 999 246 2	21	453 004 005 0	106	464 002 532 0	67
449 438 050 0	47	449 715 065 0	40	451 999 276 2	21	453 004 007 0	106	464 006 000 0	67
449 443 008 0	47	449 715 080 0	40	451 999 310 2	21	453 004 009 0	106	464 006 002 0	67
449 443 010 0	47	449 715 100 0	40	451 999 396 2 452 002 131 0	21 95	453 197 000 0 461 106 100 0	103 23	464 006 012 0 464 006 100 0	67 67
449 443 040 0	47	449 715 150 0 449 716 008 0	40 45	452 002 131 0	95 95	461 315 008 0	23 23	464 006 100 0	67 67
449 445 050 0	47	449 720 010 0	45 47	452 002 132 0	95 95	461 315 008 0	23	464 006 101 0	67
449 513 004 0	37, 108	449 720 050 0	47	452 003 020 0	95 95	461 315 042 0	23	464 006 201 0	67
449 513 040 0	37, 108	449 721 040 0	38	452 003 020 0	95 95	461 315 180 0	23	464 007 001 0	67
449 513 050 0	37, 108	449 721 050 0	38	452 200 000 0	81	461 315 258 0	23	464 007 002 0	67
449 513 060 0	37, 108	449 721 060 0	38	452 200 011 0	81	461 315 263 0	23	464 007 003 0	67
449 513 080 0	37, 108	449 721 080 0	38	452 200 012 0	81	461 315 264 0	23	464 007 004 0	67
449 513 090 0	37, 108	449 721 090 0	38	452 200 211 0	81	461 319 008 0	23	464 007 007 0	67
449 513 100 0	37, 108	449 721 100 0	38	452 200 212 0	81	461 319 250 0	23	464 007 008 0	67
449 513 120 0	37, 108	449 721 120 0	38	452 201 010 0	81	461 319 272 0	23	464 007 009 0	67
449 513 150 0	37, 108	449 721 180 0	38	452 203 031 0	81	461 319 273 0	23	464 007 010 0	68
449 513 160 0	37, 108	449 722 100 0	45	452 203 032 0	81	461 319 274 0	23	464 007 011 0	68
449 515 004 0	-	449 723 018 0	47	452 300 031 0	81	461 324 520 0	23	464 007 014 0	68
449 515 020 0	14, 37, 108	449 723 023 0	47	452 303 021 0	81	463 013 110 0	98	464 007 015 0	68
449 515 050 0	38, 109	449 723 030 0	47	452 303 031 0	81	463 013 111 0	98	464 007 019 0	68
449 515 070 0	38, 109	449 723 040 0	47	452 303 032 0	81	463 013 112 0	98	470 015 052 0	33
449 515 100 0	14, 109	449 723 080 0	47	452 402 000 0	82	463 013 114 0	98	470 015 096 0	33
449 515 150 0	45, 109	449 723 100 0	47	452 600 003 0	106	463 013 116 0	99	470 015 203 0	33
449 517 060 0	74	449 725 015 0	45	452 600 004 0	106	463 013 118 0	99	470 015 215 0	33
449 521 005 0	109	449 725 022 0	45	452 601 000 0	103	463 013 124 0	99	470 015 217 0	33
449 521 100 0	109	449 726 015 0	45	452 601 005 0	103	463 013 126 0	99	470 015 257 0	33
449 521 150 0	109	449 726 023 0	45	452 711 004 0	84	463 013 130 0	99	470 015 265 0	33
449 534 148 0	39	449 727 012 0	45	452 711 005 0	84	463 013 200 0	99	470 015 269 0	33
449 534 253 0	39	449 728 040 0	45	452 711 006 0	84	463 013 210 0	99	470 015 590 0	33
449 535 060 0	47	449 728 065 0	45 45	452 711 007 0	84	463 022 020 0	99	471 200 008 0	33
449 544 248 0	39	449 729 040 0	45 74	452 711 008 0 452 711 009 0	84	463 022 021 0 463 032 020 0	99	471 200 110 0 471 208 000 0	33 33
449 611 060 0	47	449 732 100 0	74 74	452 711 009 0	84 84	463 032 020 0	68 68	471 208 000 0	94
449 615 030 0	39	449 742 050 0 449 742 100 0	74 74	452 711 019 0	84 84	463 032 023 0	68 68	472 077 480 0	100
449 615 060 0	39	449 742 150 0	74 74	452 711 028 0	84	463 032 130 0	68	472 070 639 0	100
449 616 148 0	39	449 751 070 0	38	452 711 030 0	85	463 032 220 0	68	472 072 628 0	100
449 616 153 0	39	449 751 122 0	38	452 711 050 0	85	463 034 005 0	30	472 072 639 0	100
449 616 156 0	40	449 752 030 0	47	452 711 053 0	85	463 036 000 0	99	472 090 202 0	100
449 616 235 0	40	449 752 080 0	47	452 711 054 0	85	463 036 001 0	99	472 102 040 0	100
449 617 253 0	40	449 752 100 0	47	452 711 055 0	85	463 036 008 0	99	472 125 707 0	101
449 620 156 0	40, 74 74	449 753 100 0	38, 45	452 713 001 0	85	463 036 010 0	100	472 127 140 0	101
449 621 010 0 449 621 080 0	74 74	449 754 035 0	45	452 713 002 0	85	463 036 016 0	100	472 170 600 0	101
449 627 060 0	74 47	449 755 019 0	45	452 713 003 0	85	463 036 024 0	100	472 170 601 0	101
770 021 000 0	7								



Номер прибора	Страни- ца	Номер прибора	Страни- ца	Номер прибора	Страни- ца	Номер прибора	Страни- ца	Номер прибора	Страни- ца
472 170 604 C	•	473 501 001 (•	475 720 003 0	29	828 251 914 6	107	894 601 133 2	48, 109
472 170 604 6		473 501 004 (475 720 004 0	29	828 251 915 6	107	894 601 134 2	48, 109
472 170 636 0		473 501 201 (475 720 005 0	29	828 251 924 6	107	894 601 135 2	48, 109
472 170 686 0		473 501 203 (475 721 008 0	28	828 251 934 6	107	894 604 215 2	74
472 171 000 0		474 100 001 0		475 722 000 0	29	828 251 942 6	107	894 607 390 0	88
472 171 336 0		475 009 005 0		475 723 000 0	28	828 251 950 6	107	896 130 105 4	77
472 171 700 0		475 009 008 0		480 001 000 0	43	828 251 951 6	107	896 130 106 4	77
472 172 600 0		475 009 021 0		480 001 005 0	43	828 251 952 6	107	896 130 110 4	77
472 172 606 0		475 009 026 0		480 001 010 0	43	828 251 953 6	107	896 130 111 4	77
472 172 620 0		475 010 200 0		480 001 500 0	44	828 251 967 6	107	896 130 117 4	77
472 172 626 0		475 010 300 0		480 102 010 0	45	828 251 968 6	107	896 130 119 4	77
472 172 686 0		475 010 301 (480 102 014 0	45	828 251 969 6	107	896 130 120 4	77
472 173 226 0		475 010 302 (480 102 020 0	45	828 251 970 6	107	896 130 121 4	77
472 173 428 0		475 010 307 (480 102 030 0	45	828 251 971 6	107	896 130 124 4	77
472 173 700 0		475 010 314 (480 102 034 0	45	828 251 972 6	107	896 130 146 4	77
472 173 704 0		475 010 317 (480 102 060 0	45	828 251 976 6	107	896 130 153 4	77
472 176 316 0		475 010 318 (480 102 064 0	45	828 251 977 6	107	897 120 495 4	58
472 178 426 0		475 010 400 (480 102 920 2	65	828 251 978 6	107	897 120 505 4	58
472 195 005 0		475 015 001 (480 102 921 2	65	828 252 110 6	107	897 120 510 4	58
472 195 006 0		475 015 004 (480 102 922 2	65	828 252 112 6	107	897 120 516 4	58
472 195 009 0		475 015 005 (480 102 923 2	65	828 252 113 6	107	897 120 520 4	58
472 195 016 0		475 015 028 (480 102 924 2	65	828 252 114 6	107	897 120 525 4	58
472 195 018 0) 40	475 015 031 () 18	480 102 925 2	65	828 252 115 6	108	897 120 526 4	58
472 195 031 0) 40	475 015 032 () 18	480 103 011 0	44	828 876 011 6	108	897 120 530 4	58
472 195 033 0) 41	475 015 036 () 18	480 103 012 0	44	828 876 013 6	108	897 120 535 4	58
472 195 041 0) 41	475 015 039 () 18	480 103 015 0	44	828 876 411 6	108	897 120 536 4	58
472 195 043 0) 41	475 015 048 () 18	480 202 004 0	44	828 876 413 6	108	897 120 540 4	58
472 195 052 0) 41	475 015 063 () 19	480 202 005 0	44	828 876 915 6	108	897 120 546 4	58
472 195 055 0) 41	475 015 500 () 19	480 204 002 0	44	828 876 952 6	108	897 120 547 4	58
472 195 096 0) 41	475 019 000 0) 19	480 205 001 0	44	828 876 953 6	108	897 120 550 4	58
472 195 097 0) 41	475 020 011 0) 19	480 205 010 0	44	828 877 000 6	108	899 144 630 4	29
472 250 000 0	43	475 604 010 0	27	480 205 103 0	44	828 877 001 6	108	899 144 631 4	28
472 250 003 0	43	475 604 011 0	27	480 207 001 0	44	830 502 076 4	109	899 200 922 4	48
472 250 007 0) 43	475 604 013 (27	532 400 111 0	96	830 503 062 4	109	899 470 200 0	102
472 279 906 0	102	475 700 122 (27	532 400 117 0	96	830 503 065 4	109	899 759 815 4	43
472 400 070 0	91	475 700 220 (27	563 446 931 0	69, 100	830 702 087 4	14	899 760 510 4	43
472 600 022 0	94	475 700 402 () 27	571 040 000 0	100	830 702 088 4	14	899 900 001 0	88
472 880 000 0	73	475 700 403 (640 195 068 0	63	830 702 089 4	15	899 900 101 0	88
472 880 001 0		475 701 020 0		640 195 069 0	63	893 900 033 2	85	911 145 560 0	8
472 880 020 0		475 710 007 (640 225 022 0	63	894 055 070 2	97	911 506 054 0	8
472 880 021 0		475 710 020 0		640 225 023 0	63	894 055 080 2	97	914 004 001 0	9
472 880 024 0		475 710 024 0		640 225 030 0	63	894 055 100 2	97	914 004 005 0	9
472 880 030 0		475 710 025 0		640 225 031 0	64	894 055 981 4	48	914 005 061 0	9
472 880 031 0		475 710 036 0		723 539 000 8	24	894 070 704 4	48	914 030 003 0	9
472 880 050 0		475 710 128 (828 002 110 6	107	894 070 705 4	48	921 002 000 0	59
472 880 061 0		475 710 136 (828 002 116 6	107	894 070 707 4	48	921 003 000 0	59
472 880 064 0		475 711 074 (828 251 008 6	107	894 100 353 2	14	921 004 000 0	59
472 880 103 0		475 711 075 (828 251 010 6	107	894 101 130 2	14	921 004 007 1	59
472 905 111 0		475 711 118 (828 251 011 6	107	894 260 040 2	14	921 006 000 0	59
472 905 114 0		475 711 126 (828 251 012 6	107	894 260 043 2	14	921 399 016 0	35
473 017 000 0		475 712 000 0		828 251 106 6	107	894 260 045 2	14	921 399 022 0	35
473 017 001 0		475 713 002 (828 251 108 6	107	894 590 051 2	38	925 322 215 0	51 51
473 301 001 0		475 713 500 (828 251 110 6	107	894 600 451 2	•	925 323 130 0	51 51
473 301 002 0		475 713 501 (828 251 112 6	107	894 600 454 2	•	925 324 250 0	51 51
473 302 001 0		475 714 500 (828 251 114 6	107	894 600 458 2	14, 109	925 324 260 0	51 51
473 302 021 0		475 714 510 (828 251 115 6	107	894 601 038 2	74 40 48	925 325 118 0	51 51
473 303 000 0 473 501 000 0		475 714 600 0 475 720 002 0		828 251 116 6 828 251 118 6	107 107	894 601 132 2	40, 48, 109	925 326 000 0 925 375 100 0	51 57
770 001 000 0	, 32	713120002	. 23	020 231 110 0	107			323 373 100 0	51



Номер прибора	Страни- ца								
925 376 106 0		925 481 170 0		934 300 035 0		951 812 701 0	7 8	961 722 212 0	
925 377 100 0		925 481 171 0		934 301 000 0		951 812 702 0	78	961 722 252 0	
925 384 001 0		925 481 260 0		934 301 003 0		951 812 711 0	78	961 722 258 0	
925 420 750 0		925 484 010 0		934 702 041 0		951 812 712 0	78	961 722 262 0	
925 421 347 (925 484 011 0		934 702 082 0		951 812 721 0	78	961 722 264 0	
925 421 500 0		925 484 020 0		934 702 110 0		951 812 749 0	78	961 722 314 0	
925 421 750 0		925 484 021 0		934 702 210 0		951 812 762 0	78	961 723 001 0	
925 421 751 (925 486 010 0		934 702 221 0		951 813 150 0	78	961 723 004 0	
925 421 752 (925 486 011 0		934 702 250 0		951 813 711 0	78	961 723 005 0	
925 422 130 (925 486 101 0		934 702 260 0		951 814 705 0	78	961 723 007 0	
925 424 100 0		925 488 014 0		934 702 261 0		951 814 708 0	78	961 723 015 0	
925 424 800 0		925 488 015 0		934 702 300 0		951 814 712 0	78	961 723 016 0	
925 424 801 0		925 490 102 0		934 702 302 0		951 814 716 0	78	961 723 021 0	
925 426 200 0		925 490 901 0		934 702 322 0		951 814 756 0	78	961 723 036 0	
925 426 201 (925 490 902 0		934 702 340 0		951 814 757 0	78	961 723 038 0	
925 427 010 0		925 490 905 0		934 702 381 0		951 895 050 0	78	961 723 100 0	
925 430 036 0		925 490 906 0		934 705 005 0		951 899 001 0	78	961 723 102 0	
925 430 066 0		925 490 925 0		934 714 010 0		952 002 000 0	96	961 723 104 0	
925 431 033 0		925 491 104 0		934 714 110 0		952 003 023 0	96	961 723 108 0	
925 431 094 0		925 491 105 0		934 714 119 0		952 003 032 0	96	961 723 111 0	
925 431 095 0		925 491 106 0		934 714 123 0		952 003 100 0	96	961 723 118 0	
925 431 100 0		925 491 107 (934 714 125 0		952 200 021 0	81	961 723 122 0	
925 431 490 (925 491 111 (934 714 211 0		952 200 022 0	81	961 723 123 0	
925 432 115 (925 491 117 (934 714 740 0		952 200 033 0	81	961 723 125 0	
925 432 420 0		925 491 132 (950 060 003 0		952 200 034 0	81	961 723 203 0	
925 432 440 (925 491 141 (950 060 004 0		952 200 037 0	81	961 723 215 0	
925 439 400 0		925 491 143 (950 080 002 0		952 200 040 0	81	961 723 217 0	
925 439 401 (925 491 900 0		950 080 903 0		952 200 210 0	81	961 723 405 0	
925 453 200 0		925 491 901 0		950 105 001 0		952 200 221 0	81	961 723 421 0	
925 460 032 0		925 492 001 0		950 410 004 0		952 200 222 0	81	963 001 012 0	
925 460 100 0		925 492 002 0		950 410 902 0		952 201 001 0	82	963 001 013 0	
925 460 101 0		925 492 100 0		950 420 003 0		952 201 002 0	82	963 001 051 0	
925 460 102 0		925 492 102 0		950 520 003 0		952 201 003 0	82	963 001 052 0	
925 460 130 0		925 492 103 0		950 530 002 0		952 201 004 0	82	963 001 053 0	
925 461 290 (55	925 492 201 (54	950 540 001 0) 21	952 201 007 0	82	963 006 001 0	30
925 461 291 (55	925 492 206 (54	950 740 002 0) 21	952 201 008 0	82	963 006 003 0	30
925 461 470 (925 492 213 (950 740 904 0		952 201 011 0	82	963 006 005 0	31
925 461 471 (55	925 494 041 0	54	950 760 002 0) 21	952 201 012 0	82	963 006 006 0	31
925 464 450 (925 494 755 (54	950 845 002 0		952 201 013 0	82	963 006 007 0	31
925 464 451 (925 499 000 0	54	950 860 004 0		952 201 014 0	82	963 006 008 0	31
925 464 452 (925 499 001 0	54	950 960 002 0		952 201 015 0	82	964 001 002 0	100
925 464 500 (925 499 003 0	54	951 700 001 0		960 730 001 0	87	964 006 001 0	80
925 464 501 (56	925 499 004 0	54	951 700 008 0	77	960 730 052 4	87	964 006 002 0	80
925 480 004 0	56	925 499 030 0	54	951 711 773 0	77	960 730 055 4	87	964 006 003 0	80
925 480 005 0	56	925 499 031 0	54	951 714 748 0	77	960 730 820 4	87	964 006 004 0	80
925 480 010 0	56	932 002 100 0) 15	951 714 753 0	77	960 731 011 0	87	970 051 102 0	89
925 480 011 0	56	932 002 102 0) 15	951 809 201 0	77	960 731 051 0	87	970 051 114 0	89
925 481 012 0	56	932 399 000 0) 15	951 811 106 0	77	960 731 130 0	87	970 051 126 0	89
925 481 013 0	56	932 400 024 0) 13	951 811 111 0	77	960 731 802 0	87	970 051 159 0	89
925 481 032 0		932 500 006 0		951 811 700 0		960 731 808 0	87	970 051 164 0	
925 481 050 0		932 500 007 0		951 811 702 0		960 901 051 4	87	970 051 176 0	
925 481 051 0		932 500 013 (951 811 703 0		961 701 100 0	24	970 051 179 0	
925 481 060 0		932 500 014 0		951 811 713 0		961 701 105 0	24	970 051 191 0	
925 481 070 0		932 500 015 0		951 811 714 0		961 702 004 0	24	970 051 209 0	
925 481 120 0		932 500 021 0		951 811 743 0		961 721 008 0	24	970 051 406 0	
925 481 121 (934 300 001 0		951 811 762 0		961 721 044 0	24	970 051 412 0	
925 481 150 0		934 300 002 0		951 811 763 0		961 721 054 0	24	970 051 422 0	
925 481 151 (934 300 003 0		951 811 772 0		961 722 151 0	24	970 051 423 0	



Номер	Страни-	Номер	Страни-
прибора 970 051 429 0	ца 89	прибора 973 500 039 0	ца 32
970 051 429 0		973 500 039 0	32
970 051 432 0		973 500 045 0	32
970 051 435 0		973 500 047 0	32
970 051 437 0		973 500 051 0	32
970 051 438 0		973 500 053 0	32
970 051 439 0	90	975 001 000 0	31
970 051 441 0	90	975 001 001 0	31
970 051 445 0	90	975 001 002 0	31
970 051 454 0	90	975 001 003 0	31
970 051 455 0	90	975 001 500 0	31
970 051 457 0	90	975 002 001 0	31
970 051 505 0	90	975 002 003 0	31
970 051 601 0	90	975 002 005 0	31
970 150 001 0	91	975 002 017 0	31
971 002 000 0		975 002 072 0	31
971 002 150 0		975 002 073 0	32
971 002 152 0		975 303 040 0	8
971 002 157 0		975 303 060 0	8
971 002 300 0		975 303 072 0	8
971 002 301 0		975 303 080 0	8
971 002 307 0		975 303 081 0	9
971 002 531 0 971 002 533 0		975 303 447 0 975 303 473 0	9
971 002 533 0		975 303 473 0	9
971 002 370 0		975 303 474 0	9
971 002 700 0		975 303 531 2	96
971 002 701 0		373 303 331 2	30
971 002 900 0			
971 002 902 0			
973 001 021 0			
973 001 221 0	26		
973 002 402 0	33		
973 002 520 0	33		
973 002 521 0	33		
973 002 535 0	33		
973 003 002 0	26		
973 003 007 0	26		
973 006 001 0			
973 006 003 0			
973 009 001 0			
973 009 002 0			
973 009 006 0			
973 009 010 0			
973 011 010 0			
973 011 011 0			
973 011 050 0 973 011 200 0			
973 011 206 0			
973 011 208 0			
973 011 200 0			
973 500 000 0			
973 500 000 0			
973 500 006 0			
973 500 014 0			
973 500 028 0			
973 500 034 0			
973 500 038 0	32		
		I	



Индекс

Описание	Страница	Описание	Страница
Автоматический кран сброса конденсата	22	Крепления	58
Автоматический регулятор тормозных сил, пневм.	27	Лампа	48
Амортизатор	78	Магистральный фильтр	82
Амортизатор (кабины)	79	Магнитный клапан	93, 100
Барабанный тормоз	64	Магнитный клапан, ECAS	73
Блок подготовки воздуха	13	Магнитный клапан, EDS	91
Блок подготовки воздуха (англ.)	13	Магнитный клапан ABS	40
Быстросъемная содинительная головка	83	Макет муфты	82
Вакуумный насос	9	Манометр	103, 106
Витой шланг	84	Мембранная тормозная камера с	57
Влагоотделитель	15	энергоаккумулятором для прицепа	90
Воздухоочиститель	14	Модуль уровня кабины, САLМ	80 72
Воздухораспределитель	34	Модуль электронного управления пневмоподвеской	48
Воздухораспределитель с автоматическим	28	Модуль ABS	46
регулятором тормозных сил	21, 68	Модулятор EBS прицепа	45 14
Воздушный резервуар	102	Нагреватель	15
Выключатель давления	96	Насос предохранителя от замерзания	59
Глушитель шума	48, 75	Однокамерный тормозной цилиндр Осушитель воздуха (двухкамерный)	12
Датчик давления Датчик перемещения, ECAS	40, 73 73	Осушитель воздуха (двухкамерный) Осушитель воздуха (однокамерный)	11, 13
Датчик ABS	41	Парковочная розетка	84
Датчик EDS	91	Переключатель	102
Дверной цилиндр	93	Перепускной клапан	162
Двойной запорный кран	103	Пластиковая трубка	107
Двухмагистральный клапан	97	Пластичная смазка	109
Диагностические приборы	105	Пневматическая/ Гидравлическая тормозная	
Диагностический прибор	106	камера	35
Диафрагма	58	Пневматический управляющий клапан	100
Дискового тормоза	61	Пневмобаллон	77
Запорный кран	95	Пневмо-гидравлический усилитель	89
Защитный клапан	14	Подписка на диагностику	105
Защитный клапан от перегрузки	29	Показать	87
Измерительное устройство	106	Поршневой цилиндр	59
Индикатор износа	65	Предохранительный клапан EBS	46
Инструмент	48, 65	Привод	24
Кабель спиральный	83	Проверочная трубка	106
Картридж осушителя	11, 13	Пропорциональный клапан	43
Клапан ограничения давления	18	Пропорциональный ускорительный клапан	44
Клапан растормаживания	30	Противовес для колесного блока IVTM формы	87
Клапан регулировки давления	19	Рабочий цилиндр	95
Клапан снижения давления	17	Регулятор давления	8
Клапан соотношения давлений	31	Регулятор тормозной (рычаг)	59
Клапан управления водяным потоком для системы	93	Регулятор тормозных сил	27
кондиционирования	93	Регулятор тормозных сил, механический	28
Компакт-тестер	105	Регулятор тормозных сил - механический	28
Комплект	34, 38, 40	Регулятор тормозных сил - пневматический	27, 29
Комплект датчика	42	Редукционный клапан	31
Комплект ABS	38	Редукционный клапан	31, 43
Компрессор (двухцилиндровый)	8	Реле	97
Компрессор (одноцилиндровый)	7	Ремонтное устройство	65, 83
Контакт	48, 84	Рем. Комплект	13, 38, 65
Кран быстрого растормаживания	32	Ресивер	77
Кран ручного управления	68	Розетка	84
Кран сброса конденсата	22	Ручной тормозной кран	24
Кран управления давлением	98	Рычаг	74
Кран управления дверьми	94	Сенсор двери	94
Кран управления тормозами прицепа	33, 44	Соединительная головка	81, 83
Кран уровня пола	67		
Крепление	72		



Описание	Страница
	14, 37, 39,
Соединительный кабель	44, 46, 74,
	88, 108
Соленоид	100
Средство против замерзания	14
Табличка данных	28, 29, 48
Температурный датчик	93
Тормозная камера (дисковый тормоз)	50 50
Тормозная камера (клиновой тормоз)	50 23
Тормозной кран	43
Тормозной кран EBS Тормозной шланг	108
Тормозной шлані Тормрзная камера (кулачковый тормоз)	49
Трубка	87
Управляющий клапан дополнительного моста	68
Упругий элемент	29, 68
Усилитель	35
Ускорительный клапан	19, 26, 30
Ускорительный клапан ABS	40
Ускорительный клапан EBS	44
Устройство дистанционного управления ECAS	72
Устройство компрессора	
Устройство управления EDS	91
Фиксирующая лента	21
Футляр/ чемодан для диагностических аксессуаров	105
Шланг	107
Шланг накачки шин	103
Шланговое соединение	87
Штекер	48, 84
Электронный блок кондиционирования	93
Электронный блок управления дверьми	94
Электронный блок ABS	37
Электронный блок ABS прицепа	38
Электронный блок EBS	43
Электронный блок ECAS	71
Электронный блок EDS	91
Энергоаккумулятор	58
Энергоаккумулятор (дисковый тормоз)	55
Энергоаккумулятор (клиновой тормоз)	54
Энергоаккумулятор (кулачковый тормоз)	51
внешний колесный модуль	87
втулкой	43
2-х позиционный цилиндр	90
3-ходовой 2-позиционный магистральный клапан	69, 97, 99
3-х позиционный цилиндр	90
3-х ходовой магистральный клапан	98
3/2 Ускорительный клапан	44
4-х контурный защитный клапан	15
4-ходовой 2-позиционный кран	95
4-ходовой 3-позиционный магистральный клапан	100
CAN Контроллер	48
EBS Модулятор оси	44
ECAS, пульт управления	72, 75
Expert Diagnostics	105
Infomaster	38

Описание	Страница
Interface диагностики	105
IVTM	87
IVTM, блок управления	87
PREV	46
SmartBoard	45
TCE ECU - блок центрального управления прицепа	75
Tire Premium Seal	88
Ultrasonic sensor	75

Online база данных по продукции INFORM



С помощью online каталога продукции INFORM в Интернете вы получаете доступ к технической документации: базе данных продукции, чертежам, перекрестным ссылкам, применению на ТС, информацию по ремонту и электрические схемы. Эта информация связана с соответствующими номерами продуктов.

- Зайдите в интернет на нашу домашнюю страницу: www.wabco-auto.com
- Кликните на ссылке INFORM в разделе "Quick Access Links" box.

Технические публикации на различных языках



Технические публикации описывают функции систем и компонентов, и содержат сведения по установке, модификации и диагностике.

Все брошюры доступны в формате PDF в каталоге продукции INFORM. Чтобы получить печатные версии обратись к вашему партнеру WABCO. Ниже приведены некоторые названия технический публикаций.

Описание системы

- Системы и компоненты
- ECAS для прицепа/Описание системы
- Пневматическое оборудование для прицепной техники

- Trailer EBS E1 / Описание системы
- EBS грузовика
- VCS II / ABS для прицепа

Каталоги

- SАмортизаторы для коммерческого транспорта
- Воздушные подушки для коммерческого транспорта
- Каталог фиттингов
- Запасные части для тормозных систем

Инструкции по сборке и установке

- Общие сведения по ремонту и проведению тестов
- Инструкции по обслуживанию и ремонту
- Инструкции по сборке для дисковых тормозов
- Инструкции по сборке для барабанных тормозов

Диагностика

■ Диагностика: оборудование и программное обеспечение

Постеры

- Trailer EBS E
- VCS II
- Концепция запасных частей для пневматической тормозной системы

Прайс-листы в валюте

■ Currencies: EUR, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK

Обращение напрямую в WABCO



В дополнение к консультациям online, специалисты WABCO's Customer Care Center, прошедшие подготовку всегда готовы оказать вам техническую и информационную поддержку на русском языке и ответить на ваши вопросы.

Свяжитесь с нами, если вам необходима поддержка по следующим вопросам:

- Найти правильный продукт
- Диагностическая поддержка
- Тренинги
- Системная поддержка
- Управление заказами

Найдите список локальных контактов в интернете на нашей домашней странице: www.wabco-auto.com. Кликните по ссылке: "Service & Support".





WABCO University предлагает учебные курсы, непрерывное обучение и консультирование. Мы хотим поделиться с вами нашими знаниями и опытом, а также практическими навыками для достижения вашего успеха.

Технические тренинги



Поскольку сохраняется тенденция использования сложных систем для коммерческого транспорта, возникает необходимость в специалистах — сотрудниках сервисных станций и квалифицированного персонала точек продаж WABCO, которые обладают обширными техническими знаниями.

Технические тренинги WABCO University дают представление о структуре, эффективности, рассказывают о испытаниях, регулировке, диагностике пневматических систем торможения и других систем в коммерческом транспорте.

- Безопасность и курсы по безопасности движения
- Основный курс / Электрика в коммерческом транспорте
- Анти-блокировочная система торможения (ABS)
- Система управления электронным торможением (EBS)
- Управление подвеской (ECAS)
- Системы автобуса (КОМ)
- Электронные системы прицепа (ТСЕ)
- Система контроля давления в шинах (IVTM)

Бизнес тренинги



WABCO также предлагает обучающие программы, которые охватываю деловую компетенцию и посвящены вопросам продаж, управления и лидерства.

Все тренинги и программы выполняются внутри компании.

- Практическое использование и навыки работы на ПК
- Тренинги по продажам
- Эффективное общение по телефону
- Работа с рекламациями
- Персональный и тайм-менедмжмент

e-Learning



без поездок и проживания в отеле

Мы предлагаем вам тренинг online. Таким образом можно сэкономить время и расходы на командировку.

Участвуя в данной программе вы не привязаны ко времени и нет необходимости пройти все

тренинги за один раз. Вы можете спланировать ваши занятия, как вам удобно. Вы также можете прервать тренинг в любое время без необходимости снова проходить уже изученные модули при следующем сеансе. Вы можете сами выбирать время и требуемый раздел курса. Прервав тренинг в любое время вы можете снова пройти знакомые темы и повторить все целиком. По окончании каждого раздела вам будет предложен небольшой тест для проверки полученных знаний.

WABCO E-Learning доступен через Internet. Аббревиатура - (WBT). Чтобы пройти WBT тренинг вам потребуется компьютер и доступ в Internet

Пожалуйста, зарегистрируйтесь на http://wbt.wabco.info. Здесь вы можете посмотреть демо-версию курса или заказать, оплатив кредитной картой. Вы также можете купить программу через розничную сеть.

WABCO E-Learning использует все преимущества, обучения при помощи ПК: вы можете продвигаться шаг за шагом. Основное преимущество хорошее представление, структурированность и удобная навигация. Технические функции хорошо объяснены и для лучшенго понимания проиллюстрированы.

- Trailer EBS E
- VCS II
- ECAS
- IVTM
- Disc brake

Сервис и консалтинг



WABCO использует собственный опыт и обширные знания в области коммерческого транспорта и предлагает консультационные услуги. Таким образом, это может быть использовано для личного развития и развития организации в целом, и для общей оптимизации бизнеспроцессов.

- Обучающая программа Six Sigma
- Система управления в команде

Вы можете найти дополнительную информацию на сайте:

www.wabco-university.com

По вопросам предложений и тренингов, пожалуйста, пишите на e-mail: university@wabco-auto.com







При покупке продукции WABCO, пожалуйста, проверьте, наличие отличительных маркировок WABCO (в особенности упаковку, шильдик и идентификационую планшетку), чтобы удостовериться, что это оригинальная запчасть WABCO. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к партнеру WABCO в вашем регионе.

WABCO Vehicle Control Systems (NYSE: WBC) является одной из ведущих компанийпроизводителей систем безопасности и контроля для коммерческого транспорта. В течение 149 лет WABCO активно внедряет передовые электронные, механические технологии для систем торможения, обеспечения устойчивости, управления подвеской и трансмиссией. Продукция WABCO используется в производстве и эксплуатации грузового коммерческого транспорта (в том числе для прицепов и автобусов). Штабквартира WABCO расположена в Брюсселе (Бельгия).

www.wabco-auto.com

Distr	ibutor	stamp
DISH	ibutoi	Starrip

