


# FACADE SUPER


ФАРБА ФАСАДНА  
АКРИЛОВА

ТУ У 24.3-30425524-005:2005



 Не містить органічних розчинників, без запаху

 Володіє високою покривною здатністю

 Не перешкоджає «диханню поверхні»

  
НА ОСНОВІ  
МІКРО-МАРМУРУ

БІЛА

ПРОЗОРА - БАЗА «С»  
для тонування в темні та насичені кольори

ТОНУЄТЬСЯ В БІЛЬШ НІЖ  
2000 ТЕМНИХ ТА СВІТЛИХ  
КОЛЬОРІВ, ВІДПОВІДНО  
ДО НАЙПОПУЛЯРНИШИХ  
КОЛІРНИХ КАТАЛОГІВ  
«NCS» І «RAL»



## ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного фарбування будівель і споруд різного призначення. Може наноситися на вапняні, гіпсові, цементні, бетонні, дерев'яні і деревоподібні поверхні, а також на цеглу і камінь, всередині та зовні приміщення.

## ВЛАСТИВОСТІ

Не містить крейди, в якості наповнювача виступає мікронізований мармур, а використання у складі тальку створює водовідштовхувальний бар'єр. Характеризується високою покривною здатністю та відмінною адгезією до поверхні що фарбується, не містить шкідливих для здоров'я органічних розчинників і практично не має запаху, легко наноситься не утворюючи патьоків і не розбризкуючись. Має високу атмосферостійкість та зносостійкість, а також відмінну паропроникність, що забезпечує «дихання» стін. Утворює гладке міцне матове покриття стійке до агресивного впливу навколишнього середовища.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг
Зовнішній вигляд	Матова
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	120-140 г/м <sup>2</sup> в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	На відлип - 30 хвилин, наступний шар можна наносити через 2 години, повна полімеризація - 2 тижні
Плівкоутворююче	Акрилова дисперсія
Розчинник	Вода
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва

## СКЛАД

Суміш пігменту та мікронізованого мармуру в водній дисперсії акрилового сополімеру з додаванням тальку і спеціальних допоміжних добавок.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця А, підкатегорія З(с), тип WB, норма з 01.01.2024  $\leq 40$  г/л, фактичний вміст  $\leq 40$  г/л.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Поверхня що фарбується повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирових, біологічних та інших забруднень.

Раніше не пофарбовані мінеральні поверхні повинні бути заґрунтовані водорозчинною акриловою ґрунтовкою.

Безпосередньо перед застосуванням, фарбу слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши водою. Роботи проводити при температурі від  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$  і вологості не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендовано наносити не менше 2-х шарів фарби.

Інструмент промити водою відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ , не допускати попадання прямих сонячних променів.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ  
В НЕДОСТУПНОМУ  
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**

