

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru gestionarea serviciului de salubritate, curățirea și dezapezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi în com. Baccealia, r-nul Căușeni

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
16700000-2	Tractor				<p>Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cc putere 90-96 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 20/30F+10/15R Cuplare 4WD mecanică. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Unguri de brațaj: 45/55</p> <p>Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3200/3600 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidrolic cu pompă de 40/45 l/min. 3-4 perechi de valve hidraulice cu cuplare rapidă</p> <p>Lungime 3900-4000 mm Înălțime 2550-2650 mm Latime 1773-1941 cm Greutate: 3200-3400 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător</p>		

					<p>parbriz fata, izolată fonic, lumini de lucru 2 fașă, 2 spate, iluminare interioară.</p> <p>Roti fata: 280/85 R24</p> <p>Roti spate: 12.4 R36</p> <p>Anvelope incluse.</p> <p>Greutati pe rotile din spate</p> <p>"Ridicarea si coborirea automata in pozitie de lucru a tirantilor spate prin apasarea unui buton".</p> <p>Garantie: min. 12 luni</p>		
	<i>Tocator de resturi vegetale</i>				<p>Tocator de resturi vegetale, stare nou compatibil cu tractorul propus.</p> <p>Latime de lucru 1600 mm, latime totala 1750 mm, greutate 460 kg, transmisie 3 cureli, 22 de ciocane, cuplare cat. 1/2.</p> <p>Garantie min. 12 luni.</p>		
	<i>Remorcă basculantă</i>				<p>Remorcă pentru tractor: Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Completări: obloane suplimentare de metal.</p> <p>Numărul de axe: 2</p> <p>Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4500-5000kg</p> <p>Volum: min 10,0 m3</p> <p>Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400</p> <p>Modul de descărcare: 3 părți</p> <p>Greutate: min 1600-1700 kg</p> <p>Garda la sol: min 300-350mm</p> <p>Anvelope: 11,5/80-15,3. Sistem de frână hidraulic.</p> <p>Garanția : min. 12 luni</p>		
	<i>Încărcător frontal cu cupă</i>				<p>Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou.</p> <p>Înălțimea maximă de ridicare (A) 3900 mm.</p> <p>Înălțimea maximă de ridicare (podea și atașament) 3650 mm.</p> <p>Înălțimea de descărcare (B) 2800 mm.</p> <p>Unghiul de descărcare la înălțimea maximă (B) 68 de grade</p> <p>Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg.</p> <p>Capacitate maximă de încărcare la înălțime 1100 kg</p>		

					<p>Sistem de echilibrare a atasamentelor Hidraulic.Sistem anti-goc Standa rd Sistem de control al jovstick-ului Standa rd Supapă hidraulică de fixare mobilă Standa rd Adaptor de demontare-montare a atasamentului rapid Standa rd. Greutatea încălătorului frontal 760 Kg Gama necesară pentru puterea tractorului (HP) 65-130 CP Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. in set cu cupa. Cupa cu maxilar 0.8m3. Lungime 925mm,lățime 2040mm, înălțime 685 mm, greutate 230 kg, putere necesară 70/120cp. Garantie: min.12 luni</p>	
	<i>Lama universală de nivelare</i>				<p>Lama universală de nivelare compatibilă cu tractorul Stare nou.Poziții de lucru 4. Latimea de lucru : 23200-23600mm Cuplarea Cat II.Puterea hidraulică 16-20 Nr. organe de lucru 12. Puterea electrică 12v. Absorbția socurilor lamelor prin arcuri. Putere tractor necesară: 80/150 C.P. Garantie: min. 12 luni.</p>	
	<i>Butoi pentru lichide</i>				<p>Butoi pentru lichide, stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate 4000-4500lit, pe 1 axa, cu pompa de pompare in set. Sistem de frână hidraulic Garantie min. 12 luni</p>	
	<i>Distribuitor de nisip</i>				<p>Distribuitor de nisip si antiderapant, stare nou compatibil cu tractorul propus. Puterea de ridicare 600kg. Volum 0.5m3, latimea de lucru 1-6m, viteza de lucru 10km/ora,acționare hidraulică. Puterea necesară tractor min 15 CP. Greutate proprie 100-120kg. Garantie: min. 12 luni</p>	

	<i>Total - 8 bunuri</i>						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Conducătorul grupului de lucru

Nenov Claudi

