

6.1.2 Cerințe pentru cablul de alimentare – consolă CV4000

Specificații pentru cablul de alimentare (America de Nord):	Certificare UL și CSA. Fișă-tată: NEMA 5-15P Hospital Grade with Green Dot, 15 A/125 V Cablul: UL style SJT, conductor 18AWG X 3. Lungime cablu: 10 ft (3 m) (max.) Fișă-mamă: IEC320/C13 EN60320, 10 A/125 V
Specificații pentru cablul de alimentare (internațional):	Certificare în funcție de țară/regiune Fișă-tată: 10 A/250 V Cablul: H05VV-F3G1.0 sau echivalent recunoscut în funcție de țară/regiune, conductor 1 mm 2 X 3, codificare prin culoare cu bandă maro, albastră deschis, verde/galbenă sau în funcție de cerințele din țară/regiune. Lungime cablu: 3,6 m (max.) Fișă-mamă: IEC320/C13 EN60320, 10 A/250 V

6.1.3 Specificații tehnice – seturi de tubulatură

Material:	PVC, ABS, polycarbonat, silicon, acril. Aceste seturi de tubulatură nu conțin latex.
Dimensiuni globale:	Aproximativ 14,0 ft (4,2 m)
Greutate:	Aproximativ 1,1 lb (0,50 kg)

6.1.4 Specificații tehnice – telecomandă CV4040

Telecomandă CV4040	
Clasificare:	Clasa II, Tipul BF (nemarcant)
Mod de funcționare:	Continuu
Metodă de sterilizare	Sterilizare cu abur în conformitate cu ISO 11137
Material:	Silicon Această telecomandă este un produs fără latex.
Protecție Pătrundere de fluide:	IPX0
Dimensiuni globale:	2,2 in (5,56 cm) lățime, 5,9 in (14,92 cm) lungime, 0,78 in (1,98 cm) adâncime, 10,5 ft (3,20 m) lungime cablu
Greutate:	Aproximativ 13,0 oz (368 g)

6.1.5 Specificații pentru senzorul raclorului

Senzor de raclor 24k900	
Clasificare:	Clasa 1
Material:	PVC, ABS, polycarbonat, silicon, acril
Protecție Pătrundere de fluide:	IPX0
Dimensiuni globale:	1,98 in (4,98 cm) lățime, 3,24 in (8,23 cm) lungime, 1,52 in (3,86 cm) adâncime, 72 in (1,82 m) lungime cablu
Greutate:	Aproximativ 3,4 oz (97 g)