

Коммерческое предложение

по оснащению объекта системой охранной сигнализации

Заказчик		IMSP Institutul Oncologic				
Адрес		mun.Chişinău, Testemitanu 30				
Конт. лицо		Vasile Faina 022852670				
поз.	название	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за шт.	Сумма MDL
1	 HIKVISION	DS-PHA64-P2 - гибридная охранная панель. - Двухсторонняя связь с передачей событий тревоги и других сигналов через LAN, и дополнительно PSTN, GPRS, 3G/4G (при установке дополнительных модулей DS-PMA-XX) с использованием основного и резервного канала с настраиваемым приоритетом. Поддержка отправки push-уведомлений. - 8 проводных зон на борту, расширяемые до 64 зон путем подключения проводных/беспроводных расширителей. 4 выхода на борту и 60 расширяемых проводных/беспроводных. 8 партий. - Интерфейсы связи: 1x RJ45 10M/100M Ethernet, 1x интерфейс расширителя PSTN, 1x RS-485 расширяемый модулем до 64 Гарантия 3 Года!	шт	1	1870,00	1870,00
2	 HIKVISION	Проводная клавиатура с ЖК экраном для программирования и настройки охранной системы безопасности. Поддерживает дистанционную постановку и снятие с охраны с помощью пульта управления по частоте 868MHz или карты. Поддерживает отображение названия зоны на экране, их состояния и событий в реальном времени. Отображение состояния системы в реальном времени с помощью 4-х цветного светодиодного индикатора. Передача данных по RS-485. Размер ЖК-экрана: 80×25 мм. Наличие подтверждающего звукового сигнала. Тампер вскрытия корпуса и снятия со стены. Температурный диапазон от -10°C до +55°C. Гарантия 3 года!	шт	1	1100,00	1100,00
3		Магнито-контактный, бронированный. Наличие гибкого перехода.	шт	1	180,00	180,00
4	 HIKVISION	ИК-датчик Hikvision с иммунитетом на животных до 10кг. Дальность обнаружения до 18 метров, угол охвата 85.9°. Встроенные EOL резисторы на плате (1 кОм, 2,2 кОм, 4,7 кОм, 5,6 кОм, 8,2 кОм). Уровень безопасности - Security Grade (SG) 2. Технология IFT - автоматически регулирует верхний и нижний пороги срабатывания сигнализации при воздействии электромагнитных или электрических помех и предотвращает ложные срабатывания. Цифровая температурная компенсация. Защита нижней зоны закрывает слепую зону непосредственно под датчиком. Настройка чувствительности: низкая, авто, высокая. Фильтр прямого света 6500 lux. Тамперная защита передней панели. LED индикация. Иммунитет на животных до 10кг (с дополнительной маской). Защита от срабатывания на животных действует на расстоянии до 10 м. Рабочий диапазон от -10°C до 40°C. Рекомендуется установка на высоте от 1,8м до 2,4м. Адаптация напряжения от 9 до 16В (стандартное значение 12В) с защитой от обратной полярности. Габариты: 87×65×46 мм. Гарантия 3 Года!	шт	4	200,00	800,00
5		Сирена со стробоскопом	шт	1	135,00	135,00
ИТОГО за оборудование:						4085,00
Монтажные материалы						
поз.	Описание		Ед. изм.	Кол-во	Цена за шт.	Сумма MDL
9	Крепежный материал		к-т	8	72,00	576,00
10	Кабель Охранный		м	200	10,60	2120,00
11	Гофрированная труба 16мм ШВВП		м	100	5,40	540,00
13	Аккумулятор 12В 7Ah		шт	1	350,00	350,00
ИТОГО за монтажные материалы						3658,00
ИТОГО за оборудование и монтажные материалы						7743,00
Монтажные работы						
14	Работы по монтажу, пусконаладке и программированию системы					3165,00
Итого с НДС:						10908,00
**Кабель и расходные материалы оплачиваются по факту монтажа						
Исполнитель			Заказчик			

Специалист вашего проекта: Думиника Иван

Телефон Мобильный: +373 76739551



Коммерческое предложение

по оснащению объекта системой охранной сигнализацией

Заказчик		IMSP Institutul Oncologic				
Адрес		mun.Chişinău, Testemitanu 30				
Конт. лицо		Vasile Faina 022852670				
поз.	название	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за шт.	Сумма MDL
1	 	FP9000-4 Прибор приемно-контрольный пожарный для организации пожарной сигнализации на малых и средних объектах на 4 зоны. • LCD Display. • Прибор совместим с двухпроводными пожарными извещателями. • Возможность подключения до 32 детекторов в линии. • Возможность подключения до 10 ИПР-ов в линии. • 6 встроенных релейных выходов. • Световая индикация состояний. • Встроенный звуковой оповещатель. • Встроенный трансформатор. Необходима установка 2 АКБ на 5 Ач. Соответствует новому нормативу EN-54-2 и EN 54-4.	шт	1	3000,00	3000,00
2	    	D9000 SR Оптический дымовой пожарный датчик + База для таччика - Напряжение питания: (9-30) V / DC. - Потребляемая мощность в рабочем режиме: ≤ 130 µA. - Потребление в «пожарном» состоянии: 20 mA / 24V DC. - Рабочая t +10°C ~ +50°C. - Размеры с основанием Ø 100mm h ≤ 52mm. - Вес ≤ 100г. - Степень защиты IP40. - В исправном состоянии датчик мигает раз в 16 секунд, при загрязнении раз в 2 секунды. - Возможность блокировки снятия датчика с помощью ключа. Соответствует новому нормативу EN-54-7. Гарантия 2 года!	шт	36	180,00	6480,00
3	 	Ручная кнопка вызова. Предназначена для работы в помещении в системах обнаружения пожара. Соответствует новому нормативу EN 54-11. Гарантия 2 года!	шт	1	180,00	180,00
4	 	S9000 Внутренняя сирена. Светодиодная вспышка,с включенной базой с замком. Соответствует новому нормативу EN 54-3. Гарантия 2 года!	шт	1	180,00	180,00
ИТОГО за оборудование:						9840,00
Монтажные материалы						
поз.	Описание		Ед. изм.	Кол-во	Цена за шт.	Сумма MDL
5	Крепежный материал		к-т	6	72,00	432,00
6	Клипсы		шт	400	1,80	720,00
7	Кабель Пожараный		м	200	10,80	2160,00
8	Гофрированная труба 16мм		м	200	5,40	1080,00
9	ШВВП		м	10	7,20	72,00
10	Аккумулятор 12В 5Ah		шт	2	125,00	250,00
ИТОГО за монтажные материалы						4714,00
ИТОГО за оборудование и монтажные материалы						14554,00
Монтажные работы						
11	Работы по монтажу, пусконаладке и программированию системы					8126,00
Итого с НДС:						22680,00
**Кабель и расходные материалы оплачиваются по факту монтажа						
Исполнитель			Заказчик			

Специалист вашего проекта: Думиника Иван

Телефон Мобильный: +373 76739551