

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel + 3732 93-07-57

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612774079863 din 12.02.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39113100-8	Fotoliu pentru manager dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade	CLASSIC KD Tilt PL64 -C_	Ucraina	NOWYSTIL	Parametrii: Înălțimeaprodusuluiînpozițiainferioară 1095 mm Înălțimeaprodusuluiînpozițiasuperioară 1205 mm Diametrulbazei 680 mm Înălțimeacotiereiînpozițieridică 800 mm Înălțimeacotiereiînpozițiecoborâtă 690 mm Înălțimeascaunuluiînpozițieridică 560 mm Înălțimeascaunuluiînpozițiecoborâtă. 450 mm Lățimeascaunului 510 mm Adâncimeascaunului 510 mm Înălțimeaspătarului minim 635 mm Culoareaneagrăsaugri. Speteaza ergonomică.Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitariasă fie capitonată cu stofă de calitateînaltă, care corespundestandardelor ISO. Termenul de exploataresăconstituie nu mai puțin de 30 000 de ciclurifără a fi afectatăesteticșitehnic. Fotoliultrebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipatăcu roțile (5 buc.). Fotoliulsă fie dotat cu gazlift, care permitereglareainălțimii. Sarcinamaximă	Parametrii: Înălțimeaprodusuluiînpozițiainferioară 1095 mm Înălțimeaprodusuluiînpozițiasuperioară 1205 mm Diametrulbazei 680 mm Înălțimeacotiereiînpozițieridică 800 mm Înălțimeacotiereiînpozițiecoborâtă 690 mm Înălțimeascaunuluiînpozițieridică 560 mm Înălțimeascaunuluiînpozițiecoborâtă. 450 mm Lățimeascaunului 510 mm Adâncimeascaunului 510 mm Înălțimeaspătarului minim 635 mm Culoareaneagrăsaugri. Speteaza ergonomică.Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitariasă fie capitonată cu stofă de calitateînaltă, care corespundestandardelor ISO. Termenul de exploataresăconstituie nu mai puțin de 30 000 de ciclurifără a fi afectatăesteticșitehnic. Fotoliultrebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipatăcu roțile (5 buc.). Fotoliulsă fie dotat cu gazlift, care permitereglareainălțimii. Sarcinamaximă	

					degreutateapeprodus - 120 kg. Masa fotoliuluisăconstituie nu maimult de 13 kg.Fotoliulsă fie produsîncondiții de uzină.	degreutateapeprodus - 120 kg. Masa fotoliuluisăconstituie nu maimult de 13 kg.Fotoliulsă fie produsîncondiții de uzină.	
39113100-8	Fotoliu dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade.	DIPLOMAT KD Tilt PL64 – C___	Ucraina	NOWYSTIL	Parametrii: Înălțimeaprodusuluiînpozițiainferioară 1105 mm Înălțimeaprodusuluiînpozițiasuperioară 1195 mm Diametrulbazei 680 mm Înălțimeacotiereiînpozițieridică 800 mm Înălțimeascaunuluiînpozițieridică 530 mm Înălțimeascaunuluiînpozițiecoborâtă. 440 mm Lățimeascaunului 490 mm Adâncimeascaunului 460 mm Înălțimeaspătarului min. 665 mm Lățimeatotală a produsului 550 mm Adâncimeatotală a produsului 670 mm Culoareaneagrăsaugri. Speteazaergonomică.Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitariasăfie capitonată cu stofă de calitateînaltă, care corespundestandardelor ISO. Termenul de exploataresăconstituie nu maip puțin de 30 000 de ciclurifără a fi afectatăesteticșitehnic. Fotoliultrebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipatăcu roțile (5 buc.). Fotoliulsă fie dotat cu gazlift, care permitereglareainălțimii. Sarcinamaximă degreutateapeprodus - 120 kg. Masa fotoliuluisăconstituie nu maimult de 13 kg. Fotoliulsă fie produsîncondiții de uzină.	Parametrii: Înălțimeaprodusuluiînpozițiainferioară 1105 mm Înălțimeaprodusuluiînpozițiasuperioară 1195 mm Diametrulbazei 680 mm Înălțimeacotiereiînpozițieridică 800 mm Înălțimeascaunuluiînpozițieridică 530 mm Înălțimeascaunuluiînpozițiecoborâtă. 440 mm Lățimeascaunului 490 mm Adâncimeascaunului 460 mm Înălțimeaspătarului min. 665 mm Lățimeatotală a produsului 550 mm Adâncimeatotală a produsului 670 mm Culoareaneagrăsaugri. Speteazaergonomică.Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitariasăfie capitonată cu stofă de calitateînaltă, care corespundestandardelor ISO. Termenul de exploataresăconstituie nu maip puțin de 30 000 de ciclurifără a fi afectatăesteticșitehnic. Fotoliultrebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipatăcu roțile (5 buc.). Fotoliulsă fie dotat cu gazlift, care permitereglareainălțimii. Sarcinamaximă degreutateapeprodus - 120 kg. Masa fotoliuluisăconstituie nu maimult de 13 kg. Fotoliulsă fie produsîncondiții de uzină.	

Semnat:_____Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director

Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505