

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1764677391176</a> din 02.11.2025.
Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor de aer condiționat ( împreună cu instalarea lor)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Aparat de aer condiționat BTU 12000	Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	<b>1.Aparate de aer condiționat</b> Tip produs- Split Uniata- 1 Suprafața recomandată -35-50 m <sup>2</sup> Invertor- Da Eficiența energetică - A+/A++ Productivitate- 12000 BTU Funcții climatizare- Răcire, încălzire, ventilator, uscare, purificare aer, mod noapte, mod turbo Telecomandă -Da Ecran LED- Da Tip fultru- Curățare fină în mai multe etape Productivitatea (rece/cald)- 3,4/3,8 kWt Fluxul de aer unității interioare- 550 m <sup>3</sup> /h Agent termic- R32 Canditatea de condens- 1.2 l/h Consum de energie (rece/cald)- 1,14/1,025 kWt	<b>1.Aparate de aer condiționat</b> Tip produs- Split Uniata- 1 Suprafața recomandată -35 m <sup>2</sup> Invertor- Da Eficiența energetică - A++ Productivitate- 12000 BTU Funcții climatizare- Răcire, încălzire, ventilator, uscare, purificare aer, mod noapte, mod turbo Telecomandă -Da Ecran LED- Da Tip fultru- Curățare fină în mai multe etape Productivitatea (rece/cald)- 3,4/3,4 kWt Fluxul de aer unității interioare- 550 m <sup>3</sup> /h Agent termic- R32 Canditatea de condens- 1.2 l/h Consum de energie (rece/cald)- 1,13/1,005 kWt	CE

				<p>Funcționarea la temperatura mediului ambiant- de la -10 pina la+43 °C  Nivel de zgomot unitatea interioară- 39/37/34/32/30/24 dB  Nivel de zgomot unitatea exterioară-53 dB  Dimensiunile unității interioare – LxAxH,795x197x256 mm  Dimensiunile unității exterioare LxAxH,850x260x483 mm  Greutatea unității interioare- 8.6 kg  Greutatea unității exterioare- 25 kg  Diametrul țevilor (inch)- 1/4*3/8Liquid/Gaz mm  Certificat garanție de minim 24 luni.  Servicii de instalare și materiale incluse pentru fiecare aparat.</p>	<p>Funcționarea la temperatura mediului ambiant- de la -15 pina la+43 °C  Nivel de zgomot unitatea interioară- 43/40/38/35/31/27/22 dB  Nivel de zgomot unitatea exterioară-53 dB  Dimensiunile unității interioare – LxAxH,777x201x250 mm  Dimensiunile unității exterioare LxAxH,712x276x459 mm  Greutatea unității interioare- 7 kg  Greutatea unității exterioare- 20 kg  Diametrul țevilor (inch)- 1/4*3/8Liquid/Gaz mm  Certificat garanție de 24 luni.  Servicii de instalare și materiale incluse pentru fiecare aparat.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.