

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție M Tender [ocds-b3wdp1-MD-1681998226406](#)

Obiectul achiziției: **Procurarea ferestrelor și ușilor din PVC, ușilor din aluminiu**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ușă din aluminiu standard 1,3 x 2,54 m	Ușă din aluminiu standard 1,3 x 2,54 m	Turcia	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	

Ușă din aluminiu standard 0,72x2,51 m	Ușă din aluminiu standard 0,72x2,51 m	Turcia	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.
Ușă din aluminiu standard 0,81x2,06 m	Ușă din aluminiu standard 0,81x2,06 m	Turcia	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.

				<ul style="list-style-type: none"> - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.
Ușă din aluminiu standard 0,85x2,06 m	Ușă din aluminiu standard 0,85x2,06 m	Turcia	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.
Ușă din aluminiu standard 1,3x2,54 m	Ușă din aluminiu standard 1,3x2,54 m	Turcia	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu

				<ul style="list-style-type: none"> - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.
Ușă din aluminiu standard 1,42x2,97 m	Ușă din aluminiu standard 1,42x2,97 m	Turcia	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.
Ușă din aluminiu standard 0,85x2,54	Ușă din aluminiu standard 0,85x2,54	Turcia	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale;

				<p>configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Total lot 1						
Lotul 2						
Fereastră din PVC 1,8x4,4 m	Fereastră din PVC 1,8x4,4 m	Ucraina	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – fereastră fixă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – fereastră fixă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	

Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Ucraina	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.
Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Ucraina	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam

				<ul style="list-style-type: none"> min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – fereastră fixă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – fereastră fixă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Fereastră din PVC 1,15x2,2 m	Fereastră din PVC 1,15x2,2 m	Ucraina	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 25 cm; - Tip deschidere – oscilantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 25 cm; - Tip deschidere – oscilantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> autoritatea contractantă; - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Ușă din PVC 1,14x2,75 m	Ușă din PVC 1,14x2,75 m	Ucraina	Megatek Grup SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la ușă min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la ușă min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Fereastra PVC 5,54x4,4 m cu Ușă din PVC 0,92x2,0 m montată în fereastră	Fereastra PVC 5,54x4,4 m cu Ușă din PVC 0,92x2,0	Ucraina	Megatek Grup	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni fereastră: 5,54 x 4,4 m; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni fereastră: 5,54 x 4,4 m; 	

	m montată în fereastră		SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Dimensiuni ușă: 0,92 x 2,0 m; - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; - Deschiderea și configurarea se specifică 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Dimensiuni ușă: 0,92 x 2,0 m; - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu 	
--	------------------------	--	-----	--	--	--

				<p>la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<p>cilindru cu 5 chei;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Cucu I. În calitate de: Director
Ofertantul: Megatek Grup SRL