

CAIET DE SARCINI

prin procedura de achiziție: Licitatie Deschisa

1. Denumerea beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura sectorului Rîșcani
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări publice de reparație a aleei centrale de pe bd. Grigore Vieru (segmentul str. Albișoara - str.Ierusalim), inclusiv reparația zonei Monumentului TCL de pe bd. Grigore Vieru, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
Reparație a aleei centrale de pe bd. Grigore Vieru (segmentul str. Albișoara - str.Ierusalim)				
1. Demolari				
1.1. Str. Romana				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	114,25
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	949,00
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc fundatii la banci si urne	m3	2,58
4	TsH91Bk=0.4	Demontare urnei de sortare a gunoiului	buc	1,00
5	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	165,30
6	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	344,48
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	344,48
1.2. Str. Albisoara				
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	47,285
9	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	340,40
10	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc fundatii la banci si urne	m3	0,32
11	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	169,87
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	169,87

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de constructii		
		2.1. Str. Romana		
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton cu suprafata de granit presat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm K=1,2 pentru straturi	m2	2 430,30
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	949,00
		2.2. Str. Albisoara		
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton cu suprafata de granit presat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm K=1,2 pentru straturi	m2	945,70
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	340,40
17	DB16Dk=2,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 10 cm	m2	144,00
Reparația zonei Monumentului TCL de pe bd. Grigore Vieru, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău				
		1. Demolari		
		1.1. Fragment zona Monumentului Tinerilor Comsomolului Leninist		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,60
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	114,50
3	RpCM33 B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit	m2	270,80
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	74,00
5	RpCM33 B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit	m2	42,70
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc elemente decorative (vaze)	m3	3,89
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,50

1	2	3	4	5
8	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	47,70
9	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	42,00
10	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	82,00
11	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	1,70
12	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I incarcare deseurilor	100 m3	0,43
13	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	24,20
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,00
		2. Lucrari de constructii str. Ierusalim		
		2.1. Fragment zona Monumentului Tinerilor Comsomolului Leninist		
15	CI11A	Placaje din piatra naturala	m2	200,00
16	RpCS17B	Imprejmuiri metalice: la imprejmuiri din otel profilat, model decorativ sau forjat	m	42,00
17	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	8,90
18	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	176,00
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 in pandus	m3	4,00
20	DE14A	Treptele scarilor din piatra naturala masiva montate pe suport armat, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de adeziv pentru exterior, inclusiv rostuirea (placare scarilor in jurul manumentului)	m2	36,00
21	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	50,40

1	2	3	4	5
22	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	205,30
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 in perete de sprijin	m3	35,00
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris 20-40 mm M500	m3	2,70
25	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,00
26	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris 20-40 mm M500	m3	7,20
27	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	320,00
28	DE11A	Borduri din piatra naturala cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	56,00
29	DE10E	Borduri decoative la nivel cu asfalt 400x1000x200 mm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	27,00
30	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	34,60
31	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	84,60
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 in perete de sprijin	m3	6,92
33	DE11A	Borduri din piatra naturala cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	74,00
34	DE09A	Borduri de piatra de granit pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	29,00

Conducătorul grupului de lucru



Oleg SUSLOV