

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-17454861277, 21411737 din 24.04.2025							
Obiectul achiziției: (Lotul nr. 1 - Achiziționarea aparatelor de aer condiționat (climatizatoare) și a serviciilor de instalare cu accesori (inclusiv livrarea ).							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Lotul nr. 1 Condiționar Inverter 9000 BTU/h	Hoapp Light Inverter R32 HSZ- GX28VA/HMZ- GX28VA	China	HOAPP	Condiționar de tip Inverter, capacitate la răcire 9000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 2,7Kw; Capacitatea la încălzire: 2,8Kw; SEER/SCOP: 6,1/5,1. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 38/36/26 Db(A); Debit de aer: 470/420/370/250 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 55 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	Capacitate de răcire: 2,7 kW, Capacitate de încălzire: 3,0 kW Consum electric la răcire: 0,69 kW, Consum electric la încălzire: 0,70 kW, EER (Coeficient de eficiență energetică la răcire): 3,88 COP (Coeficient de performanță la încălzire): 4,29 SEER (Coeficient sezonier de eficiență energetică la răcire): 7,5 SCOP (Coeficient sezonier de performanță la încălzire): 5,3 Clasă de eficiență energetică: A++, Agent frigorific: R32 Nivel de zgomot (unitate interioară): 25-38 dB, Nivel de zgomot (unitate exterioară): 50 dB, Debit de aer: 610 m³/h Dimensiuni unitate interioară (L×Î×A): 845 × 289 × 209 mm Dimensiuni unitate exterioară (L×Î×A): 732 × 555 × 330 mm Greutate unitate interioară: 10,5 kg, Greutate unitate exterioară: 24,5 kg, Temperaturi de funcționare: Răcire: de la -15°C până la +50°C, Încălzire: de la -25°C până la +30°C, Suporturi; Funcții și caracteristici, Compresor inverter Moduri de funcționare: răcire, încălzire, ventilație, dezumidificare Filtre Cold Plasma și filtru electrostatic Funcție de auto-curățare și auto-diagnosticare Protecție împotriva înghețului unității exterioare Funcție I FEEL pentru control precis al temperaturii Reporniere automată (auto-restart), Timer pentru pornire/oprire programată Control Wi-Fi (opțional) Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	CE

2	Lotul nr. 2 Condiționer Invertor 12000 BTU/h	Hoapp Light Inverter R32 HSZ- GX38VA/HMZ- GX38VA	China	HOAPP	<p>Condiționer de tip Invertor, capacitate la răcire 12000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 3,6 Kw; Capacitatea la încălzire: 3,8 Kw; SEER/SCOP: 7,2/5,3; Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 33/36/38/ Db(A); Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 52 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționer, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.</p>	<p>Capacitate de răcire: 3,51 kW, Capacitate de încălzire: 3,80 kW Consum electric la răcire: 0,96 kW, Consum electric la încălzire: 0,95 kW, EER (Coeficient de eficiență energetică la răcire): 3,65 COP (Coeficient de performanță la încălzire): 4,0 SEER (Coeficient sezonier de eficiență energetică la răcire): 7,1 SCOP (Coeficient sezonier de performanță la încălzire): 5,2 Clasă de eficiență energetică: A++, Agent frigorific: R32 Nivel de zgomot (unitate interioară): 25-42 dB Nivel de zgomot (unitate exterioară): 52 dB Debit de aer: 700/650/600/540/480/420/360 m³/h Dimensiuni unitate interioară (L×Î×A): 845 × 289 × 209 mm Dimensiuni unitate exterioară (L×Î×A): 732 × 555 × 330 mm Greutate unitate interioară: 10,5 kg, Greutate unitate exterioară: 24,5 kg, Temperaturi de funcționare: Răcire: de la -15°C până la +50°C, Încălzire: de la -25°C până la +30°C, Lungime maximă traseu: 15 m, Diferență maximă de nivel: 10 m, Diametru conexiuni: 1/4" (lichid) și 3/8" (gaz), Compresor inverter, Moduri de funcționare: răcire, încălzire, ventilație, dezumidificare, Filtru Cold Plasma și filtru electrostatic Funcție de auto-curățare și auto-diagnosticare, Protecție împotriva înghețului unității exterioare, Funcție I FEEL pentru control precis al temperaturii, Reporniere automată (auto-restart), Timer pentru pornire/oprire programată, Control Wi-Fi (opțional). Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționer, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni</p>	CE
3	3.Condiționer Invertor 18000 BTU/h	Hoapp Light Inverter R32 HSZ- GX55VA/HMZ- GX55VA	China	HOAPP	<p>Condiționer de tip Invertor, capacitate la răcire 18000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 4,7 Kw; Capacitatea la încălzire: 4,9 Kw; SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 31/34/38/ Db(A); Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 56 Db(A); Agent frigorific R32. Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționer, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.</p>	<p>Capacitate de răcire: 5,2 kW, Capacitate de încălzire: 5,6 kW Consum electric la răcire: 1,57 kW, Consum electric la încălzire: 1,43 kW EER (Coeficient de eficiență energetică la răcire): 3,29 COP (Coeficient de performanță la încălzire): 3,9 SEER (Coeficient sezonier de eficiență energetică la răcire): 7,1 SCOP (Coeficient sezonier de performanță la încălzire): 5,7 Clasă de eficiență energetică: A++, Agent frigorific: R32 Nivel de zgomot (unitate interioară): 30-44 dB, Nivel de zgomot (unitate exterioară): 56 dB Debit de aer: 850/750/680/610/570/520/460 m³/h Dimensiuni unitate interioară (L×Î×A): 970 × 300 × 224 mm Dimensiuni unitate exterioară (L×Î×A): 802 × 555 × 350 mm Greutate unitate interioară: 13 kg, Greutate unitate exterioară: 30,5 kg Temperaturi de funcționare: Răcire: de la -15°C până la +50°C, Încălzire: de la -25°C până la +30°C Lungime maximă traseu: 25 m Diferență maximă de nivel: 10 m, Diametru conexiuni: 1/4" (lichid) și 1/2" (gaz), Compresor inverter Moduri de funcționare: răcire, încălzire, ventilație, dezumidificare Filtru Cold Plasma și filtru electrostatic Funcție de auto-curățare și auto-diagnosticare Protecție împotriva înghețului unității exterioare Funcție I FEEL pentru control precis al temperaturii Reporniere automată (auto-restart), Timer pentru pornire/oprire programată Control Wi-Fi (opțional) Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționer, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.</p>	CE

4	4. Condiționar Inverter 24000 BTU/h (slip de perete)	Hoapp Light Inverter R32 HSZ-GX67VA/HMZ-GX67VA	China	HOAPP	<p>Condiționar de tip Inverter, capacitate la răcire 24000BTU/h.</p> <p>Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 5,9 Kw. Capacitatea la încălzire: 6,4 Kw. SEER/SCOP: 6,7/5,4.</p> <p>Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 47.0/41/36.0 Db(A); Debit de aer: 1005/802/650 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 56 Db(A); Agent frigorific R32. Suporturi; Traseu frigorific 10 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 8m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.</p>	<p>Capacitate de răcire: 7,1 kW, Capacitate de încălzire: 7,8 kW</p> <p>Consum electric la răcire: 2,03 kW, Consum electric la încălzire: 2,00 kW</p> <p>EER (Coeficient de eficiență energetică la răcire): 3,5, COP (Coeficient de performanță la încălzire): 3,9</p> <p>SEER (Coeficient sezonier de eficiență energetică la răcire): 7,0</p> <p>SCOP (Coeficient sezonier de performanță la încălzire): 5,4</p> <p>Clasă de eficiență energetică: A++, Agent frigorific: R32</p> <p>Nivel de zgomot (unitate interioară): 33-50 dB</p> <p>Nivel de zgomot (unitate exterioară): 59 dB</p> <p>Debit de aer (unitate interioară): 1250 m³/h</p> <p>Dimensiuni unitate interioară (L×Î×A): 1078 × 325 × 246 mm</p> <p>Dimensiuni unitate exterioară (L×Î×A): 958 × 660 × 402 mm</p> <p>Greutate unitate interioară: 16,5 kg, Greutate unitate exterioară: 41,5 kg</p> <p>Temperaturi de funcționare:</p> <p>Răcire: de la -15°C până la +50°C, Încălzire: de la -25°C până la +30°C</p> <p>Lungime maximă traseu: 25 m, Diferență maximă de nivel: 10 m</p> <p>Diametru conexiuni: 1/4" (lichid) și 5/8" (gaz), Compresor inverter</p> <p>Moduri de funcționare: răcire, încălzire, ventilație, dezumidificare</p> <p>Filtru Cold Plasma și filtru electrostatic, Funcție de auto-curățare și auto-diagnosticare, Protecție împotriva înghețului unității exterioare</p> <p>Funcție I FEEL pentru control precis al temperaturii, Reporniere automată (auto-restart), Timer pentru pornire/oprire programată, Control Wi-Fi (opțional), Suporturi; Traseu frigorific 10 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 8m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.</p>	CE
5	Aparate de aer condiționat: Tip: Inverter, sistem Split.	Hoapp U-MATCH HLZ-GP80VA2/HUH-Z-G80VA2	China	HOAPP	<p>Condiționar de tip Inverter, capacitate la răcire 24000BTU/h.</p> <p>Tip unitate: Casetă de tavan. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 6Kw. Capacitatea la încălzire: 6,5 Kw. SEER/SCOP: 6,7/5,4.</p> <p>Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă tip casetă: Nivel de zgomot: 47.0/41/36.0 Db(A); Debit de aer: 1005/802/650 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 56 Db(A); Agent frigorific R32. Suporturi; Traseu frigorific 10 m.l p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 8m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.</p>	<p>Capacitate de răcire: 7,1 kW, Capacitate de încălzire: 7,8 kW</p> <p>Consum electric la răcire: 2,03 kW, Consum electric la încălzire: 2,00 kW</p> <p>EER (Coeficient de eficiență energetică la răcire): 3,5</p> <p>COP (Coeficient de performanță la încălzire): 3,9</p> <p>SEER (Coeficient sezonier de eficiență energetică la răcire): 7,0</p> <p>SCOP (Coeficient sezonier de performanță la încălzire): 5,4</p> <p>Clasă de eficiență energetică: A++, Agent frigorific: R32</p> <p>Debit de aer: 1100 m³/h, Nivel de zgomot (unitate interioară): 38 dB</p> <p>Nivel de zgomot (unitate exterioară): 59 dB</p> <p>Dimensiuni unitate interioară (L×Î×A): 840 × 840 × 200 mm</p> <p>Dimensiuni unitate exterioară (L×Î×A): 889 × 340 × 660 mm</p> <p>Greutate unitate interioară: 21 kg, Greutate unitate exterioară: 41,5 kg</p> <p>Lungime maximă traseu: 30 m, Diferență maximă de nivel: 20 m</p> <p>Diametru conexiuni: 3/8" (lichid) și 5/8" (gaz), Temperaturi de funcționare:</p> <p>Răcire: de la -15°C până la +43°C, Încălzire: de la -15°C până la +24°C, Compresor inverter, Moduri de funcționare: răcire, încălzire, ventilație</p> <p>Filtru de aer, Reglare a vitezei ventilatorului, Funcție Turbo</p> <p>Control Wi-Fi (opțional), Timer pentru pornire/oprire programată, Suporturi; Traseu frigorific 10 m.l p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 8m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.</p>	CE

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Badura Olga În calitate de: Administrator  
Ofertantul: S.R.L. «Proiect Comercial Service» Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 80/8