

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 80W-90

Ulei semi-sintetic, de inalta calitate, multigrad, universal, pentru transmisiile manuale cu angrenaje hipoide ale autoturismelor si vehiculelor comerciale, API GL-5

Aprobari

- MAN 342 Type M2

Indeplineste cerintele

- API GL-5
- MAN 342 Type M1
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A/ 07A/ 08/ 12E/ 16B/ 16C/ 17B/ 19B/ 21A

Descriere produs

Ulei de inalta calitate, semi-sintetic, multigrad, universal, pentru transmisiile manuale cu angrenaje hipoide ale autoturismelor si vehiculelor comerciale. Oferă o capacitate portanta sporita, protejeaza perfect transmisia de uzura si marcaje datorate frictiunii.

Aplicatii

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 80W-90 este recomandat pentru utilizare in cutii de viteze manuale, carcase de transfer, diferentiale hipoide si servodirectii ale autoturismelor si camioanelor unde se recomanda un nivel de performanta API GL-5, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatiile bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	890,3
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	139
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	14,9
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	108
Viscozitate Brookfield la -12°C, Cp	ASTM D 2983	82700
Punct de inflamare in vas deschis, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	232
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-30

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.