

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1675245014738 din 01 februarie 2023.

Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video.

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Camera exterioara 4 Mp	DS-I450	China	Hikvision	1/3 "4Megapixeli cu scanare progresivă CMOS, 4.0Mp@20fps (2688 × 1520), 3.0Mp @ 25fps (2048 × 1536/2304 × 1296) 1080P @ 25fps (1920 × 1080) PAL, Lux: Culoare: Lux / F1,2, 0,004 Lux / F1,2 (B / W); 0Lux / F1.2 (IR on), H264 / H264 + / MJPEG, Rata de biți: 32K ~ 8192Kbps, lentilă 2.8mm (104 °), detecție mișcare, IR - 50m, Schimbarea scenei, obiecte lipsite / abandonate. Meniul OSD (conturi, nivel de acces), MicroSD (până la 128 GB), ONVIF, filtru ICR, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR, DC12V / PoE / 5W, IP-67. Controlul temperaturii - 30 ° C ~ + 60 ° DC12V, PoE	4 Megapixel (2560 × 1440) H.265 CMOS, Уличная IP камера.Разрешение: (20fps@1440P) 2560 × 1440. Full HD Real-time!Интеллект: Детекция движения, саботаж (закрытие объектива). Срабатываемые тревоги: Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов.Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.265/H.264/MJPEG, двойной поток. WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI. Объектив 2,8 мм, Угол обзора 100°. Механический ИК-фильтр с автопереключением, EXIR-подсветка до 30 метров, Smart ИК. Питание DC12V±25%, PoE (потребление 7 W). TVS 2000В для грозозащиты. IP67. Температурный диапазон от -40°C до +60°C	-
Network Recorder pentru 8 canale	DS-7608NI-K1	China	Hikvision	Toate canalele în timp real. Înregistrare: suportpentrucamere cu 1 canal - 8 Mp(3840x2160), toatecele 8 canale4 Mp (2688 × 1520) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920× 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 1 x hard disk SATAde până la 6 TB. Ieșiri: HDMI,	8-ми каналный автономный сетевой видеорегистратор NVR нового поколения. Запись: поддержка камер до 8 Mp(3840x2160), 200fps@4K HikVision, международный протокол Onvif. Входящий Bitrate 80Mbit/s. Функция ANR (автоматическое	-

				VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 port (100Mbps). P2P. Formatul de comprimare: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de bițicând înregistrare - 80Mbps. Face Detection Video Push - notificare video pe telefon mobil. Redare în timp real - redare în sincronă a arhivei. Intrare / ieșire alarmă. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup la unitatea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță - 128	восстановление архива с SD-карт) Выходы: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Компрессия видео H.265+/H.264+/MPEG4, двойной поток. Синхронный playback. 2*USB 2.0, Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT. 1 HDD SATA-III до 6 TB., Встроенный Web-сервер. Габариты: 315×240×48 мм. Рабочая t -10°C ~ +55°C	
Recorder de rețea 16 canale	DS-7616NI-K2	China	Hikvision	Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 Mp (3840x2160) până la 5 Mp (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 2 x 6 discuri SATA de până la 12 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Formatul de comprimare: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare - 200Mbps. Video Push - notificare video pe un telefon mobil. Redare în timp real - redare în sincronă a arhivei. Alarma de intrare / ieșire - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup la unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de la iPhone, iPad, Android, Windows Phone	16-ти канальный автономный сетевой видеорегистратор NVR нового поколения. Запись: поддержка камер до 8 Mp (1920x1080), 400fps@1920x1080 HikVision, 100fps@720P Onvif. Входящий Bitrate 160Mbit/s. Функция ANR (автоматическое восстановление архива с SD-карт) Выходы: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Компрессия видео H.265+/MPEG4, двойной поток. Синхронный playback. 1*USB 2.0 / 1*USB3.0, Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT. Alarm I/O: 4/1 2 HDD SATA-II до 8 TB., Встроенный Web-сервер. Габариты: 385×315×52 мм. Рабочая t -10°C ~ +55°C.	-
Hard disk 3.5 " 4.0 TB - SATA – 64 MB	WD40PURX	USA	Western Digital	ST4000VX003" Supraveghere SkyHawk Observarea în câr cării de lucru 24x7 model 7200rpm, 64MB, SATA 3.0 6Gbit / s, NCQ	HDD специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 4Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.10 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 680 г.	-

Switch	DS-3E1310P-E	China	Hikvision	Long distance web managed POE + comutator. Transmiterea semnalului și alimentării la 200m. 8-port 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps+1-SFP Gbit port. Putere POE - 270 Wat. Siguranța antitrăsnet 5 nivel (IEC61000-4-5). Alimentare AC 220V	Настольный Long Distance Web managed PoE+ коммутатор. Передача питания и сигнала на 250м. 8-Port 10/100Mbps PoE + 2-Port 10/100Mbps/ 1Gbit / 2-SFP Port. Максимальная нагрузка на порт - 30W. Суммарная нагрузка по POE - 123Ватт. Грозозащита 4kV. Пропускная способность 5,4Gbps. Поддержка IEEE802.3af & IEEE802.3at. Питание AC 220V. 1-8 порт - приоритетный. Разработано специально для систем видеонаблюдения.	
Priza exterioară	16 A 250 V	Turcia	Elmos	16 A 250 V	16 A 250 V	-
Bloc de alimentare	Din 220V în 12V	China	-	Din 220V în 12V	Din 220V în 12V	-
Materiale de montare după necesitate	-	-	-	Materiale de montare după necesitate (cablu de alimentare, dulap, materiale auxiliare de montaj, țevă, canal cablu consumabile, etc.)	Materiale de montare după necesitate (cablu de alimentare, dulap, materiale auxiliare de montaj, țevă, canal cablu consumabile, etc.)	-
Lucrări de montare și reglare	-	-	-	Lucrări de montare și reglare (manopera, cablare, instalare, conectare, instruire). Garanția lucrări (materiale, echipamente, manopera) - 24 luni	Lucrări de montare și reglare (manopera, cablare, instalare, conectare, instruire). Garanția lucrări (materiale, echipamente, manopera) - 24 luni	-

Semnat: _____

În calitate de: Director

Adresa: mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 71/7

Telefon: 022 820 834

Fax: 022 820 831

E-mail: office@omnicom.md



Numele, Prenumele: Zabolotnii A.

Ofertantul: SC "Omnicom" SRL