

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711020933411				
Denumirea licitației: Procurare presă de balotat electro-hidraulică pentru plastic/carton				
Cod CPV	Denumire a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul 1				
42900000-5	Presă de balotat electro-hidraulică pentru plastic/carton DP-20 Ukraina Brand DIASON	1. Anul fabricației 2023, 2024, 2. Presa de balotat compatibilă cu euro paleti 3. Tip încărcare: Manual 4. Puterea de presare (minimum): 20 tons (180 (kN)) 5. Capacitate minimă de presare: 3 tone/zi 6. Sistem de legare a balotului: 3 sau 4 funii din plastic sau sarma 7. Presa trebuie să fie dotată cu sensor de instabilitate a plitei de presare. (pentru evitarea deteriorării pistoanelor) 8. Sensor de detectare a suprasarcinii pentru Sistemul de presare (electric și hidraulic) 9. Sensor de detectare a poziției corecte a usii. 10. Asigurat cu sistem antiexpansiune 11. Sistem automat de evacuare a balotului 12. Operare simplă. 13. Pentru un nivel înalt de Securitate se solicită ca în procesul de operare ambele mâini să fie implicate în procesul de operare 14. Finisaj extern: standard	Anul fabricării 2024 Efort de presare, kg 20 000 tone Dimensiunile ferestrei de descărcare, mm 1180x770 Dimensiunile presei (LxAxD), mm 1500x2800x1150mm (se poate modifica după calculul proiectantului) Dimensiunea kitului (LxAxD), mm 1160x780x755mm Greutatea balotului Până la 300 kg (deșeuri de hârtie și carton) / până la 150 kg (sticlă, PET, plastic) Greutatea presei, kg 1247 Material de fabricație Tabla profilată vopsită Tip de control al presei Stație hidro la 380V/2208 Consumul de energie, Kw Până la 4 Amplasarea hidrostației Deasupra presei Culoare vopsea Gri (RAL 7024)	CE

		15. Posibilitatea de a putea fi reamplasat cu ajutorul stivuitorului 16. Service manual 17. Service-centru in Republica Moldova obligatoriu 18. Minimum 24 luni garantie 19. Timp maxim de livrare: 120 zile 20. Vanzatorul trebuie inspecteze si testeze echipamentul la locul de livrare, asiguranduse ca echipamentul functioneaza conform destinatiei directe. Orice neconformitate va fi inlaturata in cel mai scurt timp posibil. 21. Vanzatorul va furniza informatia necesara pentru persoanele care vor opera echipamentul, inclusive si masurile de securitate	Calitatea vopselei Grund, vopsea poliuretanică bicomponentă Marja de durabilitate Dubla Material pentru legarea „brichetelor” Bandă de polipropilenă/frânghie/metal/ bandă Panou de control Staționar Cadru ranforsat da Certificat si Declaratie sunt adaugate Nivel de zgomot, dB >80 Ciclul de lucru, p 32 Clasa de protective IP 54 Cilindri Ucraina Control sigur de 24 V Nu necesita instalare, doar conexiune la retea Un set complet de echipamente de protecție Nu necesită înregistrare la Serviciul de Protecția Muncii Ușa camerei este echipată cu un întrerupător de limită, care asigură siguranța operatorului presei exploatare	

Ofertantul: **TEHNOLIDER SRL** Adresa: **Mesterul Manole 9/8 A** Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Muntean Ilie** În calitate de: **Administrator**