

Specificații și prospecte ale ascensorului:

- Ascensor cu capacitatea de ridicare min. 630 kg la 5 stații,cu cameră demecanisme, troliu fără reductor, viteza min.1m/s;
- Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor;
- Ascensor cu 5 uși de acces, automate, cabina netrecătoare;
- Ușile de acces din oțel inoxidabil decorativ la toate stațiile cu dimensiunile -800x2000mm;
- Înrămare ușilor va fi din inox decorativ la toate stațiile;
- Dimensiunile ușilor cabinei vor fi –800x2000mm;
- modelul ușilor –glisante cu deschidere telescopică;
- Dimensiunile interioarea cabinei vor fi –
 - Lățimea -minim800mm,
 - adâncimea -minim2000mm,
 - înălțimea -2200mm,
- podul, perețiiși ușile cabinei vor fi din oțel inoxidabil decorativ;
- Podeaua din marmoră artificială, balustrade din oțel inoxidabil,oglindă, panou de comandă în cabină cu display LCD;
- Sistem de limitare a sarcinii cabinei;
- Sistem de aprovizionare cu energie electrică prin sursă de alimentare neîntreruptă (UPS);
- Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și display LCD;
- Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul.



Mai multă informație găsiți pe: www.baslift.md