

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1747746081632 din 20.05.2025
Obiectul achiziției: Materiale tehnico sanitare

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje),cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1360gr.	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje),cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1360gr.	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) alama, cromat, cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă	
2	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1810gr.	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1810gr.	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, alama, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat, cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș	
3	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1430gr.	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1430gr.	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, alama, cu nasul mobil lung, croma, cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș	

4	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1130 gr.	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1130 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavoar din alama, cromat, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1	
5	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1180 gr.	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1180 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavoar alama, cromat, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1	
6	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1140 gr.	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1140 gr.	Baterii amestecătoare p/u bucătărie alama, cromat, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1	
7	Baterii amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat (nu se admit aliaje), iesirea inferioară pentru duș G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, greutatea de la-2000g	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterii amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat (nu se admit aliaje), iesirea inferioară pentru duș G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, greutatea de la-2000g	Baterii amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, alama, cu montarea pe perete, cromat, iesirea inferioară pentru duș G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm	
9	Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	Robinet flotor	Ucraina	OOO Soloplast	Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	Robinet flotor cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	
10	Set fixare capac WC din metal alama	Set fixare	Ucraina	OOO Soloplast	Set fixare capac WC din metal alama	Set fixare capac WC din metal alama	
11	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø 70 și furtun gofrat ø 40/50 cu lungimea max 700mm	Sifon chiuveta	Turcia	Banyo ve mutfac akse.san.tic.LTD	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø 70 și furtun gofrat ø 40/50 cu lungimea max 700mm	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø 70 și furtun gofrat ø 40/50	
12	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	Sifon chiuveta	Turcia	Banyo ve mutfac akse.san.tic.LTD	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	

13	Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox ,ø interior -7,5mm,ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox ,ø interior - 7,5mm,ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	
14	Furtun F 1/2x F1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun F 1/2x F1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Furtun F 1/2x F1/2 cu țesătură de oțel inox, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	
15	Furtun F 1/2x F 3/8 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Flexitaly	Italia	Flexitaly SRL	Furtun F 1/2x F 3/8 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Furtun F 1/2x F 3/8 cu țesătură de oțel inox , presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	
16	Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	
17	Suport para de dus cu fixare de perete prin insurubare si 2 poziti de apasare .Dimensiuni 60x45mm,Nichelata	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Suport para de dus cu fixare de perete prin insurubare si 2 poziti de apasare .Dimensiuni 60x45mm,Nichelata	Suport para de dus cu fixare de perete prin insurubare si 2 poziti de apasare .Dimensiuni 60x45mm, nikel.	
18	Furtun pentru duș G1/2 x G1/2 rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare si presiunea maxima de 5bar cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu si piuliță conică clasa 1.	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Furtun pentru duș G1/2 x G1/2 rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare si presiunea maxima de 5bar cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu si piuliță conică clasa 1.	Furtun pentru duș G1/2 x G1/2 rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare si presiunea maxima de 5bar, piuliță conică clasa 1.	
19	Site pentru duș îmbinate prin înșurubare filetul de înșurubare cu futrunul sa fie integru cu corpul sitei,oreficiile getului de apă să fie de la 2-3mm cu 2-3 poziții de funcționare.(Telefon pentru duș)	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Site pentru duș îmbinate prin înșurubare filetul de înșurubare cu futrunul sa fie integru cu corpul sitei,oreficiile getului de apă să fie de la 2-3mm cu 2-3 poziții de funcționare.(Telefon pentru duș)	Site pentru duș îmbinate prin înșurubare filetul de înșurubare cu futrunul sa fie integru cu corpul sitei,oreficiile getului de apă să fie de la 2-3mm cu 2-3 poziții de funcționare.	
20	Cartuș ø 32 p/u baterii.(scurt)	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Cartuș ø 32 p/u baterii.(scurt)	Cartuș ø 32 p/u baterii.(scurt)	

21	Cartuș ø 40 p/u baterii.(scurt)	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Cartuș ø 40 p/u baterii.(scurt)	Cartuș ø 40 p/u baterii.(scurt)	
22	Cap de ventil ceramic din bronz 1/2 p/u baterie amestecatoare (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling.(Кран букса с моховиком)	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Cap de ventil ceramic din bronz 1/2 p/u baterie amestecatoare (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling.(Кран букса с моховиком)	Cap de ventil ceramic din bronz 1/2 p/u baterie amestecatoare (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling.(Кран букса с моховиком)	
23	Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai și termorezistență (C°) de la-50 °C până la + 150 ,Volum 280 ml.,Temperatura de aplicare de la +5 pîna la +40,Termen de valabilitate 24 luni.	Silicon Profmet	Turcia	Profmet Ltd	Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai și termorezistență (C°) de la-50 °C până la + 150 ,Volum 280 ml.,Temperatura de aplicare de la +5 pîna la +40,Termen de valabilitate 24 luni.	Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai și termorezistență (C°) de la-50 °C până la + 150 ,Volum 280 ml	
24	Spuma Polioritanica de montaj aplicare cu pistol ; Densitate(kg/m³)12-15;Volum 870ml; termen de valabilitate 18luni de la data livrării temperatura de aplicare de la +5pîna la+35C°	Spuma Profmet	Turcia	Profmet Ltd	Spuma Polioritanica de montaj aplicare cu pistol ; Densitate(kg/m³)12-15;Volum 870ml; termen de valabilitate 18luni de la data livrării temperatura de aplicare de la +5pîna la+35C°	Spuma Polioritanica de montaj aplicare cu pistol ; Densitate(kg/m³)12-15;Volum 870ml;	
25	Reducție 3/8masculin x 1/2feminin (din bronz).	Reductie	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Reducție 3/8masculin x 1/2feminin (din bronz).	Reducție 3/8masculin x 1/2feminin (din bronz).	
26	Olandez PPR ø 25x3/4 feminin PN25,Tmax 95 °C	Spk	Turcia	SPK Ltd	Olandez PPR ø 25x3/4 feminin PN25,Tmax 95 °C	Olandez PPR ø 25x3/4 feminin PN25,Tmax 95 °C	
27	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture, masculin/feminin.	Gtn	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture, masculin/feminin.	Robinet cu bilă, 1/2" PN30, cu fluture, masculin/feminin.	
28	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture, feminine /feminin.	Gtn	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture, feminine /feminin.	Robinet cu bilă 1/2" PN30, cu fluture, feminine /feminin.	
29	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture,masculine/masculin	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture,masculine/masculin	Robinet cu bilă 1/2" PN40, cu fluture,masculine/masculin	
30	Robinet bilă cu olandez 1/2 FI/FE PN 30 cu lungimea de la 80-82mm	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet bilă cu olandez 1/2 FI/FE PN 30 cu lungimea de la 80-82mm	Robinet bilă cu olandez 1/2" FI/FE PN 40	
31	Robinet bilă cu olandez ø 20 PN 30 M/F	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet bilă cu olandez ø 20 PN 30 M/F	Robinet bilă cu olandez 3/4" PN 40 M/F	
32	Robinet bilă cu olandez ø 25 PN 30 M/F	Or	Italia	Officine Rigamonti Ltd	Robinet bilă cu olandez ø 25 PN 30 M/F	Robinet bilă cu olandez 1" PN 40 M/F	
35	Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	Sanplast	China	Sanplast Sanitary Ware Ltd	Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox, inchidere lenta	
36	Robinet sub lavoar colțar cu ventil la1/2 x 1/2,material cromat,presiunea nominala 10bar,temperature max de lucru 100°C	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet sub lavoar colțar cu ventil la1/2 x 1/2,material cromat,presiunea nominala	Robinet colt sublavuar ventil MM 1/2"x1/2", cromat,presiunea	

					10bar,temperature max de lucru 100°C	nominala 10bar,temperature max de lucru 100°C	
37	Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 8,material cromat, presiunea nominal 10bar,temperature max de lucru 100°C	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 8,material cromat, presiunea nominal 10bar,temperature max de lucru 100°C	Robinet colt sublavuar ventil MM 1/2"x3/8", material cromat, presiunea nominal 10bar,temperature max de lucru 100°C	
38	Robinet PPR ø20	Spk	Turcia	SPK Ltd	Robinet PPR ø20	Robinet cu bila 20 alb PPR	
39	Robinet PPR ø25	Spk	Turcia	SPK Ltd	Robinet PPR ø25	Robinet cu bila 25 alb PPR	
40	Robinet cu sertar PPR ø20	Spk	Turcia	SPK Ltd	Robinet cu sertar PPR ø20	Robinet cu sertar PPR ø20	
41	Robinet trecere duș Euro (diverter) 3/4''x1/2''x3/4''FI/FE/FE	Trigor Dionis Slnky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Robinet trecere duș Euro (diverter) 3/4''x1/2''x3/4''FI/FE/FE	Robinet trecere duș Euro (diverter) 3/4''x1/2''x3/4''FI/FE/FE	
43	Cot PP p/u canalizare ø 50x90 ⁰	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP p/u canalizare ø 50x90 ⁰	Cot PP p/u canalizare ø 50x90 ⁰	
44	Cot PP p/u canalizare ø 50x45 ⁰	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP p/u canalizare ø 50x45 ⁰	Cot PP p/u canalizare ø 50x45 ⁰	
45	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d50	Brida	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d50	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d50	
46	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d110	Brida	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d110	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d110	
47	Teava PPR ø 32,fibră compozit ,grosimea rețete 2,8 mm ,PN 25, culoare alb,lungimea 4m	Spk	Turcia	SPK Ltd	Teava PPR ø 32,fibră compozit , grosimea perete 2,8 mm ,PN 25, culoare alb,lungimea 4m	Teava PPR ø 32,fibră compozit , grosimea perete 2,8 mm ,PN 25, culoare alb,lungimea 4m	
48	Set fixare Vas WC (2 dibluri cu surub): cu capete hexagonale cu dametrele de (10 mm), Lungime surub: (80 mm) Diametru surub: 6 mm, Lungime diblu : 50 mm, Diametru diblu: 10mm	Set fixare Vas WC	Ucraina	OOO Soloplast	Set fixare Vas WC (2 dibluri cu surub): cu capete hexagonale cu dametrele de (10 mm), Lungime surub: (80 mm) Diametru surub: 6 mm, Lungime diblu : 50 mm, Diametru diblu: 10mm	Set fixare Vas WC (2 dibluri cu surub): cu capete hexagonale cu dametrele de (10 mm), Lungime surub: (80 mm) Diametru surub: 6 mm, Lungime diblu : 50 mm, Diametru diblu: 10mm	
49	Set dibluri pentru fixarea lavoarului: setul este compuse din 2 surubele cu dublu filet, 2 dibluri, 2 piulite diametru13mm, 2 saibe si protectii speciale din plastic durificat. Lungime surub: (120 mm) Diametru surub: (8 mm) Lungime diblu: (80 mm) Diametru surub: (12 mm)	Set fixare lavoar	Polonia	KK-Pol Ltd	Set dibluri pentru fixarea lavoarului: setul este compuse din 2 surubele cu dublu filet, 2 dibluri, 2 piulite diametru13mm, 2 saibe si protectii speciale din plastic durificat. Lungime surub: (120 mm) Diametru surub: (8 mm) Lungime diblu: (80 mm) Diametru surub: (12 mm)	Set dibluri pentru fixarea lavoarului: setul este compuse din 2 surubele cu dublu filet, 2 dibluri, 2 piulite diametru13mm, 2 saibe si protectii speciale din plastic durificat. Lungime surub: (120 mm) Diametru surub: (8 mm) Lungime diblu: (80 mm) Diametru surub: (12 mm)	
50	Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țiaava multistrat) femenin, detașabil.	Pex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țiaava multistrat) femenin, detașabil.	Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țiaava multistrat) femenin.	

51	Lubrifiant multifunctional spray p/u a curata si protejeaza, lubrifiaza si desface ansamblurile ruginite, opreste scartaitul, inlatura umezeala, deblocheaza mecanismele intepenite. Volum- 450ml si aplicator cu 2 pozitii Smart Straw.	Lubrifiant Profmet	Turcia	Profmet Ltd	Lubrifiant multifunctional spray p/u a curata si protejeaza, lubrifiaza si desface ansamblurile ruginite, opreste scartaitul, inlatura umezeala, deblocheaza mecanismele intepenite. Volum- 450ml si aplicator cu 2 pozitii Smart Straw.	Lubrifiant multifunctional spray p/u a curata si protejeaza, lubrifiaza si desface ansamblurile ruginite, opreste scartaitul, inlatura umezeala, deblocheaza mecanismele intepenite. Volum- 450ml	
52	Pistol spuma polioritanica, Material oțel inoxidabil, alamă,aluminu;Greutatea 0.6kg	Pistol Profmet	Turcia	Profmet Ltd	Pistol spuma polioritanica, Material oțel inoxidabil, alamă,aluminu;Greutatea 0.6kg	Pistol spuma polioritanica, Material oțel inoxidabil, alamă,aluminu;Greutatea 0.6kg	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL**

Adresa: **mun.Chișinău , str.Pădurii , 19.**