

VINEXPRIM SRL

ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК Z30



Колесный ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК Z-30 (технология KOMATSU) оснащен фронтально расположенным ковшом и конструкцией шарнирного соединения, что увеличивает его маневренность, обладает высокой эффективностью, надежностью и безопасностью эксплуатации. Ковш 4в 1 и телескопическая стрела позволяют экскаватору погрузчику выполнять широкий спектр коммунальных и погрузочных разгрузочных работ, а также использовать экскаватор в качестве бульдозера. Погрузчик Z-30 оснащен автоматической трансмиссией, что гарантирует большую стабильность и улучшает ходовые качества.

Уникальное сочетание цены и качества.



VINEXPRIM SRL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 4WD		ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	Z-30
ДЛИНА		ММ	6045
ШИРИНА		ММ	2260
ВЫСОТА		ММ	3000
МАССА		КГ	7600
ПАРАМЕТРЫ ЭКСКАВАТОРА	ОБЪЕМ КОВША	МЗ	0,3
	ШИРИНА КОВША	ММ	640
	ГЛУБИНА КОПАНИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА	ММ	5950
	ВЫСОТА КОПАНИЯ	ММ	6400
	РАДИУС КОПАНИЯ	ММ	6120
	УГОЛ ПОВОРОТА СТРЕЛЫ	°	190
ПАРАМЕТРЫ ПОГРУЗЧИКА	ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ КОВШ 45°	ММ	2700
	ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ	ММ	3400
	ВЫРЫВНАЯ СИЛА ПОГРУЗЧИКА	кН	38
	РАСТОЯНИЕ ВЫГРУЗКИ КОВША		1000



VINEXPRIM SRL

	ОБЪЕМ КОВША	м3	1,0
	ШИРИНА КОВША	мм	2268
	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	кг	2500
	СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА КОВША	сек	5,4
	СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ КОВША	сек	3,1
	ЦИКЛ РАБОТЫ КОВША	сек	10
ДВИГАТЕЛЬ		ТУРБО-ДИЗЕЛЬНЫЙ С ВОДЯНЫМ ОХЛОЖДЕНИЕМ	
	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	кВт (л.с)	75(100)
	ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ	мПа	18-20
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДООЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН	°	30
	МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	км/час	22
	КЛИРЕНС	мм	300
	КОЛЕСНАЯ БАЗА	мм	2250
	КОЛЕЯ	мм	1750
	ШИНЫ	мм	16/70-20



VINEXPRIM SRL



VINEXPRIM SRL



VINEXPRIM SRL



Гарантийный срок составляет – 24 месяцев или 1500 мото/часов

Гарантийное и послегарантийное обслуживание