



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel./fax +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-100-2022

Pentru:

ADEZIVI PENTRU PLĂCI CERAMICE,

realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior,
marca comercială CASA MARE, tip Uniter, Flexter.

Produs de:

S.C. METAR GRUP S.R.L.,

str. Albișoara, 86/3, ap. 409, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM EN 12004-1:2017

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 24.03.2022 și va rămâne valabil până la data de 23.03.2025, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-102-2022

Pentru:

Tencuială pe bază de ipsos pentru construcții,
marca comercială CASA MARE, tip Megips.

Utilizare: La tencuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

S.C. METAR GRUP S.R.L.,

str. Albișoara, 86/3, ap. 409, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 13279-1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 24.03.2022 și va rămâne valabil până la data de 23.03.2025, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



KERAMO ROSSO

STIL PRIN CALITATE!

"ISPAN-LUX" S.R.L.

Republica Moldova,

MD-7401, or. Taraclia, str. Zavodscaia, 3

tel./fax: (+373) 294 24018

GSM: (+373) 602 777 44

www.keramorosso.com

e-mail: ispan-lux@mail.ru

DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned

Company: «ISPAN-LUX» SRL

Address: Republic of Moldova, Taraclia, Zavodscaia Street no.3


declare in exclusive responsibility that ceramic tiles, produced by semi-dry pressing, having low water absorption $0.03 < E \leq 0.5\%$ (group BIa), glazed, produced with the production lines of TECNOFERRARI (Italy), that the current Declaration refers to, have been produced on conditions of introduced and kept system of production control, certificate of ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) No SIC. FSK.RU.0002.F0001648 dd. 15.03.2016.

According to Certification Tests Report No.01 dd 05.05.2016, No.OCpr-018 11 A1127-16 dd. 24.06.2016 the products, listed above, are in full compliance with State Standards of Moldova SM 275:2009 (EN 14411:2012) "Ceramic tiles. Technical conditions" with Construction products Directive 89/106/EEC.

Marking CE for above listed products is dated from 2019.

Chief of Quality Control Laboratory /Spakovschi G.S./

Manager General /Cristal A.I./





"ISPAN-LUX" S.R.L.
 Republica Moldova,
 MD-7401, or. Taraclia, str. Zavodscaia, 3
 tel./fax: (+373) 294 24018
 GSM: (+373) 602 777 44
www.keramorosso.com
 e-mail: ispan-lux@mail.ru

DECLARATION OF PERFORMANCE KR/2022-06-15

1. Unique identification code of the product-type: Dry pressed ceramic floor tiles, water absorption $E_b \leq 0,5\%$
2. Intended use: Internal and external
3. Manufacturer: «Ispan-Lux» S.R.L., Republic of Moldova, MD-7401, Taraclia town, Zavodscaia, 3 st., Tel./Fax: +373-294-24-018; E-mail: ispan-lux@mail.ru
4. System of AVCP: System 4
5. Harmonized standard: EN 14411:2016 Ceramic tiles – Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking.
6. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
The permissible deviation of the average size for each tile %	$\pm 0,6\%$	EN ISO 10545-2
The permissible deviation, of the average thickness of each tile from the work size thickness %	$\pm 5\%$	EN ISO 10545-2
The maximum permissible deviation from straightness, related to the corresponding work sizes	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes %	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
Surface flatness. The maximum permissible deviation from flatness %:		
a) Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes:	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
b) Edge curvature, related to the corresponding work sizes:	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
c) Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes:	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles.	corresponds	EN ISO 10545-2
Reaction to fire	A1	96/603/EEC
Breaking strength N	Not less than 1200N	EN ISO 10545-4
Flexural tensile strength on modulus of rupture	Average min. 36N/mm ²	EN ISO 10545-4
Abrasion resistance	PEI 4	EN ISO 10545-7
Thermal shock resistance	persistent	EN ISO 10545-9
Frost resistance	100cycles	EN ISO 10545-12
Slipperiness	R9-11	DIN 51130

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
 General manager "Ispan-Lux" S.R.L. Cristal A.
 Republic of Moldova, Taraclia town

Signature  2022-06-15

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 19/ 20.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Mortar/Chit pentru rosturi – **FUGANmertel**

2. Utilizare preconizată:

FUGANMERTEL - Pentru utilizare pe pereți la interior, pe pardoseli, la chituirea rosturilor cu lățimea de 1-6 mm. Recomandat pentru rosturile dintre plăcile ceramice și a zidărilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli și șape pe bază de ciment, etc.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373 (22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistemul de evaluare conform SM SR EN 13888:2012

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13888:2012 – Mortare de rosturi pentru plăci și dale ceramice. Specificații, evaluarea conformității, clasificare și notare.

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Chit pentru rosturi FUGANmertel		
Rezistența la uzură, mm ³	≤2000 1776	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Rezistența la compresiune în stare uscată, N/mm ²	≥15 18,63	SM SR EN 13888:2012, tab.1



Rezistența la compresiune după cicluri de îngheț-dezgheț, N/mm ²	≥15 18,25	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Rezistența la încovoiere în stare uscată, N/mm ²	≥2,5 6,11	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Rezistența la încovoiere după cicluri de îngheț-dezgheț, N/mm ²	≥2,5 5,14	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Contractia, mm/m	≤3 1	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Absorbția de apă, g După 30 min	≤5 3	SM SR EN 13888:2012, tab.1
După 240 min	≤10 6	

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Mășterul Manole 9

la 20 aprilie 2021



**Rigips**

SAINT-GOBAIN

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

Nr.: RB_12,5_08/2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rigips® RB 12,5

2. Utilizări preconizate:

Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului.

3. Fabricant:

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Clădirea Floreasca Park, Șoseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4.

5. Standard armonizat:

Încercarea Inițială de Tip a fost realizată de către producător conform SR EN 520+A1:2010.

Controlul Producției în Fabrică realizat în conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015, adaptat pentru SR EN 520+A1:2010, este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind în conformitate cu caracteristicile de performanță declarate.

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la încovoiere	îndeplinită	SR EN 520+A1:2010
Reacție la foc	A2-s1, d0	SR EN 520+A1:2010
Permeabilitatea la vaporii de apă (exprimată ca factor de rezistență la vaporii de apă - μ)	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Rezistența termică (exprimată ca și conductivitate termică - λ)	0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Substanțe periculoase	NPD	SR EN 520+A1:2010
Izolare la sunetul aerian direct - R	Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro	SR EN 520+A1:2010
Rezistența la impact - $\rightarrow I$		SR EN 520+A1:2010
Absorbție acustică		SR EN 520+A1:2010

Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs.

Această Declarație de Performanță împreună cu Fișa Tehnică și Fișa cu Date de Securitate ale produsului sunt disponibile pe internet, la adresa www.rigips.ro

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul EU 305/2011 cu modificările și completările ulterioare, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ovidiu PĂSCUȚIU
Director General

În București, la 16.08.2018



Monica CSĂSZÁR
Director Operațiuni Industriale


În București, la 16.08.2018



Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Rigips Business Unit

Floreasca Park, corp A, Șos. Pipera nr. 43, Sector 2, București, România
Tel: +40 21 207 57 40, Fax: +40 21 207 57 41, e-mail: rigips@rigips.ro

Rigips® RB 12,5

	
06	
S.C. Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Rigips Business Unit, Clădirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, birourile 25-41, sector 2, București	
Rigips® RB 12,5 (Placa de gips carton tip A – 12,5 – EN – 520)	
Nr. DoP: RB_12,5_08/2018 www.rigips.ro SR EN 520+A1:2010	
Utilizare preconizată: Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului.	
Rezistența la încovoiere:	îndeplinită
Reacție la foc:	A2-s1, d0
Factor de rezistență la vapori de apă-μ:	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)
Coeficient de conductivitate termică- λ:	0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)
Substanțe periculoase:	NPD
Izolare la sunetul aerian direct-R: Rezistența la impact: Absorbție acustică-α:	Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro



statulot



Saint-Gobain Construction Products România S.R.L.
Rigips Business Unit
Floreasca Park, Corp A - Sosea Pipera - Nr. 43 - Sector 2 - București - România
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax: +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro



Fișă tehnică de produs

Rigips® RB 12,5

Ediția 2 / Revizie 1 / 12-2013



Descrierea produsului

Placă cu miez de gips și înveliș din carton rezistent, culoare ivory, tip A, conform standardului SR EN 520+A1:2010.

Domeniul de utilizare


Aplicații de interior, pentru realizarea componentelor nestructurale – sisteme de tencuiri uscate (căptușire uscată a pereților), plafoane fixe sau suspendate, pereți despărțitori, fără cerințe speciale, din clădiri civile și industriale, conform indicațiilor producătorului. Aceste plăci pot fi folosite în condiții de temperatură cuprinsă între 5-40°C și umiditate relativă a aerului de până la 60%.

Marcaje

Pe muchie	Rigips® RB 12,5 x 1200 x LLLL (LLLL reprezintă lungimea plăcii)
Pe fața plăcii	Pentru ușurința instalării, pe linia mediană a plăcii montate în poziție verticală sunt marcate punctele de prindere ale șuruburilor.
Pe spatele plăcii	Producător, tip placă, dimensiuni, data și ora producției, cod SAP, standard de referință, marcaj CE.

Forma muchiilor și a plăcilor

Plăcile de gips-carton marca Rigips sunt dreptunghiulare, subțiri și plane, au muchiile longitudinale profil trapezoidal (muchie PRO), acoperite cu carton și muchiile transversale drepte fără acoperire.



Muchie PRO – secțiune

Compoziție

Gipsul, principala materie primă pentru gips-carton, este clasificat ca nepericulos. Placa este formată din miez de sulfat de calciu dihidrat între două straturi de hârtie, constituenți naturali cu amidon, spumă și aditivi.

Dimensiuni

	Valoare standard	Abatere
Grosime	12.5 mm	±0.5 mm
Lățime	1200 mm	0/-4 mm
Lungime	2000 mm 2600 mm 3000 mm*	0/-5 mm

*La cerere, se pot produce plăci de gips-carton și de alte lungimi (maxim 3200 mm).

Caracteristici tehnice

Standard de încadrare	Tip A, conform SR EN 520+A1:2010
Rezistența la încovoiere (exprimată ca și sarcina de rupere la încovoiere)	-transversal -longitudinal > 210 N > 550 N (SR EN 520+A1:2010)
Reacția la foc	A2-s1, d0 (SR EN 520+A1:2010)
Rezistență termică (exprimată ca și conductivitate termică)	0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)
Permeabilitatea la vapori de apă (exprimată ca factor de rezistență la vapori de apă)	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)

Rezistența la foc

• Această caracteristică depinde de sistemul în ansamblu din care face parte produsul și nu de produsul izolat, fiind menționată în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro

Instrucțiuni de utilizare în condiții de siguranță

- Se recomandă a se lucra cu echipament de protecție adecvat: îmbrăcăminte de protecție, ochelari, mănuși și mască de praf.
- Se vor evita: contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiți cu multă apă și contactați medicul), contactul prelungit cu pielea, ingestia/ inhalarea.
- Se recomandă reducerea formării prafului la locul de muncă.
- Deșeurile de ambalaje precum și cele rezultate din utilizarea produsului, vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- A se respecta recomandările făcute în Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Transport și depozitare



Stafuleț

Fișă tehnică de produs

Rigips® RB 12,5

Buletin 2 / Revizii 1 / 12.2016

- Plăcile se transportă manual în poziție verticală (a muchiei transversale) sau mecanizat cu mijloace de transport special adaptate, pentru a evita apariția unor tensiuni suplimentare în compoziția acestora și deteriorarea în consecință.
- Plăcile se vor depozita pe suport plan orizontal, neted, în spații închise, protejate de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-40°C și umiditate relativă a aerului de maxim 60%. Trebuie să se evite contactul direct al plăcilor cu platforma depozitului.
- Depozitarea se va face pe suportul/ambalajul original, pentru a evita deformarea plăcilor.
- Se va ține cont de capacitatea portantă a platformei pe care se face depozitarea plăcilor.
- Transportul și depozitarea se fac cu atenție pentru a evita deteriorarea plăcilor (muchii, fețe, structura)

Tăierea

- Tăierea se face cu cutter-ul, pe fața plăcii (fața cu muchii longitudinale PRO), printr-o singură trecere "apăsată" atât cât să taie cartonul panoului. Apoi se va rupe prin apăsare peste o muchie dreaptă a suprafeței plane și netede pe care se așează în prealabil. Se întoarce apoi panoul pe cealaltă parte și se taie cartonul de pe spatele plăcii.
- Decupările și tăierile precise se execută cu fierăstrăul coadă de vulpe. Decupajele pentru doze se fac cu freza sau cu burghiul de mână, înainte de fixarea plăcii.

Fixarea

- Plăcile, cu fața la vedere, se fixează mecanic cu șuruburi autofiletante Rigips (pe structuri din lemn sau profile din tabla zincată formate la rece) sau prin lipire cu ipsos adeziv Rigips Rifix (pe strat suport rigid din zidărie, beton), în sisteme de plăci subțiri pentru montaj uscat, conform indicațiilor producătorului.
- Pentru informații suplimentare privind fixarea plăcilor, vă rugăm consultați Biblioteca Tehnică Rigips (<https://www.rigips.ro/Biblioteca-tehnica>) precum și Ghidul privind recepția lucrărilor de montaj, indicativ GE 059/2016.

Prelucrarea rosturilor și finisarea

- Prelucrarea rosturilor dintre plăci sau dintre plăci și suprafețele adiacente, se realizează utilizând chiturile de rosturi marca Rigips. Chiturile, pe bază de ipsos și aditivi speciali, înglobează benzile de armare pe zona rosturilor, rezultând în final o suprafață netedă, continuă, rezistentă la fisuri, pregătită pentru a primi finisajul final (zugrăveli acrilice, tapet, etc.)
- Pentru informații suplimentare privind prelucrarea rosturilor, finisarea suprafețelor de gips-carton și atingerea nivelurilor de calitate Q1->Q4, vă rugăm consultați Biblioteca Tehnică Rigips (<https://www.rigips.ro/Biblioteca-tehnica>) precum și Ghidul privind recepția lucrărilor de montaj, indicativ GE 059/2016.

Recomandări

- Plăcile de gips-carton Rigips nu se vor utiliza în construcții la exterior sau în spații cu temperaturi permanente peste 40°C. Construcțiile realizate se vor proiecta și executa conform normelor în vigoare și recomandărilor producătorului
- Nu se recomandă folosirea plăcilor din gips-carton ude, umede, pătate de umezeală sau decolorate de soare.
- Nu sunt permise vopsele pe bază de silicați, var, silicat de sodiu pe suprafețele de gips-carton. Vopselele solubile, cu silicați, pot fi folosite doar în cazul în care producătorul acestora certifică compatibilitatea acestor vopsele cu sistemele Rigips și oferă instrucțiuni precise de folosire.



Produs în România de către Rigips România SRL, Calea București 10, Cluj-Napoca, România
Clădirea de producție, Strada 10, Cluj-Napoca, România

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170
tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e-mail: controlconstruct@mail.ru

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-119-2022

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică pentru:

Amestecuri uscate pentru construcții cu liante de ipsos:

Stuckgips A1; MP-75 B4/50/2; MP-75 L B4/50/2; MP-75 SL B4/50/2; HP Start B1/20/2; HP Finish C7/50/2; Goldband B4/20/2; Fugenfuller C7/20/2; Rotband B4/20/2; Rotband PRO B4/50/2; Dunnputz B1/20/2; Perlfix C2/30/6; Finish Q4 C7/50/2;

Utilizare preconizată: *tencuieli și gleturi pe bază de ipsos pentru aplicare manuală sau mecanică, utilizate în lucrări de construcții pentru tencuirea și finisarea pereților și plafoanelor în interiorul clădirilor. Sunt aplicate ca materiale de egalizare, finisare și decorare pentru toate tipurile de suprafețe minerale prelucrate în conformitate cu cerințele producătorului.*

Produs de:


ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178
tel. 0231 2-24-39, fax: 0231 2-24-39

Acest certificat este eliberat pe baza rapoartelor de testare Nr. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 din 04.08.2022 emise de LÎ ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL, Nr.4601-C din 08.08.2022 emise LI „CMAC”, și certifică că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea performanței produsului și a coerenței performanței sunt conforme cu cerințele specificate în pp. 5,2;5,3 tabelul 3 și 4, Anexa ZA din standardul SM SR EN 13279-1: 2010

În conformitate cu sistemul 4, caracteristicile aplicabile specificate în acest certificat, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste caracteristici.

Acest certificat a fost eliberat inițial la 18 august 2022 și este valabil până la 17 august 2027, până când metodele de testare și/sau cerințele de control al producției din fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței declarate sunt modificate sau condițiile de producție ale produsele pentru construcții nu fac obiectul unor modificări semnificative, cu excepția cazului în care sunt suspendate sau retrase de un organism acreditat de certificare a produselor. Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Conducător OC
Liviu Cucoreanu

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale



ORGANISM ACREDITAT OCpr-044



ANEXA nr. 1
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI ÎN FABRICĂ
Nr.CPF-119-2022

Numele produsului	Timp de priza initial		Aderenta la suport		Rezistenta la compresiune		Rezistenta la incovoire		Compozitia granulometrica	
	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt
	min	min	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	%	%
1 Dunputz -B1/20/2	min.20	52	min. 0,1	0,55	min.2,0		6,8	min.1,0	2,6	
2 Rotband - B4/20/2	min.20	62	min. 0,1	0,72(b)	min.2,0		4,92	min.1,0	2,1	
3 MP-75 -B4/50/2	min.20	102	min. 0,1	0,78(b)	min.2,0		5,9	min.1,0	2,8	
4 MP-75L -B4/50/2	min.20	98	min. 0,1	0,64(b)	min.2,0		4,64	min.1,0	2	
5 Stuckgips A1		9					4,2		8,9	
6 HP-Start-B1/20/2	min.20	75	min. 0,1	0,64(b)	min.2,0		7,26	min.1,0	2,8	
7 Goldban -B4/20/2	min.20	55	min. 0,1	0,78(b)	min.2,0		4,88	min.1,0	2,3	
8 Fugenfuller-C7/20/2	min.20	102			min.2,0		5,9	min.1,0	2,8	max.0/sita 100µm
9 Finish Q4-C7/20/2	min.20	110			min.2,0		2,8	min.1,0	1,5	max.0/sita 100µm
10 Rotband PRO -B4/50/2	min.20	96	min. 0,1	0,66(b)	min.2,0		3,98	min.1,0	2	
11 Perifix -C2/30/6	min.20	96			min.2,0		3,98	min.1,0	2	max.0/sita 5000µm
12 HP Finish-C7/20/2	min.20	155			min.2,0		3,2	min.1,0	1,9	max.0/sita 100µm
13 MP-75SL-B4/50/2	min.20	110	min. 0,1	0,52(a)	min.2,0		2,8	min.1,0	1,5	

Conducător OC
S. Cucoreanu
Cucoreanu L.

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 2/18.03.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tencuială pe bază de ipsos – **FAUR GIPS START**

2. Utilizare preconizată:

FAUR GIPS START – Destinat pentru tencuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc.). Pentru lucrări la interior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2010 – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13279-1:2010 – Ipsos și tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Definiții și condiții

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Tencuială pe baza de ipsos FAUR GIPS START		
Raportul apa/ipsos	0,480	SM EN 13279-2:2015
Conținutul de lianți de ipsos	<50% - tip B2	SM SR EN 13279-1:2010
Timpul de priză, min	45	SM EN 13279-2:2015, valoarea admisibilă >20



Rezistență la compresiune, N/mm ²	2,87	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă $\geq 2,0$
Rezistență la încovoiere, N/mm ²	1,83	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă $\geq 1,0$
Rezistența de aderență, N/mm ²	0,328	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă $> 0,1$
Reacție la foc	A1	SM SR EN 13279-1:2010
Izolare la sunetul aerian direct	NPD	SM SR EN 13279-1:2010
Rezistența termică	NPD	SM SR EN 13279-1:2010

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Mesterul Manole 9

la 18 martie 2021






seramiksan



SERAMIKSAN TURGUTLU SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Maita / TURKEY
Tel: +90 236 313 96 13 Fax: +90 236 313 77 64
www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

Declarație de performanță Nr: CPRDoP/PT-001

1. Identificare produs

Plăci ceramice presate prin metoda uscată, cu absorbție de apă redusă $E \leq 0,5 \%$, grupa BI₁ (EN 14411 Anexa G)

2. Utilizare (ări) prevăzută (e)

Pentru pardoseli interioare și exterioare

3. Denumire și date de contact ale producătorului

SERAMIKSAN TURGUTLU SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Maita / TURKEY
Tel: +90 236 313 96 13 Fax: +90 236 313 77 64
www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

4. Sistem sau sisteme de verificare a constanței performanței a produselor pentru construcție

Sistemul 4

5. Performanța declarată


Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	AIfl	EN 14411:2013
Eliberarea substanțelor periculoase pentru:		
- Cadmiu		
- Plumb	NPD	
Forța de rupere	grosimea $\geq 7,5$ mm min. S:1300 N grosimea $< 7,5$ mm min. S:700 N	
Alunecarea	Valoarea de alunecare apare pe cataloage și pe site-ul web	
Simțul atingerii	NPD	
Forța de legare / aderența pentru	Adezivi pe bază de ciment, tip C2 Min. 1 N/mm ²	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	
Durabilitate pentru:		
- aplicații interne		
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezghet	Îndeplinește	

Performanțele produsului specificate în pct. 1 sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate în pct. 5. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.

Engin AKGUN

Manager de asigurare a calității

Documentul este tradus integral de către BICOMPLEX CONSTRUCT SRL.



Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14411:2017, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017.

Standardul SM EN 14411:2017 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul introdus în Declarația de performanță Nr. CPRDoP/PT-001 în original. Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova. (https://www.certmatcon.md/ro/documente_utilite):

Hotărîre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
Legea 235 în 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 002 din 06.07.2020

la

OC CERTMATCON



Documentul este tradus integral de către BICOMPLEX CONSTRUCT SRL.



CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI
Numărul: CPP-173-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adezivi pentru plăci ceramice,
realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.
Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol,
Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de:
"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova
Loc de producție: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Acest certificat atestă:
îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 12004+A1:2014 - Sistemul 1
confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	12.05.2021
Recertificare	10.05.2024
Expirare	09.05.2029

de vizat
până în
mai
2025

de vizat
până în
mai
2026

de vizat
până în
mai
2027

de vizat
până în
mai
2028



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



SOFCONSULT

SOFCONSULT LTD.
TRANSLATION AGENCY
40 IVAN YAZOV STR., 1009 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 621 0888 665 240

KAI
GROUP

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTLWGL001KAIG

Traducere din limba bulgară.

(Bg)-Rev. Nr. 2

1) Cod unic de identificare al tipului de produs;

Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art. 11 (4);

Plăci ceramice presate semi-uscate cu absorbție redusă de apă $E_b \leq 0,5\%$, glazurate, pentru pereți și pardoseli la interior și exterior

2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **plăci pentru suprafețe la interior și exterior - podea, perete**

3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art. 11(5): **KAI Group: „Khan Asparuh” AD, Iserih, str. „Ahinora” Nr. 1, Bulgaria; telefon: +35984312577; fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg; „Khan Omurtag” AD, „Varnensko shose”, Shumen, Bulgaria; telefon: +35954830487; fax: +35954832692; E-mail: info@kai.bg.**

4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art. 12(2): **nu se aplică**

5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**

6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: **nu se aplică**

7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la foc	Clasa A1 RAI	
Degajare de substanțe periculoase:		
- Cadmiu	NPD	
- Plumb	NPD	
- Alte	NPD	
Rezistență la rupere		
- Grosime $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300N$	
- Grosime $< 7,5$ mm	$\geq 700N$	
Durabilitate pentru:		EN 14411:2012
- Utilizare internă:	Rezistență	
- Utilizare externă: rezistență la îngheț	Rezistență	
Rezistență la coeziune / aderență		
- adeziv pe bază de ciment	$\geq 0,5 N/mm^2$	
- adeziv dispersiv	$\geq 1,0 N/mm^2$	
- adeziv pe bază de rășini reactive	$\geq 1,0 N/mm^2$	
- sobă de construcție	NPD	
Rezistență termică	Rezistență	
Facilitate	NPD	
Rezistență la alunecare	Vezi tabelul	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Iserih, 01.11.2020

Ing. Plamen Pashev
Director „Operațiuni”
Semnătura nu se citește.

Stampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh” AD, Județul Razgrad.
Stampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2019, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe, Direcția „Relații comerciale”, Republica Bulgaria, certifică autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător:

/Maria Teneva Yovcheva/





SOFCONSULT

SOFCONSULT LTD.
TRANSLATION AGENCY
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 961 71 62; 688 565 240

Traducere din limba bulgară.

KAI
GROUP

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTLWUGL002KAIG

(Bg)-Rev. Nr. 2

- 1) Cod unic de identificare al tipului de produs;
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11(4):
Plăci ceramice presate semi-uscate cu absorbție redusă de apă $E_b \leq 0,5\%$, neglazurate, pentru pereți și pardoseli la interior și exterior
- 2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **plăcări pentru suprafețe la interior și exterior - podea, perete**
- 3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): **KAI Group: „Khan Asparuh” AD, Isperih, str. „Ahinora” Nr. 1, Bulgaria;**
telefon: +35984312577; fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg;
- 4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): **nu se aplică**
- 5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**
- 6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: **nu se aplică**
- 7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc Dezajurare de substanțe periculoase: - Cadmiu - Plumb - Alte	Clasa A1 fl/A1 NPD NPD NPD	EN 14411:2012
Rezistență la rupere - Grosime $\geq 7,5$ mm - Grosime $< 7,5$ mm	$\geq 1300N$ $\geq 700N$	
Durabilitate pentru: - Utilizare internă: - Utilizare externă: rezistență la îngheț	Rezistă Rezistă	
Rezistență la coeziune / aderență - adeziv pe bază de ciment - adeziv dispersiv - adeziv pe bază de rășini reactive - soluție de construcție	$\geq 0,5 N/mm^2$ $\geq 1,0 N/mm^2$ $\geq 2,0 N/mm^2$ NPD	
Tactilitate	NPD	
Rezistență la alunecare	Vezi tabelul	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr.305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Isperih, 01.11.2020

Ing. Plamen Pashev
Director „Operațiuni”

Semnătura nu se citește.

Stampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh” AD, județul Razgrad.
Stampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe, Direcția „Relațiilor consulare”, Republica Bulgaria, certifică autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător:

/Maria Teneva Yovcheva/





STATYBOS PRODUKCIJOS CERTIFIKAVIMO CENTRAS
Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

СЕРТИФИКАТ ПОСТОЯНСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Продукт	керамические плитки
Тип	сухого прессования В7 группы, ($0,5 \% < E_b \leq 3 \%$) глазурованные
Область применения	для полов
Эксплуатационные свойства	см. 1 приложение
Производитель	ОАО «Березастройматериалы», ул. Комсомольская 25, 225202 г. Береза, Брестская обл., Республика Беларусь
Место производства	ОАО «Березастройматериалы», ул. Комсомольская 25, 225202 г. Береза, Брестская обл., Республика Беларусь
Требования	LST EN 14411:2013

Настоящий сертификат выдан выполнив действия, предписанные в системе 1 STR 1.01.04:2015, и удостоверяет, что продукт соответствует требованиям, изложенным в данном сертификате.

Номер	SPSC-7403C
Дата выдачи	2020-04-23 (впервые выдан 2005-04-29)
Действителен по	2023-04-23 (информация www.spsc.lt)
Выдан	ОАО «Березастройматериалы», ул. Комсомольская 25, 225202 г. Береза, Брестская обл., Республика Беларусь, код предприятия 05572161

Директор

Валдемарас Гауронскис

Экземляр №: TRU

V. Statybos produkcijos sertifikavimo centras аккредитован Литовским национальным бюро по аккредитации в соответствии с LST EN ISO/IEC 17065 (аттестат аккредитации № LA.03.004)



STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Linkmānų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

1 ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № SPSC-7403C

Выданному 2020-04-23

Продукт керамические плитки

Тип сухого прессования Вb группы, ($0,5 \% < E_b \leq 3 \%$)
глазурованные

Существенные характеристики и эксплуатационные свойства

Существенная характеристика	Метод испытания	Эксплуатационное свойство
Максимальное отклонение геометрических размеров в мм или %: - средней длины и ширины, - средней толщины, - прямолинейности сторон, - косоугольности, - плоскостности поверхности	LST EN ISO 10545-2	соответствуют (LST EN 14411:2013 приложение H)
Водопоглощение E_b , максимальное единичное значение	LST EN ISO 10545-3	$0,5 < E_b \leq 3$ 3,3 %
Прочность на разрыв	LST EN ISO 10545-4	≥ 1100 Н
Модуль разрыва	LST EN ISO 10545-4	≥ 30 Н/мм ²
Износостойкость	LST EN ISO 10545-7	класс 1 – 4, в зависимости от типа поверхности
Устойчивость глазури к растрескиванию	LST EN ISO 10545-11	стойкие
Морозостойкость	LST EN ISO 10545-12	стойкие 100 циклов
Устойчивость к образованию пятен при воздействии Cl_2O_2 , раствором йода, оливковым маслом	LST EN ISO 10545-14	5 класс (метод чистки A)
Устойчивость к бытовым химикатам, добавкам бассейнов купания NH_4Cl и $NaOCl$	LST EN ISO 10545-13	класс A
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	LST EN ISO 10545-13	класс LA

Директор

Валдемарас Гауронскис

SC CARMEUSE HOLDING SRL

Str. Carierei, Nr. 127 A, 500052 Braşov, România
Reg. Com. J08/2938/13.12.2004; CUI RO 15379680/18.04.2003
Capital social subscris si varsat : 10.477.550 RON
Cont RON : RO52INGB0009008192288918 ING Brasov
Tel.: 0268 516841; Fax: 0268 516830; e-mail: office@carmeuse.ro

**DECLARATIA DE PERFORMANTA**

Nr. DP-05

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
VAR CALCIC HIDRATAT CL 70-S (Var hidratat pentru mortare si tencuieli)
2. Utilizari preconizate:
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
3. Fabricant:
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Valea Mare Pravăţ, Câmpulung 117805 Jud. Argeş, Tel./Fax: 0248 557210; 0248 557220
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:
Sistem 2+
5. Standard armonizat:
SR EN 459-1:2011
Organism notificat: AEROQ SA – numar de identificare 1840
6. Performanţa declarată:

Caracteristicile esentiale	Performanţa declarată	Specificaţia tehnică armonizată
CaO + MgO, %	min. 70	SR EN 459-1:2011
Var liber - Ca(OH) ₂ av, %	min. 55	
MgO, %	max. 5	
CO ₂ , %	max. 25	
SO ₃ , %	max. 2	
Fineţe: - rest pe 0.2 mm, %	max. 2	
- rest pe 0.09 mm, %	max. 7	
Apa liberă, %	max. 2	
Stabilitate, mm	max. 20	
Penetrare, mm	10-50	
Continut de aer, %	max. 12	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Director Calitate, Gabriel Virlan
in Punctul de lucru Valea Mare-Pravat
la data de 03.01.2019



CE
1840
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Valea Mare Pravăţ, Câmpulung 117805 Jud. Argeş
07
1840-CPR-97/555/EC/0117-07
DP-05
SR EN 459-1:2011
Var calcic hidratat CL 70-S
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
Performanta declarata pe niveluri sau clase este definita in indicativul din denumirea standard a varului pentru constructii



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1631-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ

Tip U- elemente pentru zidărie din argilă arsă neprotejată

Pline : 240x115x63mm, 205x100x50mm.

Tip P- elemente pentru zidărie din argilă arsă protejată

Cu goluri verticale : 250x150x145 mm, 250x120x88 mm, 250x90x145 mm.

Domeniu de utilizare: tip U -pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată; tip P -pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie protejată.

Fabricat de:

S.R.L. "SIGILIU-LUX"

Republica Moldova, mun. Hîncești, str. Nicolae Milescu-Spătarul, 35

Punct de lucru: Republica Moldova, r-n Anenii Noi, s.Chirca, str. Păcii, 43

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM EN 771-1+A1:2016 - SISTEM 2+

(EN 771-1:2011+A1:2015)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 14.06.2021, modificat 21.06.2022 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat -

OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheșilor anuale la data de:

06-2023	06-2024	06-2025	06-2026	06-2027
---------	---------	---------	---------	---------

Data emiterii: 14.06.2021

Data modificării: 21.06.2022

Conducătorul organismului

E. Oprea

Copie fidelă

Conducătorul CC

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1631-21

Pagina 1 din 2

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ TIP U, CATEGORIA I
SM EN 771-1+A1:2016

Caracteristici esențiale	Performanța	
Dimensiuni (mm)	pline	
-Lungimea	240	205
-Latimea	115	100
-Înălțimea	63	50
Clasa de toleranță	T1	
Clasa de domeniu	R2	
Planeitate fetelor de așezare, mm.max.	3	
Paralelism fetelor de așezare, mm.max	3	
Configurație	grupa 1	grupa 1
Rezistență medie la compresie, N/mm² ⊥ pe fața de așezare	10,0	10,0
Categorie	I	I
Aderență (valoarea fixată), N/mm ²	0,15	
Conținutul de săruri solubile active	NPD	
Rezistența la foc	Euroclasa A1	
Absorbție de apă, %	12	
Permeabilitate la vapori de apă.	5/10	
Densitatea aparentă în stare uscată, kg/m³	1850	1900
Clasa toleranței	D1	D1
Rezistența la îngheț-dezghet	F1	

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 21.06.2022 este valabilă numai cu certificatul menționat

№ 00166

Conducătorul organismului



ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 11A 1631-21

Pagina 2 din 2

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ TIP P, CATEGORIA I
SM EN 771-1+A1:2016

Caracteristici esențiale	Performanța		
Dimensiuni (mm)	cu goluri verticale		
-Lungimea	250	250	250
-Latimea	150	120	90
-Înălțimea	145	88	145
Clasa de toleranță	T1		
Clasa de domeniu	R2		
Planeitate fetelor de așezare, mm.max.	3		
Paralelism fetelor de așezare, mm.max	3		
Configurație	grupa 2	grupa 2	grupa 1
Rezistență medie la compresie, N/mm ² ⊥ pe fața de așezare	7,5	7,5	10,0
Categorie	I	I	I
Aderență (valoarea fixată), N/mm ²	0,15		
Conținutul de săruri solubile active	NPD		
Rezistența la foc	Euroclasa A1		
Absorbție de apă, %	12		
Permeabilitate la vapori de apă.	5/10		
Densitatea aparentă în stare uscată, kg/m ³	1100	1200	1300
Clasa toleranței	D1	D1	D1
Rezistența la îngheț-dezghet	NPD		

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Această anexă eliberată la 21.06.2022 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Nº 00166

Conducătorul organismului



Copie fidelă

Conducătorul CC

OCpr ICSP "Inmacomproiect" SRL	РЕШЕНИЕ № 13/1 от 26.06.2023 по результатам инспекционного контроля сертифицированной продукции	Код ФС-12а
		Редакция 03
		Дата 04.05.2021

1 РАССМОТРЕНЫ ДОКУМЕНТЫ:

1.1 Отчет об оценке № 13/1 от 23.06.2023

1.2 Анализ пакета документов по результатам оценки - элементов каменной кладки глиняных: типа U – незащищенная каменная кладка, категория I: - полнотелые, размерами 240 x115x 63 мм, 205x100x50 мм; типа P – защищенная каменная кладка, категория I: - с вертикальными пустотами, размерами 250 x150 x 145 мм, 250 x120 x 88 мм (пустотность 40%), 250 x90 x 145 мм, SM EN 771-1+A1:2016

выпускаемых "SIGILIU-LUX" S.R.L.

Заявитель "SIGILIU-LUX" S.R.L.

2. РЕШЕНИЕ :

2.1. Сохранить действие сертификата соответствия

№ OCpr-018 11A1631-21 от 21.06.2022

2.2. Установить срок очередного инспекционного контроля

сертифицированной продукции II квартал 2024 г.

2.3. Направить данное "РЕШЕНИЕ" "SIGILIU-LUX" S.R.L.



Зам.руководителя ОС
подпись

Косеева

М.Костева
имя, фамилия

