

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Termoizolarea fatadei gradinitei, pe terenul cu nr.cad.2310205.103.01 situat in sat. Baimaclia, r-nul Causeni „bloc 2” Etapa II

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|--|------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirilor de la scara din metal | kg | | | 2,84 2,40 |
| 1.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 20,8300 | 0,02 |
| 1.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 30,5500 | 0,03 |
| 1.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 60,0000 | 1,20 |
| 1.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 60,0000 | 1,20 |
| 1.5 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 5,0000 | 0,02 |
| 1.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 75,0000 | 0,38 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea scara din metal | kg | | | 2,84 2,40 |
| 2.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 20,8300 | 0,02 |
| 2.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 30,5500 | 0,03 |
| 2.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 60,0000 | 1,20 |
| 2.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 60,0000 | 1,20 |
| 2.5 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 5,0000 | 0,02 |
| 2.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 75,0000 | 0,38 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea scarii exterioare din beton | m3 | | | 352,95 330,00 |
| 3.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,95 |
| 3.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 60,0000 | 240,00 |
| 3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 60,0000 | 90,00 |
| 3.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 40,0000 | 14,00 |
| 3.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 20,0000 | 7,00 |
| 3.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 5,0000 | 1,00 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea cornizei din beton | m3 | | | 224,30 205,20 |
| 4.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,95 |
| 4.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 60,0000 | 126,00 |
| 4.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 60,0000 | 79,20 |
| 4.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 40,0000 | 11,60 |
| 4.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 20,0000 | 5,80 |
| 4.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 5,0000 | 0,75 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuieli de la pereti | m2 | | | 17,20 16,20 |
| 5.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,95 |
| 5.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,0000 | 7,20 |
| 5.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,0000 | 9,00 |
| 5.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,05 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuieli de la soclu | m2 | | | 17,20 16,20 |
| 6.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,95 |
| 6.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,0000 | 7,20 |
| 6.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,0000 | 9,00 |
| 6.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,05 |
| 7 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m. | t | | | 79,20 79,20 |
| 7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 60,0000 | 79,20 |
| 8 | Tr11AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3. | t | | | 27,00 27,00 |
| 8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 60,0000 | 27,00 |
| 9 | Ts151A5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. | t | | | 22,98 0,00 |
| 9.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,0383 | 600,0000 | 22,98 |
| | | TOTAL 1. Demontari | | | | 13 269,44 |
| | | 2. Scara exterioara Sc-2...Sc-4 | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|--------|------------|-----------------|
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" sau analog | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 1,80 |
| 10.1 | 2416586105303 | Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" | kg | 0,1500 | 35,3000 | 5,30 |
| 10.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,25 |
| 10.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,0000 | 1,80 |
| 11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C8/10 gr.=50mm | m3 | | | 1 919,36 |
| | | | | | | 318,00 |
| 11.1 | 2663102100000 | Beton cl. C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 500,0000 | 1 537,50 |
| 11.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 11.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1500 | 19,0000 | 2,85 |
| 11.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 60,0000 | 291,00 |
| 11.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 60,0000 | 27,00 |
| 11.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,0000 | 12,00 |
| 11.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 10,0000 | 2,80 |
| 12 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm | m2 | | | 567,74 |
| | | | | | | 231,30 |
| 12.1 | 2670112202051 | Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm | m2 | 1,0200 | 250,0000 | 255,00 |
| 12.2 | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 8,0000 | 46,40 |
| 12.3 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 120,0000 | 18,00 |
| 12.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 39,0000 | 7,80 |
| 12.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 98,0000 | 1,96 |
| 12.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0050 | 19,0000 | 0,10 |
| 12.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 60,0000 | 231,30 |
| 12.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 20,0000 | 6,86 |
| 12.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 5,0000 | 0,18 |
| 12.10 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 20,0000 | 0,14 |
| 13 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | | | 186,00 |
| | | | | | | 186,00 |
| 13.1 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 60,0000 | 186,00 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3 | | | 2 309,14 |
| | | | | | | 231,00 |
| 14.1 | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 | 1 900,0000 | 1 947,50 |
| 14.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 19,0000 | 1,90 |
| 14.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 | 0,0000 | 0,00 |
| 14.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 60,0000 | 207,00 |
| 14.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 60,0000 | 24,00 |
| 14.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,0000 | 12,00 |
| 14.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,0000 | 87,50 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | | | 686,05 |
| | | | | | | 59,40 |
| 15.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 400,0000 | 460,00 |
| 15.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 | 19,0000 | 1,90 |
| 15.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,0000 | 59,40 |
| 15.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 384,5000 | 80,75 |
| 15.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 200,0000 | 84,00 |
| 16 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150 | kg | | | 32,32 |
| | | | | | | 1,80 |
| 16.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 30,0000 | 30,30 |
| 16.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,0000 | 0,08 |
| 16.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,14 |
| 16.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,0100 | 0,00 |
| 16.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 60,0000 | 1,50 |
| 16.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 60,0000 | 0,30 |
| 16.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 10,0000 | 0,01 |
| 17 | CB03E | Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | | | 110,99 |
| | | | | | | 60,00 |
| 17.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,0000 | 0,25 |
| 17.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,2000 | 0,36 |
| 17.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 6,0000 | 1,80 |
| 17.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 26,3000 | 0,79 |
| 17.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 21,0000 | 0,63 |
| 17.6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 200,0000 | 26,00 |
| 17.7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 000,0000 | 6,00 |
| 17.8 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 000,0000 | 6,00 |
| 17.9 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,0000 | 2,16 |
| 17.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,0000 | 9,00 |
| 17.11 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 60,0000 | 51,00 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|------|--------|------------|---------------------------|
| 17.12 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 350,0000 | 7,00 |
| 18 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 | | | 2 341,66 318,00 |
| 18.1 | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 | 1 900,0000 | 1 947,50 |
| 18.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasiinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 18.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1500 | 19,0000 | 2,85 |
| 18.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 60,0000 | 291,00 |
| 18.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 60,0000 | 27,00 |
| 18.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,0000 | 12,00 |
| 18.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 10,0000 | 2,80 |
| 19 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm | m2 | | | 567,74 231,30 |
| 19.1 | 2670112202051 | Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm | m2 | 1,0200 | 250,0000 | 255,00 |
| 19.2 | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 8,0000 | 46,40 |
| 19.3 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 120,0000 | 18,00 |
| 19.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 39,0000 | 7,80 |
| 19.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 98,0000 | 1,96 |
| 19.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0050 | 19,0000 | 0,10 |
| 19.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 60,0000 | 231,30 |
| 19.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 20,0000 | 6,86 |
| 19.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 5,0000 | 0,18 |
| 19.10 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 20,0000 | 0,14 |
| 20 | CI21A | Placarea peretilor cu placi ceramice | m2 | | | 485,72 174,00 |
| 20.1 | 2670112202051 | Placi ceramice | m2 | 1,0200 | 250,0000 | 255,00 |
| 20.2 | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 8,0000 | 35,20 |
| 20.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 39,0000 | 16,77 |
| 20.4 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,04 |
| 20.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 20.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 60,0000 | 174,00 |
| 20.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 5,0000 | 0,13 |
| 20.8 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 5,0000 | 0,06 |
| 20.9 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 | 20,0000 | 1,46 |
| 21 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 23 din 05/02-25-SAC | m | | | 963,94 54,00 |
| 21.1 | 2812106305714 | Balustrada din inox cu mana curenta h900 | m | 1,0000 | 900,0000 | 900,00 |
| 21.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 |
| 21.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 81,0000 | 4,86 |
| 21.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 3,0000 | 2,10 |
| 21.5 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 35,0000 | 0,88 |
| 21.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 |
| 21.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 60,0000 | 54,00 |
| | | TOTAL 2. Scara exterioara Sc-2...Sc-4 | | | | 40 208,18 |
| | | 3. Scara metalica exterioara SM-2 3.1 Finisari | | | | |
| 22 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina | m2 | | | 8,10 7,20 |
| 22.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0050 | 19,0000 | 0,10 |
| 22.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,0600 | 60,0000 | 3,60 |
| 22.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 60,0000 | 3,60 |
| 22.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0200 | 40,0000 | 0,80 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog , consum grund 0,200 kg/m2 | m2 | | | 31,05 8,40 |
| 23.1 | 2430226101010 | Grund "Strato 4900" | kg | 0,2000 | 112,0000 | 22,40 |
| 23.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,25 |
| 23.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 60,0000 | 8,40 |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 235,56 91,80 |
| 24.1 | 2653102100831 | Mortar "Resisto Tixo" | kg | 7,1400 | 20,0000 | 142,80 |
| 24.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 24.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 60,0000 | 91,80 |
| 24.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,0000 | 0,40 |
| 24.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 25,0000 | 0,49 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" sau analog | m2 | | | 7,35 1,80 |
| 25.1 | 2416586105303 | Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" | kg | 0,1500 | 35,3000 | 5,30 |
| 25.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,25 |
| 25.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,0000 | 1,80 |
| 26 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si | m2 | | | 168,19 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|--------|------------|-------------------------|
| | | nisip | | | | 120,00 |
| 26.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0070 | 19,0000 | 0,13 |
| 26.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M100 | m3 | 0,0240 | 2 000,0000 | 48,00 |
| 26.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,7000 | 60,0000 | 102,00 |
| 26.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,0000 | 18,00 |
| 26.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 5,0000 | 0,02 |
| 26.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 5,0000 | 0,04 |
| 27 | CF17B | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 | m2 | | | 19,81 7,80 |
| 27.1 | 2664102100000 | Mortar ciment M100 | m3 | 0,0060 | 2 000,0000 | 12,00 |
| 27.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,0000 | 6,00 |
| 27.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,0000 | 1,80 |
| 27.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,0000 | 0,01 |
| 28 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 117,75 91,80 |
| 28.1 | 2653102100831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,1400 | 3,5000 | 24,99 |
| 28.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 28.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 60,0000 | 91,80 |
| 28.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,0000 | 0,40 |
| 28.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 25,0000 | 0,49 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | | | 8,05 1,80 |
| 29.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 40,0000 | 6,00 |
| 29.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,25 |
| 29.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,0000 | 1,80 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 64,40 33,00 |
| 30.1 | 2430116103800 | Vopsea siliconica | kg | 0,4000 | 70,0000 | 28,00 |
| 30.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 | 6,0000 | 0,36 |
| 30.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,0000 | 2,50 |
| 30.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0500 | 10,0000 | 0,50 |
| 30.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,04 |
| 30.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,0000 | 33,00 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | | | 108,40 42,00 |
| 31.1 | 2664102102010 | Mortar ciment M100 | m3 | 0,0330 | 2 000,0000 | 66,00 |
| 31.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 | 19,0000 | 0,19 |
| 31.3 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,0000 | 36,00 |
| 31.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,0000 | 6,00 |
| 31.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,0000 | 0,15 |
| 31.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 5,0000 | 0,06 |
| 32 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm | m2 | | | 567,74 231,30 |
| 32.1 | 2670112202051 | Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm | m2 | 1,0200 | 250,0000 | 255,00 |
| 32.2 | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 8,0000 | 46,40 |
| 32.3 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 120,0000 | 18,00 |
| 32.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 39,0000 | 7,80 |
| 32.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 98,0000 | 1,96 |
| 32.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0050 | 19,0000 | 0,10 |
| 32.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 60,0000 | 231,30 |
| 32.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 20,0000 | 6,86 |
| 32.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 5,0000 | 0,18 |
| 32.10 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 20,0000 | 0,14 |
| | | TOTAL 3.1. Finisari | | | | 16 802,53 |
| | | 3.2. Constructiv | | | | |
| 33 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | | | 186,00 186,00 |
| 33.1 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 60,0000 | 186,00 |
| 34 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. | kg | | | 20,26 4,74 |
| 34.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,0000 | 15,38 |
| 34.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,0100 | 0,00 |
| 34.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,14 |
| 34.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 | 60,0000 | 4,50 |
| 34.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 60,0000 | 0,24 |
| 35 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, | m3 | | | 2 299,50 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|------|---------|------------|------------------|
| | | ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | | | | 231,00 |
| 35.1 | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 1,0200 | 1 900,0000 | 1 938,00 |
| 35.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 19,0000 | 1,90 |
| 35.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 | 0,0000 | 0,00 |
| 35.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 60,0000 | 207,00 |
| 35.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 60,0000 | 24,00 |
| 35.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,0000 | 12,00 |
| 35.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,0000 | 87,50 |
| 36 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | | | 43,04 |
| | | | | | | 12,60 |
| 36.1 | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 22,0000 | 22,88 |
| 36.2 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 23,0000 | 0,46 |
| 36.3 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 81,0000 | 0,81 |
| 36.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 36.5 | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 60,0000 | 12,60 |
| 36.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 75,0000 | 6,00 |
| 36.7 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,05 |
| 37 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | | | 32,62 |
| | | | | | | 9,60 |
| 37.1 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 |
| 37.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 81,0000 | 0,41 |
| 37.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,0000 | 0,01 |
| 37.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 35,0000 | 0,35 |
| 37.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,0000 | 0,06 |
| 37.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huilla) | kg | 0,0200 | 10,0000 | 0,20 |
| 37.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 60,0000 | 8,40 |
| 37.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,0000 | 0,60 |
| 37.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,0000 | 0,60 |
| 38 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 1 824,72 |
| | | | | | | 436,80 |
| 38.1 | 2430116100000 | Email ПФ-115 | kg | 12,0000 | 61,9000 | 742,80 |
| 38.2 | 2430226100814 | Grund ГФ-021 | kg | 6,0000 | 63,0000 | 378,00 |
| 38.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 68,0000 | 57,12 |
| 38.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 65,0000 | 195,00 |
| 38.5 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 1,5000 | 10,0000 | 15,00 |
| 38.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,0000 | 436,80 |
| | | TOTAL 3.2. Constructiv | | | | 42 587,89 |
| | | 3.3. Ingradiri | | | | |
| 39 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200, in set la 1ml conform Plansei 24 din 05/02-25-SAC | m | | | 1 063,94 |
| | | | | | | 54,00 |
| 39.1 | 2812106305714 | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente h1200 | m | 1,0000 | 1 000,0000 | 1 000,00 |
| 39.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 |
| 39.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 81,0000 | 4,86 |
| 39.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 3,0000 | 2,10 |
| 39.5 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 35,0000 | 0,88 |
| 39.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huilla) | kg | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 |
| 39.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 60,0000 | 54,00 |
| 40 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml conform Plansei 24 din 05/02-25-SAC | m | | | 1 063,94 |
| | | | | | | 54,00 |
| 40.1 | 2812106305714 | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente h1200 | m | 1,0000 | 1 000,0000 | 1 000,00 |
| 40.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 |
| 40.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 81,0000 | 4,86 |
| 40.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 3,0000 | 2,10 |
| 40.5 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 35,0000 | 0,88 |
| 40.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huilla) | kg | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 |
| 40.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 60,0000 | 54,00 |
| | | TOTAL 3.3. Ingradiri | | | | 14 831,25 |
| | | 4. Scara metalica exterioara SM-3 4.1. Finisari | | | | |
| 41 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina | m2 | | | 8,10 |
| | | | | | | 7,20 |
| 41.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0050 | 19,0000 | 0,10 |
| 41.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,0600 | 60,0000 | 3,60 |
| 41.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 60,0000 | 3,60 |
| 41.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0200 | 40,0000 | 0,80 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog , consum grund 0,200 kg/m2 | m2 | | | 31,05 |
| | | | | | | 8,40 |
| 42.1 | 2430226101010 | Grund "Strato 4900" | kg | 0,2000 | 112,0000 | 22,40 |
| 42.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,25 |
| 42.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 60,0000 | 8,40 |
| 43 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a | m2 | | | 235,56 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|------|--------|------------|------------------|
| | | mortarului. | | | | 91,80 |
| 43.1 | 2653102100831 | Mortar "Resisto Tixo" | kg | 7,1400 | 20,0000 | 142,80 |
| 43.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 43.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 60,0000 | 91,80 |
| 43.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,0000 | 0,40 |
| 43.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 25,0000 | 0,49 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" sau analog | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 1,80 |
| 44.1 | 2416586105303 | Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" | kg | 0,1500 | 35,3000 | 5,30 |
| 44.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,25 |
| 44.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,0000 | 1,80 |
| 45 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 168,19 |
| | | | | | | 120,00 |
| 45.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0070 | 19,0000 | 0,13 |
| 45.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M100 | m3 | 0,0240 | 2 000,0000 | 48,00 |
| 45.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,7000 | 60,0000 | 102,00 |
| 45.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,0000 | 18,00 |
| 45.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 5,0000 | 0,02 |
| 45.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 5,0000 | 0,04 |
| 46 | CF17B | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 | m2 | | | 19,81 |
| | | | | | | 7,80 |
| 46.1 | 2664102100000 | Mortar ciment M100 | m3 | 0,0060 | 2 000,0000 | 12,00 |
| 46.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,0000 | 6,00 |
| 46.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,0000 | 1,80 |
| 46.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,0000 | 0,01 |
| 47 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 117,75 |
| | | | | | | 91,80 |
| 47.1 | 2653102100831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,1400 | 3,5000 | 24,99 |
| 47.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 47.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 60,0000 | 91,80 |
| 47.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,0000 | 0,40 |
| 47.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 25,0000 | 0,49 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | | | 8,05 |
| | | | | | | 1,80 |
| 48.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 40,0000 | 6,00 |
| 48.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,25 |
| 48.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,0000 | 1,80 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 50,40 |
| | | | | | | 33,00 |
| 49.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,0000 | 14,00 |
| 49.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 | 6,0000 | 0,36 |
| 49.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,0000 | 2,50 |
| 49.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0500 | 10,0000 | 0,50 |
| 49.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,04 |
| 49.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,0000 | 33,00 |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | | | 108,40 |
| | | | | | | 42,00 |
| 50.1 | 2664102102010 | Mortar ciment M100 | m3 | 0,0330 | 2 000,0000 | 66,00 |
| 50.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 | 19,0000 | 0,19 |
| 50.3 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,0000 | 36,00 |
| 50.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,0000 | 6,00 |
| 50.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,0000 | 0,15 |
| 50.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 5,0000 | 0,06 |
| 51 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm | m2 | | | 567,74 |
| | | | | | | 231,30 |
| 51.1 | 2670112202051 | Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm | m2 | 1,0200 | 250,0000 | 255,00 |
| 51.2 | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 8,0000 | 46,40 |
| 51.3 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 120,0000 | 18,00 |
| 51.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 39,0000 | 7,80 |
| 51.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 98,0000 | 1,96 |
| 51.6 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,0050 | 19,0000 | 0,10 |
| 51.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 60,0000 | 231,30 |
| 51.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 20,0000 | 6,86 |
| 51.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 5,0000 | 0,18 |
| 51.10 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 20,0000 | 0,14 |
| | | TOTAL 4.1. Finisari | | | | 19 539,99 |
| | | 4.2. Constructiv | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------|--|------|---------|------------|--|------------------|
| 52 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite. | m3 | | | | 186,00 |
| | | | | | | | 186,00 |
| 52.1 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 60,0000 | | 186,00 |
| 53 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprrijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3 | | | | 2 299,50 |
| | | | | | | | 231,00 |
| 53.1 | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 1,0200 | 1 900,0000 | | 1 938,00 |
| 53.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 19,0000 | | 1,90 |
| 53.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 | 0,0000 | | 0,00 |
| 53.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 60,0000 | | 207,00 |
| 53.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 60,0000 | | 24,00 |
| 53.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,0000 | | 12,00 |
| 53.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,0000 | | 87,50 |
| 54 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | | | | 43,04 |
| | | | | | | | 12,60 |
| 54.1 | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 22,0000 | | 22,88 |
| 54.2 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 23,0000 | | 0,46 |
| 54.3 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 81,0000 | | 0,81 |
| 54.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 | 0,0000 | | 0,00 |
| 54.5 | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 60,0000 | | 12,60 |
| 54.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 75,0000 | | 6,00 |
| 54.7 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | | 0,05 |
| 55 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | | | | 32,62 |
| | | | | | | | 9,60 |
| 55.1 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 22,0000 | | 22,00 |
| 55.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 81,0000 | | 0,41 |
| 55.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,0000 | | 0,01 |
| 55.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 35,0000 | | 0,35 |
| 55.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,0000 | | 0,06 |
| 55.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 10,0000 | | 0,20 |
| 55.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 60,0000 | | 8,40 |
| 55.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,0000 | | 0,60 |
| 55.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,0000 | | 0,60 |
| 56 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | | 1 824,72 |
| | | | | | | | 436,80 |
| 56.1 | 2430116100000 | Email ПФ-115 | kg | 12,0000 | 61,9000 | | 742,80 |
| 56.2 | 2430226100814 | Grund ГФ-021 | kg | 6,0000 | 63,0000 | | 378,00 |
| 56.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 68,0000 | | 57,12 |
| 56.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 65,0000 | | 195,00 |
| 56.5 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 1,5000 | 10,0000 | | 15,00 |
| 56.6 | 7141020013400 | Vopșitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,0000 | | 436,80 |
| | | TOTAL 4.2. Constructiv | | | | | 11 388,70 |
| | | 4.3. Ingradiri | | | | | |
| 57 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200, in set la 1ml conform Plansei 24 din 05/02-25-SAC | m | | | | 1 063,94 |
| | | | | | | | 54,00 |
| 57.1 | 2812106305714 | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200 | m | 1,0000 | 1 000,0000 | | 1 000,00 |
| 57.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,0000 | | 0,10 |
| 57.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 81,0000 | | 4,86 |
| 57.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 3,0000 | | 2,10 |
| 57.5 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 35,0000 | | 0,88 |
| 57.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 10,0000 | | 2,00 |
| 57.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 60,0000 | | 54,00 |
| 58 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml conform Plansei 24 din 05/02-25-SAC | m | | | | 1 063,94 |
| | | | | | | | 54,00 |
| 58.1 | 2812106305714 | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200 | m | 1,0000 | 1 000,0000 | | 1 000,00 |
| 58.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,0000 | | 0,10 |
| 58.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 81,0000 | | 4,86 |
| 58.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 3,0000 | | 2,10 |
| 58.5 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 35,0000 | | 0,88 |
| 58.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 10,0000 | | 2,00 |
| 58.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 60,0000 | | 54,00 |
| | | TOTAL 4.3. Ingradiri | | | | | 8 224,22 |
| | | 5. Rost de deformare verticala | | | | | |
| 59 | CD14A3 | Fixarea profilelor rezistente la foc alcatuite din 2 profile tabla si un miez vata minerala, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv. | m | | | | 223,00 |
| | | | | | | | 90,00 |
| 59.1 | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 3,6500 | 20,0000 | | 73,00 |
| 59.2 | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 0,5000 | 67,0000 | | 33,50 |
| 59.3 | 2710403700340 | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm | kg | 0,1500 | 11,0000 | | 1,65 |
| 59.4 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 6,0000 | 1,0000 | | 6,00 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|--------|------------|-------------------------|
| 59.5 | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,00 |
| 59.6 | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 6,0000 | 1,0000 | 6,00 |
| 59.7 | 222222222992 | Material marunt(piulite, cositor, apa tare, stearina, organe de prindere suplimentare) | % | 8,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 59.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,5000 | 60,0000 | 90,00 |
| 60 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu / se modifica Solutie de amorsaj in Mastic tip Izofol Dach; benzi bituminiase in Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm | m | | | 33,95 18,00 |
| 60.1 | 2682132600479 | Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm | m | 1,1500 | 10,0000 | 11,50 |
| 60.2 | 2413337345800 | Mastic tip Izofol Dach | l | 0,0300 | 123,0000 | 3,69 |
| 60.3 | 222222222992 | Material marunt (adeziv, diluant) | % | 5,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 60.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2500 | 60,0000 | 15,00 |
| 60.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,0000 | 3,00 |
| 61 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie, cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar) | m | | | 97,25 42,00 |
| 61.1 | 2811236309900 | Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar) | m | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 |
| 61.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 | 81,0000 | 1,62 |
| 61.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 | 1,0000 | 0,03 |
| 61.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 | 3,0000 | 3,60 |
| 61.5 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,6000 | 60,0000 | 36,00 |
| 61.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,0000 | 6,00 |
| | | TOTAL 5. Rost de deformare verticala | | | | 4 826,77 |
| | | 6. Finisari pereti exteriori | | | | |
| 62 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | | | 51,26 45,00 |
| 62.1 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 1 000,0000 | 0,30 |
| 62.2 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 1 000,0000 | 0,10 |
| 62.3 | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 1 000,0000 | 0,30 |
| 62.4 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0001 | 1 000,0000 | 0,10 |
| 62.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 21,0000 | 0,06 |
| 62.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 60,0000 | 45,00 |
| 62.7 | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 1,2000 | 5,40 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | | | 8,28 1,80 |
| 63.1 | 2416586105303 | Grund Betonocontact | kg | 0,1500 | 41,5000 | 6,23 |
| 63.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,25 |
| 63.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,0000 | 1,80 |
| 64 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala gr.=100mm 126kg/m3 / Consum cornier din aluminiu l=3m - 0,69 m/m2 | m2 | | | 491,81 138,60 |
| 64.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,5000 | 18,00 |
| 64.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 |
| 64.3 | 2682162611370 | Placi din vata minerala gr.=100mm 126kg/m3 | m2 | 1,0700 | 260,0000 | 278,20 |
| 64.4 | 2614122601913 | Impislitura din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 1,1000 | 7,5000 | 8,25 |
| 64.5 | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,6900 | 5,0000 | 3,45 |
| 64.6 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 2,0000 | 16,00 |
| 64.7 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe, spuma) | % | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 64.8 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 60,0000 | 113,52 |
| 64.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 60,0000 | 25,08 |
| 64.10 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 5,0000 | 0,13 |
| 64.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | 0,02 |
| 64.12 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,0300 | 5,0000 | 0,15 |
| 64.13 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 25,0000 | 0,53 |
| 65 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | | | 22,89 7,20 |
| 65.1 | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 37,2000 | 15,44 |
| 65.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,25 |
| 65.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 60,0000 | 7,20 |
| 66 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 4008 | m2 | | | 165,40 73,20 |
| 66.1 | 26531021008311 | Tink de culoare RAL 4008 | kg | 2,3000 | 40,0000 | 92,00 |
| 66.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 66.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,0000 | 73,20 |
| 66.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,12 |
| 67 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 5005 | m2 | | | 165,40 73,20 |
| 67.1 | 26531021008311 | Tink de culoare RAL 5005 | kg | 2,3000 | 40,0000 | 92,00 |
| 67.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 67.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,0000 | 73,20 |
| 67.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,12 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| 68 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 6027 | m2 | | | 165,40 |
| | | | | | | 73,20 |
| 68.1 | 26531021008311 | Tink de culoare RAL 6027 | kg | 2,3000 | 40,0000 | 92,00 |
| 68.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 68.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,0000 | 73,20 |
| 68.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,12 |
| 69 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 6037 | m2 | | | 165,40 |
| | | | | | | 73,20 |
| 69.1 | 26531021008311 | Tink de culoare RAL 6037 | kg | 2,3000 | 40,0000 | 92,00 |
| 69.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 69.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,0000 | 73,20 |
| 69.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,12 |
| 70 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 3028 | m2 | | | 165,40 |
| | | | | | | 73,20 |
| 70.1 | 26531021008311 | Tink de culoare RAL 3028 | kg | 2,3000 | 40,0000 | 92,00 |
| 70.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 70.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,0000 | 73,20 |
| 70.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,12 |
| 71 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 2003 | m2 | | | 165,40 |
| | | | | | | 73,20 |
| 71.1 | 26531021008311 | Tink de culoare RAL 2003 | kg | 2,3000 | 40,0000 | 92,00 |
| 71.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 71.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,0000 | 73,20 |
| 71.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,12 |
| 72 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 3014 | m2 | | | 165,40 |
| | | | | | | 73,20 |
| 72.1 | 26531021008311 | Tink de culoare RAL 3014 | kg | 2,3000 | 40,0000 | 92,00 |
| 72.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 72.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,0000 | 73,20 |
| 72.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,12 |
| 73 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1018 | m2 | | | 165,40 |
| | | | | | | 73,20 |
| 73.1 | 26531021008311 | Tink de culoare RAL 1018 | kg | 2,3000 | 40,0000 | 92,00 |
| 73.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 73.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,0000 | 73,20 |
| 73.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,12 |
| 74 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1002 | m2 | | | 165,40 |
| | | | | | | 73,20 |
| 74.1 | 26531021008311 | Tink de culoare RAL 1002 | kg | 2,3000 | 40,0000 | 92,00 |
| 74.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 74.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,0000 | 73,20 |
| 74.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,12 |
| 75 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015 | m2 | | | 165,40 |
| | | | | | | 73,20 |
| 75.1 | 26531021008311 | Tink de culoare RAL 1015 | kg | 2,3000 | 40,0000 | 92,00 |
| 75.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 75.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,0000 | 73,20 |
| 75.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,12 |
| | | TOTAL 6. Finisari pereti exteriori | | | | 401 449,64 |
| | | 7. Finisari glafuri exterioare | | | | |
| 76 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. | m | | | 57,29 |
| | | | | | | 50,40 |
| 76.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 3,0000 | 3,87 |
| 76.2 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0014 | 580,0000 | 0,81 |
| 76.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 250,0000 | 2,15 |
| 76.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0022 | 19,0000 | 0,04 |
| 76.5 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 60,0000 | 30,60 |
| 76.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 60,0000 | 19,80 |
| 76.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 5,0000 | 0,01 |
| 76.8 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 5,0000 | 0,01 |
| 77 | IzF55E | Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală / Vata minerala gr.=30mm n=135 kg/m3 | m2 | | | 333,21 |
| | | | | | | 175,38 |
| 77.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,5000 | 18,00 |
| 77.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 |
| 77.3 | 2521302602909 | Vata minerala gr.=30mm n=135 kg/m3 | m2 | 1,0700 | 80,0000 | 85,60 |
| 77.4 | 2614122601913 | Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 1,2700 | 7,5000 | 9,53 |
| 77.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 2,0000 | 16,00 |
| 77.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|------|--------|----------|------------------------|
| 77.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 60,0000 | 143,64 |
| 77.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 60,0000 | 31,74 |
| 77.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 5,0000 | 0,13 |
| 77.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | 0,02 |
| 77.11 | 2940420007679 | Fereastră mecanic | h-ut | 0,3000 | 5,0000 | 1,50 |
| 77.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 25,0000 | 0,53 |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului / Compozitie adeziva | m2 | | | 91,92 73,20 |
| 78.1 | 2653102100831 | Compozitie adeziva pentru fatada | kg | 7,1400 | 2,5000 | 17,85 |
| 78.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,08 |
| 78.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,0000 | 73,20 |
| 78.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,0000 | 0,40 |
| 78.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,0000 | 0,40 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | | | 8,05 1,80 |
| 79.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 40,0000 | 6,00 |
| 79.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,25 |
| 79.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,0000 | 1,80 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 64,40 33,00 |
| 80.1 | 2430116103800 | Vopsea siliconica pentru fatade | kg | 0,4000 | 70,0000 | 28,00 |
| 80.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 | 6,0000 | 0,36 |
| 80.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,0000 | 2,50 |
| 80.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0500 | 10,0000 | 0,50 |
| 80.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,04 |
| 80.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,0000 | 33,00 |
| 81 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 122,52 4,20 |
| 81.1 | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 116,0000 | 118,32 |
| 81.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 60,0000 | 4,20 |
| 82 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm | m | | | 376,05 24,00 |
| 82.1 | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 | m | 1,0000 | 350,0000 | 350,00 |
| 82.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,5000 | 2,00 |
| 82.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,0000 | 19,20 |
| 82.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,0000 | 4,80 |
| 82.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,05 |
| | | TOTAL 7. Finisari glafuri exterioare | | | | 77 987,64 |
| | | 8. Soclu | | | | |
| 83 | CK26B | Profil de suport | m | | | 66,05 24,00 |
| 83.1 | 2743123549026 | Profil de suport pentru placi izolante | m | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |
| 83.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,5000 | 2,00 |
| 83.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,0000 | 19,20 |
| 83.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,0000 | 4,80 |
| 83.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,05 |
| 84 | CK26B | Profil de sustinere cu margina de lacrimat | m | | | 66,05 24,00 |
| 84.1 | 2743123549026 | Profil de sustinere cu margina de lacrimat | m | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |
| 84.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,5000 | 2,00 |
| 84.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,0000 | 19,20 |
| 84.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,0000 | 4,80 |
| 84.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,05 |
| 85 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Primer-PU 100 sau analog | m2 | | | 23,42 2,40 |
| 85.1 | 2413317346000 | Primer PU-100 | kg | 0,3000 | 70,0000 | 21,00 |
| 85.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0010 | 19,0000 | 0,02 |
| 85.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 60,0000 | 2,40 |
| 85.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 5,0000 | 0,00 |
| 86 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60gr/m2 | m2 | | | 41,81 12,00 |
| 86.1 | 2614122601913 | Tesatura poliesterica 60gr/m2 | m2 | 1,1000 | 20,0000 | 22,00 |
| 86.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 52,0000 | 7,80 |
| 86.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0003 | 19,0000 | 0,01 |
| 86.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,0000 | 12,00 |
| 87 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau | m2 | | | 221,59 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|---------|------------|---------------|
| | | inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi | | | | 4,80 |
| 87.1 | 2320322600036 | Izolatie IZOFLEX | kg | 3,4000 | 55,0000 | 187,00 |
| 87.2 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,6800 | 30,0000 | 20,40 |
| 87.3 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0012 | 3,0000 | 0,00 |
| 87.4 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,2600 | 3,0000 | 6,78 |
| 87.5 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 60,0000 | 4,80 |
| 87.6 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 | 5,0000 | 0,01 |
| 87.7 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0260 | 100,0000 | 2,60 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog | m2 | | | 8,28 |
| | | | | | | 1,80 |
| 88.1 | 2416586105303 | Grund Betoncontact | kg | 0,1500 | 41,5000 | 6,23 |
| 88.2 | 810741 | Hirtie pentru siefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,25 |
| 88.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,0000 | 1,80 |
| 89 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 | | | 238,27 |
| | | | | | | 103,08 |
| 89.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,5000 | 18,00 |
| 89.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 4,0000 | 5,0000 | 20,00 |
| 89.3 | 2521302602907 | Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular gr. 50mm | m2 | 1,0700 | 70,0000 | 74,90 |
| 89.4 | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 1,1000 | 7,5000 | 8,25 |
| 89.5 | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 2,0000 | 0,00 |
| 89.6 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 2,0000 | 12,00 |
| 89.7 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 89.8 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 60,0000 | 85,20 |
| 89.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 60,0000 | 17,88 |
| 89.10 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 5,0000 | 0,13 |
| 89.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | 0,02 |
| 89.12 | 2940420007679 | Fereastră mecanic | h-ut | 0,0230 | 5,0000 | 0,12 |
| 89.13 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 25,0000 | 0,45 |
| 90 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) | kg | | | 33,22 |
| | | | | | | 2,70 |
| 90.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 30,0000 | 30,30 |
| 90.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,0000 | 0,08 |
| 90.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,14 |
| 90.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,0100 | 0,00 |
| 90.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 60,0000 | 2,40 |
| 90.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 60,0000 | 0,30 |
| 90.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 10,0000 | 0,01 |
| 91 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | | | 141,19 |
| | | | | | | 102,00 |
| 91.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3,0000 | 31,50 |
| 91.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 250,0000 | 7,50 |
| 91.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0070 | 19,0000 | 0,13 |
| 91.4 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,0000 | 0,00 |
| 91.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,0000 | 84,00 |
| 91.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,0000 | 18,00 |
| 91.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 5,0000 | 0,02 |
| 91.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 5,0000 | 0,04 |
| 92 | CF17B | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 | | | 39,61 |
| | | | | | | 15,60 |
| 92.1 | 2664102100000 | Mortar M100 | m3 | 0,0120 | 2 000,0000 | 24,00 |
| 92.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,0000 | 12,00 |
| 92.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 60,0000 | 3,60 |
| 92.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 5,0000 | 0,01 |
| 93 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. | m2 | | | 15,38 |
| | | | | | | 2,40 |
| 93.1 | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 | 43,1900 | 12,96 |
| 93.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0010 | 19,0000 | 0,02 |
| 93.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 60,0000 | 2,40 |
| 93.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 5,0000 | 0,00 |
| 94 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 | | | 53,69 |
| | | | | | | 3,60 |
| 94.1 | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 20,7000 | 35,19 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|-----------|--------|------------|---------------------------|
| 94.2 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 30,0000 | 10,20 |
| 94.3 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasoase (deseuri) | t | 0,0006 | 3,0000 | 0,00 |
| 94.4 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 3,0000 | 3,39 |
| 94.5 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 60,0000 | 3,60 |
| 94.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 5,0000 | 0,01 |
| 94.7 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 100,0000 | 1,30 |
| 95 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota | m2 | | | 485,72 174,00 |
| 95.1 | 2670112202051 | Placi de teracota | m2 | 1,0200 | 250,0000 | 255,00 |
| 95.2 | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 8,0000 | 35,20 |
| 95.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 39,0000 | 16,77 |
| 95.4 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,04 |
| 95.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 95.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 60,0000 | 174,00 |
| 95.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 5,0000 | 0,13 |
| 95.8 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 5,0000 | 0,06 |
| 95.9 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 | 20,0000 | 1,46 |
| | | TOTAL 8. Soclu | | | | 58 139,86 |
| | | 9. Pereu | | | | |
| 96 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris. | 100 m2 | | | 3 100,10 408,60 |
| 96.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 400,0000 | 2 040,00 |
| 96.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5000 | 19,0000 | 9,50 |
| 96.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 60,0000 | 408,60 |
| 96.4 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 300,0000 | 642,00 |
| 97 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.150 mm | m3 | | | 686,05 59,40 |
| 97.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 400,0000 | 460,00 |
| 97.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 | 19,0000 | 1,90 |
| 97.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,0000 | 59,40 |
| 97.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 384,5000 | 80,75 |
| 97.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 200,0000 | 84,00 |
| 98 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=60 mm | m3 | | | 1 839,72 270,00 |
| 98.1 | 2663102100000 | Beton cl. C8/10 | m3 | 1,0200 | 1 500,0000 | 1 530,00 |
| 98.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 19,0000 | 1,90 |
| 98.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasoase) | % | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 98.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,0000 | 231,00 |
| 98.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,0000 | 39,00 |
| 98.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 10,0000 | 2,50 |
| 98.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafața | h-ut | 0,4000 | 50,0000 | 20,00 |
| 99 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm | m2 | | | 216,68 35,76 |
| 99.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,8500 | 4,56 |
| 99.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,9200 | 2,8500 | 22,57 |
| 99.3 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm | m2 | 1,0150 | 140,0000 | 142,10 |
| 99.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 350,0000 | 1,75 |
| 99.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0228 | 350,0000 | 7,98 |
| 99.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 98,0000 | 1,96 |
| 99.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 60,0000 | 34,81 |
| 99.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 60,0000 | 0,95 |
| 100 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm. | m | | | 203,36 18,00 |
| 100.1 | 2663102100001 | Beton C12/15 | m3 | 0,0480 | 1 900,0000 | 91,20 |
| 100.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,8500 | 2,91 |
| 100.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 250,0000 | 0,75 |
| 100.4 | 2666122800325 | Bordura BP.80.20.8 | m | 1,0050 | 90,0000 | 90,45 |
| 100.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0030 | 19,0000 | 0,06 |
| 100.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 60,0000 | 7,20 |
| 100.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 60,0000 | 10,80 |
| | | TOTAL 9. Pereu | | | | 34 545,52 |

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;