

MultiSync® CB751Q (Infrared Touch)

LCD 75" Интерактивный широкоформатный дисплей сверхвысокого разрешения

Спецификация



Войдите в интерактивный мир аудиографической телеконференцсвязи

Модернизируйте свои лекции и конференции с помощью многофункциональной электронной доски для совместной работы от компании NEC трех различных размеров, поддерживающих разрешение UHD и до 20 точек касания. Благодаря инфракрасной сенсорной технологии пользователь ощутит непревзойденное удобство использования и быструю реакцию на прикосновение. Деловые и образовательные сессии запускаются сразу вместе со встроенной электронной доской и беспроводными функциональными возможностями для совместного использования экрана без каких-либо скрытых платежей. Встроенный инструмент аннотаций позволяет комментировать любое содержимое, отображаемое на экране.

Для приложений с более высокими требованиями разъем OPS дает возможность повысить вычислительную мощность. Дисплеи NEC серии CB размером 65, 75 и 86 дюймов обеспечивают идеальное решение для ваших конференций и занятий.

Все дисплеи NEC серии CB поставляются с тремя магнитными стилусами и настенным креплением для облегчения монтажа.

Преимущества

Неординарное сочетание – благодаря встроенным вычислительным инструментам комментирования и возможностям беспроводного представления информации.

Мультисенсорные способности – настоящая мультисенсорная поддержка одновременного касания в 20 точках.

Защитное стекло – Высокопрочное стекло обеспечивает безопасность панели, а также отличные сенсорные впечатления благодаря антибликовому покрытию, сокращающему отражение и отпечатки пальцев.

Простая эксплуатация – благодаря фронтальному доступу к USB-портам и элементам управления основным функционалом.

Простота эксплуатации – улучшение характеристик дисплея путем использования опционального "использующего Windows" слотового ПК с встроенным слотом OPS для высокого разрешения, таким образом, упрощается установка и сокращается количество критических точек.

Управление экономией ресурсов – управление всеми связанными между собой устройствами NEC может

осуществляться из одного централизованного места, что сокращает ресурсные затраты, с помощью NaViSet Administrator 2.



Информация о продукте

Название	MultiSync® CB751Q (Infrared Touch)
Продуктовая группа	LCD 75" Интерактивный широкоформатный дисплей сверхвысокого разрешения
Номер заказа	60004824

Дисплей

Тип панели	IPS с прямой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 649,7 x 927,9
Размер экрана [дюймы/см]	75 / 189,3
Соотношение сторон	16:9
Шаг пикселя [мм]	0.4296
Яркость [кд/м²]	350, 300 (shipment setting)
Контрастность (тип. значение)	1100:1
Угол обзора [°]	178 / 178 (Контрастность > 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому)
Haze Level [%]	3
Возможное расположение	Горизонтально

Скорость синхронизации

Частота строчной развертки [кГц]	26 - 135
Частота кадровой развертки [Гц]	23 - 86

Разрешающая способность

Родное разрешение	3840 x 2160
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	4096 x 2016; 3840 x 2160; 1920 x 1080
Поддерживает только HDMI	4096 x 2016 (24 Hz); 3840 x 2160 (60 Hz)

Возможности подключения

Видеовход аналоговый	1 x VGA
Видеовход цифровой	3 x HDMI
Аудиовход аналоговый	1 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой	3 x HDMI
Контрольный вход	RS232; ЛБС 100 Мбит
Input Data	2 x USB Type-B (Upstream); 6 x USB 2.0 (Downstream)
Аудиовыход аналоговый	1 x 3,5 мм Jack
Выход аудио цифровой	1 x SPDIF
Контрольный выход	ЛБС 100Мбит

Open Modular Intelligence

Технология опционального слота	Спецификация OPS (NEC / Intel OPS стандарт)
--------------------------------	---

OPS макс. ток / 3.5 / 63
потребляемая мощность [А
/ Вт]

Электрический

Потребляемая мощность ECO/макс. [W]	205 Эко (настройки для транспортировки), 430
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5 (ожидающий режим ECO); < 2 (Networked Standby)

Внешние условия

Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +40
Влажность (рабочая) [%]	10 до 90

Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1 709,4 x 1 020 x 86,8
Вес [кг]	без подставки 52,6
Ширина рамки [мм]	17,7 (слева, справа и сверху); 45,7 (снизу)
Крепление VESA [мм]	4 отверстие; 800 x 400 (FDMI); M8

Стекло

Толщина [мм]	4
Тип	Термически закаленное антибликовое покрытие
Пропускание света [%]	88 (+/- 1 %)
Степень отражения [%]	4
твёрдость [Н]	7

Сенсорный

Сенсорная технология	Инфракрасный сенсорный
Точки касания / события	Настоящая мультисенсорная поддержка до 20 прикосновений
Способ ввода	Пальцы; Перчатки; Стилус (≥ 8 мм)
Драйвер	Собственная мультисенсорная поддержка: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; мышь по умолчанию: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Протокол передачи данных	USB-HID
Точность [мм]	< 2

Embedded Computing

Built-in Applications	File Manager; Input Select; Setting; Web Browser; Whiteboard - Mosaic Canvas; Wireless Presentation - Mosaic Connect
System Memory	2G RAM
Internal Storage	16GB ROM

Имеющиеся опции

Аксессуары	Soundbar (Active Collaboration Soundbar SP-ASCM - not supported by embedded compute); Wireless LAN module NP05LM2 (Europe); Wireless LAN Module NP05LM4 (Russia); Настенное крепление (BalanceBox400-2; 1x standard wall mount included); Тележка (PD02MНМ, PD02MHA, PD03MHA)
OPS Slot	HDBaseT ресивер; OPS-2C Quad 3G SDI; Процессоры Intel® Atom и Celeron, а также многоядерный процессоры

"Зеленые" характеристики

Эффективность использования энергии Энергоэффективный класс: B

Дополнительные функции

Специальные характеристики	AMX NetLinx Support; HDMI with UHD at 60 Hz; NaViSet Administrator 2; Планировщик; Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL
Аудио	Встроенные колонки (2 x 12 W)
Комплект поставки	3 x Stylus; USB кабель; VGA кабель; Wall Mount; Дистанционное управление; кабель HDMI; Кабель питания; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки
Часы работы	12/7



CE



RCM



RoHS

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2020 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 15.06.2020

