



HEXOL SUPERTRUCK 15W40

МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Supertruck 15W40 специально разработано для дизельных двигателей. Рекомендовано для использования в системах как без турбо наддува, так и в супер-заряженных дизельных двигателях грузовиков, строительном и сельскохозяйственном оборудовании, оснащённом Euro III, IV, Евро или Евро V- без DPF. Hexol Supertruck 15W-40 производится из высокоочищенных минеральных масел, с многоцелевой, хорошо сбалансированной системой присадок (моющих средств, диспергаторов, анти-износа, антиоксидантов, антикоррозионных, антипенных, кислота-нейтрализующих и модификаторов текучести).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- превышает требования API Service CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04;
- соответствует стандартам, введенными автопроизводителями, таким как Global DHD-1, Volvo VDS-3 TEDOM 258-3 Tatra TDS 40/16, MAN 3275-1, MB 228.3 229.1 235.28, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD/RLD2, DAF, MACK EO-Mplus, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, CATERPILLAR CAT ECF-1 ECF-2, AVIA DDC 93K215 Cummins CES 20077-20078, ZETOR;
- защищает двигатель от коррозии, износа, ржавчины, отложений и лака;
- уменьшает окисление при высокой температуре, минимизируя сгущение масла;
- отличная устойчивость к высоким температурам;
- способствует минимальному износу клапанов, вкладышей и колец двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для Euro III, IV, Евро и Евро V - без DPF- дизельных двигателей, строительного и сельскохозяйственного оборудования, работающего в тяжелых условиях, где производитель рекомендует масло с API service CI-4/SL или с производительностью ниже;
- интервал замены будет в соответствии с указанием изготовителя двигателя.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	15W40
API Service	CI-4/SL
Плотность при 15 ° C [кг / м ³]	885
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм ² / с]	12.5-16.3
Индекс вязкости, мин	135
Точка возгорания [°C] мин	220
Температура застывания [°C] макс	-30

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Кг	<input type="checkbox"/> 1Кг	<input type="checkbox"/> 4Кг	<input type="checkbox"/> 15Кг	<input type="checkbox"/> 180Кг			
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л	
<input type="checkbox"/> 4л	<input type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л	