

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1758632043529 din 29.09.2025						
Obiectul achiziției: <i>Aparate de aer condiționat cu servicii de instalare și demontarea celor existente</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
<i>Instalație frigorifică (pentru producerea vinurilor spumante): Agregat pentru răcirea apei cu rezervor (V=2000 l) și pompă centrifugală pentru producerea vinurilor spumante.</i>	MAXA HWA1-A/BT04349	Italia	ADVANTIX S.p.A.	<i>Caracteristici de bază: Capacitatea de răcire 173-220Kw; Temperatura de răcire -5°- 10°C; Circuite frigorifice - 2; Controller proces de ultimă generație.</i>	Chiller cu clasa de eficiență energetică A Capacitatea de răcire - 191Kw Temperatura de ieșire -8°C la temperaturi ambientale de la -20°C la +40°C. Circuite frigorifice – 2; Compresoare — 4; Ventilatoare — 6; Agent frigorific- R410A. Acest produs este certificat de Eurovent Certita Certification. GARANTIA – 24 luni	
	rezervor (V=2000 l) din oțel inoxidabil	Republica Moldova	DINA-COCIUG S.R.L.		Un rezervor de 2000 de litri, pentru utilizare fără presiune, fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 cu grosimea de 2 și 3 mm, cu pereți despărțitori cu grosimea de 1,5 mm pentru a preveni curgerea preferențială în interiorul rezervorului. Rezervorul este izolat cu cauciuc spumos cu grosimea de 30 mm și o carcasă de protecție din oțel galvanizat. Rezervorul este echipat cu un indicator al nivelului lichidului și se susține cu șuruburi de reglare. Prețul include un kit pentru conectarea hidraulică a ciller-lui, pompei și rezervorului (țevi, fittinguri,	

					flanșe de conectare din oțel inoxidabil, izolația acestora, fittinguri (două valve, două inserții antivibrații, robinete de golire))	
	pompă centrifuga lă 3M/I 50/125 3	Italia	EBARA Pumps Europe S.p.A.		O pompă monobloc asigură circulația între chiller și un rezervor de 2000 de litri. Corpul pompei și rotorul sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 304. Capacitate maximă: 72 m ³ /oră Presiune pompei maximă: 22m Temperatura lichidului pompat: -10...+90°C. Putere electrică: 3,0 kW. Catalogul tehnic este atașat.	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Bezele Viorel

În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL DINA COCIUG

Adresa: or. Chisinau , str. M. Manole 9D