

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1609233200167 din 29.12.2020							
Denumirea procedurii de achiziție :							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către organizatorul procedurii	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
09211100-2	Lotul 1						
	Ulei pentru motor MAN		Rusia	Gazpromneft	10W-40, uleiul să fie ambalat în butoi sigilat (de uzina producătoare) a câte 208 litri (în dependență de producător), uleiul obligatoriu să dețină aprobare MAN M3275-1	D. Premium 10w40	MAN M3275-1
	Ulei pentru motor LiAz		Rusia	Gazpromneft	15W-40, uleiul să fie ambalat în butoi sigilat (de uzina producătoare) a câte 208 litri (în dependență de producător), uleiul să corespundă specificațiilor CAT ECF-1 sau CAT ECF-1-a	D. Premium 15w40	CAT ECF-1-a
	Ulei pentru motor Ikarus		Rusia	Gazpromneft	15W-40, uleiul să fie ambalat în butoi sigilat (de uzina producătoare) a câte 208 litri (în dependență de producător), care să corespundă aprobărilor MAN M271	D. Premium 15w40	MAN M271
	Ulei pentru motor Mercedes		Rusia	Gazpromneft	10W-40, uleiul să fie ambalat în butoi sigilat (de uzina producătoare) a câte 208 litri (în dependență de producător), obligatoriu să dețină aprobări Mercedes 228.31, 228.5 și 228.51	G-Profi GT 10w40	Mercedes 228.5
	Lotul 2						
09211400-5	Ulei pentru cutie de viteză automată		Rusia	Gazpromneft	ATF Dexron III, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate (de uzina producătoare) a cite 208 litri.	ATF DX III	DX III
	Ulei pentru cutie de viteză mecanică		Rusia	Gazpromneft	80W-90, să dețină obligatoriu aprobare ZFTE-ML12-ECOFLUIDX-12M uleiul să fie ambalat în vase sigilate (de uzina producătoare) a câte 208 litri.	80w90	80w90
09211500	Lotul 3						

-6	Ulei pentru reductoare		Rusia	Gazpromn eft	И-20 sau analog, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate (de uzina producătoare) a câte 208 litri.	I-20	I-20A
	Ulei pentru reductoare		Rusia	Gazpromn eft	ТАП-15В sau analog, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate (de uzina producătoare) a câte 208 litri.	TSP-15k	TAP-15
09210000 -4	Lotul 4						
	Litol 24		Rusia	Gazpromn eft	GOST-21150-87, uleiul să fie ambalat în butoi sigilat (de uzina producătoare) a câte 50 kg.	Litol-24	Litol 50kg
	Solidol		Rusia	Gazpromn eft	GOST-1033-79, uleiul să fie ambalat în butoi sigilat (de uzina producătoare),) a câte 30 kg..	Litol	30kg
	Ulei consistent		Rusia	Gazpromn eft	Pentru ungerea centralizată a angrenajelor din suspensia autobuzelor. Să corespundă obligatoriu normelor ZFTE-ML12-ECOFLUIDX-12G uleiul să fie ambalat în vase sigilate (de uzina producătoare) a câte 18 kg.	L Ep2	18kg
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gherasimenko E. În calitate de: Manager
Ofertantul: Calbor Grup SRL Adresa: Pietrariei 1/2