

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771088880263 / 21566361 din 26 martie 2026

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 4 Plasă din fibră din sticlă	Plasă din fibră din sticlă	R.M.	DJOFRAM SRL	Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m.	Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
Lotul nr. 6: Vopsea pe bază de copolimeri	Gama Color Ultra Fasad	R.M.	Cheton Grup SRL	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm ³ , COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la +25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.15 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 – 1.64 g/cm ³ , COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: 3,8g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la +25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei Declarație de Performanță. Nr. 037/2025 Raport COV nr. 495 din 06.05.2022 Fisa cu date de securitate din 27.06.2025 Fisa tehnica nr. 8/3 ed. 1, valabil din 04.05.2022
Lotul nr. 7: Amorsă-grund	Gama Color Ultra Grund	R.M.	Cheton Grup SRL	Amorsă-grund ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10-0.15 kg/m ² , COV limită UE 30 g/l, COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de	Amorsă-grund ambalat în căldări 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10-0.15 kg/m ² , COV limită UE 30 g/l, COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei Declarație de Performanță. Nr. 46/2025 Raport COV nr. 496 din 06.05.2022 Fisa cu date de securitate Fisa tehnica nr. 6/1 ed. 1, valabil din 11.05.2022 Aviz sanitar nr. P-23337/2026 din 11.02.2026

				compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	
Lotul nr. 8: Vopsea email, culoare gri	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei Declarație de Performanță. nr. 003/2026 Raport COV nr. 438 din 28.04.2022 Fisa cu date de securitate din 27.06.2025 Fisa tehnica nr. 7/6 ed. 1, valabil din 28.04.2022 Aviz sanitar nr. P-23336/2026 din 11.02.2026
Lotul nr. 9: Vopsea email, culoare albă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
Lotul nr. 10: Vopsea email, culoare verde deschis	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
Lotul nr. 11: Vopsea email, culoare neagră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
Lotul nr. 12: Vopsea email, culoare roșie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
Lotul nr. 13: Grund pe bază alchidică, gri	Grunt GF-021 Nova	R.M.	Cheton Grup SRL	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (IV) dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV produs, max.gr/l: 350. Valabilitatea-min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (IV) dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV produs, max.gr/l: 350. Valabilitatea-min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei Declarație de Performanță. nr. 003/2026 Raport COV nr. 436 din 28.04.2022 Fisa cu date de securitate din 25.05.2025 Fisa tehnica nr. 5/3 ed. 1, valabil din 29.04.2022 Aviz sanitar nr. P-22831/2025 din 20.10.2025

				produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1