

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: 21522783 (ocds-b3wdp1-MD-1765545866861) din 12.12.2025
Obiectul achiziției: Costume medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Costume medicale unisex	Costume medicale unisex	Moldova	SOLING SA	Bluza unisex, croială dreaptă cu decolteu în V. Un buzunar frontal și 2 laterale. Mâneci scurte. Lungimea jachetei este până la jumătatea coapsei. Pantaloni Unisex, croială dreaptă pe banda elastică, lățimea centurii de 4-5 cm; în talie este un cordon reglabil. Cusăturile produsului trebuie să fie drepte și de înaltă calitate, lățimea cusăturii 2,5 mm. Fiecare articol trebuie să aibă o etichetă cu mărimea, compoziția țesăturii și instrucțiunile de îngrijire. Fiecare set trebuie să fie ambalat individual, cu mărimea corespunzătoare indicată pe ambalaj. Gama de mărimi este de la mărimea 46 la 64. - Mărimea 46 – 100 buc. - Mărimea 48 – 150 buc. - Mărimea 50 – 100 buc - Mărimea 52 – 200 buc. - Mărimea 54 – 200 buc.	Set de îmbrăcăminte unisex compus din bluză și pantaloni, destinat utilizării ca echipament de lucru, confecționat din țesătura MASTER-200, 100% bumbac, cu structură twill 3/1 și densitatea de 200 g/m. Bluza este unisex, cu croială dreaptă, decolteu în V, prevăzută cu un buzunar frontal și două buzunare laterale, mâneci scurte, iar lungimea acesteia este până la jumătatea coapsei. Pantalonii sunt unisex, cu croială dreaptă, prevăzuți cu bandă elastică în talie cu lățimea de 4–5 cm și cu cordon reglabil pentru ajustare. Cusăturile produsului sunt drepte și de înaltă calitate, cu lățimea cusăturii de 2,5 mm. Fiecare	• ISO 13934-1:2013 – Rezistența la tracțiune a țesăturii: 1000 N pe urzeală / 500 N pe bățatură • ISO 13937-3:2000 – Rezistența la rupere a țesăturii: 20 N pe urzeală / 18 N pe bățatură • ISO 6330:2000 – Stabilitatea dimensională la spălare: maxim 3,0% • ISO 12947-2:2002 – Rezistența la abraziune: peste 20.000 cicluri

