

Obiect
IMSP Spitalul Raional Cahul**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti. Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100mm				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor inelitori din tabla, etc,se va folosi la cota superioara a eretilor, parapetului pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate	m2			26,36 26,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,34	13,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,34	13,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor exteriori la fasade Betonocontact	m2			1,48 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	2,10	0,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baz de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100mm GOST EN 1602 sau mai bine. Conductivitatea termica=0.044w/mk GOST 7076-99 SP 23-101-2004 sau mai bine.Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a gr 45kpa SM GOST R EN 826, sau mai bine. Clasa incendiara stins de sine statator clasa ASMSR IN 13501 +a sau mai bine	m2			160,50 83,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	36,34	68,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	36,34	15,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,48	5,98
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,50	7,58
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	48,50	52,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,10	0,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
4	CK26D	Profil perforat de colt din aluminiu Se va folosi la golurile ferestrelor, usilor, colturile elementelor decorative tip si colturile cladirii s setcoi	m			6,98 3,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	36,34	3,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,34	0,36
	2743123549027	profil perforat de colt din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,65	2,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,20 4,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,34	4,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,70	7,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			78,13 44,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,34	44,33
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	14,60	33,58

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,95	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
7	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. se va folosi la cota superioara a peretilor parapetului pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor care urmeaza a fi schimbate in totalitate	m2			148,65 36,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	36,34	34,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,34	1,82
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	23,20	108,40
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	13,20	0,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,90	3,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		2. Golurile ferestrelor si usilor Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor exteriori la fasade Betoncontact	m2			1,48 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	2,10	0,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
9	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baz de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100mm GOST EN 1602 sau mai bine. Conductivitatea termica=0.044w/mk GOST 7076-99 SP 23-101-2004 sau mai bine.Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a gr 45kpa SM GOST R EN 826, sau mai bine. Clasa incendiara stins de sine statator clasa ASMSR IN 13501-1+A1 +a sau mai bine Se va folosi la golurile ferestrelor usilor mai sus de cota 0.000	m2			160,50 83,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	36,34	68,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	36,34	15,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,48	5,98
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,50	7,57
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	48,50	52,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,10	0,81
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
10	IzF55D	Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baz de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100mm GOST EN 1602 sau mai bine. Conductivitatea termica=0.044w/mk GOST 7076-99 SP 23-101-2004 sau mai bine.Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a gr 45kpa SM GOST R EN 826, sau mai bine. Clasa incendiara stins de sine statator clasa ASMSR IN 13501 +a sau mai bine Se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai jos de cota 0.000	m2			160,48 83,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	36,34	68,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	36,34	15,21
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,48	5,98
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,50	7,58
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	48,50	52,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,10	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,54
11	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2			12,20
						4,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,34	4,36
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	18,70	7,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2			78,13
						44,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,34	44,33
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	14,60	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,95	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutorul de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm Se va folosi la golurile ferestrelor și usilor mai jos de cota 0.000	m2			201,41
						105,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	36,34	105,39
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	85,00	87,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	1,45	6,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	1,70	0,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,95	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,29
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	10,00	0,73
		3. Alte lucrări				
14	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			40,26
						27,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	36,34	27,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 450,00	0,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 450,00	0,24
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 450,00	0,73
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	19,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	13,40	0,04
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
15	CB14A1 k=41	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare în plus sau în minus se adaugă sau se scade	m2			17,43
						0,00
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	2,50	17,43
16	TsH92B	Incarcarea in auto	t			41,20
						41,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,34	41,20
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			33,33
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	33,33
18	0002	Примечание Возврат стоимости оконных отливов б/у п-стов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком	buc			0,00
						0,00

APROBAT:

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

