

*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

**Descriere produse *Miniincarcatoare AVANT 860i***

### Specificații tehnice

Model	Avant 860i
Lungime	3395 mm
Lățime (anvelope 26×12.00-12)	1490 mm
Înălțime (roți standard)	2200 mm
Greutate	2540 kg
Roți Standard	380/55-17" TP
Transmisie, unitate	hidrostatic, plin
Forța de tracțiune	2100 kPa
Viteza maximă	30 km / h
Hidraulică auxiliară	80 L / min 225 bar
Raza de cotitură internă / externă	1370/2990 mm
Înălțimea maximă de ridicare	3500 mm
Sarcina de basculare *)	1900 kg
Max. forța de ridicare / 50 cm	2200 kg
Modelul Motorului	Kohler KDI 1903TCR
Puterea motorului	42 kW (56 hp)
Max. cuplu	225 nm / 1500 vol./ min

*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

Model	Avant 860i
Tipul de combustibil	Diesel
Număr Catalog	A435321

**Forța de împingere**

Dimensiunea roții	Viteză	Forța de împingere
380/55-17	Avant 860i – 30 km/h	2100 kgs

**Lățime**

Dimensiunea roții	Lățime
380/55-17	1490 mm

**Înălțime cu cabină**

	380/55 – 17 TP
ROPS	2200 mm
GT Cab	2230 mm

*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*



*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*



*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

## ATASAMENTE PROPUSE

### Cupa 4 în 1

Cupa multifuncțională poate fi utilizată ca o găleată obișnuită, precum și o lamă de buldozer, nivelator sau găleată de graifer. Partea din față a găleții este deschisă, cu doi cilindri hidraulici situați pe spatele găleții, ceea ce vă permite să lucrați cu un buldozer, să nivelați și să colectați pietre, buturugi etc. Avantajul cupei este capacitatea de a goli găleata prin deschidere, în loc de basculare, ceea ce, la rândul său, crește înălțimea de descărcare a materialelor în vrac. Gărzile de dinți – opțional

Adaptare pentru amenajarea teritoriului, amenajarea teritoriului, amenajarea teritoriului și îngrijirea gazonului

Cupa multifuncțională poate fi utilizată pentru a efectua diferite etape de lucru

A428472



Margine	Lățime	Volu m	Greuta te	Articol
direct	1100 mm	155 l	152 kg	A21245
direct	1280 mm	170 l	175 kg	A21156
direct	1450 mm HD	300 l	246 kg	A428472
direct	1600 mm HD	330 l	257 kg	A36906
Cu dinți	1100 mm	155 l	162 kg	A21249

*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

Cu dinți	1280 mm	170 l	185 kg	A21184		
Cu dinți	1450 mm HD	300 л	258 kg	A428508		
Cu dinți	1600 mm HD	330 l	267 kg	A37248		





*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*



*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

fi extinse atunci când peria nu este utilizată.

Perie de măturat profesională cu rotație mecanică sau electrică

Peria în mișcare liberă vă permite să efectuați mișcări verticale și garantează un rezultat excelent

Echipat cu suporturi de depozitare glisante: peria din poliamidă nu este deteriorată în timpul depozitării

Model	1500
Lățimea periei	1500 mm
Lățime totală	1770 mm
Diametrul periei	550 mm
rotație	electro
Unghiul de rotație	+/- 25 °
Greutate	200 kg
articol	A35284

### Distribuitor de nisip și sare

Noile **Distribuitoare de nisip/sare** sunt echipate cu un nou sistem de distribuție tip: placă de distribuție a pendulului cu acționare hidraulică, care se deplasează orizontal și distribuie materialul.

Înălțimea de împrăștiere plăcile pot fi ajustate în funcție de tipul de material, ceea ce permite împrăștiati pietriș, precum și nisip fin și sare. La împrăștierea sării și a nisipului fin, este necesar un set de plăci de blocare, care este achiziționat suplimentar (previne pierderea accidentală a materialului).

A424325





*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

Dispozitivul se ocupă cu aproximativ 200-300 mm mai lat decât lățimea proprie a distribuitorului, datorită mișcării netede a plăcii de împrăștiere, nu există riscul de a deteriora obiectele din jur (mașini, clădiri ...). Viteza de împrăștiere poate fi netedă. Arborele de amestecare, care împiedică înfundarea, este montat pe placa de distribuție. Arborele de amestecare nu se rotește, ceea ce face posibilă utilizarea unei ochiuri de protecție pe gaura de încărcare.

Distribuitorul este instalat standard în față și se poate înclina în jos, astfel încât să poată fi încărcat ca o găleată obișnuită. Pentru seria **Avant** 200, este necesară o placă de montare pentru a înclina distribuitorul într-o poziție orizontală, ceea ce mărește unghiul de înclinare cu 30 cm. Pe seria **Avant** 528/530 și 600, este instalat pe placa de montare din spate, sunt necesare hidraulice spate.

Pe seria **Avant** 700 și 800, este instalat pe un dispozitiv hidraulic de ridicare în partea din spate a A427547/a438490, sunt necesare hidraulica spate și reglarea electrică a atașamentelor din spate. Stopurile sunt, de asemenea, disponibile ca opțiune.

Distribuitor tip pendul de sare, nisip, mănere  
200-300 mm mai mare decât lățimea proprie  
Două modele

Intensitate și viteză reglabile. Poate împrăștia,  
pietriș, nisip, sare  
montat frontal, montat în spate este posibil  
pentru seria **Avant** 528/530 & 600, 700 și 800

Opțiuni: A429959 lumină spate A429245 set de  
plăci pentru nisip / sare, 900 A429247 set de plăci  
pentru nisip / sare, 1200 Placa de montaj A37315  
pentru seria 200, marește unghiul de înclinare cu 30  
de grade A433267 Placă De Montare Spate, Seria  
528/530 Și 600

Modelul	1200
Lățimea de procesare	1400-1500 mm

*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

Volum	430 l			
Lățime totală	1320 mm			
Lungime	1140 mm			
Înălțime	550 mm			
Greutate	194 kg			
articol	A424325			



*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

Perie de maturat cu rezervor de apa	A 35698	Cos colector hidraulic si perie laterala
Lama de zapada	A36649	
Tocator de masa vegetala	A36015	
Aspirator pentru frunze	A37411	
Tocator de crengi	A441997	

Toate aceste utilaje pot fi gasite pe saitul oficial al companiei : <https://avanttecho.md/>

Toate atasamentele sunt compatibile cu tractorul ofertat si se monteaza pe tractor

