

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1680779997324 din 06.04.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui tractor cu echipamente

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4 E	Turcia	Deutz Fahr	Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 90 CP – maxim 100CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4200 cc. Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2500-2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 350 – 420 kg Greutate spate: 170 - 180 kg Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidrostatică individuală. Capacitate ridicare spate: minim 3300 kg. Sistem hidrostatic cu pompă de 40-45 l/min. Dotat cu arbore priză spate (minim 540/540E)	Tractor nou, anul fabricației 2023. Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată: minim 30F+15R Greutate standart: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773 – 1941 mm Greutate față: 350 kg Greutate spate: 170 kg Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidrostatică individuală. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Sistem hidrostatic cu pompă de 42,2 l/min. Dotat cu arbore priză spate (540/540E) Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de	

				<p>Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică. Dotat cu sistem audio in cabină. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore</p>	<p>suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică. Dotat cu sistem audio in cabină. Garanție:12 luni sau 1000 motoore</p>	
Încărcător frontal	Metal-Technik	Turcia	Metal-Technik	<p>Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare mimim 3500mm. Capacitate de încărcare minim 1000 kg. Greutatea: 560 kg -580 kg; Unghi de descărcare: 30°-35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.</p>	<p>Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 3430 mm. Capacitate de încărcare: 1200 kg. Greutatea: 560 kg; Unghi de descărcare: 33°; Unghi de aruncare: 60°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.</p>	
Cupă maxilara	Maxilar 0,8 m3	Moldova	MTC Metals	<p>Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,7 m3 – 0,8 m3; Lungime: minim 1000-1040 mm. Lățime: minim 2000-2100 mm. Înălțime: minim 800-850 mm. Greutate: 380-390 kg Garanție: 12 luni.</p>	<p>Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,8 m3; Lungime: 1040 mm. Lățime: 2000 mm. Înălțime: 850 mm. Greutate: 380 kg Garanție: 12 luni.</p>	
Lamă de zăpadă	MTC	Moldova	MTC Metals	<p>Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2320 - 2360 mm; Cuplarea: Pe sistemul de agatare hidraulic frontal față Cat II; Puterea hidraulică: 16-20;</p>	<p>Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2350 mm; Cuplarea: Pe sistemul de agatare hidraulic frontal față Cat II; Puterea hidraulică: 16-20;</p>	

				<p>Conexiunea la tractor: hidraulică prin futune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-150 CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta, gabarit; Garanție: 12 luni;</p>	<p>Conexiunea la tractor: hidraulică prin futune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-150 CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta, Garanție: 12 luni;</p>	
Remorcă	Volkan 5T	Turcia	Volkan	<p>Remorcă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Greutate incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Garanție minim: 12 luni.</p>	<p>Remorcă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou. Greutatea incarcaturii transportate:5000 kg. Greutate remorcii: 1980 kg. Greutatea totala: 6980 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie:890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Garanție: 12 luni.</p>	
Cositoare rotativă	Surmak 1,65	Turcia	Surmak	<p>Compatibilă cu tractorul propus Puterea necesara: 60-80 c.p. Latimea de lucru: 1650 - 1850 mm Turatii APP: 540 rpm Numar de tobe: 2 buc</p>	<p>Compatibilă cu tractorul propus Puterea necesara: 60-80 c.p. Latimea de lucru: 1650 mm Turatii APP: 540 rpm Numar de tobe: 2 buc Numar de cuțite pe tobe: 3-6 buc</p>	

				Numar de cuțite pe tobe: 3-6 buc Garantie minim: 12 luni	Garantie : 12 luni	
Distribuitor de nisip	Pronar PS-250	Polonia	Pronar	Puterea ridicare: 600-650 kg Volum: 0,5 -0,7 m3 Latimea de lucru: 1 - 6 m Viteza de lucru: 10 -15 km/h Actionare: hidraulica Putere necesara tractor : Min 15 CP Greutate proprie: 100-120 kg Garantie minim 12 luni	Puterea ridicare: 600 kg Volum: 0,5 m3 Latimea de lucru: 1 - 6 m Viteza de lucru: 10 km/h Actionare: hidraulica Putere necesara tractor : Min 15 CP Greutate proprie: 120 kg Garantie: 12 luni	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35