

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1678774759807 din 14/03/2023**

Obiectul achiziției: **Achizitionarea unui tractor multifunctionale pentru deserviri comunale (Repetat)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor 16700000-2	Armatrac 584E	Turcia	Uzina Erkunt	Stare – nou Garanție- minim 24 luni Putere motor-60/100 cp, Cutie de viteza minim 16 viteze fata și minim 12 viteze spate, Frine pe 4 roti, Capacitatea rezervorului de combustibil L – 50-100 Prize de putere minim 540/750/1000rpm. Sistemul hidraulic- iesiri hidraulice-minim 3 spate și minim 2 față , Capacitate ridicare- minim 1200 kg, Debitul pompei-minim 45lt/min. Tractiune-4WD, , Conditioner, incalzitor cabina, Dimensiuni: lungime maximă 3500mm, latime 1600-2200mm, greutate 2400-3550kg. Anvelope fata minim 110/20/R20, spate minim 140/90/R28	Stare Nou Cabina dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare in spate LED. Motor 2780cm3, putere 58C.P. TIER 3, volum rezervor motorina 65l. PTO: Dependent/Independent cu turatii 540/750/1000. Cutie de viteza 12 fata/12 spate cu inversor. Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 2200. Pompa hidraulica min. (l/min) : 48.5@2400rpm. Tractiune 4WD. Dimensiuni: lungime 3964mm, latime 1800mm, greutate 3080+220kg. Cuplari hidraulice spate (buc): 3, cu manevrare prin manete Dimensiunile anvelopelor: Fata:9.5R20 Spate: 340/85 -28. Raza de intoarcere : 3100mm Garantie: 24 luni sau 1000 de moto ore	

Lamă de dezăpezire	MTC- 2000	Moldova	Uzina MTC Metals	Stare- nouă Garanție minim 12 luni Lățimea de la 190 cm până la 250 cm, înălțimea până la 85 cm Greutatea până la 450kg. Lama să fie echipată cu arcuri șoc care permit depășirea obstacolele și de a-si lua înapoi poziția ; pistoane hidraulice să permită rotarea în unghi la dreapta și la stânga și de a ridica lama . Sistem de oscilație laterală care să se potrivească cu suprafața drumului, cilindru plasat în interiorul paralelogramului.pentru ridicare. Compatibil cu tractorul	Stare- nouă Garanție minim 12 luni Lățimea 200 cm, înălțimea 65 cm Greutatea până la 350kg. Lama este echipată cu arcuri șoc care permit depășirea obstacolele și de a-si lua înapoi poziția ; pistoane hidraulice să permită rotarea în unghi la dreapta și la stânga și de a ridica lama . Sistem de oscilație laterală care să se potrivească cu suprafața drumului, cilindru plasat în interiorul paralelogramului.pentru ridicare. Compatibil cu tractorul	
Incarcator Frontal 16700000-2	FL-3000	Turcia	Ozkan Makina	Stare: nou Garanția: minim 12 luni Înălțime minima de ridicare 3 m Putere de ridicare minim 1500 kg Greutate maximă agregat:600kg Compatibil cu tractorul	Stare nou Greutate 500kg Greutatea max de ridicare 1500 kg Puterea de ridicare 1500kg Volumul cauzului 0,6 m³ Garantie 12 luni	
Remorcă basculantă cu o axă	ALTAR 3.5/4T	Turcia	Uzina Altar	Stare: nou Garanția: minim 12 luni Dimensiuni minime L 3m,l 1,7m,h 1m Greutate maximă autorizată 4 tone Volum de încărcare minim 6 m³ Deescărcare hidraulică în 3 părți Sistem de frânare hidraulic/aer/inerție Dimensiuni roti 11.5/80-15.3 Compatibil cu tractorul	Stare: nou Garanția:12 luni Dimensiuni minime L 3m,l 1,7m,h 1m Greutate maximă autorizată 3.5/4 tone Volum de încărcare 6 m³ Deescărcare hidraulică în 3 părți Sistem de frânare hidraulic/aer/inerție Dimensiuni roti 11.5/80-15.3 Compatibil cu tractorul	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2