

## SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitați

Poz. Nr.	Parametrii tehnici solicitați	Parametri tehnici ofertați
6	<p>Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice Cod Anexa 2 Descriere Sistem de detecție microbiană automat capabil să incubeze, să agite și să monitorizeze continuu (pe bază de lumina reflectată) mediile aerobe și anaerobe prelevate de la pacienți suspecți de bacteriemie, fungemie și/sau micobacteriemie. Capacitate de încărcare, investigații minim 120 flacoane Tipul de probe sânge / lichide biologice considerate în mod normal sterile Metoda de detecție colorimetrică Panoul de comandă cu ecran tactil da Emisia de sunet maxim 60 dB USB da tastatura externă da imprimanta externă da cititor coduri de bare extern da UPS (potrivit pentru sistem) da Cerințe de alimentare cu energie electrică 220/240 Volts (50-60 HZ) Cablul cu fișă type F (Schuko) Domeniul temperaturii de funcționare: 10°C - 30°C Domeniul umidității de funcționare: umiditate relativa între 10% - 90% fără condens Consumabile Flacoane din policarbonat (plastic) cu mediu de cultură ce asigură condiții nutritive pentru microorganisme</p>	<p>Modelul propus: Becton Dickinson , BD BACTEC FX40 cu 3 module de 40 flacoane+ <b>BD BACTEC Plus Aerobic/F (#442023), BD BACTEC Plus Anaerobic/F(#442022), BD BACTEC Plus Aerobic Standart (#442027), BD BACTEC Plus Anaerobic Standart (#442024), SUA;</b></p> <p>Descriere Sistem de detecție microbiană automat capabil să incubeze, să agite și să monitorizeze continuu (pe bază de lumina reflectată) mediile aerobe și anaerobe prelevate de la pacienți suspecți de bacteriemie, fungemie și/sau micobacteriemie. Capacitate de încărcare, investigații minim 120 flacoane – Da # BD BACTEC FX40 x3 = 120 flacoane Tipul de probe sânge / lichide biologice considerate în mod normal sterile – Da Metoda de detecție colorimetrică - Da Panoul de comandă cu ecran tactil - Da Emisia de sunet maxim 60 dB - DA USB - Da tastatura externă - Da imprimanta externă -Da cititor coduri de bare extern - Da UPS (potrivit pentru sistem) - Da Cerințe de alimentare cu energie electrică 220/240 Volts (50-60 HZ) Cablul cu fișă type F (Schuko) - Da Domeniul temperaturii de funcționare: 10°C - 30°C - Da Domeniul umidității de funcționare: umiditate relativa între 10% - 90% fără condens - Da Consumabile Flacoane din policarbonat (plastic)</p>

<p>Volum probă inoculat: până la 10 ml Flacoane pentru incubare aerobă, simple - 400 buc.</p> <p>Flacoane pentru incubare anaerobă, simple - 100 buc.</p> <p>Flacoane pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) - 800 buc.</p> <p>Flacoane pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) - 100 buc.</p> <p>flacoane, marcate CE da</p> <p>Soft specializat Softul permite vizualizarea curbei de creștere bacteriană monitorizată pe toată perioada incubării, prelungirea perioadei de incubare pe flacon (dacă este nevoie).</p> <p>Soft-ul permite imprimarea graficelor de creștere și toate informațiile legate de fiecare tip de flacon (data introducerii flacoanelor, data pozitivării flacoanelor, starea flacoanelor, celulele în care se află poziționate flacoanele).</p> <p>Manual de utilizare în limba de stat</p> <p>Manual de service în limba engleză</p> <p>Termen de garanție minim 24 luni</p>	<p>cu mediu de cultură ce asigură condiții nutritive pentru microorganism – Da</p> <p>Volum probă inoculat: până la 10 ml Flacoane pentru incubare aerobă, simple - 400 buc. # 442027 - Da</p> <p>Flacoane pentru incubare anaerobă, simple - 100 buc. #442024 -Da</p> <p>Flacoane pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) - 800 buc. #442023 - Da</p> <p>Flacoane pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) - 100 buc -Da</p> <p>flacoane, marcate CE da</p> <p>Soft specializat Softul permite vizualizarea curbei de creștere bacteriană monitorizată pe toată perioada incubării, prelungirea perioadei de incubare pe flacon (dacă este nevoie).- Da</p> <p>Soft-ul permite imprimarea graficelor de creștere și toate informațiile legate de fiecare tip de flacon (data introducerii flacoanelor, data pozitivării flacoanelor, starea flacoanelor, celulele în care se află poziționate flacoanele)- Da</p> <p>Manual de utilizare în limba de stat - Da</p> <p>Manual de service în limba engleză - Da</p> <p>Termen de garanție minim 24 luni- Da</p>
---	---

Ofertant \_\_\_\_\_

(Semnatura autorizata)

**SC IMUNOTEHNOMED S.R.L.**