

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21459374						
Obiectul achiziției: Tractor Multifuncțional pentru Colectarea și Transportarea deșeurilor în s.Radoaia						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
16700000-2	Tractor YX1004-A	China	Ensign	Stare: Nou, 2024-2025 Putere: 95-100 CP Număr de cilindri/Capacitate cilindrica(l) – 4/3,77 Tracțiune: 4x4 Ampatament: min. 2200 mm Gardă la sol: min. 460 mm Masa – nu mai mare de 3800kg Raza minima de virare(m) – 4,35 Contragreutăți: față-spate Rezervor combustibil- min 160L Foldiator radiator (rabatabil, cu funcție de curățare ușoară) Cabină cu aer condiționat: ventilator + încălzire + A/C + cameră marșarier Geamuri față și spate cu sistem de spălare Scaun Grammer: cu multe reglaje, amortizare,din materiale rezistente Cutie de viteze: 12F+12R Anvelope: 12.4-24 față / 16.9-34 spate	Stare: Nou, 2024-2025 Putere: 100 CP Număr de cilindri/Capacitate cilindrica(l) – 4/3,77 Tracțiune: 4x4 Ampatament: 2270 mm Gardă la sol: 475 mm Masa – 3740kg Raza minima de virare(m) – 4,35 Contragreutăți: față-spate Rezervor combustibil- 170L Foldiator radiator (rabatabil, cu funcție de curățare ușoară) Cabină cu aer condiționat: ventilator + încălzire + A/C + cameră marșarier Geamuri față și spate cu sistem de spălare Scaun Grammer: cu multe reglaje, amortizare,din materiale rezistente Cutie de viteze: 12F+12R Anvelope: 12.4-24 față / 16.9-34 spate	

	Încărcător frontal Black 2000	Ukraina	Uzina Tehpro msvit	Înălțime de lucru: min 3800 mm; Masa,kg -600-700 Volum cupă (m3): min 0,8 Cupa dotată cu cilindri hidraulici și 3 lame de schimb(in compect) Compatibil cu tractorul propus Garanție: minim 12 luni	Înălțime de lucru: 4300 mm; Masa,kg -600 Volum cupă (m3): min 0,8 Cupa dotată cu cilindri hidraulici și 3 lame de schimb(in compect) Compatibil cu tractorul propus Garanție: minim 12 luni	
	Cisterna de vidanjare Meprozet	Polonia	Meprozet	Cisterna de vidanjare Capacitate: 3000/4000 L Lungime: 5000/5200 mm Lățime: 2000/2200 mm Înălțime: 2200/2300 mm Anvelope: 15.0/55 x 17 Număr axe: 1 Ecartament: 1650/1750 mm Sarcină pe cârlig: 15 kN Greutate proprie: 1500/1700 kg Greutate totală: 4500/5000 kg Putere necesară a tractorului: 40 kW (53 CP) Timp de umplere a rezervorului cu compresor: Rezervor fabricat din tablă de 5 mm, cu ranforsare suplimentară. Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis. Protecție: galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald. Ax unic, două roți 15.0/55 x 17. Compresor: 3000 L/min (flux de aer). Supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncărcării. Supapă de siguranță pentru presiune și vid. Garantie: min. 12 luni.	Cisterna de vidanjare Capacitate: 3000 L Lungime: 5000 mm Lățime: 2000 mm Înălțime: 2250 mm Anvelope: 15.0/55 x 17 Număr axe: 1 Ecartament: 1650 mm Sarcină pe cârlig: 15 kN Greutate proprie: 1500 kg Greutate totală: 4500 kg Putere necesară a tractorului: min 30 kW (40 CP) Timp de umplere a rezervorului cu compresor: Rezervor fabricat din tablă de 5 mm, cu ranforsare suplimentară. Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis. Protecție: galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald. Ax unic, două roți 15.0/55 x 17. Compresor: 5300 L/min (flux de aer). Supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncărcării. Supapă de siguranță pentru presiune și vid. Garantie: min. 12 luni.	
	Remorcă pentru tractor 2PTS-5	Russia	Большая земля	Nouă, capacitate de încărcare: 5000–8000 kg Dimensiuni maxime: lungime 5000 mm, lățime 2600 mm, înălțime oblon 600+500 mm, înălțime totală 2365 mm Basculabilă pe 3 părți, 2 axe, frână cu aer Garanție minim 12 luni	Nouă, capacitate de încărcare: 5000 kg Dimensiuni maxime: lungime 5000 mm, lățime 2600 mm, înălțime oblon 600+500 mm, înălțime totală 2365 mm Basculabilă pe 3 părți, 2 axe, frână cu aer Garanție minim 12 luni	
	Încărcător pentru coșuri de gunoi	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de ridicare: Stare: Nou	Mecanism de ridicare: Stare: Nou	

				Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 3.3 m Capacitatea de ridicare pînă la 500 kg Greutatea min. 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni	Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: 3.3 m Capacitatea de ridicare pînă la 500 kg Greutatea 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni	
	Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare lateral KANGU 190	Polonia	SaMAS Z	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 190 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +900; - 550 Deplasare în lateral: pînă la 330 cm Greutate: min. 600 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 190 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 6 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +900; - 550 Deplasare în lateral: pînă la 330 cm Greutate: 660 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (30 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Nicolae Graur În calitate de Director

Ofertantul: SC “Emteh-Agro” SRL Adresa: bd. Vissarion Belinski 38, mun. Chisinau, Republica Moldova