

LUKOIL LUBE P 68

Ulei mineral, multifunctional, pentru aplicatii diverse

Specificatii

- DIN 51517-1 C
- DIN 51501- L-AN
- DIN 51502 - H

Descriere produs

Ulei mineral cu un comportament bun al viscozitatii raportat la temperatura si proprietati lubrifiante foarte bune.

Aplicatii

LUKOIL LUBE P 68 este recomandat pentru utilizarea pe scara larga la lubrifierea sistemelor hidraulice cu solicitari usoare, rotilor dintate, cu role si canturi, a lagarelor, in sistemele de circulatie, precum si ca ulei de curatare de inalta calitate pentru sistemele de transfer de caldura si uleiuri de turbina. De asemenea poate fi utilizat in lubrifierea compresoarelor, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a echipamentului.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	868,9
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	69,37
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	9,12
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	107
Punct de inflamare in vas deschis, COC, °C	ASTM D 92/ SR ISO 2592	240
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-18

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

Acest produs nu contine niciun ingredient toxic. In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.