



HEXOL CA2 STANDARD

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL CA 2 Standard это водостойкая, пластична смазка общего назначения на основе кальция. Производится из высокоочищенных минеральные масла и загустителя кальция с хорошо сбалансированным пакетом присадок. Смазка идеально подходит для смазывания точек, где требуется герметизирующая способность и водостойкость, при умеренных нагрузках и рабочих температура не выше + 60 ° C. Используется для смазывания шарниров и швов, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, где пыль и вода типичным является.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует ISO 6743-9: L-X-BANA 2; DIN 51502: K2C-20; NLGI 2;
- хорошая водостойкость;
- прекрасные смазочные характеристики;
- высокая герметичная способность;
- длительная защита от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для смазывания точек, где требуется герметизирующая способность и водостойкость, при умеренных нагрузках и рабочих температура не выше + 60 ° C. Рекомендуются для использования в осях, шарнирах, винтовой резьбе, малых зубчатых передачах и других механических элементах, подверженных воздействию воды и пыли.

СВОЙСТВА

Внешний вид	однородный
Каплепадение [° C]	85
Проникновение через 60 ударов при 25°C [0,1мм]	280
Коррозия при 100 ° C / 24 ч (сталь)	pass
Коррозия при 60 ° C / 3 ч (медь) [класс]	1
Тест EMCOR, дистиллированная вода [класс]	1

УПАКОВКА

☒ 0.4Kg	☒ 1Kg	☒ 4Kg	☒ 15Kg	☒ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☐ 10L	☐ 20L	☐ 60L	☐ 208L	☐ 1000L