

## Specificații tehnice

Numărul licitației:	21089033 / ocds-b3wdp1-MD-1692348758524	24.09.2023	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	<b>Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 22)</b>	Lot: 3	Pagina: 1 din 4

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de conformitate	Nr. înregistrare în RSDM
2		3		4	5	6	7	8	
3	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	BJ4200 BJ4001 BJ1002-4 BJ4201 BJ4209 BJ4207B BJ4213A BJ4213B BJ4203B BJ1005 BJXDH4200	China	BOJIN	Conform Anunțului de participare	<p>Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional.</p> <p><b>Parametru Specificație</b></p> <p><b>1.Piesa de mână BJ4200 (pagina 1)</b> Piesa de mână Electric da – Electrică (alimentată de la baterie) (pagina 2) Putere, W ≥100 (pagina 1, 2) Greutate, gr. ≤950 (pagina 2) Sterilizare, metoda autoclavare 135°C (pagina 2) Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 1100 rpm (pagina 1, 2) (solicitat ≥ 900 rpm, oferit 0 – 1100 rpm). Comutator Înainte și Înapoi cu modul sigur. Zgomot (db) ≤75 (pagina 2) Mecanism de blocare: Mecanism de blocare a adaptoarelor și capacului bateriei (pagina 2) Schimbarea și atașarea lamelor da, fără cheie: Schimbarea lamelor Adaptorului ferestru oscilatoriu și Adaptorului ferestru alternativ fără chee (pagina 2) Posibilitatea de utilizare a tehnologiei "Quick-Coupling" sau analogic: da (adaptoarele și lamele) (pagina 2) Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului: Nu mai mult de 20°C (pagina 2) Carcasă sterilizabilă: Carcasa motorului, capacul bateriei și setul transfer aseptice al bateriei autoclavabile (pagina 2)</p>	ISO 13485, CE	DM000468358 DM000468396 DM000468400 DM000468359 DM000468366 DM000468364 DM000468367 DM000468368 DM000468362 DM000468389 DM000468454

2	3	4	5	6	7	8
					<p><b>2.Bateria BJ4001 (pagina 1)</b>  Baterii: 2 buc. (pagina 2)  Ușor demontabile: Inserare telescopică, inserare/extragere ușoară (pagina 2)  Autonomie cu bateria încărcată deplin: ≥ 30 min (pagina 2) (solicitat ≥ 100 min, oferit ≥ 30 min).  Tip baterie: Ni-Mh reîncărcabilă, 14.4V / 1800mAh.  Non-memory.  Nesterilizabilă.  Scut de protecție contact cu carcasa.</p> <p><b>3.Dispozitiv încărcare baterii BJ1002-4(pagina 5)</b>  Indicator stare baterie: Indicator luminos(pagina 2, 5).  Număr baterii încărcate simultan: 4 baterii(pagina 2, 5).  Alimentare: 110-250V, 50/60Hz.  Tensiunea de încărcare: 17.5V (încărcarea simultană a 4 baterii).  Curentul de alimentare: 700mAh.</p> <p><b>4.Adaptor Fereastră oscilant BJ4201 (pagina 1).</b>  Cap rotativ; 360° - stânga, dreapta, jos, sus (pagina 3).  Frecvența: Ajustabilă 0 – 15000 cicluri/min (pagina 1, 3).(solicitat ≥ 1000 oscil/min, oferit 0 – 15000oscilații/min).  Sterilizare: Autoclavare 135°(pagina 3).  Inserarea lamelor: Quick coupling (fără chee) (pagina 3).  Amplitudinea de oscilare: 5 grade.</p> <p><b>5.Adaptor Fereastră alternativ BJ4209(pagina 1).</b>  Frecvența: Ajustabilă 0 – 15000 cicluri/min (pagina 1, 3) (solicitat ≥ 1000 oscil/min, oferit 0 – 15000oscilații/min).  Sterilizare: Autoclavare 135° (pagina 3).  Inserarea lamelor: Quick coupling (fără chee).</p> <p><b>6.Adaptor Burghiu alezare acetabulară BJ4207B(pagina 1).</b>  Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 350 rpm (pagina 1, 3).  Sterilizare: Autoclavare 135° (pagina 3).  Mod rotație: Înainte și Înapoi.  Puterea ieșire (la 250 rpm): 8 Nm.</p> <p><b>7.Adaptor inserare broșe Kirschner BJ4213A(pagina 1).</b>  Diametrul broșelor inserate: Ø 0.8mm - Ø 2.0mm(pagina 1, 3).  Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 1100 rpm.  Mod rotație: Înainte și Înapoi.  Sterilizare: Autoclavare 135°.  Diapazonul solicitat 0 – 4 mm, diapazonul oferit – 0.8 – 3.0 mm.</p>	

2	3	4	5	6	7	8
					<p><b>8.Adaptor inserare broșe Kirschner BJ4213B</b>(pagina 1).  Diametrul broșelor inserate: Ø 2.0mm - 3.0mm(pagina 1, 3).  Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 1100 rpm.  Mod rotație: Înainte și Înapoi.  Sterilizare: Autoclavare 135°.  <b>Diapazonul solicitat 0 – 4 mm, diapazonul oferit – 0.8 – 3.0 mm.</b>  Notă: Broșe Kirschner cu diametrul 0 și mai mare de 3.0mm nu există (eroare în specificația solicitată - 0 - 4 mm).  Broșele cu diametru mai mare de 3.0mm s-e introduc cu Adaptorul burghiu canulat <b>BJ4203B</b> (pagina 1, 2).  Alte adaptoare opțional:  Adaptor Burghiu cu viteză înaltă BJ4202(pagina 1).  Adaptor Burghiu cu viteză înaltă BJ4202SAO (pagina 1).  Adaptor Burghiu canulat BJ4203D (pagina 1).  Adaptor Burghiu frezare acetabulară BJ4207D (pagina 1).</p> <p><b>Broșe Kirschner, mm (pagina 4).</b>  Ø 0.8mm x 150mm – 50 buc.  Ø 1.0mm x 150/225/300mm – 100 buc.  Ø 1.2mm x 150/225/300mm – 100 buc.  Ø 1.5mm x 225/250/300mm – 100 buc.  Ø 1.8mm x 300/400mm – 100 buc.  Ø 2.0mm x 300/400mm – 200 buc.  Ø 2.5mm x 300/400mm – 50 buc.  Ø 3.0mm x 300mm – 100 buc.</p> <p><b>9.Adaptor Burghiu canulat BJ4203B</b>(pagina 1).  Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 1100 rpm.  Mod rotație: Înainte și Înapoi.  Sterilizare: Autoclavare 135°.  Puterea ieșire (la 1000 rpm): 5 Nm.  Funcții duble: Sfredelire și introducere broșe Kirschner, puniri și suruburi Schanz cu diametrul până la 6mm.</p> <p>Accesorii.  Lame pentru ferestru oscilant: 10 buc (3 dimensiuni diferite) (pagina 3, 7, 8).  Lame pentru ferestru alternativ 10 buc (2 dimensiuni diferite) (pagina 3, 9).  Burghie: 10 buc (9 diametre diferite: Ø 1.5, 2.0, 2.5, 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0 și 4.5mm) (pagina 3, 10).  Chee pentru fixare burghie: 2 buc (Key <b>BJ1005</b>) (pagina 1).</p>	

2			3	4	5	6	7	8
							<p>Container BJXDH4200 pentru păstrare, transportare și sterilizare, cu accesorii de fixație în timpul transportării și sterilizării - 1 buc(<a href="#">pagina 4</a>).</p> <p><b>Altele:</b>            Garanție: Piesa de mână, adaptoarele și dispozitivul de încărcare: 2 ani (<a href="#">pagina 4</a>).            Manuale de utilizare În limba Engleză – <b>Atașat la ofertă.</b>            Manuale de utilizare În limba de stat (Română) – La livrare            Manual de service în limba Engleză – La livrare.            Transportare la locul necesar - da.            Instalarea și testarea la locul necesar - da.            Deservire în perioada de garanție și postgaranție - da.            Training pentru utilizatori: Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, - da.            Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces - da</p>	

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: Iarvoi Petru În calitate de: Director

Ofertantul: FPC SOGNO SRL Adresa: MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2