

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Izolarea rețelilor termice D-57 mm						
1	RpIzD39D1	Desfacerea protecțiilor, ecranelor și izolațiilor termice, la conducte și aparate executate din izolații termice la conducte și aparate de orice fel. Pentru executarea în spații înguste, circulație sau cu secții în funcțiune d=57mm	m2			71,79
						66,22
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,41
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	10,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	12,00	0,72
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0500	85,00	4,25
2	RpIzF05A	Vopsitorii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. în soluție destinată măririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticorozivă, executate cu stabilizator de rugina SR9-soluție apoasă acidă care realizează stoparea procesului de rugina fixarea ruginei și închiderea ei într-o masă polimeră aderentă la metal. Produsul se aplică inclusiv pe oțel ruginit având efect preventiv contra coroziunii subpeliculare	m2			59,59
						37,84
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2430226101001	Grund SR-9	kg	0,2630	65,00	17,61
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	65,00	2,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,62
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
3	RpIzD05E1	Izolarea conductelor cu cochilii din vată minerală gata confecționate cu grosimi -40 mm. Pentru execuție în spații înguste, circulație sau cu secții în funcțiune. d=57 mm	m2			440,63
						67,17
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1111000100031	Cochilii vată minerală	m2	1,0300	350,00	371,31
	2734113805421	Sirma din oțel moale, zincată D=2 mm	kg	0,0450	28,00	1,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
4	RpIzD18A1.1	Protecția termoizolației la conducte și aparate cu tablă neagră sau zincată de 0,3 mm grosime, fixată cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 0,35 m, confecționare. Pentru execuție în spații înguste, circulație sau cu secții în funcțiune	m2			204,64
						72,84
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2710403601330	Tablă neagră sau zincată de 0,3 mm	kg	2,7560	46,00	130,58
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0720	5,00	0,37
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
2. Izolarea rețelilor termice D-108						

1	2	3	4	5	6	7
mm						
5	RplzD39D1	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune d=108mm	m2			71,79 66,22
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	12,00	0,72
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0500	85,00	4,25
6	RplzF05A	Vopsitoruii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginii si inchiderea ei într-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare	m2			59,59 37,84
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2430226101001	Grund SR-9	kg	0,2630	65,00	17,61
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	65,00	2,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,62
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
7	RplzD05E1	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi -40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.d=108 mm	m2			440,63 67,17
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	350,00	371,31
	2734113805421	Sirma din otel moale, zincata D=2 mm	kg	0,0450	28,00	1,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
8	RplzD18A1.1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirodund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m2			204,64 72,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2710403601330	Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm	kg	2,7560	46,00	130,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	5,00	0,37
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
3. Izolarea retelilor termice D-159 mm						
9	RplzD39D1	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune d=159mm	m2			71,79 66,22
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	12,00	0,72
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0500	85,00	4,25
10	RplzF05A	Vopsitoruii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginii si inchiderea ei într-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se	m2			59,59 37,84

1	2	3	4	5	6	7
		aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare				
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2430226101001	Grund SR-9	kg	0,2630	65,00	17,61
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	65,00	2,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,62
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
11	RplzD05E1	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi -40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.d=159 mm	m2			440,63 67,17
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	350,00	371,31
	2734113805421	Sirma din otel moale, zincata D=2 mm	kg	0,0450	28,00	1,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
12	RplzD18A1.1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m2			204,64 72,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2710403601330	Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm	kg	2,7560	46,00	130,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	5,00	0,37
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
4. Izolarea retelilor termice D-219 mm						
13	RplzD39D1	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune d=219mm	m2			71,79 66,22
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	12,00	0,72
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0500	85,00	4,25
14	RplzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare	m2			59,59 37,84
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2430226101001	Grund SR-9	kg	0,2630	65,00	17,61
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	65,00	2,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,62
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
15	RplzD05E1	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi -40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.d=219 mm	m2			440,63 67,17
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	350,00	371,31
	2734113805421	Sirma din otel moale, zincata D=2 mm	kg	0,0450	28,00	1,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
16	RplzD18A1.1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta	m2			204,64 72,84

1	2	3	4	5	6	7
		conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2710403601330	Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm	kg	2,7560	46,00	130,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	5,00	0,37
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
5. Izolarea retelilor termice D-325 mm						
17	RplzD39D1	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatii termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune d=325mm	m2			71,79
						66,22
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	12,00	0,72
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0500	85,00	4,25
18	RplzF05A	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginii si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare	m2			59,59
						37,84
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2430226101001	Grund SR-9	kg	0,2630	65,00	17,61
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	65,00	2,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,62
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
19	RplzD05E1	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi -40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.d=325 mm	m2			440,63
						67,17
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	350,00	371,31
	2734113805421	Sirma din otel moale, zincata D=2 mm	kg	0,0450	28,00	1,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
20	RplzD18A1.1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m2			204,64
						72,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2710403601330	Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm	kg	2,7560	46,00	130,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	5,00	0,37
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,85

Intocmit

Admin. A-Tech Mix SRL, Mardare D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)