

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1599201951003 din 04.09.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Generator electric 50kw motorină proiect SLOVAKAID

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31122000-7	Generator electric 50kw motorină proiect SLOVAKAID	ETT 75E	Turcia	Electrotech trade	<p>Putere maxima de la 72 kVA pînă la 80kVA de la 57 pînă la 60kW Putere nominal de la 62 kVA pînă la 71kVA de la 50 kW pînă la 53kW Dimensiuni Deschis Carcasa insonorizata Lungime(mm) 2300 2650 Latime(mm) 950 950 Inaltime(mm) 1460 1860 Greutate(kg) 850 1285 Capacitate rezervor(L) de la 165 Nivel zgomot(dB) 109 78</p> <p>Motor Puterea maxima : de la 57kW pînă la 60kW Numar Rotatii: 1500rpm Timp: 4Stroke Deplasarea cilindrului 4,50 litri Aranjamentul Cilindrului 4 Linie Broke/Stroke 105/130mm Rata compresiei 18:1 Tip guvernator Electronic Sistemul de aspiratie Turbo Injectie Directa Directia rotatie Sens Antiorar Racire Lichid Consum Combustibil</p>	<p>Putere maxima (ESP) 75 kVA / 60kW Putere nominal (PRP) 68kVA /55kW Dimensiuni Deschis Lungime(mm) 1850 Latime(mm) 900 Inaltime(mm) 1400 Greutate(kg) 900 Capacitate rezervor(L) de la 165 Nivel zgomot(dB) 109 78</p> <p>Motor Puterea maxima : 57kW pînă la 60kW Numar Rotatii: 1500rpm Timp: 4Stroke Deplasarea cilindrului 4,15 litri Aranjamentul Cilindrului 4 Linie Broke/Stroke 105/120mm Rata compresiei 18:1 Tip guvernator Electronic Sistemul de aspiratie Turbo Injectie Directa Directia rotatie Sens Antiorar Racire Lichid Consum Combustibil</p>	

				<p>100% - de la 14,50l pînă la 16l; 50% - de la 7,70l pînă la 9l.</p> <p>Alternator Putere maxima de la 57kW pînă 60kW Reglarea tensiunii +/-1% Frecventa 50Hz Viteza 1500d/d mm Scurt circuit 300%(10s) Izolare H Protectie IP23 Alternator Efectivitate 92% Garanția 24 luni</p>	<p>100% - 14l ; 50% - 7l</p> <p>Alternator Putere maxima de la 57kW pînă 60kW Reglarea tensiunii +/-1% Frecventa 50Hz Viteza 1500d/d mm Scurt circuit 300%(10s) Izolare H Protectie IP23 Alternator Efectivitate 92% Garanția 24 luni</p>
--	--	--	--	--	---

Semnat: 

Numele, Prenumele: *Midoni Vasile*

În calitate de: *Director general*

Ofertantul: *TeCaPro S.R.L.*

Adresa: *mun. Chisinau, str. Bucuresti, 42/6a*



